NexoEventos · Diccionario de datos

Ingeniería de Datos · Universidad del Rosario · Entregable 1

2. Diccionario de datos

clientes

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	INTEGER	PK	Identificador
tipo	VARCHAR(10)	NOT NULL, CHECK (Empresa, Persona)	Empresa (NIT) o persona natural (cédula)
documento	VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE	NIT o cédula, no se repite
nombre	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nombre o razón social
correo	VARCHAR(120)	NOT NULL, CHECK formato	Correo de contacto
telefono	VARCHAR(20)	NOT NULL	Teléfono
fecha_registro	DATE	NOT NULL, DEFAULT hoy	Fecha de registro

salones

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	INTEGER	PK	Identificador
nombre	VARCHAR(60)	NOT NULL, UNIQUE	Nombre del salón
tamano	VARCHAR(10)	NOT NULL, CHECK (Pequeño, Mediano, Grande)	Tamaño
capacidad	INTEGER	NOT NULL, CHECK > 0	Personas máximas
precio_hora	NUMERIC(14,2)	NOT NULL, CHECK > 0	Precio por hora en COP
activo	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT true	false = deshabilitado por mantenimiento

servicios

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	INTEGER	PK	Identificador
nombre	VARCHAR(80)	NOT NULL, UNIQUE	Nombre del servicio
categoria	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK (Bebidas, Refrigerios, Audiovisuales)	Categoría
unidad_cobro	VARCHAR(15)	NOT NULL, CHECK (Por persona, Por hora, Por unidad)	Cómo se cobra
precio_unitario	NUMERIC(14,2)	NOT NULL, CHECK > 0	Precio vigente del catálogo
activo	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT true	Disponible para contratar

staff

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	INTEGER	PK	Identificador

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
nombre	VARCHAR(120)	NOT NULL	Nombre
cargo	VARCHAR(80)	NOT NULL	Cargo
area	VARCHAR(25)	NOT NULL, CHECK (6 áreas)	Dirección, Operaciones, Comercial, Logística, Alimentos y Bebidas, Audiovisuales
correo	VARCHAR(120)	NOT NULL, UNIQUE	Correo corporativo
fecha_ingreso	DATE	NOT NULL	Fecha de ingreso
jefe_id	INTEGER	FK → staff.id, NULL, CHECK ≠ id	Jefe inmediato (auto-referencia); NULL = dirección general. Un trigger impide ciclos

eventos

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	INTEGER	PK	Identificador
cliente_id	INTEGER	FK → clientes, NOT NULL	Quien contrata
salon_id	INTEGER	FK → salones, NOT NULL	Salón (uno solo)
coordinador_id	INTEGER	FK → staff, NULL	Coordinador; obligatorio para confirmar (trigger)
nombre	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nombre del evento
tipo	VARCHAR(15)	NOT NULL, CHECK (6 tipos)	Congreso, Conferencia, Feria, Seminario, Corporativo, Social
inicio	TIMESTAMP	NOT NULL	Fecha y hora de inicio
fin	TIMESTAMP	NOT NULL, CHECK fin > inicio	Fecha y hora de fin (puede ser del día siguiente)
aforo_esperado	INTEGER	NOT NULL, CHECK > 0	Personas contratadas
estado	VARCHAR(12)	NOT NULL, DEFAULT Cotizado, CHECK (4 estados)	Cotizado, Confirmado, Finalizado, Cancelado
valor_total	NUMERIC(16,2)	NOT NULL, CHECK ≥ 0	Salón + servicios (trigger A3)
tasa_asistencia	NUMERIC(5,2)	NULL, CHECK 0–100	% llegaron/inscritos al finalizar (trigger A4)
fecha_creacion	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT ahora	Fecha de registro

evento_servicios

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	INTEGER	PK	Identificador
evento_id	INTEGER	FK → eventos, NOT NULL	Evento
servicio_id	INTEGER	FK → servicios, NOT NULL	Servicio contratado
cantidad	INTEGER	NOT NULL, CHECK > 0	Cantidad (si llega vacía la calcula el trigger)
cantidad_automatica	BOOLEAN	NOT NULL	true = calculada; se ajusta al reprogramar
precio_unitario	NUMERIC(14,2)	NOT NULL, CHECK > 0	Precio congelado al contratar

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
subtotal	NUMERIC(16,2)	GENERATED (cantidad × precio)	Columna calculada por PostgreSQL
		UNIQUE (evento_id, servicio_id)	Un servicio una vez por evento

asistentes

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	INTEGER	PK	Identificador
documento	VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE	Documento (registro único)
nombre	VARCHAR(120)	NOT NULL	Nombre
correo	VARCHAR(120)	NOT NULL, CHECK formato	Correo
empresa	VARCHAR(150)	NULL	Empresa

inscripciones

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	INTEGER	PK	Identificador
evento_id	INTEGER	FK → eventos, NOT NULL	Evento
asistente_id	INTEGER	FK → asistentes, NOT NULL	Asistente
fecha_inscripcion	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT ahora	Cuándo se inscribió
fecha_checkin	TIMESTAMP	NULL	Llegada real; NULL = no ha llegado
		UNIQUE (evento_id, asistente_id)	Una inscripción por persona y evento

auditoria_eventos

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	INTEGER	PK	Identificador
evento_id	INTEGER	FK → eventos, NOT NULL	Evento auditado
campo	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK (creacion, estado, salon, inicio, fin)	Qué cambió
valor_anterior	VARCHAR(150)	NULL	Valor antes del cambio
valor_nuevo	VARCHAR(150)	NULL	Valor después del cambio
usuario	VARCHAR(60)	NOT NULL	Usuario de la aplicación (X-Usuario)
fecha	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT ahora	Cuándo cambió