NexoEventos

Diccionario de Datos

Ingeniería de Datos – Universidad del Rosario
Entregable 1

Tabla: clientes

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	INTEGER	PK	Identificador
tipo	VARCHAR(10)	NOT NULL, CHECK (Empresa, Persona)	Empresa (NIT) o persona natural (cédula)
documento	VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE	NIT o cédula, no se repite
nombre	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nombre o razón social
correo	VARCHAR(120)	NOT NULL, CHECK formato	Correo de contacto
telefono	VARCHAR(20)	NOT NULL	Teléfono
fecha_registro	DATE	NOT NULL, DEFAULT hoy	Fecha de registro

Tabla: salones

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	INTEGER	PK	Identificador
nombre	VARCHAR(60)	NOT NULL, UNIQUE	Nombre del salón
tamano	VARCHAR(10)	NOT NULL, CHECK	Pequeño, Mediano, Grande
capacidad	INTEGER	NOT NULL, CHECK > 0	Personas máximas
precio_hora	NUMERIC(14,2)	NOT NULL, CHECK > 0	Precio por hora en COP
activo	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT true	false = deshabilitado por mantenimiento

Tabla: servicios

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	INTEGER	PK	Identificador
nombre	VARCHAR(80)	NOT NULL, UNIQUE	Nombre del servicio
categoria	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK	Bebidas, Refrigerios, Audiovisuales
unidad_cobro	VARCHAR(15)	NOT NULL, CHECK	Por persona, Por hora, Por unidad
precio_unitario	NUMERIC(14,2)	NOT NULL, CHECK > 0	Precio vigente del catálogo
activo	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT true	Disponible para contratar

Tabla: staff

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	INTEGER	PK	Identificador
nombre	VARCHAR(120)	NOT NULL	Nombre
cargo	VARCHAR(80)	NOT NULL	Cargo
area	VARCHAR(25)	NOT NULL, CHECK (6 áreas)	Dirección, Operaciones, Comercial, Logística, Alimentos y Bebidas, Audiovisuales
correo	VARCHAR(120)	NOT NULL, UNIQUE	Correo corporativo
fecha_ingreso	DATE	NOT NULL	Fecha de ingreso
jefe_id	INTEGER	FK staff.id, NULL, CHECK id	Jefe inmediato (auto-referencia); NULL = dirección general. Un trigger impide ciclos

Tabla: eventos

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	INTEGER	PK	Identificador
cliente_id	INTEGER	FK → clientes, NOT NULL	Quien contrata
salon_id	INTEGER	FK → salones, NOT NULL	Salón (uno solo)
coordinador_id	INTEGER	FK → staff, NULL	Coordinador; obligatorio para confirmar (trigger)
nombre	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nombre del evento
tipo	VARCHAR(15)	NOT NULL, CHECK (6 tipos)	Conferencia, Congreso, Feria, Seminario, Social, Corporativo
inicio	TIMESTAMP	NOT NULL	Fecha y hora de inicio
fin	TIMESTAMP	NOT NULL, CHECK fin > inicio	Fecha y hora de fin (puede ser del día siguiente)
aforo_esperado	INTEGER	NOT NULL, CHECK > 0	Personas contratadas
estado	VARCHAR(12)	NOT NULL, DEFAULT Cotizado	Cotizado, Confirmado, Finalizado, Cancelado
valor_total	NUMERIC(16,2)	NOT NULL, CHECK ≥ 0	Salón + servicios (trigger A3)
tasa_asistencia	NUMERIC(5,2)	NULL, CHECK 0-100	% llegaron/inscritos al finalizar (trigger A4)
fecha_creacion	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT ahora	Fecha de registro