

短信平台管理服务

简介:短信平台管理服务

HOST:172.26.48.1:8770

联系人:

Version:1.0

接口路径:/v2/api-docs?group=短信平台管理服务

短信平台管理服务

接入平台

保存
修改
删除
分页查询
根据id查询平台信息

日志

分页查询接收日志
发送记录
分页查询发送日志
根据id查询发送日志

模板

保存
修改
删除
构建模板内容
自定义分页
查询全部
分页查询
获取参数信息
根据id查询

签名

保存
修改
删除
自定义分页
查询全部
分页查询
根据id查询签名

统计

发送量统计
发送量统计(列表)
各通道成功量(条)
营销短信发送量趋势
各通道送达率
应用发送数量TOP10
发送量趋势

通道配置

保存
修改
删除
排序

[关联内修改](#)
[分页](#)
[根据id查询通道信息](#)

黑名单

[保存](#)
[修改](#)
[删除](#)
[分页](#)
[导入](#)
[根据id查询黑名单](#)

接入平台

保存

接口地址: /platform

请求方式: POST

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

请求示例:

```
1  {
2      "accessKeyId": "",
3      "accessKeySecret": "",
4      "createTime": "",
5      "createUser": "",
6      "id": "",
7      "ipAddr": "",
8      "isActive": 0,
9      "isDelete": 0,
10     "level": 0,
11     "name": "",
12     "needAuth": 0,
13     "remark": "",
14     "updateTime": "",
15     "updateUser": ""
16 }
```

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
entity	接入平台实体类	body	true	PlatformEntity	PlatformEntity
accessKeyId	认证 key		false	string	
accessKeySecret	认证 密钥		false	string	
createTime	创建时间		false	string	
createUser	创建人		false	string	
id	主键		false	string	
ipAddr	ip地址		false	string	
isActive	是否可用： 0不可用		false	integer	
isDelete	逻辑删除： 0删除		false	integer	
level	等级		false	integer	
name	名称		false	string	
needAuth	是否需要鉴权 0 不需要		false	integer	
remark	备注		false	string	
updateTime	修改时间		false	string	
updateUser	修改人		false	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«boolean»
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	boolean	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1  {
2    "code": 0,
3    "data": true,
4    "extra": {},
5    "isError": true,
6    "isSuccess": true,
7    "msg": "",
8    "path": "",
9    "timestamp": 0
10 }
```

修改

接口地址: /platform

请求方式: PUT

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

请求示例:

```
1  {
2    "accessKeyId": "",
3    "accessKeySecret": "",
4    "createTime": "",
5    "createUser": "",
6    "id": "",
7    "ipAddr": "",
8    "isActive": 0,
9    "isDelete": 0,
10   "level": 0,
11   "name": "",
12   "needAuth": 0,
13   "remark": "",
```

```
14     "updateTime": "",
15     "updateUser": ""
16 }
```

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
entity	接入平台实体类	body	true	PlatformEntity	PlatformEntity
accessKeyId	认证 key		false	string	
accessKeySecret	认证 密钥		false	string	
createTime	创建时间		false	string	
createUser	创建人		false	string	
id	主键		false	string	
ipAddr	ip地址		false	string	
isActive	是否可用: 0不可用		false	integer	
isDelete	逻辑删除: 0删除		false	integer	
level	等级		false	integer	
name	名称		false	string	
needAuth	是否需要鉴权 0 不需要		false	integer	
remark	备注		false	string	
updateTime	修改时间		false	string	
updateUser	修改人		false	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«boolean»
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	boolean	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1  {
2      "code": 0,
3      "data": true,
4      "extra": {},
5      "isError": true,
6      "isSuccess": true,
7      "msg": "",
8      "path": "",
9      "timestamp": 0
10 }
```

删除

接口地址: /platform

请求方式: DELETE

请求数据类型: *

响应数据类型: */*

接口描述:

请求示例:

```
1  []
```

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
ids	ids	body	true	array	string

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«boolean»
204	No Content	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	boolean	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1  {
2      "code": 0,
3      "data": true,
4      "extra": {},
5      "isError": true,
6      "isSuccess": true,
7      "msg": "",
8      "path": "",
9      "timestamp": 0
10 }
```

分页查询

接口地址: /platform/page

请求方式: GET

请求数据类型: *

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
current	当前页码，从1开始	query	true	integer(int32)	
size	每页显示记录数	query	true	integer(int32)	
accessKeyId	认证 key	query	false	string	
accessKeySecret	认证 密钥	query	false	string	
createTime	创建时间	query	false	string(date-time)	
createUser	创建人	query	false	string	
endCreateTime	结束时间 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)	query	false	string	
id	主键	query	false	string	
ipAddr	ip地址	query	false	string	
isActive	是否可用：0不可用	query	false	integer(int32)	
isDelete	逻辑删除：0删除	query	false	integer(int32)	
level	等级	query	false	integer(int32)	
name	名称	query	false	string	
needAuth	是否需要鉴权 0 不需要	query	false	integer(int32)	
remark	备注	query	false	string	
startCreateTime	开始时间 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)	query	false	string	
updateTime	修改时间	query	false	string(date-time)	
updateUser	修改人	query	false	string	
排序字段	排序字段	query	false	string	
排序方式	排序方式，可选值 (asc、desc)	query	false	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«Page«PlatformEntity»»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	Page«PlatformEntity»	Page«PlatformEntity»
current		integer	
orders		array	OrderItem
asc		boolean	
column		string	
pages		integer	
records		array	PlatformEntity
accessKeyId	认证 key	string	
accessKeySecret	认证 秘钥	string	
createTime	创建时间	string	
createUser	创建人	string	
id	主键	string	
ipAddr	ip地址	string	
isActive	是否可用: 0 不可用	integer	
isDelete	逻辑删除: 0 删除	integer	
level	等级	integer	
name	名称	string	
needAuth	是否需要鉴权 0 不需要	integer	
remark	备注	string	
updateTime	修改时间	string	
updateUser	修改人	string	
searchCount		boolean	
size		integer	
total		integer	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	

参数名称	参数说明	类型	schema
isSuccess		boolean	
msg	提示信息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```

1  {
2      "code": 0,
3      "data": {
4          "current": 0,
5          "orders": [
6              {
7                  "asc": true,
8                  "column": ""
9              }
10         ],
11         "pages": 0,
12         "records": [
13             {
14                 "accessKeyId": "",
15                 "accessKeySecret": "",
16                 "createTime": "",
17                 "createUser": "",
18                 "id": "",
19                 "ipAddr": "",
20                 "isActive": 0,
21                 "isDelete": 0,
22                 "level": 0,
23                 "name": "",
24                 "needAuth": 0,
25                 "remark": "",
26                 "updateTime": "",
27                 "updateUser": ""
28             }
29         ],
30         "searchCount": true,
31         "size": 0,
32         "total": 0
33     },
34     "extra": {},
35     "isError": true,
36     "isSuccess": true,
37     "msg": "",
38     "path": "",
39     "timestamp": 0
40 }

```

根据id查询平台信息

接口地址: /platform/{id}

请求方式: GET

请求数据类型: *

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
id	id	path	true	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«PlatformEntity»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	PlatformEntity	PlatformEntity
accessKeyId	认证 key	string	
accessKeySecret	认证 密钥	string	
createTime	创建时间	string	
createUser	创建人	string	
id	主键	string	
ipAddr	ip地址	string	
isActive	是否可用: 0不可用	integer	
isDelete	逻辑删除: 0删除	integer	
level	等级	integer	
name	名称	string	
needAuth	是否需要鉴权 0 不需要	integer	
remark	备注	string	
updateTime	修改时间	string	
updateUser	修改人	string	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```

1  {
2      "code": 0,
3      "data": {
4          "accessKeyId": "",
5          "accessKeySecret": "",
6          "createTime": "",
7          "createUser": "",
8          "id": "",
9          "ipAddr": "",
10         "isActive": 0,
11         "isDelete": 0,
12         "level": 0,

```

```
13         "name": "",
14         "needAuth": 0,
15         "remark": "",
16         "updateTime": "",
17         "updateUser": ""
18     },
19     "extra": {},
20     "isError": true,
21     "isSuccess": true,
22     "msg": "",
23     "path": "",
24     "timestamp": 0
25 }
```

日志

分页查询接收日志

接口地址: /log/receivePage

请求方式: GET

请求数据类型: *

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
current	当前页码，从1开始	query	true	integer(int32)	
size	每页显示记录数	query	true	integer(int32)	
apiLogId	日志id	query	false	string	
business	业务信息 由平台方自定义	query	false	string	
configIds	配置主键集合	query	false	string	
configName	通道名称	query	false	string	
createTime	创建时间	query	false	string(date-time)	
createUser	创建人	query	false	string	
endCreateTime	结束时间 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)	query	false	string	
error	错误信息	query	false	string	
id	主键	query	false	string	
isDelete	逻辑删除：0删除	query	false	integer(int32)	
mobile	手机号	query	false	string	
platformId	接入平台id	query	false	string	
platformName	接入平台名称	query	false	string	
remark	备注	query	false	string	
request	请求参数	query	false	string	
signature	签名	query	false	string	
signatureName	签名名称	query	false	string	
startCreateTime	开始时间 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)	query	false	string	
status	状态：0失败，1成功	query	false	integer(int32)	
template	模板	query	false	string	
templateName	模板名称	query	false	string	
updateTime	修改时间	query	false	string(date-time)	
updateUser	修改人	query	false	string	
useTime	耗时	query	false	integer(int64)	
排序字段	排序字段	query	false	string	

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
排序方式	排序方式，可选值 (asc、desc)	query	false	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«Page«ReceiveLogVO»»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	Page«ReceiveLogVO»	Page«ReceiveLogVO»
current		integer	
orders		array	OrderItem
asc		boolean	
column		string	
pages		integer	
records		array	ReceiveLogVO
apiLogId	日志id	string	
business	业务信息 由平台方自定义	string	
configIds	配置主键集合	string	
configName	通道名称	string	
createTime	创建时间	string	
createUser	创建人	string	
error	错误信息	string	
id	主键	string	
isDelete	逻辑删除: 0 删除	integer	
mobile	手机号	string	
platformId	接入平台id	string	
platformName	接入平台名称	string	
remark	备注	string	
request	请求参数	string	
signature	签名	string	
signatureName	签名名称	string	
status	状态: 0失败, 1成功	integer	
template	模板	string	
templateName	模板名称	string	

参数名称	参数说明	类型	schema
updateTime	修改时间	string	
updateUser	修改人	string	
useTime	耗时	integer	
searchCount		boolean	
size		integer	
total		integer	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1 {
2   "code": 0,
3   "data": {
4     "current": 0,
5     "orders": [
6       {
7         "asc": true,
8         "column": ""
9       }
10    ],
11    "pages": 0,
12    "records": [
13      {
14        "apiLogId": "",
15        "business": "",
16        "configIds": "",
17        "configName": "",
18        "createTime": "",
19        "createUser": "",
20        "error": "",
21        "id": "",
22        "isDelete": 0,
23        "mobile": "",
24        "platformId": "",
25        "platformName": "",
26        "remark": "",
27        "request": "",
28        "signature": "",
29        "signatureName": "",
30        "status": 0,
```

```
31         "template": "",
32         "templateName": "",
33         "updateTime": "",
34         "updateUser": "",
35         "useTime": 0
36     }
37 ],
38     "searchCount": true,
39     "size": 0,
40     "total": 0
41 },
42 "extra": {},
43 "isError": true,
44 "isSuccess": true,
45 "msg": "",
46 "path": "",
47 "timestamp": 0
48 }
```

发送记录

接口地址: /log/sendLogPage

请求方式: GET

请求数据类型: *

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
current	当前页码，从1开始	query	true	integer(int32)	
size	每页显示记录数	query	true	integer(int32)	
configPlatform	配置平台	query	false	string	
contentText	短信内容	query	false	string	
createTime	创建时间	query	false	string(date-time)	
date	时间 精确到日	query	false	string	
endCreateTime	结束时间 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)	query	false	string	
error	错误	query	false	string	
marketingId	营销短信主键	query	false	string	
mobile	手机号	query	false	string	
platformName	发信方	query	false	string	
remark	备注	query	false	string	
response	响应	query	false	string	
signatureName	签名名称	query	false	string	
startCreateTime	开始时间 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)	query	false	string	
status	状态：0失败，1成功	query	false	integer(int32)	
templateContent	模板内容	query	false	string	
templateName	模板名称	query	false	string	
templateType	模板类型	query	false	string	
排序字段	排序字段	query	false	string	
排序方式	排序方式，可选值 (asc、desc)	query	false	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«Page«SendLogPageVO»»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	Page«SendLogPageVO»	Page«SendLogPageVO»
current		integer	
orders		array	OrderItem
asc		boolean	
column		string	
pages		integer	
records		array	SendLogPageVO
configPlatform	配置平台	string	
contentText	短信内容	string	
createTime	创建时间	string	
date	时间 精确到日	string	
error	错误	string	
marketingId	营销短信主键	string	
mobile	手机号	string	
platformName	发信方	string	
remark	备注	string	
response	响应	string	
signatureName	签名名称	string	
status	状态: 0 失败, 1 成功	integer	
templateContent	模板内容	string	
templateName	模板名称	string	
templateType	模板类型	string	
searchCount		boolean	
size		integer	
total		integer	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	

参数名称	参数说明	类型	schema
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1  {
2    "code": 0,
3    "data": {
4      "current": 0,
5      "orders": [
6        {
7          "asc": true,
8          "column": ""
9        }
10     ],
11     "pages": 0,
12     "records": [
13       {
14         "configPlatform": "",
15         "contentText": "",
16         "createTime": "",
17         "date": "",
18         "error": "",
19         "marketingId": "",
20         "mobile": "",
21         "platformName": "",
22         "remark": "",
23         "response": "",
24         "signatureName": "",
25         "status": 0,
26         "templateContent": "",
27         "templateName": "",
28         "templateType": ""
29       }
30     ],
31     "searchCount": true,
32     "size": 0,
33     "total": 0
34   },
35   "extra": {},
36   "isError": true,
37   "isSuccess": true,
38   "msg": "",
39   "path": "",
40   "timestamp": 0
41 }
```

分页查询发送日志

接口地址: /log/sendPage

请求方式: GET

请求数据类型: *

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
current	当前页码，从1开始	query	true	integer(int32)	
size	每页显示记录数	query	true	integer(int32)	
apiLogId	日志id	query	false	string	
configId	配置主键	query	false	string	
configName	配置名称	query	false	string	
configPlatform	配置平台	query	false	string	
createTime	创建时间	query	false	string(date-time)	
createUser	创建人	query	false	string	
endCreateTime	结束时间 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)	query	false	string	
error	错误信息	query	false	string	
id	主键	query	false	string	
isDelete	逻辑删除：0删除	query	false	integer(int32)	
mobile	手机号	query	false	string	
platformId	接入平台id	query	false	string	
platformName	接入平台名称	query	false	string	
remark	备注	query	false	string	
request	请求参数	query	false	string	
response	返回参数	query	false	string	
signature	签名	query	false	string	
signatureName	签名名称	query	false	string	
startCreateTime	开始时间 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)	query	false	string	
status	状态：0失败，1成功	query	false	integer(int32)	
template	模板	query	false	string	
templateName	模板名称	query	false	string	
updateTime	修改时间	query	false	string(date-time)	
updateUser	修改人	query	false	string	
useTime	耗时	query	false	integer(int64)	

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
排序字段	排序字段	query	false	string	
排序方式	排序方式，可选值 (asc、desc)	query	false	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«Page«SendLogVO»»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	Page«SendLogVO»	Page«SendLogVO»
current		integer	
orders		array	OrderItem
asc		boolean	
column		string	
pages		integer	
records		array	SendLogVO
apiLogId	日志id	string	
configId	配置主键	string	
configName	配置名称	string	
configPlatform	配置平台	string	
createTime	创建时间	string	
createUser	创建人	string	
error	错误信息	string	
id	主键	string	
isDelete	逻辑删除: 0删除	integer	
mobile	手机号	string	
platformId	接入平台id	string	
platformName	接入平台名称	string	
remark	备注	string	
request	请求参数	string	
response	返回参数	string	
signature	签名	string	
signatureName	签名名称	string	
status	状态: 0失败, 1成功	integer	
template	模板	string	
templateName	模板名称	string	
updateTime	修改时间	string	

参数名称	参数说明	类型	schema
updateUser	修改人	string	
useTime	耗时	integer	
searchCount		boolean	
size		integer	
total		integer	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1  {
2      "code": 0,
3      "data": {
4          "current": 0,
5          "orders": [
6              {
7                  "asc": true,
8                  "column": ""
9              }
10         ],
11         "pages": 0,
12         "records": [
13             {
14                 "apiLogId": "",
15                 "configId": "",
16                 "configName": "",
17                 "configPlatform": "",
18                 "createTime": "",
19                 "createUser": "",
20                 "error": "",
21                 "id": "",
22                 "isDelete": 0,
23                 "mobile": "",
24                 "platformId": "",
25                 "platformName": "",
26                 "remark": "",
27                 "request": "",
28                 "response": "",
29                 "signature": "",
30                 "signatureName": "",
31                 "status": 0,
32                 "template": "",
```

```
33         "templateName": "",
34         "updateTime": "",
35         "updateUser": "",
36         "useTime": 0
37     },
38 ],
39     "searchCount": true,
40     "size": 0,
41     "total": 0
42 },
43 "extra": {},
44 "isError": true,
45 "isSuccess": true,
46 "msg": "",
47 "path": "",
48 "timestamp": 0
49 }
```

根据id查询发送日志

接口地址: /log/{id}

请求方式: GET

请求数据类型: *

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
id	id	path	true	integer(int64)	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«SendLogEntity»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	SendLogEntity	SendLogEntity
apiLogId	日志id	string	
configId	配置主键	string	
configName	配置名称	string	
configPlatform	配置平台	string	
createTime	创建时间	string	
createUser	创建人	string	
error	错误信息	string	
id	主键	string	
isDelete	逻辑删除：0删除	integer	
mobile	手机号	string	
remark	备注	string	
request	请求参数	string	
response	返回参数	string	
signature	签名	string	
status	状态：0失败，1成功	integer	
template	模板	string	
updateTime	修改时间	string	
updateUser	修改人	string	
useTime	耗时	integer	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```

1  {
2      "code": 0,
3      "data": {

```

```

4      "apiLogId": "",
5      "configId": "",
6      "configName": "",
7      "configPlatform": "",
8      "createTime": "",
9      "createUser": "",
10     "error": "",
11     "id": "",
12     "isDelete": 0,
13     "mobile": "",
14     "remark": "",
15     "request": "",
16     "response": "",
17     "signature": "",
18     "status": 0,
19     "template": "",
20     "updateTime": "",
21     "updateUser": "",
22     "useTime": 0
23 },
24 "extra": {},
25 "isError": true,
26 "isSuccess": true,
27 "msg": "",
28 "path": "",
29 "timestamp": 0
30 }

```

模板

保存

接口地址: /template

请求方式: POST

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

请求示例:

```

1  {
2      "code": "",
3      "content": "",
4      "createTime": "",
5      "createUser": "",
6      "id": "",
7      "isDelete": 0,
8      "name": "",
9      "remark": "",
10     "type": 0,
11     "updateTime": "",
12     "updateUser": ""
13 }

```

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
entity	模板实体类	body	true	TemplateEntity	TemplateEntity
code	模板编码		false	string	
content	模板内容		false	string	
createTime	创建时间		false	string	
createUser	创建人		false	string	
id	主键		false	string	
isDelete	逻辑删除: 0 删除		false	integer	
name	模板名称		false	string	
remark	备注		false	string	
type	模板类型 1:验证码 2:通知 3:推广		false	integer	
updateTime	修改时间		false	string	
updateUser	修改人		false	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«boolean»
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	boolean	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1  {
2      "code": 0,
3      "data": true,
4      "extra": {},
5      "isError": true,
6      "isSuccess": true,
7      "msg": "",
8      "path": "",
9      "timestamp": 0
10 }
```

修改

接口地址: /template

请求方式: PUT

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

请求示例:

```
1  {
2      "code": "",
3      "content": "",
4      "createTime": "",
5      "createUser": "",
6      "id": "",
7      "isDelete": 0,
8      "name": "",
9      "remark": "",
10     "type": 0,
11     "updateTime": "",
12     "updateUser": ""
13 }
```

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
entity	模板实体类	body	true	TemplateEntity	TemplateEntity
code	模板编码		false	string	
content	模板内容		false	string	
createTime	创建时间		false	string	
createUser	创建人		false	string	
id	主键		false	string	
isDelete	逻辑删除: 0 删除		false	integer	
name	模板名称		false	string	
remark	备注		false	string	
type	模板类型 1:验证码 2:通知 3:推广		false	integer	
updateTime	修改时间		false	string	
updateUser	修改人		false	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«boolean»
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	boolean	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1  {
2      "code": 0,
3      "data": true,
4      "extra": {},
5      "isError": true,
6      "isSuccess": true,
7      "msg": "",
8      "path": "",
9      "timestamp": 0
10 }
```

删除

接口地址: /template

请求方式: DELETE

请求数据类型: *

响应数据类型: */*

接口描述:

请求示例:

```
1  []
```

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
ids	ids	body	true	array	string

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«List«string»»
204	No Content	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	array	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1  {
2      "code": 0,
3      "data": [],
4      "extra": {},
5      "isError": true,
6      "isSuccess": true,
7      "msg": "",
8      "path": "",
9      "timestamp": 0
10 }
```

构建模板内容

接口地址: /template/build

请求方式: POST

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

请求示例:

```
1  {
2      "code": "",
3      "content": "",
4      "createTime": "",
5      "createUser": "",
6      "id": "",
7      "isDelete": 0,
8      "name": "",
9      "remark": "",
10     "type": 0,
11     "updateTime": "",
12     "updateUser": ""
13 }
```

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
entity	模板实体类	body	true	TemplateEntity	TemplateEntity
code	模板编码		false	string	
content	模板内容		false	string	
createTime	创建时间		false	string	
createUser	创建人		false	string	
id	主键		false	string	
isDelete	逻辑删除：0 删除		false	integer	
name	模板名称		false	string	
remark	备注		false	string	
type	模板类型 1:验证码 2:通知 3:推广		false	integer	
updateTime	修改时间		false	string	
updateUser	修改人		false	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«string»
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	string	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1  {
2      "code": 0,
3      "data": "",
4      "extra": {},
5      "isError": true,
6      "isSuccess": true,
7      "msg": "",
8      "path": "",
9      "timestamp": 0
10 }
```

自定义分页

接口地址: /template/customPage

请求方式: GET

请求数据类型: *

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
current	当前页码, 从1开始	query	true	integer(int32)	
size	每页显示记录数	query	true	integer(int32)	
code	模板编码	query	false	string	
configId	通道id	query	false	string	
configTemplateCode	通道模板 可能为空	query	false	string	
content	模板内容	query	false	string	
createTime	创建时间	query	false	string(date-time)	
createUser	创建人	query	false	string	
endCreateTime	结束时间 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)	query	false	string	
id	主键	query	false	string	
isDelete	逻辑删除: 0删除	query	false	integer(int32)	
name	模板名称	query	false	string	
remark	备注	query	false	string	
selected	是否选中	query	false	boolean	
startCreateTime	开始时间 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)	query	false	string	
type	模板类型 1:验证码 2:通知 3:推广	query	false	integer(int32)	
updateTime	修改时间	query	false	string(date-time)	
updateUser	修改人	query	false	string	
排序字段	排序字段	query	false	string	
排序方式	排序方式, 可选值 (asc、desc)	query	false	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«Page«TemplateDTO»»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	Page«TemplateDTO»	Page«TemplateDTO»
current		integer	

参数名称	参数说明	类型	schema
orders		array	OrderItem
asc		boolean	
column		string	
pages		integer	
records		array	TemplateDTO
code	模板编码	string	
configId	通道id	string	
configTemplateCode	通道模板 可能为空	string	
content	模板内容	string	
createTime	创建时间	string	
createUser	创建人	string	
id	主键	string	
isDelete	逻辑删除：0删除	integer	
name	模板名称	string	
remark	备注	string	
selected	是否选中	boolean	
type	模板类型 1:验证码 2:通知 3:推广	integer	
updateTime	修改时间	string	
updateUser	修改人	string	
searchCount		boolean	
size		integer	
total		integer	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	

参数名称	参数说明	类型	schema
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1  {
2      "code": 0,
3      "data": {
4          "current": 0,
5          "orders": [
6              {
7                  "asc": true,
8                  "column": ""
9              }
10         ],
11         "pages": 0,
12         "records": [
13             {
14                 "code": "",
15                 "configId": "",
16                 "configTemplateCode": "",
17                 "content": "",
18                 "createTime": "",
19                 "createUser": "",
20                 "id": "",
21                 "isDelete": 0,
22                 "name": "",
23                 "remark": "",
24                 "selected": true,
25                 "type": 0,
26                 "updateTime": "",
27                 "updateUser": ""
28             }
29         ],
30         "searchCount": true,
31         "size": 0,
32         "total": 0
33     },
34     "extra": {},
35     "isError": true,
36     "isSuccess": true,
37     "msg": "",
38     "path": "",
39     "timestamp": 0
40 }
```

查询全部

接口地址: /template/list

请求方式: GET

请求数据类型: *

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
code	模板编码	query	false	string	
configId	通道id	query	false	string	
configTemplateCode	通道模板 可能为空	query	false	string	
content	模板内容	query	false	string	
createTime	创建时间	query	false	string(date-time)	
createUser	创建人	query	false	string	
id	主键	query	false	string	
isDelete	逻辑删除: 0删除	query	false	integer(int32)	
name	模板名称	query	false	string	
remark	备注	query	false	string	
selected	是否选中	query	false	boolean	
type	模板类型 1:验证码 2:通知 3:推广	query	false	integer(int32)	
updateTime	修改时间	query	false	string(date-time)	
updateUser	修改人	query	false	string	
排序字段	排序字段	query	false	string	
排序方式	排序方式, 可选值 (asc、desc)	query	false	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«List«TemplateEntity»»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	array	TemplateEntity
code	模板编码	string	
content	模板内容	string	
createTime	创建时间	string	
createUser	创建人	string	
id	主键	string	
isDelete	逻辑删除: 0删除	integer	
name	模板名称	string	
remark	备注	string	
type	模板类型 1:验证码 2:通知 3:推广	integer	
updateTime	修改时间	string	
updateUser	修改人	string	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```

1  {
2      "code": 0,
3      "data": [
4          {
5              "code": "",
6              "content": "",
7              "createTime": "",
8              "createUser": "",
9              "id": "",
10             "isDelete": 0,
11             "name": "",
12             "remark": "",
13             "type": 0,
14             "updateTime": "",
15             "updateUser": ""
16         }
17     ],
18     "extra": {},

```

```
19     "isError": true,  
20     "isSuccess": true,  
21     "msg": "",  
22     "path": "",  
23     "timestamp": 0  
24 }
```

分页查询

接口地址: /template/page

请求方式: GET

请求数据类型: *

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
current	当前页码，从1开始	query	true	integer(int32)	
size	每页显示记录数	query	true	integer(int32)	
code	模板编码	query	false	string	
configId	通道id	query	false	string	
configTemplateCode	通道模板 可能为空	query	false	string	
content	模板内容	query	false	string	
createTime	创建时间	query	false	string(date-time)	
createUser	创建人	query	false	string	
endCreateTime	结束时间 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)	query	false	string	
id	主键	query	false	string	
isDelete	逻辑删除：0删除	query	false	integer(int32)	
name	模板名称	query	false	string	
remark	备注	query	false	string	
selected	是否选中	query	false	boolean	
startCreateTime	开始时间 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)	query	false	string	
type	模板类型 1:验证码 2:通知 3:推广	query	false	integer(int32)	
updateTime	修改时间	query	false	string(date-time)	
updateUser	修改人	query	false	string	
排序字段	排序字段	query	false	string	
排序方式	排序方式，可选值 (asc、desc)	query	false	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«Page«TemplateEntity»»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	Page«TemplateEntity»	Page«TemplateEntity»
current		integer	
orders		array	OrderItem
asc		boolean	
column		string	
pages		integer	
records		array	TemplateEntity
code	模板编码	string	
content	模板内容	string	
createTime	创建时间	string	
createUser	创建人	string	
id	主键	string	
isDelete	逻辑删除: 0删除	integer	
name	模板名称	string	
remark	备注	string	
type	模板类型 1:验证码 2:通知 3:推广	integer	
updateTime	修改时间	string	
updateUser	修改人	string	
searchCount		boolean	
size		integer	
total		integer	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	

参数名称	参数说明	类型	schema
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1  {
2      "code": 0,
3      "data": {
4          "current": 0,
5          "orders": [
6              {
7                  "asc": true,
8                  "column": ""
9              }
10         ],
11         "pages": 0,
12         "records": [
13             {
14                 "code": "",
15                 "content": "",
16                 "createTime": "",
17                 "createUser": "",
18                 "id": "",
19                 "isDelete": 0,
20                 "name": "",
21                 "remark": "",
22                 "type": 0,
23                 "updateTime": "",
24                 "updateUser": ""
25             }
26         ],
27         "searchCount": true,
28         "size": 0,
29         "total": 0
30     },
31     "extra": {},
32     "isError": true,
33     "isSuccess": true,
34     "msg": "",
35     "path": "",
36     "timestamp": 0
37 }
```

获取参数信息

接口地址: /template/paramFields

请求方式: GET

请求数据类型: *

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
code	code	query	true	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«Map«string,object»»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	object	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1 {
2   "code": 0,
3   "data": {},
4   "extra": {},
5   "isError": true,
6   "isSuccess": true,
7   "msg": "",
8   "path": "",
9   "timestamp": 0
10 }
```

根据id查询

接口地址: /template/{id}

请求方式: GET

请求数据类型: *

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
id	id	path	true	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«TemplateEntity»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	TemplateEntity	TemplateEntity
code	模板编码	string	
content	模板内容	string	
createTime	创建时间	string	
createUser	创建人	string	
id	主键	string	
isDelete	逻辑删除: 0删除	integer	
name	模板名称	string	
remark	备注	string	
type	模板类型 1:验证码 2:通知 3:推广	integer	
updateTime	修改时间	string	
updateUser	修改人	string	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1 {
2   "code": 0,
3   "data": {
4     "code": "",
5     "content": "",
6     "createTime": "",
7     "createUser": "",
8     "id": "",
9     "isDelete": 0,
10    "name": "",
11    "remark": "",
12    "type": 0,
13    "updateTime": "",
14    "updateUser": ""
15  },
16  "extra": {},
17  "isError": true,
18  "isSuccess": true,
```

```
19     "msg": "",
20     "path": "",
21     "timestamp": 0
22 }
```

签名

保存

接口地址: `/signature`

请求方式: `POST`

请求数据类型: `application/json`

响应数据类型: `*/*`

接口描述:

请求示例:

```
1  {
2      "code": "",
3      "content": "",
4      "createTime": "",
5      "createUser": "",
6      "id": "",
7      "isDelete": 0,
8      "name": "",
9      "remark": "",
10     "updateTime": "",
11     "updateUser": ""
12 }
```

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
entity	签名实体类	body	true	SignatureEntity	SignatureEntity
code	签名编码		false	string	
content	签名内容		false	string	
createTime	创建时间		false	string	
createUser	创建人		false	string	
id	主键		false	string	
isDelete	逻辑删除：0 删除		false	integer	
name	签名名称		false	string	
remark	备注		false	string	
updateTime	修改时间		false	string	
updateUser	修改人		false	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«boolean»
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	boolean	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1  {
2      "code": 0,
3      "data": true,
4      "extra": {},
5      "isError": true,
6      "isSuccess": true,
7      "msg": "",
8      "path": "",
9      "timestamp": 0
10 }
```

修改

接口地址: /signature

请求方式: PUT

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

请求示例:

```
1  {
2      "code": "",
3      "content": "",
4      "createTime": "",
5      "createUser": "",
6      "id": "",
7      "isDelete": 0,
8      "name": "",
9      "remark": "",
10     "updateTime": "",
11     "updateUser": ""
12 }
```

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
entity	签名实体类	body	true	SignatureEntity	SignatureEntity
code	签名编码		false	string	
content	签名内容		false	string	
createTime	创建时间		false	string	
createUser	创建人		false	string	
id	主键		false	string	
isDelete	逻辑删除：0 删除		false	integer	
name	签名名称		false	string	
remark	备注		false	string	
updateTime	修改时间		false	string	
updateUser	修改人		false	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«boolean»
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	boolean	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1  {
2      "code": 0,
3      "data": true,
4      "extra": {},
5      "isError": true,
6      "isSuccess": true,
7      "msg": "",
8      "path": "",
9      "timestamp": 0
10 }
```

删除

接口地址: /signature

请求方式: DELETE

请求数据类型: *

响应数据类型: */*

接口描述:

请求示例:

```
1  []
```

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
ids	ids	body	true	array	string

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«List«string»»
204	No Content	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	array	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1  {
2      "code": 0,
3      "data": [],
4      "extra": {},
5      "isError": true,
6      "isSuccess": true,
7      "msg": "",
8      "path": "",
9      "timestamp": 0
10 }
```

自定义分页

接口地址: /signature/customPage

请求方式: GET

请求数据类型: *

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
current	当前页码，从1开始	query	true	integer(int32)	
size	每页显示记录数	query	true	integer(int32)	
code	签名编码	query	false	string	
configId	通道id	query	false	string	
configSignatureCode	三方通道签名	query	false	string	
content	签名内容	query	false	string	
createTime	创建时间	query	false	string(date-time)	
createUser	创建人	query	false	string	
endCreateTime	结束时间 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)	query	false	string	
id	主键	query	false	string	
isDelete	逻辑删除：0删除	query	false	integer(int32)	
name	签名名称	query	false	string	
remark	备注	query	false	string	
selected	是否选中	query	false	boolean	
startCreateTime	开始时间 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)	query	false	string	
updateTime	修改时间	query	false	string(date-time)	
updateUser	修改人	query	false	string	
排序字段	排序字段	query	false	string	
排序方式	排序方式，可选值 (asc、desc)	query	false	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«Page«SignatureDTO»»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	Page«SignatureDTO»	Page«SignatureDTO»
current		integer	
orders		array	OrderItem
asc		boolean	
column		string	
pages		integer	
records		array	SignatureDTO
code	签名编码	string	
configId	通道id	string	
configSignatureCode	三方通道签名	string	
content	签名内容	string	
createTime	创建时间	string	
createUser	创建人	string	
id	主键	string	
isDelete	逻辑删除: 0删除	integer	
name	签名名称	string	
remark	备注	string	
selected	是否选中	boolean	
updateTime	修改时间	string	
updateUser	修改人	string	
searchCount		boolean	
size		integer	
total		integer	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	

参数名称	参数说明	类型	schema
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1  {
2      "code": 0,
3      "data": {
4          "current": 0,
5          "orders": [
6              {
7                  "asc": true,
8                  "column": ""
9              }
10         ],
11         "pages": 0,
12         "records": [
13             {
14                 "code": "",
15                 "configId": "",
16                 "configSignatureCode": "",
17                 "content": "",
18                 "createTime": "",
19                 "createUser": "",
20                 "id": "",
21                 "isDelete": 0,
22                 "name": "",
23                 "remark": "",
24                 "selected": true,
25                 "updateTime": "",
26                 "updateUser": ""
27             }
28         ],
29         "searchCount": true,
30         "size": 0,
31         "total": 0
32     },
33     "extra": {},
34     "isError": true,
35     "isSuccess": true,
36     "msg": "",
37     "path": "",
38     "timestamp": 0
39 }
```

查询全部

接口地址: /signature/list

请求方式: GET

请求数据类型: *

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
code	签名编码	query	false	string	
configId	通道id	query	false	string	
configSignatureCode	三方通道签名	query	false	string	
content	签名内容	query	false	string	
createTime	创建时间	query	false	string(date-time)	
createUser	创建人	query	false	string	
id	主键	query	false	string	
isDelete	逻辑删除: 0删除	query	false	integer(int32)	
name	签名名称	query	false	string	
remark	备注	query	false	string	
selected	是否选中	query	false	boolean	
updateTime	修改时间	query	false	string(date-time)	
updateUser	修改人	query	false	string	
排序字段	排序字段	query	false	string	
排序方式	排序方式, 可选值(asc、desc)	query	false	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«List«SignatureEntity»»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	array	SignatureEntity
code	签名编码	string	
content	签名内容	string	
createTime	创建时间	string	
createUser	创建人	string	
id	主键	string	
isDelete	逻辑删除: 0删除	integer	
name	签名名称	string	
remark	备注	string	
updateTime	修改时间	string	
updateUser	修改人	string	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```

1  {
2      "code": 0,
3      "data": [
4          {
5              "code": "",
6              "content": "",
7              "createTime": "",
8              "createUser": "",
9              "id": "",
10             "isDelete": 0,
11             "name": "",
12             "remark": "",
13             "updateTime": "",
14             "updateUser": ""
15         }
16     ],
17     "extra": {},
18     "isError": true,
19     "isSuccess": true,

```

```
20     "msg": "",
21     "path": "",
22     "timestamp": 0
23 }
```

分页查询

接口地址: /signature/page

请求方式: GET

请求数据类型: *

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
current	当前页码，从1开始	query	true	integer(int32)	
size	每页显示记录数	query	true	integer(int32)	
code	签名编码	query	false	string	
configId	通道id	query	false	string	
configSignatureCode	三方通道签名	query	false	string	
content	签名内容	query	false	string	
createTime	创建时间	query	false	string(date-time)	
createUser	创建人	query	false	string	
endCreateTime	结束时间 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)	query	false	string	
id	主键	query	false	string	
isDelete	逻辑删除：0删除	query	false	integer(int32)	
name	签名名称	query	false	string	
remark	备注	query	false	string	
selected	是否选中	query	false	boolean	
startCreateTime	开始时间 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)	query	false	string	
updateTime	修改时间	query	false	string(date-time)	
updateUser	修改人	query	false	string	
排序字段	排序字段	query	false	string	
排序方式	排序方式，可选值 (asc、desc)	query	false	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«Page«SignatureEntity»»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	Page«SignatureEntity»	Page«SignatureEntity»
current		integer	
orders		array	OrderItem
asc		boolean	
column		string	
pages		integer	
records		array	SignatureEntity
code	签名编码	string	
content	签名内容	string	
createTime	创建时间	string	
createUser	创建人	string	
id	主键	string	
isDelete	逻辑删除: 0删除	integer	
name	签名名称	string	
remark	备注	string	
updateTime	修改时间	string	
updateUser	修改人	string	
searchCount		boolean	
size		integer	
total		integer	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1  {
2      "code": 0,
3      "data": {
4          "current": 0,
5          "orders": [
6              {
7                  "asc": true,
8                  "column": ""
9              }
10         ],
11         "pages": 0,
12         "records": [
13             {
14                 "code": "",
15                 "content": "",
16                 "createTime": "",
17                 "createUser": "",
18                 "id": "",
19                 "isDelete": 0,
20                 "name": "",
21                 "remark": "",
22                 "updateTime": "",
23                 "updateUser": ""
24             }
25         ],
26         "searchCount": true,
27         "size": 0,
28         "total": 0
29     },
30     "extra": {},
31     "isError": true,
32     "isSuccess": true,
33     "msg": "",
34     "path": "",
35     "timestamp": 0
36 }
```

根据id查询签名

接口地址: /signature/{id}

请求方式: GET

请求数据类型: *

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
id	id	path	true	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«SignatureEntity»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	SignatureEntity	SignatureEntity
code	签名编码	string	
content	签名内容	string	
createTime	创建时间	string	
createUser	创建人	string	
id	主键	string	
isDelete	逻辑删除: 0删除	integer	
name	签名名称	string	
remark	备注	string	
updateTime	修改时间	string	
updateUser	修改人	string	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1 {
2   "code": 0,
3   "data": {
4     "code": "",
5     "content": "",
6     "createTime": "",
7     "createUser": "",
```

```
8      "id": "",
9      "isDelete": 0,
10     "name": "",
11     "remark": "",
12     "updateTime": "",
13     "updateUser": ""
14 },
15 "extra": {},
16 "isError": true,
17 "isSuccess": true,
18 "msg": "",
19 "path": "",
20 "timestamp": 0
21 }
```

统计

发送量统计

接口地址: /statistics/count

请求方式: GET

请求数据类型: *

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
endCreateTime	结束时间	query	true	string	
startCreateTime	开始时间	query	true	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«数量统计»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	数量统计	数量统计
count	总数	integer	
date	时间	string	
fail	失败数	integer	
success	成功数	integer	
successRate	成功率	string	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1 {
2   "code": 0,
3   "data": {
4     "count": 0,
5     "date": "",
6     "fail": 0,
7     "success": 0,
8     "successRate": ""
9   },
10  "extra": {},
11  "isError": true,
12  "isSuccess": true,
13  "msg": "",
14  "path": "",
15  "timestamp": 0
16 }
```

发送量统计(列表)

接口地址: /statistics/count/page

请求方式: GET

请求数据类型: *

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
current	当前页码，从1开始	query	true	integer(int32)	
size	每页显示记录数	query	true	integer(int32)	
apiLogId	日志id	query	false	string	
configId	配置主键	query	false	string	
configName	配置名称	query	false	string	
configPlatform	配置平台	query	false	string	
createTime	创建时间	query	false	string(date-time)	
createUser	创建人	query	false	string	
endCreateTime	结束时间 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)	query	false	string	
error	错误信息	query	false	string	
id	主键	query	false	string	
isDelete	逻辑删除：0删除	query	false	integer(int32)	
mobile	手机号	query	false	string	
platformId	接入平台id	query	false	string	
platformName	接入平台名称	query	false	string	
remark	备注	query	false	string	
request	请求参数	query	false	string	
response	返回参数	query	false	string	
signature	签名	query	false	string	
signatureName	签名名称	query	false	string	
startCreateTime	开始时间 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)	query	false	string	
status	状态：0失败，1成功	query	false	integer(int32)	
template	模板	query	false	string	
templateName	模板名称	query	false	string	
updateTime	修改时间	query	false	string(date-time)	
updateUser	修改人	query	false	string	
useTime	耗时	query	false	integer(int64)	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«Page«数量统计»»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	Page«数量统计»	Page«数量统计»
current		integer	
orders		array	OrderItem
asc		boolean	
column		string	
pages		integer	
records		array	数量统计
count	总数	integer	
date	时间	string	
fail	失败数	integer	
success	成功数	integer	
successRate	成功率	string	
searchCount		boolean	
size		integer	
total		integer	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1 {
2   "code": 0,
3   "data": {
4     "current": 0,
5     "orders": [
6       {
7         "asc": true,
8         "column": ""
9       }
10    ],
```

```
11         "pages": 0,
12         "records": [
13             {
14                 "count": 0,
15                 "date": "",
16                 "fail": 0,
17                 "success": 0,
18                 "successRate": ""
19             }
20         ],
21         "searchCount": true,
22         "size": 0,
23         "total": 0
24     },
25     "extra": {},
26     "isError": true,
27     "isSuccess": true,
28     "msg": "",
29     "path": "",
30     "timestamp": 0
31 }
```

各通道成功量(条)

接口地址: /statistics/countForConfig

请求方式: GET

请求数据类型: *

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
endCreateTime	结束时间	query	true	string	
startCreateTime	开始时间	query	true	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«List«Map«object,object»»»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	array	Map«object,object»
additionalProperty1		Map«object,object»	Map«object,object»
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1 {
2   "code": 0,
3   "data": [
4     {}
5   ],
6   "extra": {},
7   "isError": true,
8   "isSuccess": true,
9   "msg": "",
10  "path": "",
11  "timestamp": 0
12 }
```

营销短信发送量趋势

接口地址: /statistics/marketingTrend

请求方式: GET

请求数据类型: *

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
endCreateTime	结束时间	query	true	string	
startCreateTime	开始时间	query	true	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«Map«string,object»»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	object	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1  {
2      "code": 0,
3      "data": {},
4      "extra": {},
5      "isError": true,
6      "isSuccess": true,
7      "msg": "",
8      "path": "",
9      "timestamp": 0
10 }
```

各通道送达率

接口地址: /statistics/rateForConfig

请求方式: GET

请求数据类型: *

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
endTime	结束时间	query	true	string	
startTime	开始时间	query	true	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«Map«string,object»»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	object	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1 {
2   "code": 0,
3   "data": {},
4   "extra": {},
5   "isError": true,
6   "isSuccess": true,
7   "msg": "",
8   "path": "",
9   "timestamp": 0
10 }
```

应用发送数量TOP10

接口地址: /statistics/top10

请求方式: GET

请求数据类型: *

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
endTime	结束时间	query	true	string	
startTime	开始时间	query	true	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«Map«string,object»»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	object	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1  {
2      "code": 0,
3      "data": {},
4      "extra": {},
5      "isError": true,
6      "isSuccess": true,
7      "msg": "",
8      "path": "",
9      "timestamp": 0
10 }
```

发送量趋势

接口地址: /statistics/trend

请求方式: GET

请求数据类型: *

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
endCreateTime	结束时间	query	true	string	
startCreateTime	开始时间	query	true	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«Map«string,object»»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	object	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:


```
1  {
2      "code": 0,
3      "data": {},
4      "extra": {},
5      "isError": true,
6      "isSuccess": true,
7      "msg": "",
8      "path": "",
9      "timestamp": 0
10 }
```

通道配置

保存

接口地址: /config

请求方式: POST

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

请求示例:

```
1  {
2      "accessKeyId": "",
3      "accessKeySecret": "",
4      "channelType": 0,
5      "createTime": "",
6      "createUser": "",
7      "domain": "",
8      "id": "",
9      "isActive": 0,
10     "isDelete": 0,
11     "isEnabled": 0,
12     "lastSuccessNum": 0,
13     "lastSuccessNumInAnHour": 0,
14     "level": 0,
15     "name": "",
16     "other": "",
17     "platform": "",
18     "platformDTO": {
19         "accessKeyId": "",
20         "accessKeySecret": "",
21         "createTime": "",
22         "createUser": "",
23         "id": "",
24         "ipAddr": "",
25         "isActive": 0,
26         "isDelete": 0,
27         "level": 0,
28         "name": "",
29         "needAuth": 0,
30         "remark": "",
```

```

31         "updateTime": "",
32         "updateUser": ""
33     },
34     "remark": "",
35     "signatureDTOS": [
36         {
37             "code": "",
38             "configId": "",
39             "configSignatureCode": "",
40             "content": "",
41             "createTime": "",
42             "createUser": "",
43             "id": "",
44             "isDelete": 0,
45             "name": "",
46             "remark": "",
47             "selected": true,
48             "updateTime": "",
49             "updateUser": ""
50         }
51     ],
52     "signatureIds": [],
53     "templatedTOS": [
54         {
55             "code": "",
56             "configId": "",
57             "configTemplateCode": "",
58             "content": "",
59             "createTime": "",
60             "createUser": "",
61             "id": "",
62             "isDelete": 0,
63             "name": "",
64             "remark": "",
65             "selected": true,
66             "type": 0,
67             "updateTime": "",
68             "updateUser": ""
69         }
70     ],
71     "templateIds": [],
72     "updateTime": "",
73     "updateUser": ""
74 }

```

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
entity	配置表	body	true	ConfigDTO	ConfigDTO
accessKeyId	秘钥id		false	string	
accessKeySecret	秘钥值		false	string	
channelType	通道类型, 1: 文字, 2: 语音, 3: 推送		false	integer	
createTime	创建时间		false	string	
createUser	创建人		false	string	
domain	域名		false	string	
id	主键		false	string	
isActive	是否可用: 0 不可用		false	integer	
isDelete	逻辑删除: 0 删除		false	integer	
isEnabled	是否开启: 0 未开启		false	integer	
lastSuccessNum			false	integer	
lastSuccessNumInAnHour			false	integer	
level	级别		false	integer	
name	名称		false	string	

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
other	其他配置 json格式		false	string	
platform	平台		false	string	
platformDTO	测试		false	PlatformDTO	PlatformDTO
accessKeyId	认证key		false	string	
accessKeySecret	认证密钥		false	string	
createTime	创建时间		false	string	
createUser	创建人		false	string	
id	主键		false	string	
ipAddr	ip地址		false	string	
isActive	是否可用：0不可用		false	integer	
isDelete	逻辑删除：0删除		false	integer	
level	等级		false	integer	
name	名称		false	string	
needAuth	是否需要鉴权 0不需要		false	integer	
remark	备注		false	string	
updateTime	修改时间		false	string	
updateUser	修改人		false	string	
remark	备注		false	string	

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
signatureDTOS	签名信息		false	array	SignatureDTO
code	签名编码		false	string	
configId	通道id		false	string	
configSignatureCode	三方通道签名		false	string	
content	签名内容		false	string	
createTime	创建时间		false	string	
createUser	创建人		false	string	
id	主键		false	string	
isDelete	逻辑删除：0 删除		false	integer	
name	签名名称		false	string	
remark	备注		false	string	
selected	是否选中		false	boolean	
updateTime	修改时间		false	string	
updateUser	修改人		false	string	
signatureIds	签名id集合		false	array	string
templateDTOS	模板信息		false	array	TemplateDTO
code	模板编码		false	string	
configId	通道id		false	string	
configTemplateCode	通道模板可能为空		false	string	

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
content	模板内容		false	string	
createTime	创建时间		false	string	
createUser	创建人		false	string	
id	主键		false	string	
isDelete	逻辑删除：0 删除		false	integer	
name	模板名称		false	string	
remark	备注		false	string	
selected	是否选中		false	boolean	
type	模板类型 1:验证码 2:通知 3:推广		false	integer	
updateTime	修改时间		false	string	
updateUser	修改人		false	string	
templateIds	模板id集合		false	array	string
updateTime	修改时间		false	string	
updateUser	修改人		false	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«boolean»
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	boolean	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1  {
2      "code": 0,
3      "data": true,
4      "extra": {},
5      "isError": true,
6      "isSuccess": true,
7      "msg": "",
8      "path": "",
9      "timestamp": 0
10 }
```

修改

接口地址: /config

请求方式: PUT

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

请求示例:

```

1  {
2      "accessKeyId": "",
3      "accessKeySecret": "",
4      "channelType": 0,
5      "createTime": "",
6      "createUser": "",
7      "domain": "",
8      "id": "",
9      "isActive": 0,
10     "isDelete": 0,
11     "isEnabled": 0,
12     "lastSuccessNum": 0,
13     "lastSuccessNumInAnHour": 0,
14     "level": 0,
15     "name": "",
16     "other": "",
17     "platform": "",
18     "platformDTO": {
19         "accessKeyId": "",
20         "accessKeySecret": "",
21         "createTime": "",
22         "createUser": "",
23         "id": "",
24         "ipAddr": "",
25         "isActive": 0,
26         "isDelete": 0,
27         "level": 0,
28         "name": "",
29         "needAuth": 0,
30         "remark": "",
31         "updateTime": "",
32         "updateUser": ""
33     },
34     "remark": "",
35     "signatureDTOS": [
36         {
37             "code": "",
38             "configId": "",
39             "configSignatureCode": "",
40             "content": "",
41             "createTime": "",
42             "createUser": "",
43             "id": "",
44             "isDelete": 0,
45             "name": "",
46             "remark": "",
47             "selected": true,
48             "updateTime": "",
49             "updateUser": ""
50         }
51     ],
52     "signatureIds": [],
53     "templatedTOS": [
54         {
55             "code": "",
56             "configId": "",
57             "configTemplateCode": "",

```



```
58         "content": "",
59         "createTime": "",
60         "createUser": "",
61         "id": "",
62         "isDelete": 0,
63         "name": "",
64         "remark": "",
65         "selected": true,
66         "type": 0,
67         "updateTime": "",
68         "updateUser": ""
69     }
70 ],
71 "templateIds": [],
72 "updateTime": "",
73 "updateUser": ""
74 }
```

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
entity	配置表	body	true	ConfigDTO	ConfigDTO
accessKeyId	秘钥id		false	string	
accessKeySecret	秘钥值		false	string	
channelType	通道类型, 1: 文字, 2: 语音, 3: 推送		false	integer	
createTime	创建时间		false	string	
createUser	创建人		false	string	
domain	域名		false	string	
id	主键		false	string	
isActive	是否可用: 0 不可用		false	integer	
isDelete	逻辑删除: 0 删除		false	integer	
isEnabled	是否开启: 0 未开启		false	integer	
lastSuccessNum			false	integer	
lastSuccessNumInAnHour			false	integer	
level	级别		false	integer	
name	名称		false	string	

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
other	其他配置 json格式		false	string	
platform	平台		false	string	
platformDTO	测试		false	PlatformDTO	PlatformDTO
accessKeyId	认证key		false	string	
accessKeySecret	认证密钥		false	string	
createTime	创建时间		false	string	
createUser	创建人		false	string	
id	主键		false	string	
ipAddr	ip地址		false	string	
isActive	是否可用：0不可用		false	integer	
isDelete	逻辑删除：0删除		false	integer	
level	等级		false	integer	
name	名称		false	string	
needAuth	是否需要鉴权 0不需要		false	integer	
remark	备注		false	string	
updateTime	修改时间		false	string	
updateUser	修改人		false	string	
remark	备注		false	string	

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
signatureDTOS	签名信息		false	array	SignatureDTO
code	签名编码		false	string	
configId	通道id		false	string	
configSignatureCode	三方通道签名		false	string	
content	签名内容		false	string	
createTime	创建时间		false	string	
createUser	创建人		false	string	
id	主键		false	string	
isDelete	逻辑删除：0 删除		false	integer	
name	签名名称		false	string	
remark	备注		false	string	
selected	是否选中		false	boolean	
updateTime	修改时间		false	string	
updateUser	修改人		false	string	
signatureIds	签名id集合		false	array	string
templateDTOS	模板信息		false	array	TemplateDTO
code	模板编码		false	string	
configId	通道id		false	string	
configTemplateCode	通道模板可能为空		false	string	

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
content	模板内容		false	string	
createTime	创建时间		false	string	
createUser	创建人		false	string	
id	主键		false	string	
isDelete	逻辑删除：0 删除		false	integer	
name	模板名称		false	string	
remark	备注		false	string	
selected	是否选中		false	boolean	
type	模板类型 1:验证码 2:通知 3:推广		false	integer	
updateTime	修改时间		false	string	
updateUser	修改人		false	string	
templateIds	模板id集合		false	array	string
updateTime	修改时间		false	string	
updateUser	修改人		false	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«boolean»
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	boolean	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1  {
2      "code": 0,
3      "data": true,
4      "extra": {},
5      "isError": true,
6      "isSuccess": true,
7      "msg": "",
8      "path": "",
9      "timestamp": 0
10 }
```

删除

接口地址: /config

请求方式: DELETE

请求数据类型: *

响应数据类型: */*

接口描述:

请求示例:

1

[]

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
ids	ids	body	true	array	string

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«boolean»
204	No Content	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	boolean	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1 {
2   "code": 0,
3   "data": true,
4   "extra": {},
5   "isError": true,
6   "isSuccess": true,
7   "msg": "",
8   "path": "",
9   "timestamp": 0
10 }
```

排序

接口地址: /config/level

请求方式: POST

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

请求示例:

```
1 | []
```

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
ids	ids	body	true	array	string

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«boolean»
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	boolean	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:


```
1 {  
2     "code": 0,  
3     "data": true,  
4     "extra": {},  
5     "isError": true,  
6     "isSuccess": true,  
7     "msg": "",  
8     "path": "",  
9     "timestamp": 0  
10 }
```

关联内修改

接口地址: /config/other

请求方式: PUT

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

请求示例:

```
1 {  
2     "configId": "",  
3     "configSignatureCode": "",  
4     "configTemplateCode": "",  
5     "signatureId": "",  
6     "templateId": ""  
7 }
```

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
dto	通道修改关联中的其他配置	body	true	ConfigUpdateOtherDTO	ConfigUpdateOtherDTO
configId	通道id		false	string	
configSignatureCode	三方通道签名		false	string	
configTemplateCode	三方通道模板		false	string	
signatureId	签名id		false	string	
templateId	模板id		false	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«boolean»
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	boolean	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1  {
2      "code": 0,
3      "data": true,
4      "extra": {},
5      "isError": true,
6      "isSuccess": true,
7      "msg": "",
8      "path": "",
9      "timestamp": 0
10 }
```

分页

接口地址: /config/page

请求方式: GET

请求数据类型: *

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
current	当前页码, 从1开始	query	true	integer(int32)	
size	每页显示记录数	query	true	integer(int32)	
accessKeyId	秘钥id	query	false	string	
accessKeySecret	秘钥值	query	false	string	
channelType	通道类型, 1: 文字, 2: 语音, 3: 推送	query	false	integer(int32)	
createTime	创建时间	query	false	string(date-time)	
createUser	创建人	query	false	string	
domain	域名	query	false	string	
endCreateTime	结束时间 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)	query	false	string	
id	主键	query	false	string	
isActive	是否可用: 0不可用	query	false	integer(int32)	
isDelete	逻辑删除: 0删除	query	false	integer(int32)	
isEnabled	是否开启: 0未开启	query	false	integer(int32)	
lastSuccessNum		query	false	integer(int32)	
lastSuccessNumInAnHour		query	false	integer(int32)	
level	级别	query	false	integer(int32)	
name	名称	query	false	string	
other	其他配置 json格式	query	false	string	
platform	平台	query	false	string	
platformDTO.accessKeyId	认证 key	query	false	string	
platformDTO.accessKeySecret	认证 秘钥	query	false	string	
platformDTO.createTime	创建时间	query	false	string(date-time)	
platformDTO.createUser	创建人	query	false	string	
platformDTO.id	主键	query	false	string	
platformDTO.ipAddr	ip地址	query	false	string	
platformDTO.isActive	是否可用: 0不可用	query	false	integer(int32)	
platformDTO.isDelete	逻辑删除: 0删除	query	false	integer(int32)	
platformDTO.level	等级	query	false	integer(int32)	
platformDTO.name	名称	query	false	string	
platformDTO.needAuth	是否需要鉴权 0 不需要	query	false	integer(int32)	
platformDTO.remark	备注	query	false	string	
platformDTO.updateTime	修改时间	query	false	string(date-time)	
platformDTO.updateUser	修改人	query	false	string	
remark	备注	query	false	string	

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
signatureDTOS[0].code	签名编码	query	false	string	
signatureDTOS[0].configId	通道id	query	false	string	
signatureDTOS[0].configSignatureCode	三方通道签名	query	false	string	
signatureDTOS[0].content	签名内容	query	false	string	
signatureDTOS[0].createTime	创建时间	query	false	string(date-time)	
signatureDTOS[0].createUser	创建人	query	false	string	
signatureDTOS[0].id	主键	query	false	string	
signatureDTOS[0].isDelete	逻辑删除：0删除	query	false	integer(int32)	
signatureDTOS[0].name	签名名称	query	false	string	
signatureDTOS[0].remark	备注	query	false	string	
signatureDTOS[0].selected	是否选中	query	false	boolean	
signatureDTOS[0].updateTime	修改时间	query	false	string(date-time)	
signatureDTOS[0].updateUser	修改人	query	false	string	
signatureIds	签名id集合	query	false	array	string
startCreateTime	开始时间 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)	query	false	string	
templateDTOS[0].code	模板编码	query	false	string	
templateDTOS[0].configId	通道id	query	false	string	
templateDTOS[0].configTemplateCode	通道模板 可能为空	query	false	string	
templateDTOS[0].content	模板内容	query	false	string	
templateDTOS[0].createTime	创建时间	query	false	string(date-time)	
templateDTOS[0].createUser	创建人	query	false	string	
templateDTOS[0].id	主键	query	false	string	
templateDTOS[0].isDelete	逻辑删除：0删除	query	false	integer(int32)	
templateDTOS[0].name	模板名称	query	false	string	
templateDTOS[0].remark	备注	query	false	string	
templateDTOS[0].selected	是否选中	query	false	boolean	
templateDTOS[0].type	模板类型 1:验证码 2:通知 3:推广	query	false	integer(int32)	
templateDTOS[0].updateTime	修改时间	query	false	string(date-time)	
templateDTOS[0].updateUser	修改人	query	false	string	
templateIds	模板id集合	query	false	array	string
updateTime	修改时间	query	false	string(date-time)	
updateUser	修改人	query	false	string	
排序字段	排序字段	query	false	string	

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
排序方式	排序方式，可选值 (asc、desc)	query	false	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«Page«ConfigEntity»»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	Page«ConfigEntity»	Page«ConfigEntity»
current		integer	
orders		array	OrderItem
asc		boolean	
column		string	
pages		integer	
records		array	ConfigEntity
accessKeyId	秘钥id	string	
accessKeySecret	秘钥值	string	
channelType	通道类型, 1: 文字, 2: 语音, 3: 推送	integer	
createTime	创建时间	string	
createUser	创建人	string	
domain	域名	string	
id	主键	string	
isActive	是否可用: 0不可用	integer	
isDelete	逻辑删除: 0删除	integer	
isEnabled	是否开启: 0未开启	integer	
level	级别	integer	
name	名称	string	
other	其他配置 json格式	string	
platform	平台	string	
remark	备注	string	
updateTime	修改时间	string	
updateUser	修改人	string	
searchCount		boolean	
size		integer	

参数名称	参数说明	类型	schema
total		integer	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1  {
2      "code": 0,
3      "data": {
4          "current": 0,
5          "orders": [
6              {
7                  "asc": true,
8                  "column": ""
9              }
10         ],
11         "pages": 0,
12         "records": [
13             {
14                 "accessKeyId": "",
15                 "accessKeySecret": "",
16                 "channelType": 0,
17                 "createTime": "",
18                 "createUser": "",
19                 "domain": "",
20                 "id": "",
21                 "isActive": 0,
22                 "isDelete": 0,
23                 "isEnabled": 0,
24                 "level": 0,
25                 "name": "",
26                 "other": "",
27                 "platform": "",
28                 "remark": "",
29                 "updateTime": "",
30                 "updateUser": ""
31             }
32         ],
33         "searchCount": true,
34         "size": 0,
35         "total": 0
36     },
37     "extra": {},
38     "isError": true,
39     "isSuccess": true,
40     "msg": "",
```



```
41     "path": "",
42     "timestamp": 0
43 }
```

根据id查询通道信息

接口地址: /config/{id}

请求方式: GET

请求数据类型: *

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
id	id	path	true	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«ConfigDTO»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	ConfigDTO	ConfigDTO
accessKeyId	秘钥id	string	
accessKeySecret	秘钥值	string	
channelType	通道类型, 1: 文字, 2: 语音, 3: 推送	integer	
createTime	创建时间	string	
createUser	创建人	string	
domain	域名	string	
id	主键	string	
isActive	是否可用: 0不可用	integer	
isDelete	逻辑删除: 0删除	integer	
isEnabled	是否开启: 0未开启	integer	
lastSuccessNum		integer	
lastSuccessNumInAnHour		integer	
level	级别	integer	
name	名称	string	
other	其他配置 json格式	string	
platform	平台	string	
platformDTO	测试	PlatformDTO	PlatformDTO
accessKeyId	认证 key	string	
accessKeySecret	认证 秘钥	string	
createTime	创建时间	string	
createUser	创建人	string	
id	主键	string	
ipAddr	ip地址	string	
isActive	是否可用: 0不可用	integer	
isDelete	逻辑删除: 0删除	integer	
level	等级	integer	
name	名称	string	

参数名称	参数说明	类型	schema
needAuth	是否需要鉴权 0 不需要	integer	
remark	备注	string	
updateTime	修改时间	string	
updateUser	修改人	string	
remark	备注	string	
signatureDTOS	签名信息	array	SignatureDTO
code	签名编码	string	
configId	通道id	string	
configSignatureCode	三方通道签名	string	
content	签名内容	string	
createTime	创建时间	string	
createUser	创建人	string	
id	主键	string	
isDelete	逻辑删除：0删除	integer	
name	签名名称	string	
remark	备注	string	
selected	是否选中	boolean	
updateTime	修改时间	string	
updateUser	修改人	string	
signatureIds	签名id集合	array	string
templateDTOS	模板信息	array	TemplateDTO
code	模板编码	string	
configId	通道id	string	
configTemplateCode	通道模板 可能为空	string	
content	模板内容	string	
createTime	创建时间	string	
createUser	创建人	string	
id	主键	string	
isDelete	逻辑删除：0删除	integer	
name	模板名称	string	

参数名称	参数说明	类型	schema
remark	备注	string	
selected	是否选中	boolean	
type	模板类型 1:验证码 2:通知 3:推广	integer	
updateTime	修改时间	string	
updateUser	修改人	string	
templateIds	模板id集合	array	string
updateTime	修改时间	string	
updateUser	修改人	string	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1  {
2      "code": 0,
3      "data": {
4          "accessKeyId": "",
5          "accessKeySecret": "",
6          "channelType": 0,
7          "createTime": "",
8          "createUser": "",
9          "domain": "",
10         "id": "",
11         "isActive": 0,
12         "isDelete": 0,
13         "isEnabled": 0,
14         "lastSuccessNum": 0,
15         "lastSuccessNumInAnHour": 0,
16         "level": 0,
17         "name": "",
18         "other": "",
19         "platform": "",
20         "platformDTO": {
21             "accessKeyId": "",
22             "accessKeySecret": "",
23             "createTime": "",
24             "createUser": "",
25             "id": "",
26             "ipAddr": "",
```

```

27         "isActive": 0,
28         "isDelete": 0,
29         "level": 0,
30         "name": "",
31         "needAuth": 0,
32         "remark": "",
33         "updateTime": "",
34         "updateUser": ""
35     },
36     "remark": "",
37     "signatureDTOS": [
38         {
39             "code": "",
40             "configId": "",
41             "configSignatureCode": "",
42             "content": "",
43             "createTime": "",
44             "createUser": "",
45             "id": "",
46             "isDelete": 0,
47             "name": "",
48             "remark": "",
49             "selected": true,
50             "updateTime": "",
51             "updateUser": ""
52         }
53     ],
54     "signatureIds": [],
55     "templatedTOS": [
56         {
57             "code": "",
58             "configId": "",
59             "configTemplateCode": "",
60             "content": "",
61             "createTime": "",
62             "createUser": "",
63             "id": "",
64             "isDelete": 0,
65             "name": "",
66             "remark": "",
67             "selected": true,
68             "type": 0,
69             "updateTime": "",
70             "updateUser": ""
71         }
72     ],
73     "templateIds": [],
74     "updateTime": "",
75     "updateUser": ""
76 },
77 "extra": {},
78 "isError": true,
79 "isSuccess": true,
80 "msg": "",
81 "path": "",
82 "timestamp": 0
83 }

```

黑名单

保存

接口地址: /blacklist

请求方式: POST

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

请求示例:

```
1 {
2     "content": "",
3     "createTime": "",
4     "createUser": "",
5     "id": "",
6     "isDelete": 0,
7     "remark": "",
8     "type": "",
9     "updateTime": "",
10    "updateUser": ""
11 }
```

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
entity	黑名单实体类	body	true	BlackListEntity	BlackListEntity
content	内容: 手机号		false	string	
createTime	创建时间		false	string	
createUser	创建人		false	string	
id	主键		false	string	
isDelete	逻辑删除: 0删除		false	integer	
remark	备注		false	string	
type	类型: 1短信、2邮件、3微信		false	string	
updateTime	修改时间		false	string	
updateUser	修改人		false	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«boolean»
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	boolean	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1  {
2      "code": 0,
3      "data": true,
4      "extra": {},
5      "isError": true,
6      "isSuccess": true,
7      "msg": "",
8      "path": "",
9      "timestamp": 0
10 }
```

修改

接口地址: /blacklist

请求方式: PUT

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

请求示例:

```
1  {
2      "content": "",
3      "createTime": "",
4      "createUser": "",
5      "id": "",
6      "isDelete": 0,
7      "remark": "",
8      "type": "",
9      "updateTime": "",
10     "updateUser": ""
11 }
```

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
entity	黑名单实体类	body	true	BlackListEntity	BlackListEntity
content	内容: 手机号		false	string	
createTime	创建时间		false	string	
createUser	创建人		false	string	
id	主键		false	string	
isDelete	逻辑删除: 0删除		false	integer	
remark	备注		false	string	
type	类型: 1短信、2邮件、3微信		false	string	
updateTime	修改时间		false	string	
updateUser	修改人		false	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«boolean»
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	boolean	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1  {
2      "code": 0,
3      "data": true,
4      "extra": {},
5      "isError": true,
6      "isSuccess": true,
7      "msg": "",
8      "path": "",
9      "timestamp": 0
10 }
```

删除

接口地址: /blacklist

请求方式: DELETE

请求数据类型: *

响应数据类型: */*

接口描述:

请求示例:

```
1  []
```

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
ids	ids	body	true	array	string

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«boolean»
204	No Content	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	boolean	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1  {
2      "code": 0,
3      "data": true,
4      "extra": {},
5      "isError": true,
6      "isSuccess": true,
7      "msg": "",
8      "path": "",
9      "timestamp": 0
10 }
```

分页

接口地址: /blacklist/page

请求方式: GET

请求数据类型: *

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
current	当前页码，从1开始	query	true	integer(int32)	
size	每页显示记录数	query	true	integer(int32)	
content	内容：手机号	query	false	string	
createTime	创建时间	query	false	string(date-time)	
createUser	创建人	query	false	string	
endCreateTime	结束时间 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)	query	false	string	
id	主键	query	false	string	
isDelete	逻辑删除：0删除	query	false	integer(int32)	
remark	备注	query	false	string	
startCreateTime	开始时间 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)	query	false	string	
type	类型：1短信、2邮件、3微信	query	false	string	
updateTime	修改时间	query	false	string(date-time)	
updateUser	修改人	query	false	string	
排序字段	排序字段	query	false	string	
排序方式	排序方式，可选值 (asc、desc)	query	false	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«Page«BlackListEntity»»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	Page«BlackListEntity»	Page«BlackListEntity»
current		integer	
orders		array	OrderItem
asc		boolean	
column		string	
pages		integer	
records		array	BlackListEntity
content	内容: 手机号	string	
createTime	创建时间	string	
createUser	创建人	string	
id	主键	string	
isDelete	逻辑删除: 0删除	integer	
remark	备注	string	
type	类型: 1短信、2邮件、3微信	string	
updateTime	修改时间	string	
updateUser	修改人	string	
searchCount		boolean	
size		integer	
total		integer	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```

1  {
2    "code": 0,
3    "data": {

```

```
4      "current": 0,
5      "orders": [
6          {
7              "asc": true,
8              "column": ""
9          }
10     ],
11     "pages": 0,
12     "records": [
13         {
14             "content": "",
15             "createTime": "",
16             "createUser": "",
17             "id": "",
18             "isDelete": 0,
19             "remark": "",
20             "type": "",
21             "updateTime": "",
22             "updateUser": ""
23         }
24     ],
25     "searchCount": true,
26     "size": 0,
27     "total": 0
28 },
29 "extra": {},
30 "isError": true,
31 "isSuccess": true,
32 "msg": "",
33 "path": "",
34 "timestamp": 0
35 }
```

导入

接口地址: /blacklist/upload

请求方式: POST

请求数据类型: multipart/form-data

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
file	file	formData	true	file	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«object»
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	object	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1 {
2   "code": 0,
3   "data": {},
4   "extra": {},
5   "isError": true,
6   "isSuccess": true,
7   "msg": "",
8   "path": "",
9   "timestamp": 0
10 }
```

根据id查询黑名单

接口地址: /blacklist/{id}

请求方式: GET

请求数据类型: *

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
id	id	path	true	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«BlackListEntity»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	BlackListEntity	BlackListEntity
content	内容: 手机号	string	
createTime	创建时间	string	
createUser	创建人	string	
id	主键	string	
isDelete	逻辑删除: 0删除	integer	
remark	备注	string	
type	类型: 1短信、2邮件、3微信	string	
updateTime	修改时间	string	
updateUser	修改人	string	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1 {
2   "code": 0,
3   "data": {
```

```
4      "content": "",
5      "createTime": "",
6      "createUser": "",
7      "id": "",
8      "isDelete": 0,
9      "remark": "",
10     "type": "",
11     "updateTime": "",
12     "updateUser": ""
13 },
14 "extra": {},
15 "isError": true,
16 "isSuccess": true,
17 "msg": "",
18 "path": "",
19 "timestamp": 0
20 }
```