

交易服务

简介:交易服务

HOST:127.0.0.1:49827

联系人:

Version:1.0

接口路径:/v2/api-docs?group=交易服务

交易服务

交易相关

生成门店二维码的url

微信支付测试

申请授权码

微信jsapi下单接口

获取openid

支付宝支付测试

支付宝下单测试

支付宝下单测试

支付宝下单测试

支付宝下单测试

支付宝下单测试

支付宝下单测试

支付宝下单测试

支付宝下单测试-支付宝调用

支付宝下单测试-支付宝调用

支付宝下单测试-支付宝调用

支付宝下单测试-支付宝调用

支付宝下单测试-支付宝调用

支付宝下单测试-支付宝调用

支付宝下单测试-支付宝调用

支付相关

支付宝门店下单付款

支付宝门店下单付款

解析ticket并获取支付页面

微信授权码回调

微信门店下单付款

支付聚道

根据平台服务类型获取支付渠道列表

支付聚道参数

保存支付通道参数

获取指定应用指定服务类型下所包含的某个原始支付参数

获取指定应用指定服务类型下所包含的原始支付渠道参数列表

服务类型

获取平台所有服务类型

查询应用是否已经绑定了某个服务类型

为app绑定平台服务类型

静态页面

错误页面

支付页面

交易相关

生成门店二维码的url

接口地址: /transaction/createStoreQRCode

请求方式: POST

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

请求示例:

```
1 {
2     "appId": "",
3     "body": "",
4     "merchantId": 0,
5     "storeId": 0,
6     "subject": "",
7     "totalAmount": ""
8 }
```

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
qrCodeDto	qrCodeDto	body	true	QRCodeDto	QRCodeDto
appId			false	string	
body			false	string	
merchantId			false	integer	
storeId			false	integer	
subject			false	string	
totalAmount			false	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«string»
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	string	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1 {
2   "code": 0,
3   "data": "",
4   "extra": {},
5   "isError": true,
6   "isSuccess": true,
7   "msg": "",
8   "path": "",
9   "timestamp": 0
10 }
```

微信支付测试

申请授权码

接口地址: /wxpay/getWXOAuth2Code

请求方式: GET

请求数据类型: *

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

暂无

响应示例:

1 |

微信jsapi下单接口

接口地址: /wxpay/wxjspay

请求方式: GET

请求数据类型: *

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	ModelAndView
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
empty		boolean	
model		object	
modelMap		object	
reference		boolean	
status	可用值:100 CONTINUE,101 SWITCHING_PROTOCOLS,102 PROCESSING,103 CHECKPOINT,200 OK,201 CREATED,202 ACCEPTED,203 NON_AUTHORITATIVE_INFORMATION,204 NO_CONTENT,205 RESET_CONTENT,206 PARTIAL_CONTENT,207 MULTI_STATUS,208 ALREADY_REPORTED,226 IM_USED,300 MULTIPLE_CHOICES,301 MOVED_PERMANENTLY,302 FOUND,302 MOVED_TEMPORARILY,303 SEE_OTHER,304 NOT_MODIFIED,305 USE_PROXY,307 TEMPORARY_REDIRECT,308 PERMANENT_REDIRECT,400 BAD_REQUEST,401 UNAUTHORIZED,402 PAYMENT_REQUIRED,403 FORBIDDEN,404 NOT_FOUND,405 METHOD_NOT_ALLOWED,406 NOT_ACCEPTABLE,407 PROXY_AUTHENTICATION_REQUIRED,408 REQUEST_TIMEOUT,409 CONFLICT,410 GONE,411 LENGTH_REQUIRED,412 PRECONDITION_FAILED,413 PAYLOAD_TOO_LARGE,413 REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE,414 URI_TOO_LONG,414 REQUEST_URI_TOO_LONG,415 UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE,416 REQUESTED_RANGE_NOT_SATISFIABLE,417 EXPECTATION_FAILED,418 I_AM_A_TEAPOT,419 INSUFFICIENT_SPACE_ON_RESOURCE,420 METHOD_FAILURE,421 DESTINATION_LOCKED,422 UNPROCESSABLE_ENTITY,423 LOCKED,424 FAILED_DEPENDENCY,425 TOO_EARLY,426 UPGRADE_REQUIRED,428 PRECONDITION_REQUIRED,429 TOO_MANY_REQUESTS,431 REQUEST_HEADER_FIELDS_TOO_LARGE,451 UNAVAILABLE_FOR_LEGAL_REASONS,500 INTERNAL_SERVER_ERROR,501 NOT_IMPLEMENTED,502 BAD_GATEWAY,503 SERVICE_UNAVAILABLE,504 GATEWAY_TIMEOUT,505	string	

参数名称	参数说明	类型	schema
	HTTP_VERSION_NOT_SUPPORTED,506 VARIANT_ALSO_NEGOTIATES,507 INSUFFICIENT_STORAGE,508 LOOP_DETECTED,509 BANDWIDTH_LIMIT_EXCEEDED,510 NOT_EXTENDED,511 NETWORK_AUTHENTICATION_REQUIRED		
view		View	View
contentType		string	
viewName		string	

响应示例:

```
1  {
2    "empty": true,
3    "model": {},
4    "modelMap": {},
5    "reference": true,
6    "status": "",
7    "view": {
8      "contentType": ""
9    },
10   "viewName": ""
11 }
```

获取openid

接口地址: /wxpay/wx-oauth-code-return-test

请求方式: GET

请求数据类型: *

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
code	code	query	true	string	
state	state	query	true	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

暂无

响应示例:

1

支付宝支付测试

支付宝下单测试

接口地址: /alipay/test

请求方式: GET

请求数据类型: *

响应数据类型: */*

接口描述:

支付宝下单测试

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
out_trade_no	订单号	query	false	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«string»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	string	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1  {
2      "code": 0,
3      "data": "",
4      "extra": {},
5      "isError": true,
6      "isSuccess": true,
7      "msg": "",
8      "path": "",
9      "timestamp": 0
10 }
```

支付宝下单测试

接口地址: /alipay/test

请求方式: POST

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

支付宝下单测试

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
out_trade_no	订单号	query	false	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«string»
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	string	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1  {
2      "code": 0,
3      "data": "",
4      "extra": {},
5      "isError": true,
6      "isSuccess": true,
7      "msg": "",
8      "path": "",
9      "timestamp": 0
10 }
```

支付宝下单测试

接口地址: /alipay/test

请求方式: PUT

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

支付宝下单测试

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
out_trade_no	订单号	query	false	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«string»
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	string	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1 {
2   "code": 0,
3   "data": "",
4   "extra": {},
5   "isError": true,
6   "isSuccess": true,
7   "msg": "",
8   "path": "",
9   "timestamp": 0
10 }
```

支付宝下单测试

接口地址: /alipay/test

请求方式: DELETE

请求数据类型: *

响应数据类型: */*

接口描述:

支付宝下单测试

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
out_trade_no	订单号	query	false	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«string»
204	No Content	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	string	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1  {
2      "code": 0,
3      "data": "",
4      "extra": {},
5      "isError": true,
6      "isSuccess": true,
7      "msg": "",
8      "path": "",
9      "timestamp": 0
10 }
```

支付宝下单测试

接口地址: /alipay/test

请求方式: PATCH

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

支付宝下单测试

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
out_trade_no	订单号	query	false	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«string»
204	No Content	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	string	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1 {
2   "code": 0,
3   "data": "",
4   "extra": {},
5   "isError": true,
6   "isSuccess": true,
7   "msg": "",
8   "path": "",
9   "timestamp": 0
10 }
```

支付宝下单测试

接口地址: /alipay/test

请求方式: OPTIONS

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

支付宝下单测试

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
out_trade_no	订单号	query	false	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«string»
204	No Content	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	string	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1  {
2      "code": 0,
3      "data": "",
4      "extra": {},
5      "isError": true,
6      "isSuccess": true,
7      "msg": "",
8      "path": "",
9      "timestamp": 0
10 }
```

支付宝下单测试

接口地址: /alipay/test

请求方式: HEAD

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

支付宝下单测试

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
out_trade_no	订单号	query	false	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«string»
204	No Content	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	string	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1 {
2   "code": 0,
3   "data": "",
4   "extra": {},
5   "isError": true,
6   "isSuccess": true,
7   "msg": "",
8   "path": "",
9   "timestamp": 0
10 }
```

支付宝下单测试-支付宝调用

接口地址: /alipay/test2

请求方式: GET

请求数据类型: *

响应数据类型: */*

接口描述:

支付宝下单测试-支付宝调用

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
out_trade_no	订单号	query	false	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

暂无

响应示例:

1

支付宝下单测试-支付宝调用

接口地址: /alipay/test2

请求方式: POST

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

支付宝下单测试-支付宝调用

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
out_trade_no	订单号	query	false	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

暂无

响应示例:

1

支付宝下单测试-支付宝调用

接口地址: /alipay/test2

请求方式: PUT

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

支付宝下单测试-支付宝调用

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
out_trade_no	订单号	query	false	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

暂无

响应示例:

1

支付宝下单测试-支付宝调用

接口地址: /alipay/test2

请求方式: DELETE

请求数据类型: *

响应数据类型: */*

接口描述:

支付宝下单测试-支付宝调用

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
out_trade_no	订单号	query	false	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
204	No Content	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	

响应参数:

暂无

响应示例:

1

支付宝下单测试-支付宝调用

接口地址: /alipay/test2

请求方式: PATCH

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

支付宝下单测试-支付宝调用

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
out_trade_no	订单号	query	false	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
204	No Content	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	

响应参数:

暂无

响应示例:

1

支付宝下单测试-支付宝调用

接口地址: /alipay/test2

请求方式: OPTIONS

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

支付宝下单测试-支付宝调用

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
out_trade_no	订单号	query	false	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
204	No Content	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	

响应参数:

暂无

响应示例:

1

支付宝下单测试-支付宝调用

接口地址: /alipay/test2

请求方式: HEAD

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

支付宝下单测试-支付宝调用

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
out_trade_no	订单号	query	false	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
204	No Content	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	

响应参数:

暂无

响应示例:

支付相关

支付宝门店下单付款

接口地址: /pay/createAliPayOrder

请求方式: GET

请求数据类型: *

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
appld		query	false	string	
body		query	false	string	
channel		query	false	string	
openId		query	false	string	
storeId		query	false	string	
subject		query	false	string	
totalAmount		query	false	string	
tradeNo		query	false	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

暂无

响应示例:

支付宝门店下单付款

接口地址: /pay/createAliPayOrder

请求方式: POST

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
appld		query	false	string	
body		query	false	string	
channel		query	false	string	
openId		query	false	string	
storeId		query	false	string	
subject		query	false	string	
totalAmount		query	false	string	
tradeNo		query	false	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

暂无

响应示例:

1

解析ticket并获取支付页面

接口地址: /pay/pay-entry/{ticket}

请求方式: GET

请求数据类型: *

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
ticket	ticket	path	true	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

暂无

响应示例:

1

微信授权码回调

接口地址: /pay/wx-oauth-code-return

请求方式: GET

请求数据类型: *

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
code	code	query	true	string	
state	state	query	true	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

暂无

响应示例:

1

微信门店下单付款

接口地址: /pay/wxjspay

请求方式: POST

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
appId		query	false	string	
body		query	false	string	
channel		query	false	string	
openId		query	false	string	
storeId		query	false	string	
subject		query	false	string	
totalAmount		query	false	string	
tradeNo		query	false	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	ModelAndView
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
empty		boolean	
model		object	
modelMap		object	
reference		boolean	
status	可用值:100 CONTINUE,101 SWITCHING_PROTOCOLS,102 PROCESSING,103 CHECKPOINT,200 OK,201 CREATED,202 ACCEPTED,203 NON_AUTHORITATIVE_INFORMATION,204 NO_CONTENT,205 RESET_CONTENT,206 PARTIAL_CONTENT,207 MULTI_STATUS,208 ALREADY_REPORTED,226 IM_USED,300 MULTIPLE_CHOICES,301 MOVED_PERMANENTLY,302 FOUND,302 MOVED_TEMPORARILY,303 SEE_OTHER,304 NOT_MODIFIED,305 USE_PROXY,307 TEMPORARY_REDIRECT,308 PERMANENT_REDIRECT,400 BAD_REQUEST,401 UNAUTHORIZED,402 PAYMENT_REQUIRED,403 FORBIDDEN,404 NOT_FOUND,405 METHOD_NOT_ALLOWED,406 NOT_ACCEPTABLE,407 PROXY_AUTHENTICATION_REQUIRED,408 REQUEST_TIMEOUT,409 CONFLICT,410 GONE,411 LENGTH_REQUIRED,412 PRECONDITION_FAILED,413 PAYLOAD_TOO_LARGE,413 REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE,414 URI_TOO_LONG,414 REQUEST_URI_TOO_LONG,415 UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE,416 REQUESTED_RANGE_NOT_SATISFIABLE,417 EXPECTATION_FAILED,418 I_AM_A_TEAPOT,419 INSUFFICIENT_SPACE_ON_RESOURCE,420 METHOD_FAILURE,421 DESTINATION_LOCKED,422 UNPROCESSABLE_ENTITY,423 LOCKED,424 FAILED_DEPENDENCY,425 TOO_EARLY,426 UPGRADE_REQUIRED,428 PRECONDITION_REQUIRED,429 TOO_MANY_REQUESTS,431 REQUEST_HEADER_FIELDS_TOO_LARGE,451 UNAVAILABLE_FOR_LEGAL_REASONS,500 INTERNAL_SERVER_ERROR,501 NOT_IMPLEMENTED,502 BAD_GATEWAY,503 SERVICE_UNAVAILABLE,504 GATEWAY_TIMEOUT,505	string	

参数名称	参数说明	类型	schema
	HTTP_VERSION_NOT_SUPPORTED,506 VARIANT_ALSO_NEGOTIATES,507 INSUFFICIENT_STORAGE,508 LOOP_DETECTED,509 BANDWIDTH_LIMIT_EXCEEDED,510 NOT_EXTENDED,511 NETWORK_AUTHENTICATION_REQUIRED		
view		View	View
contentType		string	
viewName		string	

响应示例:

```
1 {
2   "empty": true,
3   "model": {},
4   "modelMap": {},
5   "reference": true,
6   "status": "",
7   "view": {
8     "contentType": ""
9   },
10  "viewName": ""
11 }
```

支付聚道

根据平台服务类型获取支付渠道列表

接口地址: /PayChannel/platformChannelCode/{platformChannelCode}

请求方式: GET

请求数据类型: *

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
platformChannelCode	platformChannelCode	path	true	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«List«PayChannelDTO»»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	array	PayChannelDTO
channelCode	支付渠道编码	string	
channelName	支付渠道名称	string	
id		integer	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1  {
2      "code": 0,
3      "data": [
4          {
5              "channelCode": "",
6              "channelName": "",
7              "id": 0
8          }
9      ],
10     "extra": {},
11     "isError": true,
12     "isSuccess": true,
13     "msg": "",
14     "path": "",
15     "timestamp": 0
16 }
```

支付聚道参数

保存支付通道参数

接口地址: /PayChannelParam

请求方式: POST

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

请求示例:

```
1  {
2      "appId": "",
3      "appPlatformChannelId": 0,
4      "channelName": "",
5      "id": 0,
6      "merchantId": 0,
7      "param": "",
8      "payChannel": "",
9      "platformChannelCode": ""
10 }
```

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
payChannelParam	商户原始支付渠道参数配置	body	true	PayChannelParamDTO	PayChannelParamDTO
appId	应用的appId,是业务id		false	string	
appPlatformChannelId	应用绑定的服务类型Id		false	integer	
channelName	参数配置名称		false	string	
id	参数配置id,新增时无需		false	integer	
merchantId	商户id		false	integer	
param	原始支付渠道参数配置内容, json格式		false	string	
payChannel	原始支付渠道编码		false	string	
platformChannelCode	应用绑定的服务类型对应的code		false	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«boolean»
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	boolean	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1  {
2      "code": 0,
3      "data": true,
4      "extra": {},
5      "isError": true,
6      "isSuccess": true,
7      "msg": "",
8      "path": "",
9      "timestamp": 0
10 }
```

获取指定应用指定服务类型下所包含的某个原始支付参数

接口地址: /PayChannelParam/queryParamByAppPlatformAndPayChannel

请求方式: GET

请求数据类型: *

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
appld	appld	query	true	string	
payChannel	payChannel	query	true	string	
platformChannel	platformChannel	query	true	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«PayChannelParamDTO»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	PayChannelParamDTO	PayChannelParamDTO
appId	应用的appId, 是业务id	string	
appPlatformChannelId	应用绑定的服务类型Id	integer	
channelName	参数配置名称	string	
id	参数配置id, 新增时无需	integer	
merchantId	商户id	integer	
param	原始支付渠道参数配置内容, json格式	string	
payChannel	原始支付渠道编码	string	
platformChannelCode	应用绑定的服务类型对应的code	string	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```

1  {
2      "code": 0,
3      "data": {
4          "appId": "",
5          "appPlatformChannelId": 0,
6          "channelName": "",
7          "id": 0,
8          "merchantId": 0,
9          "param": "",
10         "payChannel": "",
11         "platformChannelCode": ""
12     },
13     "extra": {},
14     "isError": true,
15     "isSuccess": true,

```



```
16     "msg": "",
17     "path": "",
18     "timestamp": 0
19 }
```

获取指定应用指定服务类型下所包含的原始支付渠道参数列表

接口地址: /PayChannelParam/queryPayChannelParamByAppAndPlatform

请求方式: GET

请求数据类型: *

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
appld	appld	query	true	string	
platformChannel	platformChannel	query	true	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«List«PayChannelParamDTO»»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	array	PayChannelParamDTO
appId	应用的appId,是业务id	string	
appPlatformChannelId	应用绑定的服务类型Id	integer	
channelName	参数配置名称	string	
id	参数配置id,新增时无需	integer	
merchantId	商户id	integer	
param	原始支付渠道参数配置内容, json格式	string	
payChannel	原始支付渠道编码	string	
platformChannelCode	应用绑定的服务类型对应的code	string	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```

1  {
2      "code": 0,
3      "data": [
4          {
5              "appId": "",
6              "appPlatformChannelId": 0,
7              "channelName": "",
8              "id": 0,
9              "merchantId": 0,
10             "param": "",
11             "payChannel": "",
12             "platformChannelCode": ""
13         }
14     ],

```

```
15     "extra": {},
16     "isError": true,
17     "isSuccess": true,
18     "msg": "",
19     "path": "",
20     "timestamp": 0
21 }
```

服务类型

获取平台所有服务类型

接口地址: /PlatformChannel

请求方式: GET

请求数据类型: *

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«List«PlatformChannelDTO»»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	array	PlatformChannelDTO
channelCode	支付渠道编码	string	
channelName	支付渠道名称	string	
id	支付渠道ID	integer	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1  {
2      "code": 0,
3      "data": [
4          {
5              "channelCode": "",
6              "channelName": "",
7              "id": 0
8          }
9      ],
10     "extra": {},
11     "isError": true,
12     "isSuccess": true,
13     "msg": "",
14     "path": "",
15     "timestamp": 0
16 }
```

查询应用是否已经绑定了某个服务类型

接口地址: /PlatformChannel/bind

请求方式: GET

请求数据类型: *

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
appld	appld	query	true	string	
platformChannel	platformChannel	query	true	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«boolean»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	boolean	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1  {
2      "code": 0,
3      "data": true,
4      "extra": {},
5      "isError": true,
6      "isSuccess": true,
7      "msg": "",
8      "path": "",
9      "timestamp": 0
10 }
```

为app绑定平台服务类型

接口地址: /PlatformChannel/bind

请求方式: PUT

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
appId	appId	query	true	string	
platformChannelCodes	platformChannelCodes	query	true	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«boolean»
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	boolean	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1  {
2      "code": 0,
3      "data": true,
4      "extra": {},
5      "isError": true,
6      "isSuccess": true,
7      "msg": "",
8      "path": "",
9      "timestamp": 0
10 }
```

静态页面

错误页面

接口地址: /pay-error-page

请求方式: GET

请求数据类型: *

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
map	map	query	false	object	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

暂无

响应示例:

```
1 |
```

支付页面

接口地址: /pay-page

请求方式: GET

请求数据类型: *

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
map	map	query	false	object	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

暂无

响应示例:

1
