

支付渠道代理服务

简介:支付渠道代理服务

HOST:127.0.0.1:23983

联系人:

Version:1.0

接口路径:/v2/api-docs?group=支付渠道代理服务

支付渠道代理服务

支付代理

调用支付宝手机WAP下单接口

微信jsapi下单接口请求

支付代理

调用支付宝手机WAP下单接口

接口地址: /pay/agent/createPayOrderByAliWAP

请求方式: POST

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

调用支付宝手机WAP下单接口

请求示例:

```
1  {
2      "aliConfigParam": {
3          "alipayPublicKey": "",
4          "appId": "",
5          "charset": "",
6          "format": "",
7          "logPath": "",
8          "notifyUrl": "",
9          "returnUrl": "",
10         "rsaPrivateKey": "",
11         "signType": "",
12         "url": ""
13     },
14     "alipayBean": {
```

```
15         "attach": "",
16         "body": "",
17         "expireTime": "",
18         "outTradeNo": "",
19         "productCode": "",
20         "storeId": 0,
21         "subject": "",
22         "timestamp": "",
23         "totalAmount": ""
24     }
25 }
```

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
payOrderByAliWAPBody	payOrderByAliWAPBody	body	true	PayOrderByAliWAPBody	PayOrderByAliWAPBody
aliConfigParam			false	AliConfigParam	AliConfigParam
alipayPublicKey			false	string	
appId			false	string	
charset			false	string	
format			false	string	
logPath			false	string	
notifyUrl			false	string	
returnUrl			false	string	
rsaPrivateKey			false	string	
signType			false	string	
url			false	string	
alipayBean			false	AlipayBean	AlipayBean
attach			false	string	
body			false	string	
expireTime			false	string	
outTradeNo			false	string	
productCode			false	string	
storeId			false	integer	
subject			false	string	
timestamp			false	string	
totalAmount			false	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«PaymentResponseDTO«string»»
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	PaymentResponseDTO«string»	PaymentResponseDTO«string»
code		string	
content		string	
msg		string	
outTradeNo		string	
tradeNo		string	
tradeState	可用值:SUCCESS,FAILED,UNKNOWN,USERPAYING,REVOKED	string	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1  {
2    "code": 0,
3    "data": {
4      "code": "",
5      "content": "",
6      "msg": "",
7      "outTradeNo": "",
8      "tradeNo": "",
9      "tradeState": ""
10   },
11   "extra": {},
12   "isError": true,
13   "isSuccess": true,
14   "msg": "",
15   "path": "",
16   "timestamp": 0
17 }
```

微信jsapi下单接口请求

接口地址: /pay/agent/createPayOrderByWeChatJSAPI

请求方式: POST

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

微信jsapi下单接口请求

请求示例:

```
1  {
```

```

2      "wechatBean": {
3          "appid": "",
4          "attach": "",
5          "body": "",
6          "mchId": "",
7          "nonceStr": "",
8          "notifyUrl": "",
9          "openId": "",
10         "outTradeNo": "",
11         "sign": "",
12         "spbillCreateIp": "",
13         "storeId": 0,
14         "totalFee": 0,
15         "tradeType": ""
16     },
17     "wxConfigParam": {
18         "appId": "",
19         "appSecret": "",
20         "key": "",
21         "mchId": "",
22         "returnUrl": ""
23     }
24 }

```

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
payOrderWeiXinJSAPIBody	payOrderWeiXinJSAPIBody	body	true	PayOrderWeiXinJSAPIBody	PayOrderWeiXinJSAPIBody
wechatBean			false	WeChatBean	WeChatBean
appid			false	string	
attach			false	string	
body			false	string	
mchId			false	string	
nonceStr			false	string	
notifyUrl			false	string	
openId			false	string	
outTradeNo			false	string	
sign			false	string	
spbillCreatelp			false	string	
storeId			false	integer	
totalFee			false	integer	
tradeType			false	string	
wxConfigParam			false	WXConfigParam	WXConfigParam
appld			false	string	
appSecret			false	string	
key			false	string	
mchId			false	string	
returnUrl			false	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«Map«string,string»»
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	object	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1  {
2      "code": 0,
3      "data": {},
4      "extra": {},
5      "isError": true,
6      "isSuccess": true,
7      "msg": "",
8      "path": "",
9      "timestamp": 0
10 }
```