

# 日志服务

简介:日志服务

HOST:127.0.0.1:27914

联系人:

Version:1.0

接口路径:/v2/api-docs?group=日志服务

## 日志服务

### 操作日志

保存操作日志

分页查询系统操作日志

分页查询某个商户的系统操作日志

商户分页查询的系统操作日志

查询系统操作日志

### 登录日志

保存登录日志

分页查询系统登录日志

查询系统登录日志

# 操作日志

## 保存操作日志

接口地址: /log/opt

请求方式: POST

请求数据类型: application/json

响应数据类型: \*/\*

接口描述:

请求示例:

```
1  {
2      "actionMethod": "",
3      "classPath": "",
4      "consumingTime": 0,
5      "description": "",
6      "exDesc": "",
7      "exDetail": "",
8      "finishTime": "",
9      "httpMethod": {
10         "code": "GET",
11         "desc": ""
```

```
12     },
13     "id": 0,
14     "params": "",
15     "requestIp": "",
16     "requestUri": "",
17     "result": "",
18     "startTime": "",
19     "type": {
20         "code": "OPT",
21         "desc": ""
22     },
23     "ua": "",
24     "userName": 0
25 }
```

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
optLog	系统日志	body	true	OptLog	OptLog
actionMethod	请求方法		false	string	
classPath	类路径		false	string	
consumingTime	消耗时间		false	integer	
description	操作描述		false	string	
exDesc	异常详情信息		false	string	
exDetail	异常描述		false	string	
finishTime	完成时间		false	string	
httpMethod	请求类型		false	HttpMethod	HttpMethod
code	编码,可用值:GET,POST,PUT,DELETE,PATCH,TRACE,HEAD,OPTIONS		false	string	
desc	描述		false	string	
id	主键		false	integer	
params	请求参数		false	string	
requestIp	操作IP		false	string	
requestUri	请求地址		false	string	
result	返回值		false	string	
startTime	开始时间		false	string	
type	日志类型		false	LogType	LogType
code	编码,可用值:OPT,EX		false	string	
desc	描述		false	string	
ua	浏览器		false	string	
userName	操作人(商户id)		false	integer	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«boolean»
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	boolean	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1 {
2   "code": 0,
3   "data": true,
4   "extra": {},
5   "isError": true,
6   "isSuccess": true,
7   "msg": "",
8   "path": "",
9   "timestamp": 0
10 }
```

## 分页查询系统操作日志

接口地址: /log/opt/page

请求方式: GET

请求数据类型: \*

响应数据类型: \*/\*

接口描述:

分页查询系统操作日志

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
current	当前页	query	false	integer(int64)	
size	每页显示几条	query	false	integer(int64)	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«IPage«OptLog»»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	IPage«OptLog»	IPage«OptLog»
current		integer	
pages		integer	
records		array	OptLog
actionMethod	请求方法	string	
classPath	类路径	string	
consumingTime	消耗时间	integer	
description	操作描述	string	
exDesc	异常详情信息	string	
exDetail	异常描述	string	
finishTime	完成时间	string	
httpMethod	请求类型	HttpMethod	HttpMethod
code	编码,可用 值:GET,POST,PUT,DELETE,PATCH,TRACE,HEAD,OPTIONS	string	
desc	描述	string	
id	主键	integer	
params	请求参数	string	
requestIp	操作IP	string	
requestUri	请求地址	string	
result	返回值	string	
startTime	开始时间	string	
type	日志类型	LogType	LogType
code	编码,可用值:OPT,EX	string	
desc	描述	string	
ua	浏览器	string	
userName	操作人(商户id)	integer	
searchCount		boolean	
size		integer	
total		integer	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

#### 响应示例:

```

1 {
2   "code": 0,
3   "data": {
4     "current": 0,
5     "pages": 0,

```

```

6      "records": [
7          {
8              "actionMethod": "",
9              "classPath": "",
10             "consumingTime": 0,
11             "description": "",
12             "exDesc": "",
13             "exDetail": "",
14             "finishTime": "",
15             "httpMethod": {
16                 "code": "GET",
17                 "desc": ""
18             },
19             "id": 0,
20             "params": "",
21             "requestIp": "",
22             "requestUri": "",
23             "result": "",
24             "startTime": "",
25             "type": {
26                 "code": "OPT",
27                 "desc": ""
28             },
29             "ua": "",
30             "userName": 0
31         }
32     ],
33     "searchCount": true,
34     "size": 0,
35     "total": 0
36 },
37 "extra": {},
38 "isError": true,
39 "isSuccess": true,
40 "msg": "",
41 "path": "",
42 "timestamp": 0
43 }

```

## 分页查询某个商户的系统操作日志

接口地址: /log/opt/page/{merchantId}

请求方式: GET

请求数据类型: \*

响应数据类型: \*/\*

接口描述:

分页查询某个商户的系统操作日志

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
merchantId	merchantId	path	true	integer(int64)	
current	当前页	query	false	integer(int64)	
size	每页显示几条	query	false	integer(int64)	

**响应状态:**

状态码	说明	schema
200	OK	R«IPage«OptLog»»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

**响应参数:**

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	IPage«OptLog»	IPage«OptLog»
current		integer	
pages		integer	
records		array	OptLog
actionMethod	请求方法	string	
classPath	类路径	string	
consumingTime	消耗时间	integer	
description	操作描述	string	
exDesc	异常详情信息	string	
exDetail	异常描述	string	
finishTime	完成时间	string	
httpMethod	请求类型	HttpMethod	HttpMethod
code	编码,可用 值:GET,POST,PUT,DELETE,PATCH,TRACE,HEAD,OPTIONS	string	
desc	描述	string	
id	主键	integer	
params	请求参数	string	
requestIp	操作IP	string	
requestUri	请求地址	string	
result	返回值	string	
startTime	开始时间	string	
type	日志类型	LogType	LogType
code	编码,可用值:OPT,EX	string	
desc	描述	string	
ua	浏览器	string	
userName	操作人(商户id)	integer	
searchCount		boolean	
size		integer	
total		integer	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

#### 响应示例:

```

1 {
2   "code": 0,
3   "data": {
4     "current": 0,
5     "pages": 0,

```



```

6      "records": [
7          {
8              "actionMethod": "",
9              "classPath": "",
10             "consumingTime": 0,
11             "description": "",
12             "exDesc": "",
13             "exDetail": "",
14             "finishTime": "",
15             "httpMethod": {
16                 "code": "GET",
17                 "desc": ""
18             },
19             "id": 0,
20             "params": "",
21             "requestIp": "",
22             "requestUri": "",
23             "result": "",
24             "startTime": "",
25             "type": {
26                 "code": "OPT",
27                 "desc": ""
28             },
29             "ua": "",
30             "userName": 0
31         }
32     ],
33     "searchCount": true,
34     "size": 0,
35     "total": 0
36 },
37 "extra": {},
38 "isError": true,
39 "isSuccess": true,
40 "msg": "",
41 "path": "",
42 "timestamp": 0
43 }

```

## 商户分页查询的系统操作日志

接口地址: /log/opt/page2/{merchantId}

请求方式: GET

请求数据类型: \*

响应数据类型: \*/\*

接口描述:

商户分页查询的系统操作日志

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
merchantId	merchantId	path	true	integer(int64)	
current	当前页	query	false	integer(int64)	
size	每页显示几条	query	false	integer(int64)	

**响应状态:**

状态码	说明	schema
200	OK	R«IPage«OptLog»»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

**响应参数:**

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	IPage«OptLog»	IPage«OptLog»
current		integer	
pages		integer	
records		array	OptLog
actionMethod	请求方法	string	
classPath	类路径	string	
consumingTime	消耗时间	integer	
description	操作描述	string	
exDesc	异常详情信息	string	
exDetail	异常描述	string	
finishTime	完成时间	string	
httpMethod	请求类型	HttpMethod	HttpMethod
code	编码,可用 值:GET,POST,PUT,DELETE,PATCH,TRACE,HEAD,OPTIONS	string	
desc	描述	string	
id	主键	integer	
params	请求参数	string	
requestIp	操作IP	string	
requestUri	请求地址	string	
result	返回值	string	
startTime	开始时间	string	
type	日志类型	LogType	LogType
code	编码,可用值:OPT,EX	string	
desc	描述	string	
ua	浏览器	string	
userName	操作人(商户id)	integer	
searchCount		boolean	
size		integer	
total		integer	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

#### 响应示例:

```

1 {
2   "code": 0,
3   "data": {
4     "current": 0,
5     "pages": 0,

```

```
6      "records": [  
7          {  
8              "actionMethod": "",  
9              "classPath": "",  
10             "consumingTime": 0,  
11             "description": "",  
12             "exDesc": "",  
13             "exDetail": "",  
14             "finishTime": "",  
15             "httpMethod": {  
16                 "code": "GET",  
17                 "desc": ""  
18             },  
19             "id": 0,  
20             "params": "",  
21             "requestIp": "",  
22             "requestUri": "",  
23             "result": "",  
24             "startTime": "",  
25             "type": {  
26                 "code": "OPT",  
27                 "desc": ""  
28             },  
29             "ua": "",  
30             "userName": 0  
31         }  
32     ],  
33     "searchCount": true,  
34     "size": 0,  
35     "total": 0  
36 },  
37 "extra": {},  
38 "isError": true,  
39 "isSuccess": true,  
40 "msg": "",  
41 "path": "",  
42 "timestamp": 0  
43 }
```

## 查询系统操作日志

接口地址: /log/opt/{id}

请求方式: GET

请求数据类型: \*

响应数据类型: \*/\*

接口描述:

查询系统操作日志

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
id	id	path	true	integer(int64)	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«OptLog»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	OptLog	OptLog
actionMethod	请求方法	string	
classPath	类路径	string	
consumingTime	消耗时间	integer	
description	操作描述	string	
exDesc	异常详情信息	string	
exDetail	异常描述	string	
finishTime	完成时间	string	
httpMethod	请求类型	HttpMethod	HttpMethod
code	编码,可用值:GET,POST,PUT,DELETE,PATCH,TRACE,HEAD,OPTIONS	string	
desc	描述	string	
id	主键	integer	
params	请求参数	string	
requestIp	操作IP	string	
requestUri	请求地址	string	
result	返回值	string	
startTime	开始时间	string	
type	日志类型	LogType	LogType
code	编码,可用值:OPT,EX	string	
desc	描述	string	
ua	浏览器	string	
userName	操作人(商户id)	integer	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

### 响应示例:

1	{
2	"code": 0,
3	"data": {
4	"actionMethod": "",
5	"classPath": "",
6	"consumingTime": 0,
7	"description": "",
8	"exDesc": "",
9	"exDetail": "",
10	"finishTime": "",
11	"httpMethod": {
12	"code": "GET",
13	"desc": ""

```
14     },
15     "id": 0,
16     "params": "",
17     "requestIp": "",
18     "requestUri": "",
19     "result": "",
20     "startTime": "",
21     "type": {
22         "code": "OPT",
23         "desc": ""
24     },
25     "ua": "",
26     "userName": 0
27 },
28 "extra": {},
29 "isError": true,
30 "isSuccess": true,
31 "msg": "",
32 "path": "",
33 "timestamp": 0
34 }
```

## 登录日志

### 保存登录日志

接口地址: /log/login

请求方式: POST

请求数据类型: application/json

响应数据类型: \*/\*

接口描述:

请求示例:

```
1  {
2      "id": 0,
3      "location": "",
4      "loginDate": "",
5      "mobile": "",
6      "requestIp": "",
7      "tenants": "",
8      "userId": 0,
9      "username": ""
10 }
```

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
loginLog	登录日志	body	true	LoginLog	LoginLog
id	主键		false	integer	
location	登录地点		false	string	
loginDate	登录时间		false	string	
mobile	手机号		false	string	
requestIp	登录IP		false	string	
tenants	账号所属的多个租户id, json数据保存		false	string	
userId	登录人ID		false	integer	
username	用户名		false	string	

#### 响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«boolean»
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

#### 响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	boolean	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

#### 响应示例:



```
1 {
2   "code": 0,
3   "data": true,
4   "extra": {},
5   "isError": true,
6   "isSuccess": true,
7   "msg": "",
8   "path": "",
9   "timestamp": 0
10 }
```

## 分页查询系统登录日志

接口地址: /log/login/page

请求方式: GET

请求数据类型: \*

响应数据类型: \*/\*

接口描述:

分页查询系统登录日志

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
current	当前页	query	false	integer(int64)	
size	每页显示几条	query	false	integer(int64)	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«IPage«LoginLog»»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	IPage«LoginLog»	IPage«LoginLog»
current		integer	
pages		integer	
records		array	LoginLog
id	主键	integer	
location	登录地点	string	
loginDate	登录时间	string	
mobile	手机号	string	
requestIp	登录IP	string	
tenants	账号所属的多个租户id, json数据保存	string	
userId	登录人ID	integer	
username	用户名	string	
searchCount		boolean	
size		integer	
total		integer	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

#### 响应示例:

1	{
2	"code": 0,
3	"data": {
4	"current": 0,
5	"pages": 0,
6	"records": [
7	{
8	"id": 0,
9	"location": "",
10	"loginDate": "",

```
11         "mobile": "",
12         "requestIp": "",
13         "tenants": "",
14         "userId": 0,
15         "username": ""
16     },
17 ],
18     "searchCount": true,
19     "size": 0,
20     "total": 0
21 },
22 "extra": {},
23 "isError": true,
24 "isSuccess": true,
25 "msg": "",
26 "path": "",
27 "timestamp": 0
28 }
```

## 查询系统登录日志

接口地址: /log/login/{id}

请求方式: GET

请求数据类型: \*

响应数据类型: \*/\*

接口描述:

查询系统登录日志

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
id	id	path	true	integer(int64)	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«LoginLog»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	LoginLog	LoginLog
id	主键	integer	
location	登录地点	string	
loginDate	登录时间	string	
mobile	手机号	string	
requestIp	登录IP	string	
tenants	账号所属的多个租户id, json数据保存	string	
userId	登录人ID	integer	
username	用户名	string	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

#### 响应示例:

```

1  {
2      "code": 0,
3      "data": {
4          "id": 0,
5          "location": "",
6          "loginDate": "",
7          "mobile": "",
8          "requestIp": "",
9          "tenants": "",
10         "userId": 0,
11         "username": ""
12     },
13     "extra": {},
14     "isError": true,
15     "isSuccess": true,
16     "msg": "",
17     "path": "",
18     "timestamp": 0
19 }

```

