

权限模块

简介:权限模块

HOST:172.26.48.1:8764

联系人:

Version:1.0

接口路径:/v2/api-docs?group=权限模块

权限模块

用户

- 新增用户
- 修改用户
- 删除用户
- 查询用户详细
- 修改头像
- 查询所有用户
- 分页查询用户
- 修改密码
- 重置密码
- 查询角色的已关联用户
- 查询用户

登录控制器

- 验证码
- 校验验证码
- 登录

菜单

- 查询用户可用的所有菜单
- 新增菜单
- 修改菜单
- 删除菜单
- 查询超管菜单路由树
- 分页查询菜单
- 查询用户可用的所有菜单路由树
- 查询系统所有的菜单
- 查询菜单

角色

- 新增角色
- 修改角色
- 删除角色
- 给角色配置权限
- 查询角色拥有的资源id集合
- 检测角色编码
- 根据角色编码查询用户ID
- 分页查询角色
- 给用户分配角色
- 查询角色的用户
- 查询角色

角色的资源

- 查询指定角色关联的菜单和资源

资源

- 查询用户可用的所有资源

[新增资源](#)
[修改资源](#)
[删除资源](#)
[查询所有资源](#)
[分页查询资源](#)
[查询资源](#)

用户

新增用户

接口地址: /user

请求方式: POST

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

新增用户不为空的字段

请求示例:

```
1  {
2      "account": "",
3      "avatar": "",
4      "email": "",
5      "id": 0,
6      "mobile": "",
7      "name": "",
8      "orgId": 0,
9      "password": "",
10     "sex": {
11         "code": "w",
12         "desc": ""
13     },
14     "stationId": 0,
15     "status": true,
16     "workDescribe": ""
17 }
```

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
data	用户	body	true	UserSaveDTO	UserSaveDTO
account	账号		false	string	
avatar	头像		false	string	
email	邮箱		false	string	
id	主键		false	integer	
mobile	手机		false	string	
name	姓名		false	string	
orgId	组织ID		false	integer	
password	密码		false	string	
sex	性别		false	Sex	Sex
code	编码,可用值:W,M,N		false	string	
desc	描述		false	string	
stationId	岗位ID		false	integer	
status	启用状态 1启用 0禁用		false	boolean	
workDescribe	工作描述		false	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«User»
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	User	User
account	账号	string	
avatar	头像	string	
createTime	创建时间	string	
createUser	创建人ID	integer	
email	邮箱	string	
id	主键	integer	
lastLoginTime	最后登录时间	string	
mobile	手机	string	
name	姓名	string	
orgId	组织ID	integer	
password	密码	string	
passwordErrorLastTime	最后一次输错密码时间	string	
passwordErrorNum	密码错误次数	integer	
passwordExpireTime	密码过期时间	string	
sex	性别	Sex	Sex
code	编码,可用值:W,M,N	string	
desc	描述	string	
stationId	岗位ID	integer	
status	启用状态 1启用 0禁用	boolean	
updateTime	最后修改时间	string	
updateUser	最后修改人ID	integer	
workDescribe	工作描述	string	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1  {
2    "code": 0,
3    "data": {
4      "account": "",
5      "avatar": "",
6      "createTime": "",
7      "createUser": 0,
8      "email": "",
9      "id": 0,
10     "lastLoginTime": "",
11     "mobile": "",
12     "name": "",
13     "orgId": 0,
14     "password": "",
15     "passwordErrorLastTime": "",
16     "passwordErrorNum": 0,
17     "passwordExpireTime": "",
18     "sex": {
19       "code": "w",
20       "desc": ""
21     },
22     "stationId": 0,
23     "status": true,
24     "updateTime": "",
25     "updateUser": 0,
26     "workDescribe": ""
27   },
28   "extra": {},
29   "isError": true,
30   "isSuccess": true,
31   "msg": "",
32   "path": "",
33   "timestamp": 0
34 }
```

修改用户

接口地址: /user

请求方式: PUT

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

修改用户不为空的字段

请求示例:

```
1  {
2    "account": "",
3    "avatar": "",
```

```
4      "confirmPassword": "",
5      "email": "",
6      "id": 0,
7      "mobile": "",
8      "name": "",
9      "oldPassword": "",
10     "orgId": 0,
11     "password": "",
12     "sex": {
13         "code": "W",
14         "desc": ""
15     },
16     "stationId": 0,
17     "status": true,
18     "workDescribe": ""
19 }
```

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
data	用户	body	true	UserUpdateDTO	UserUpdateDTO
account	账号		false	string	
avatar	头像		false	string	
confirmPassword	确认密码		false	string	
email	邮箱		false	string	
id	主键		false	integer	
mobile	手机		false	string	
name	姓名		false	string	
oldPassword	旧密码		false	string	
orgId	组织ID		false	integer	
password	密码		false	string	
sex	性别		false	Sex	Sex
code	编码,可用值:W,M,N		false	string	
desc	描述		false	string	
stationId	岗位ID		false	integer	
status	启用状态 1 启用 0禁用		false	boolean	
workDescribe	工作描述		false	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«User»
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	User	User
account	账号	string	
avatar	头像	string	
createTime	创建时间	string	
createUser	创建人ID	integer	
email	邮箱	string	
id	主键	integer	
lastLoginTime	最后登录时间	string	
mobile	手机	string	
name	姓名	string	
orgId	组织ID	integer	
password	密码	string	
passwordErrorLastTime	最后一次输错密码时间	string	
passwordErrorNum	密码错误次数	integer	
passwordExpireTime	密码过期时间	string	
sex	性别	Sex	Sex
code	编码,可用值:W,M,N	string	
desc	描述	string	
stationId	岗位ID	integer	
status	启用状态 1启用 0禁用	boolean	
updateTime	最后修改时间	string	
updateUser	最后修改人ID	integer	
workDescribe	工作描述	string	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1  {
2      "code": 0,
3      "data": {
4          "account": "",
5          "avatar": "",
6          "createTime": "",
7          "createUser": 0,
8          "email": "",
9          "id": 0,
10         "lastLoginTime": "",
11         "mobile": "",
12         "name": "",
13         "orgId": 0,
14         "password": "",
15         "passwordErrorLastTime": "",
16         "passwordErrorNum": 0,
17         "passwordExpireTime": "",
18         "sex": {
19             "code": "w",
20             "desc": ""
21         },
22         "stationId": 0,
23         "status": true,
24         "updateTime": "",
25         "updateUser": 0,
26         "workDescribe": ""
27     },
28     "extra": {},
29     "isError": true,
30     "isSuccess": true,
31     "msg": "",
32     "path": "",
33     "timestamp": 0
34 }
```

删除用户

接口地址: /user

请求方式: DELETE

请求数据类型: *

响应数据类型: */*

接口描述:

根据id物理删除用户

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
ids[]	ids[]	query	true	array	integer

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«boolean»
204	No Content	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	boolean	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1  {
2      "code": 0,
3      "data": true,
4      "extra": {},
5      "isError": true,
6      "isSuccess": true,
7      "msg": "",
8      "path": "",
9      "timestamp": 0
10 }
```

查询用户详细

接口地址: /user/anno/id/{id}

请求方式: POST

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

查询用户详细

请求示例:

```
1 {
2     "full": true,
3     "org": true,
4     "roles": true,
5     "station": true
6 }
```

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
id	id	path	true	integer(int64)	
query	query	body	true	UserQuery	UserQuery
full			false	boolean	
org			false	boolean	
roles			false	boolean	
station			false	boolean	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«SysUser»
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	SysUser	SysUser
account		string	
id		integer	
loginCount		integer	
mobile		string	
name		string	
org		SysOrg	SysOrg
abbreviation		string	
describe		string	
id		integer	
name		string	
parentId		integer	
sortValue		integer	
status		boolean	
orgId		integer	
photo		string	
roles		array	SysRole
code		string	
describe		string	
id		integer	
isEnabled		boolean	
isReadOnly		boolean	
name		string	
station		SysStation	SysStation
describe		string	
id		integer	
name		string	
orgId		integer	
sortValue		integer	

参数名称	参数说明	类型	schema
status		boolean	
stationId		integer	
workDescribe		string	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```

1  {
2      "code": 0,
3      "data": {
4          "account": "",
5          "id": 0,
6          "loginCount": 0,
7          "mobile": "",
8          "name": "",
9          "org": {
10             "abbreviation": "",
11             "describe": "",
12             "id": 0,
13             "name": "",
14             "parentId": 0,
15             "sortValue": 0,
16             "status": true
17         },
18         "orgId": 0,
19         "photo": "",
20         "roles": [
21             {
22                 "code": "",
23                 "describe": "",
24                 "id": 0,
25                 "isEnabled": true,
26                 "isReadonly": true,
27                 "name": ""
28             }
29         ],
30         "station": {
31             "describe": "",
32             "id": 0,
33             "name": "",
34             "orgId": 0,
35             "sortValue": 0,
36             "status": true

```

```

37     },
38     "stationId": 0,
39     "workDescribe": ""
40 },
41 "extra": {},
42 "isError": true,
43 "isSuccess": true,
44 "msg": "",
45 "path": "",
46 "timestamp": 0
47 }

```

修改头像

接口地址: /user/avatar

请求方式: PUT

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

修改头像

请求示例:

```

1  {
2      "account": "",
3      "avatar": "",
4      "confirmPassword": "",
5      "email": "",
6      "id": 0,
7      "mobile": "",
8      "name": "",
9      "oldPassword": "",
10     "orgId": 0,
11     "password": "",
12     "sex": {
13         "code": "W",
14         "desc": ""
15     },
16     "stationId": 0,
17     "status": true,
18     "workDescribe": ""
19 }

```

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
data	用户	body	true	UserUpdateDTO	UserUpdateDTO
account	账号		false	string	
avatar	头像		false	string	
confirmPassword	确认密码		false	string	
email	邮箱		false	string	
id	主键		false	integer	
mobile	手机		false	string	
name	姓名		false	string	
oldPassword	旧密码		false	string	
orgId	组织ID		false	integer	
password	密码		false	string	
sex	性别		false	Sex	Sex
code	编码,可用值:W,M,N		false	string	
desc	描述		false	string	
stationId	岗位ID		false	integer	
status	启用状态 1 启用 0禁用		false	boolean	
workDescribe	工作描述		false	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«User»
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	User	User
account	账号	string	
avatar	头像	string	
createTime	创建时间	string	
createUser	创建人ID	integer	
email	邮箱	string	
id	主键	integer	
lastLoginTime	最后登录时间	string	
mobile	手机	string	
name	姓名	string	
orgId	组织ID	integer	
password	密码	string	
passwordErrorLastTime	最后一次输错密码时间	string	
passwordErrorNum	密码错误次数	integer	
passwordExpireTime	密码过期时间	string	
sex	性别	Sex	Sex
code	编码,可用值:W,M,N	string	
desc	描述	string	
stationId	岗位ID	integer	
status	启用状态 1启用 0禁用	boolean	
updateTime	最后修改时间	string	
updateUser	最后修改人ID	integer	
workDescribe	工作描述	string	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1  {
2    "code": 0,
3    "data": {
4      "account": "",
5      "avatar": "",
6      "createTime": "",
7      "createUser": 0,
8      "email": "",
9      "id": 0,
10     "lastLoginTime": "",
11     "mobile": "",
12     "name": "",
13     "orgId": 0,
14     "password": "",
15     "passwordErrorLastTime": "",
16     "passwordErrorNum": 0,
17     "passwordExpireTime": "",
18     "sex": {
19       "code": "w",
20       "desc": ""
21     },
22     "stationId": 0,
23     "status": true,
24     "updateTime": "",
25     "updateUser": 0,
26     "workDescribe": ""
27   },
28   "extra": {},
29   "isError": true,
30   "isSuccess": true,
31   "msg": "",
32   "path": "",
33   "timestamp": 0
34 }
```

查询所有用户

接口地址: /user/find

请求方式: GET

请求数据类型: *

响应数据类型: */*

接口描述:

查询所有用户

请求参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«List«long»»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	array	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1  {
2      "code": 0,
3      "data": [],
4      "extra": {},
5      "isError": true,
6      "isSuccess": true,
7      "msg": "",
8      "path": "",
9      "timestamp": 0
10 }
```

分页查询用户

接口地址: /user/page

请求方式: GET

请求数据类型: *

响应数据类型: */*

接口描述:

分页查询用户

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
account	账号	query	false	string	
current	页码	query	false	integer(int64)	
email	邮箱	query	false	string	
endCreateTime	截止创建时间	query	false	string(date-time)	
isCanLogin	是否可登陆	query	false	boolean	
loginCount	登录次数	query	false	integer(int32)	
mobile	手机	query	false	string	
name	姓名	query	false	string	
orgId	组织ID	query	false	integer(int64)	
photo	照片	query	false	string	
sex.code	编码,可用值:W,M,N	query	false	string	
sex.declaringClass		query	false	ref	
sex.desc	描述	query	false	string	
size	分页条数	query	false	integer(int64)	
startCreateTime	开始创建时间	query	false	string(date-time)	
stationId	岗位ID	query	false	integer(int64)	
status	启用状态 1启用 0禁用	query	false	boolean	
workDescribe	工作描述	query	false	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«IPage«User»»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	IPage«User»	IPage«User»
current		integer	
pages		integer	
records		array	User
account	账号	string	
avatar	头像	string	
createTime	创建时间	string	
createUser	创建人ID	integer	
email	邮箱	string	
id	主键	integer	
lastLoginTime	最后登录时间	string	
mobile	手机	string	
name	姓名	string	
orgId	组织ID	integer	
password	密码	string	
passwordErrorLastTime	最后一次输错密码时间	string	
passwordErrorNum	密码错误次数	integer	
passwordExpireTime	密码过期时间	string	
sex	性别	Sex	Sex
code	编码,可用值:W,M,N	string	
desc	描述	string	
stationId	岗位ID	integer	
status	启用状态 1启用 0禁用	boolean	
updateTime	最后修改时间	string	
updateUser	最后修改人ID	integer	
workDescribe	工作描述	string	
searchCount		boolean	

参数名称	参数说明	类型	schema
size		integer	
total		integer	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```

1  {
2      "code": 0,
3      "data": {
4          "current": 0,
5          "pages": 0,
6          "records": [
7              {
8                  "account": "",
9                  "avatar": "",
10                 "createTime": "",
11                 "createUser": 0,
12                 "email": "",
13                 "id": 0,
14                 "lastLoginTime": "",
15                 "mobile": "",
16                 "name": "",
17                 "orgId": 0,
18                 "password": "",
19                 "passwordErrorLastTime": "",
20                 "passwordErrorNum": 0,
21                 "passwordExpireTime": "",
22                 "sex": {
23                     "code": "W",
24                     "desc": ""
25                 },
26                 "stationId": 0,
27                 "status": true,
28                 "updateTime": "",
29                 "updateUser": 0,
30                 "workDescribe": ""
31             }
32         ],
33         "searchCount": true,
34         "size": 0,
35         "total": 0
36     },
37     "extra": {},
38     "isError": true,

```

```
39     "isSuccess": true,  
40     "msg": "",  
41     "path": "",  
42     "timestamp": 0  
43 }
```

修改密码

接口地址: /user/password

请求方式: PUT

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

修改密码

请求示例:

```
1  {  
2      "account": "",  
3      "avatar": "",  
4      "confirmPassword": "",  
5      "email": "",  
6      "id": 0,  
7      "mobile": "",  
8      "name": "",  
9      "oldPassword": "",  
10     "orgId": 0,  
11     "password": "",  
12     "sex": {  
13         "code": "w",  
14         "desc": ""  
15     },  
16     "stationId": 0,  
17     "status": true,  
18     "workDescribe": ""  
19 }
```

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
data	用户	body	true	UserUpdateDTO	UserUpdateDTO
account	账号		false	string	
avatar	头像		false	string	
confirmPassword	确认密码		false	string	
email	邮箱		false	string	
id	主键		false	integer	
mobile	手机		false	string	
name	姓名		false	string	
oldPassword	旧密码		false	string	
orgId	组织ID		false	integer	
password	密码		false	string	
sex	性别		false	Sex	Sex
code	编码,可用值:W,M,N		false	string	
desc	描述		false	string	
stationId	岗位ID		false	integer	
status	启用状态 1 启用 0禁用		false	boolean	
workDescribe	工作描述		false	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«boolean»
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	boolean	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1  {
2      "code": 0,
3      "data": true,
4      "extra": {},
5      "isError": true,
6      "isSuccess": true,
7      "msg": "",
8      "path": "",
9      "timestamp": 0
10 }
```

重置密码

接口地址: /user/reset

请求方式: GET

请求数据类型: *

响应数据类型: */*

接口描述:

重置密码

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
ids[]	ids[]	query	true	array	integer

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«boolean»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	boolean	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1  {
2      "code": 0,
3      "data": true,
4      "extra": {},
5      "isError": true,
6      "isSuccess": true,
7      "msg": "",
8      "path": "",
9      "timestamp": 0
10 }
```

查询角色的已关联用户

接口地址: /user/role/{roleId}

请求方式: GET

请求数据类型: *

响应数据类型: */*

接口描述:

查询角色的已关联用户

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
roleId	roleId	path	true	integer(int64)	
keyword	keyword	query	false	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«UserRoleDTO»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	UserRoleDTO	UserRoleDTO
idList	用户id	array	integer
userList	用户信息	array	User
account	账号	string	
avatar	头像	string	
createTime	创建时间	string	
createUser	创建人ID	integer	
email	邮箱	string	
id	主键	integer	
lastLoginTime	最后登录时间	string	
mobile	手机	string	
name	姓名	string	
orgId	组织ID	integer	
password	密码	string	
passwordErrorLastTime	最后一次输错密码时间	string	
passwordErrorNum	密码错误次数	integer	
passwordExpireTime	密码过期时间	string	
sex	性别	Sex	Sex
code	编码,可用值:W,M,N	string	
desc	描述	string	
stationId	岗位ID	integer	
status	启用状态 1启用 0禁用	boolean	
updateTime	最后修改时间	string	
updateUser	最后修改人ID	integer	
workDescribe	工作描述	string	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	

参数名称	参数说明	类型	schema
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1  {
2      "code": 0,
3      "data": {
4          "idList": [],
5          "userList": [
6              {
7                  "account": "",
8                  "avatar": "",
9                  "createTime": "",
10                 "createUser": 0,
11                 "email": "",
12                 "id": 0,
13                 "lastLoginTime": "",
14                 "mobile": "",
15                 "name": "",
16                 "orgId": 0,
17                 "password": "",
18                 "passwordErrorLastTime": "",
19                 "passwordErrorNum": 0,
20                 "passwordExpireTime": "",
21                 "sex": {
22                     "code": "W",
23                     "desc": ""
24                 },
25                 "stationId": 0,
26                 "status": true,
27                 "updateTime": "",
28                 "updateUser": 0,
29                 "workDescribe": ""
30             }
31         ]
32     },
33     "extra": {},
34     "isError": true,
35     "isSuccess": true,
36     "msg": "",
37     "path": "",
38     "timestamp": 0
39 }
```

查询用户

接口地址: /user/{id}

请求方式: GET

请求数据类型: *

响应数据类型: */*

接口描述:

查询用户

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
id	id	path	true	integer(int64)	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«User»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	User	User
account	账号	string	
avatar	头像	string	
createTime	创建时间	string	
createUser	创建人ID	integer	
email	邮箱	string	
id	主键	integer	
lastLoginTime	最后登录时间	string	
mobile	手机	string	
name	姓名	string	
orgId	组织ID	integer	
password	密码	string	
passwordErrorLastTime	最后一次输错密码时间	string	
passwordErrorNum	密码错误次数	integer	
passwordExpireTime	密码过期时间	string	
sex	性别	Sex	Sex
code	编码,可用值:W,M,N	string	
desc	描述	string	
stationId	岗位ID	integer	
status	启用状态 1启用 0禁用	boolean	
updateTime	最后修改时间	string	
updateUser	最后修改人ID	integer	
workDescribe	工作描述	string	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1  {
2    "code": 0,
3    "data": {
4      "account": "",
5      "avatar": "",
6      "createTime": "",
7      "createUser": 0,
8      "email": "",
9      "id": 0,
10     "lastLoginTime": "",
11     "mobile": "",
12     "name": "",
13     "orgId": 0,
14     "password": "",
15     "passwordErrorLastTime": "",
16     "passwordErrorNum": 0,
17     "passwordExpireTime": "",
18     "sex": {
19       "code": "w",
20       "desc": ""
21     },
22     "stationId": 0,
23     "status": true,
24     "updateTime": "",
25     "updateUser": 0,
26     "workDescribe": ""
27   },
28   "extra": {},
29   "isError": true,
30   "isSuccess": true,
31   "msg": "",
32   "path": "",
33   "timestamp": 0
34 }
```

登录控制器

验证码

接口地址: /anno/captcha

请求方式: GET

请求数据类型: *

响应数据类型: image/png

接口描述:

验证码

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
key	key	query	true	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

暂无

响应示例:

1	
---	--

校验验证码

接口地址: /anno/check

请求方式: POST

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

校验验证码

请求示例:

1	{
2	"account": "",
3	"code": "",
4	"key": "",
5	"password": ""
6	}

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
loginParamDTO	登录参数	body	true	LoginParamDTO	LoginParamDTO
account	账号		false	string	
code	验证码		false	string	
key	验证码KEY		false	string	
password	密码		false	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

暂无

响应示例:

1

登录

接口地址: /anno/login

请求方式: POST

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

登录

请求示例:

```

1 {
2     "account": "",
3     "code": "",
4     "key": "",
5     "password": ""
6 }

```

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
loginParamDTO	登录参数	body	true	LoginParamDTO	LoginParamDTO
account	账号		false	string	
code	验证码		false	string	
key	验证码 KEY		false	string	
password	密码		false	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«LoginDTO»
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	LoginDTO	LoginDTO
permissionsList	权限列表	array	string
token	token	Token	Token
expire	token的有效期	integer	
token	token	string	
user	用户信息	UserDTO	UserDTO
account	账号	string	
avatar	头像	string	
email	邮箱	string	
id	ID	integer	
lastLoginTime	最后登录时间	string	
mobile	手机	string	
name	姓名	string	
orgId	组织ID	integer	
sex	性别	Sex	Sex
code	编码,可用值:W,M,N	string	
desc	描述	string	
stationId	岗位ID	integer	
status	启用状态 1启用 0禁用	boolean	
workDescribe	工作描述	string	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```

1  {
2    "code": 0,
3    "data": {

```

```
4      "permissionsList": [],
5      "token": {
6          "expire": 0,
7          "token": ""
8      },
9      "user": {
10         "account": "",
11         "avatar": "",
12         "email": "",
13         "id": 0,
14         "lastLoginTime": "",
15         "mobile": "",
16         "name": "",
17         "orgId": 0,
18         "sex": {
19             "code": "W",
20             "desc": ""
21         },
22         "stationId": 0,
23         "status": true,
24         "workDescribe": ""
25     }
26 },
27 "extra": {},
28 "isError": true,
29 "isSuccess": true,
30 "msg": "",
31 "path": "",
32 "timestamp": 0
33 }
```

菜单

查询用户可用的所有菜单

接口地址: /menu

请求方式: GET

请求数据类型: *

响应数据类型: */*

接口描述:

查询用户可用的所有菜单

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
group	菜单组	query	false	string	
userId	用户id	query	false	integer(int64)	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«List«ResourceTreeDTO»»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	array	ResourceTreeDTO
children		array	ResourceTreeDTO
component	对应路由组件component	string	
createTime	创建时间	string	
createUser	创建人ID	integer	
describe	功能描述	string	
group	菜单分组	string	
icon	菜单图标	string	
id	主键	integer	
isEnabled	是否启用	boolean	
isPublic	是否公开菜单	boolean	
label		string	
name	菜单名称	string	
path	对应路由path	string	
sortValue	排序	integer	
updateTime	最后修改时间	string	
updateUser	最后修改人ID	integer	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1  {
2    "code": 0,
3    "data": [
4      {
5        "children": [
6          {
7            "children": [
8              {}
9            ],
10           "component": "",
11           "createTime": "",
12           "createUser": 0,
13           "describe": "",
14           "group": "",
15           "icon": "",
16           "id": 0,
17           "isEnabled": true,
18           "isPublic": true,
19           "label": "",
20           "name": "",
21           "path": "",
22           "sortValue": 0,
23           "updateTime": "",
24           "updateUser": 0
25         }
26       ],
27       "component": "",
28       "createTime": "",
29       "createUser": 0,
30       "describe": "",
31       "group": "",
32       "icon": "",
33       "id": 0,
34       "isEnabled": true,
35       "isPublic": true,
36       "label": "",
37       "name": "",
38       "path": "",
39       "sortValue": 0,
40       "updateTime": "",
41       "updateUser": 0
42     ]
43   },
44   "extra": {},
45   "isError": true,
46   "isSuccess": true,
47   "msg": "",
48   "path": "",
49   "timestamp": 0
50 }
```

新增菜单

接口地址: /menu

请求方式: POST

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

新增菜单不为空的字段

请求示例:

```
1  {
2      "component": "",
3      "describe": "",
4      "group": "",
5      "icon": "",
6      "isEnabled": true,
7      "isPublic": true,
8      "name": "",
9      "parentId": 0,
10     "path": "",
11     "sortValue": 0
12 }
```

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
data	菜单	body	true	MenuSaveDTO	MenuSaveDTO
component	对应路由组件 component		false	string	
describe	功能描述		false	string	
group	菜单分组		false	string	
icon	菜单图标		false	string	
isEnabled	是否启用		false	boolean	
isPublic	是否公开菜单		false	boolean	
name	菜单名称		false	string	
parentId	父级菜单id		false	integer	
path	对应路由path		false	string	
sortValue	排序		false	integer	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«Menu»
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	Menu	Menu
component	对应路由组件component	string	
createTime	创建时间	string	
createUser	创建人ID	integer	
describe	功能描述	string	
group	菜单分组	string	
icon	菜单图标	string	
id	主键	integer	
isEnabled	是否启用	boolean	
isPublic	是否公开菜单	boolean	
name	菜单名称	string	
parentId	父级菜单id	integer	
path	对应路由path	string	
sortValue	排序	integer	
updateTime	最后修改时间	string	
updateUser	最后修改人ID	integer	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1  {
2      "code": 0,
3      "data": {
4          "component": "",
5          "createTime": "",
6          "createUser": 0,
7          "describe": "",
8          "group": "",
9          "icon": "",
10         "id": 0,
11         "isEnabled": true,
12         "isPublic": true,
13         "name": "",
14         "parentId": 0,
15         "path": "",
16         "sortValue": 0,
17         "updateTime": "",
18         "updateUser": 0
19     },
20     "extra": {},
21     "isError": true,
22     "isSuccess": true,
23     "msg": "",
24     "path": "",
25     "timestamp": 0
26 }
```

修改菜单

接口地址: /menu

请求方式: PUT

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

修改菜单不为空的字段

请求示例:

```
1  {
2      "component": "",
3      "describe": "",
4      "group": "",
5      "icon": "",
6      "id": 0,
7      "isEnabled": true,
8      "isPublic": true,
9      "name": "",
10     "parentId": 0,
11     "path": "",
12     "sortValue": 0
13 }
```

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
data	菜单	body	true	MenuUpdateDTO	MenuUpdateDTO
component	对应路由组件 component		false	string	
describe	功能描述		false	string	
group	菜单分组		false	string	
icon	菜单图标		false	string	
id	主键		false	integer	
isEnabled	是否启用		false	boolean	
isPublic	是否公开菜单		false	boolean	
name	菜单名称		false	string	
parentId	父级菜单id		false	integer	
path	对应路由 path		false	string	
sortValue	排序		false	integer	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«Menu»
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	Menu	Menu
component	对应路由组件component	string	
createTime	创建时间	string	
createUser	创建人ID	integer	
describe	功能描述	string	
group	菜单分组	string	
icon	菜单图标	string	
id	主键	integer	
isEnabled	是否启用	boolean	
isPublic	是否公开菜单	boolean	
name	菜单名称	string	
parentId	父级菜单id	integer	
path	对应路由path	string	
sortValue	排序	integer	
updateTime	最后修改时间	string	
updateUser	最后修改人ID	integer	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1 {
2   "code": 0,
3   "data": {
4     "component": "",
5     "createTime": "",
6     "createUser": 0,
7     "describe": "",
8     "group": "",
```

```
9      "icon": "",
10     "id": 0,
11     "isEnabled": true,
12     "isPublic": true,
13     "name": "",
14     "parentId": 0,
15     "path": "",
16     "sortValue": 0,
17     "updateTime": "",
18     "updateUser": 0
19   },
20   "extra": {},
21   "isError": true,
22   "isSuccess": true,
23   "msg": "",
24   "path": "",
25   "timestamp": 0
26 }
```

删除菜单

接口地址: /menu

请求方式: DELETE

请求数据类型: *

响应数据类型: */*

接口描述:

根据id物理删除菜单

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
ids[]	ids[]	query	true	array	integer

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«boolean»
204	No Content	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	boolean	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1  {
2      "code": 0,
3      "data": true,
4      "extra": {},
5      "isError": true,
6      "isSuccess": true,
7      "msg": "",
8      "path": "",
9      "timestamp": 0
10 }
```

查询超管菜单路由树

接口地址: /menu/admin/router

请求方式: GET

请求数据类型: *

响应数据类型: */*

接口描述:

查询超管菜单路由树

请求参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«List«VueRouter»»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	array	VueRouter
alwaysShow	总是显示	boolean	
children	子路由	array	VueRouter
component	组件	string	
hidden	是否隐藏	boolean	
meta	元数据	RouterMeta	RouterMeta
breadcrumb	面包屑	boolean	
icon	图标	string	
title	标题	string	
name	菜单名称	string	
path	路径	string	
redirect	重定向	string	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1 {
2   "code": 0,
3   "data": [
4     {
5       "alwaysShow": true,
6       "children": [
```

```

7      {
8          "alwaysShow": true,
9          "children": [
10             {}
11         ],
12         "component": "",
13         "hidden": true,
14         "meta": {
15             "breadcrumb": true,
16             "icon": "",
17             "title": ""
18         },
19         "name": "",
20         "path": "",
21         "redirect": ""
22     }
23 ],
24 "component": "",
25 "hidden": true,
26 "meta": {
27     "breadcrumb": true,
28     "icon": "",
29     "title": ""
30 },
31 "name": "",
32 "path": "",
33 "redirect": ""
34 }
35 ],
36 "extra": {},
37 "isError": true,
38 "isSuccess": true,
39 "msg": "",
40 "path": "",
41 "timestamp": 0
42 }

```

分页查询菜单

接口地址: /menu/page

请求方式: GET

请求数据类型: *

响应数据类型: */*

接口描述:

分页查询菜单

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
component	对应路由组件 component	query	false	string	
createTime	创建时间	query	false	string(date-time)	
createUser	创建人ID	query	false	integer(int64)	
current	当前页	query	false	integer(int64)	
describe	功能描述	query	false	string	
group	菜单分组	query	false	string	
icon	菜单图标	query	false	string	
id	主键	query	false	integer(int64)	
isEnabled	是否启用	query	false	boolean	
isPublic	是否公开菜单	query	false	boolean	
name	菜单名称	query	false	string	
parentId	父级菜单id	query	false	integer(int64)	
path	对应路由path	query	false	string	
size	每页显示几条	query	false	integer(int64)	
sortValue	排序	query	false	integer(int32)	
updateTime	最后修改时间	query	false	string(date-time)	
updateUser	最后修改人ID	query	false	integer(int64)	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«IPage«Menu»»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	IPage«Menu»	IPage«Menu»
current		integer	
pages		integer	
records		array	Menu
component	对应路由组件component	string	
createTime	创建时间	string	
createUser	创建人ID	integer	
describe	功能描述	string	
group	菜单分组	string	
icon	菜单图标	string	
id	主键	integer	
isEnabled	是否启用	boolean	
isPublic	是否公开菜单	boolean	
name	菜单名称	string	
parentId	父级菜单id	integer	
path	对应路由path	string	
sortValue	排序	integer	
updateTime	最后修改时间	string	
updateUser	最后修改人ID	integer	
searchCount		boolean	
size		integer	
total		integer	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```

1  {
2      "code": 0,
3      "data": {
4          "current": 0,
5          "pages": 0,
6          "records": [
7              {
8                  "component": "",
9                  "createTime": "",
10                 "createUser": 0,
11                 "describe": "",
12                 "group": "",
13                 "icon": "",
14                 "id": 0,
15                 "isEnabled": true,
16                 "isPublic": true,
17                 "name": "",
18                 "parentId": 0,
19                 "path": "",
20                 "sortValue": 0,
21                 "updateTime": "",
22                 "updateUser": 0
23             }
24         ],
25         "searchCount": true,
26         "size": 0,
27         "total": 0
28     },
29     "extra": {},
30     "isError": true,
31     "isSuccess": true,
32     "msg": "",
33     "path": "",
34     "timestamp": 0
35 }

```

查询用户可用的所有菜单路由树

接口地址: `/menu/router`

请求方式: GET

请求数据类型: *

响应数据类型: */*

接口描述:

查询用户可用的所有菜单路由树

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
group	菜单组	query	false	string	
userId	用户id	query	false	integer(int64)	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«List«VueRouter»»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	array	VueRouter
alwaysShow	总是显示	boolean	
children	子路由	array	VueRouter
component	组件	string	
hidden	是否隐藏	boolean	
meta	元数据	RouterMeta	RouterMeta
breadcrumb	面包屑	boolean	
icon	图标	string	
title	标题	string	
name	菜单名称	string	
path	路径	string	
redirect	重定向	string	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1  {
2      "code": 0,
3      "data": [
4          {
5              "alwaysShow": true,
6              "children": [
7                  {
8                      "alwaysShow": true,
9                      "children": [
10                         {}
11                     ],
12                     "component": "",
13                     "hidden": true,
14                     "meta": {
15                         "breadcrumb": true,
16                         "icon": "",
17                         "title": ""
18                     },
19                     "name": "",
20                     "path": "",
21                     "redirect": ""
22                 }
23             ],
24             "component": "",
25             "hidden": true,
26             "meta": {
27                 "breadcrumb": true,
28                 "icon": "",
29                 "title": ""
30             },
31             "name": "",
32             "path": "",
33             "redirect": ""
34         }
35     ],
36     "extra": {},
37     "isError": true,
38     "isSuccess": true,
39     "msg": "",
40     "path": "",
41     "timestamp": 0
42 }
```

查询系统所有的菜单

接口地址: /menu/tree

请求方式: GET

请求数据类型: *

响应数据类型: */*

接口描述:

查询系统所有的菜单

请求参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«List«ResourceTreeDTO»»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	array	ResourceTreeDTO
children		array	ResourceTreeDTO
component	对应路由组件component	string	
createTime	创建时间	string	
createUser	创建人ID	integer	
describe	功能描述	string	
group	菜单分组	string	
icon	菜单图标	string	
id	主键	integer	
isEnabled	是否启用	boolean	
isPublic	是否公开菜单	boolean	
label		string	
name	菜单名称	string	
path	对应路由path	string	
sortValue	排序	integer	
updateTime	最后修改时间	string	
updateUser	最后修改人ID	integer	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1 {
2   "code": 0,
3   "data": [
4     {
5       "children": [
6         {
7           "children": [
8             {}
9           ]
10        }
11      ]
12    }
13  ]
14 }
```

```

9      ],
10      "component": "",
11      "createTime": "",
12      "createUser": 0,
13      "describe": "",
14      "group": "",
15      "icon": "",
16      "id": 0,
17      "isEnabled": true,
18      "isPublic": true,
19      "label": "",
20      "name": "",
21      "path": "",
22      "sortValue": 0,
23      "updateTime": "",
24      "updateUser": 0
25    }
26  ],
27  "component": "",
28  "createTime": "",
29  "createUser": 0,
30  "describe": "",
31  "group": "",
32  "icon": "",
33  "id": 0,
34  "isEnabled": true,
35  "isPublic": true,
36  "label": "",
37  "name": "",
38  "path": "",
39  "sortValue": 0,
40  "updateTime": "",
41  "updateUser": 0
42  }
43  ],
44  "extra": {},
45  "isError": true,
46  "isSuccess": true,
47  "msg": "",
48  "path": "",
49  "timestamp": 0
50  }

```

查询菜单

接口地址: /menu/{id}

请求方式: GET

请求数据类型: *

响应数据类型: */*

接口描述:

查询菜单

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
id	id	path	true	integer(int64)	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«Menu»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	Menu	Menu
component	对应路由组件component	string	
createTime	创建时间	string	
createUser	创建人ID	integer	
describe	功能描述	string	
group	菜单分组	string	
icon	菜单图标	string	
id	主键	integer	
isEnabled	是否启用	boolean	
isPublic	是否公开菜单	boolean	
name	菜单名称	string	
parentId	父级菜单id	integer	
path	对应路由path	string	
sortValue	排序	integer	
updateTime	最后修改时间	string	
updateUser	最后修改人ID	integer	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```

1  {
2      "code": 0,
3      "data": {
4          "component": "",
5          "createTime": "",
6          "createUser": 0,
7          "describe": "",
8          "group": "",
9          "icon": "",
10         "id": 0,

```

```
11         "isEnabled": true,
12         "isPublic": true,
13         "name": "",
14         "parentId": 0,
15         "path": "",
16         "sortValue": 0,
17         "updateTime": "",
18         "updateUser": 0
19     },
20     "extra": {},
21     "isError": true,
22     "isSuccess": true,
23     "msg": "",
24     "path": "",
25     "timestamp": 0
26 }
```

角色

新增角色

接口地址: /role

请求方式: POST

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

新增角色不为空的字段

请求示例:

```
1  {
2      "code": "",
3      "describe": "",
4      "id": 0,
5      "name": "",
6      "orgList": [],
7      "readonly": true,
8      "status": true
9  }
```

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
data	角色	body	true	RoleSaveDTO	RoleSaveDTO
code	角色编码		false	string	
describe	功能描述		false	string	
id	ID		false	integer	
name	角色名称		false	string	
orgList	关联的组织id		false	array	integer
readonly	是否内置角色		false	boolean	
status	状态		false	boolean	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«RoleSaveDTO»
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	RoleSaveDTO	RoleSaveDTO
code	角色编码	string	
describe	功能描述	string	
id	ID	integer	
name	角色名称	string	
orgList	关联的组织id	array	integer
readonly	是否内置角色	boolean	
status	状态	boolean	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1  {
2      "code": 0,
3      "data": {
4          "code": "",
5          "describe": "",
6          "id": 0,
7          "name": "",
8          "orgList": [],
9          "readonly": true,
10         "status": true
11     },
12     "extra": {},
13     "isError": true,
14     "isSuccess": true,
15     "msg": "",
16     "path": "",
17     "timestamp": 0
18 }
```

修改角色

接口地址: /role

请求方式: PUT

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

修改角色不为空的字段

请求示例:

```
1 {
2     "code": "",
3     "describe": "",
4     "id": 0,
5     "name": "",
6     "orgList": [],
7     "status": true
8 }
```

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
data	角色	body	true	RoleUpdateDTO	RoleUpdateDTO
code	角色编码		false	string	
describe	功能描述		false	string	
id	主键		false	integer	
name	角色名称		false	string	
orgList	关联的组织id		false	array	integer
status	状态		false	boolean	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«RoleUpdateDTO»
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	RoleUpdateDTO	RoleUpdateDTO
code	角色编码	string	
describe	功能描述	string	
id	主键	integer	
name	角色名称	string	
orgList	关联的组织id	array	integer
status	状态	boolean	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1  {
2      "code": 0,
3      "data": {
4          "code": "",
5          "describe": "",
6          "id": 0,
7          "name": "",
8          "orgList": [],
9          "status": true
10     },
11     "extra": {},
12     "isError": true,
13     "isSuccess": true,
14     "msg": "",
15     "path": "",
16     "timestamp": 0
17 }
```

删除角色

接口地址: /role

请求方式: DELETE

请求数据类型: *

响应数据类型: */*

接口描述:

根据id物理删除角色

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
ids[]	ids[]	query	true	array	integer

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«boolean»
204	No Content	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	boolean	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1  {
2      "code": 0,
3      "data": true,
4      "extra": {},
5      "isError": true,
6      "isSuccess": true,
7      "msg": "",
8      "path": "",
9      "timestamp": 0
10 }
```

给角色配置权限

接口地址: /role/authority

请求方式: POST

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

给角色配置权限

请求示例:

```
1 {
2   "menuIdList": [],
3   "resourceIdList": [],
4   "roleId": 0
5 }
```

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
roleAuthoritySaveDTO	角色的资源	body	true	RoleAuthoritySaveDTO	RoleAuthoritySaveDTO
menuIdList	资源ID		false	array	integer
resourceIdList			false	array	integer
roleId	角色id		false	integer	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«boolean»
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	boolean	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1 {
2   "code": 0,
3   "data": true,
4   "extra": {},
5   "isError": true,
6   "isSuccess": true,
7   "msg": "",
8   "path": "",
9   "timestamp": 0
10 }
```

查询角色拥有的资源id集合

接口地址: /role/authority/{roleId}

请求方式: GET

请求数据类型: *

响应数据类型: */*

接口描述:

查询角色拥有的资源id集合

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
roleId	roleId	path	true	integer(int64)	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«RoleAuthoritySaveDTO»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	RoleAuthoritySaveDTO	RoleAuthoritySaveDTO
menuIdList	资源ID	array	integer
resourceIdList		array	integer
roleId	角色id	integer	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1  {
2      "code": 0,
3      "data": {
4          "menuIdList": [],
5          "resourceIdList": [],
6          "roleId": 0
7      },
8      "extra": {},
9      "isError": true,
10     "isSuccess": true,
11     "msg": "",
12     "path": "",
13     "timestamp": 0
14 }
```

检测角色编码

接口地址: /role/check/{code}

请求方式: GET

请求数据类型: *

响应数据类型: */*

接口描述:

检测角色编码

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
code	code	path	true	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«boolean»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	boolean	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1 {
2     "code": 0,
3     "data": true,
4     "extra": {},
5     "isError": true,
6     "isSuccess": true,
7     "msg": "",
8     "path": "",
9     "timestamp": 0
10 }
```

根据角色编码查询用户ID

接口地址: /role/codes

请求方式: GET

请求数据类型: *

响应数据类型: */*

接口描述:

根据角色编码查询用户ID

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
codes	codes	query	true	array	string

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«List«long»»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	array	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1  {
2      "code": 0,
3      "data": [],
4      "extra": {},
5      "isError": true,
6      "isSuccess": true,
7      "msg": "",
8      "path": "",
9      "timestamp": 0
10 }
```

分页查询角色

接口地址: /role/page

请求方式: GET

请求数据类型: *

响应数据类型: */*

接口描述:

分页查询角色

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
code	角色编码	query	false	string	
current	当前页	query	false	integer(int64)	
describe	功能描述	query	false	string	
endCreateTime	结束创建时间	query	false	string(date-time)	
name	角色名称	query	false	string	
readonly	是否内置角色	query	false	boolean	
size	每页显示几条	query	false	integer(int64)	
startCreateTime	开始创建时间	query	false	string(date-time)	
status	状态	query	false	boolean	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«IPage«Role»»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	IPage«Role»	IPage«Role»
current		integer	
pages		integer	
records		array	Role
code	角色编码	string	
createTime	创建时间	string	
createUser	创建人ID	integer	
describe	功能描述	string	
id	主键	integer	
name	角色名称	string	
readonly	是否内置角色	boolean	
status	状态	boolean	
updateTime	最后修改时间	string	
updateUser	最后修改人ID	integer	
searchCount		boolean	
size		integer	
total		integer	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```

1  {
2      "code": 0,
3      "data": {
4          "current": 0,
5          "pages": 0,
6          "records": [
7              {
8                  "code": "",

```

```
9         "createTime": "",
10        "createUser": 0,
11        "describe": "",
12        "id": 0,
13        "name": "",
14        "readonly": true,
15        "status": true,
16        "updateTime": "",
17        "updateUser": 0
18    },
19    ],
20    "searchCount": true,
21    "size": 0,
22    "total": 0
23 },
24 "extra": {},
25 "isError": true,
26 "isSuccess": true,
27 "msg": "",
28 "path": "",
29 "timestamp": 0
30 }
```

给用户分配角色

接口地址: /role/user

请求方式: POST

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

给用户分配角色

请求示例:

```
1 {
2     "roleId": 0,
3     "userIdList": []
4 }
```

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
userRole	角色分配 账号角色 绑定	body	true	UserRoleSaveDTO	UserRoleSaveDTO
roleId	角色ID		false	integer	
userIdList	用户ID		false	array	integer

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«boolean»
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	boolean	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1  {
2      "code": 0,
3      "data": true,
4      "extra": {},
5      "isError": true,
6      "isSuccess": true,
7      "msg": "",
8      "path": "",
9      "timestamp": 0
10 }
```

查询角色的用户

接口地址: /role/user/{roleId}

请求方式: GET

请求数据类型: *

响应数据类型: */*

接口描述:

查询角色的用户

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
roleId	roleId	path	true	integer(int64)	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«List«long»»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	array	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1  {
2    "code": 0,
3    "data": [],
4    "extra": {},
5    "isError": true,
6    "isSuccess": true,
7    "msg": "",
8    "path": "",
9    "timestamp": 0
10 }
```

查询角色

接口地址: /role/{id}

请求方式: GET

请求数据类型: *

响应数据类型: */*

接口描述:

查询角色

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
id	id	path	true	integer(int64)	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«RoleSaveDTO»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	RoleSaveDTO	RoleSaveDTO
code	角色编码	string	
describe	功能描述	string	
id	ID	integer	
name	角色名称	string	
orgList	关联的组织id	array	integer
readonly	是否内置角色	boolean	
status	状态	boolean	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```

1  {
2      "code": 0,
3      "data": {
4          "code": "",
5          "describe": "",
6          "id": 0,
7          "name": "",
8          "orgList": [],
9          "readonly": true,
10         "status": true
11     },
12     "extra": {},
13     "isError": true,
14     "isSuccess": true,
15     "msg": "",
16     "path": "",
17     "timestamp": 0
18 }

```

角色的资源

查询指定角色关联的菜单和资源

接口地址: `/roleAuthority/{roleId}`

请求方式: GET

请求数据类型: *

响应数据类型: */*

接口描述:

查询指定角色关联的菜单和资源

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
roleId	roleId	path	true	integer(int64)	
current	当前页	query	false	integer(int64)	
size	每页显示几条	query	false	integer(int64)	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«List«RoleAuthority»»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	array	RoleAuthority
authorityId	资源id	integer	
authorityType	权限类型	AuthorizeType	AuthorizeType
code	编码,可用值:MENU,RESOURCE	string	
desc	描述	string	
createTime	创建时间	string	
createUser	创建人ID	integer	
id	主键	integer	
roleId	角色id	integer	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```

1  {
2      "code": 0,
3      "data": [
4          {
5              "authorityId": 0,
6              "authorityType": {
7                  "code": "MENU",
8                  "desc": ""
9              },
10             "createTime": "",
11             "createUser": 0,
12             "id": 0,
13             "roleId": 0
14         }
15     ],
16     "extra": {},
17     "isError": true,
18     "isSuccess": true,
19     "msg": "",
20     "path": "",
21     "timestamp": 0
22 }

```

资源

查询用户可用的所有资源

接口地址: /resource

请求方式: GET

请求数据类型: *

响应数据类型: */*

接口描述:

查询用户可用的所有资源

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
menuId	菜单id	query	false	integer(int64)	
userId	指定用户id	query	false	integer(int64)	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«List«Resource»»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	array	Resource
code	资源编码	string	
createTime	创建时间	string	
createUser	创建人ID	integer	
describe	接口描述	string	
id	主键	integer	
menuId	菜单ID	integer	
method	请求方式	string	
name	接口名称	string	
updateTime	最后修改时间	string	
updateUser	最后修改人ID	integer	
url	请求url地址	string	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```

1  {
2      "code": 0,
3      "data": [
4          {
5              "code": "",
6              "createTime": "",
7              "createUser": 0,
8              "describe": "",
9              "id": 0,
10             "menuId": 0,
11             "method": "",
12             "name": "",
13             "updateTime": "",
14             "updateUser": 0,
15             "url": ""
16         }
17     ],
18     "extra": {},

```



```
19     "isError": true,
20     "isSuccess": true,
21     "msg": "",
22     "path": "",
23     "timestamp": 0
24 }
```

新增资源

接口地址: /resource

请求方式: POST

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

新增资源不为空的字段

请求示例:

```
1 {
2     "code": "",
3     "describe": "",
4     "menuId": 0,
5     "name": ""
6 }
```

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
data	资源	body	true	ResourceSaveDTO	ResourceSaveDTO
code	资源编码		false	string	
describe	接口描述		false	string	
menuId	菜单ID		false	integer	
name	接口名称		false	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«Resource»
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	Resource	Resource
code	资源编码	string	
createTime	创建时间	string	
createUser	创建人ID	integer	
describe	接口描述	string	
id	主键	integer	
menuId	菜单ID	integer	
method	请求方式	string	
name	接口名称	string	
updateTime	最后修改时间	string	
updateUser	最后修改人ID	integer	
url	请求url地址	string	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1 {
2   "code": 0,
3   "data": {
4     "code": "",
```

```
5         "createTime": "",
6         "createUser": 0,
7         "describe": "",
8         "id": 0,
9         "menuId": 0,
10        "method": "",
11        "name": "",
12        "updateTime": "",
13        "updateUser": 0,
14        "url": ""
15    },
16    "extra": {},
17    "isError": true,
18    "isSuccess": true,
19    "msg": "",
20    "path": "",
21    "timestamp": 0
22 }
```

修改资源

接口地址: /resource

请求方式: PUT

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

修改资源不为空的字段

请求示例:

```
1  {
2      "describe": "",
3      "id": 0,
4      "menuId": 0,
5      "name": ""
6  }
```

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
data	资源	body	true	ResourceUpdateDTO	ResourceUpdateDTO
describe	接口描述		false	string	
id	主键		false	integer	
menuId	菜单ID		false	integer	
name	接口名称		false	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«Resource»
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	Resource	Resource
code	资源编码	string	
createTime	创建时间	string	
createUser	创建人ID	integer	
describe	接口描述	string	
id	主键	integer	
menuId	菜单ID	integer	
method	请求方式	string	
name	接口名称	string	
updateTime	最后修改时间	string	
updateUser	最后修改人ID	integer	
url	请求url地址	string	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```

1  {
2      "code": 0,
3      "data": {
4          "code": "",
5          "createTime": "",
6          "createUser": 0,
7          "describe": "",
8          "id": 0,
9          "menuId": 0,
10         "method": "",
11         "name": "",
12         "updateTime": "",
13         "updateUser": 0,
14         "url": ""
15     },
16     "extra": {},
17     "isError": true,
18     "isSuccess": true,

```

```
19     "msg": "",
20     "path": "",
21     "timestamp": 0
22 }
```

删除资源

接口地址: /resource

请求方式: DELETE

请求数据类型: *

响应数据类型: */*

接口描述:

根据id物理删除资源

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
ids[]	ids[]	query	true	array	integer

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«boolean»
204	No Content	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	boolean	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1  {
2      "code": 0,
3      "data": true,
4      "extra": {},
5      "isError": true,
6      "isSuccess": true,
7      "msg": "",
8      "path": "",
9      "timestamp": 0
10 }
```

查询所有资源

接口地址: /resource/list

请求方式: GET

请求数据类型: *

响应数据类型: */*

接口描述:

查询所有资源

请求参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«List»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	array	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1 {
2   "code": 0,
3   "data": [],
4   "extra": {},
5   "isError": true,
6   "isSuccess": true,
7   "msg": "",
8   "path": "",
9   "timestamp": 0
10 }
```

分页查询资源

接口地址: /resource/page

请求方式: GET

请求数据类型: *

响应数据类型: */*

接口描述:

分页查询资源

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
code	资源编码	query	false	string	
createTime	创建时间	query	false	string(date-time)	
createUser	创建人ID	query	false	integer(int64)	
current	当前页	query	false	integer(int64)	
describe	接口描述	query	false	string	
id	主键	query	false	integer(int64)	
menuId	菜单ID	query	false	integer(int64)	
method	请求方式	query	false	string	
name	接口名称	query	false	string	
size	每页显示几条	query	false	integer(int64)	
updateTime	最后修改时间	query	false	string(date-time)	
updateUser	最后修改人ID	query	false	integer(int64)	
url	请求url地址	query	false	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«IPage«Resource»»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	IPage«Resource»	IPage«Resource»
current		integer	
pages		integer	
records		array	Resource
code	资源编码	string	
createTime	创建时间	string	
createUser	创建人ID	integer	
describe	接口描述	string	
id	主键	integer	
menuId	菜单ID	integer	
method	请求方式	string	
name	接口名称	string	
updateTime	最后修改时间	string	
updateUser	最后修改人ID	integer	
url	请求url地址	string	
searchCount		boolean	
size		integer	
total		integer	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1 {
2   "code": 0,
3   "data": {
4     "current": 0,
5     "pages": 0,
```

```
6      "records": [  
7          {  
8              "code": "",  
9              "createTime": "",  
10             "createUser": 0,  
11             "describe": "",  
12             "id": 0,  
13             "menuId": 0,  
14             "method": "",  
15             "name": "",  
16             "updateTime": "",  
17             "updateUser": 0,  
18             "url": ""  
19         }  
20     ],  
21     "searchCount": true,  
22     "size": 0,  
23     "total": 0  
24 },  
25 "extra": {},  
26 "isError": true,  
27 "isSuccess": true,  
28 "msg": "",  
29 "path": "",  
30 "timestamp": 0  
31 }
```

查询资源

接口地址: /resource/{id}

请求方式: GET

请求数据类型: *

响应数据类型: */*

接口描述:

查询资源

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
id	id	path	true	integer(int64)	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«Resource»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	Resource	Resource
code	资源编码	string	
createTime	创建时间	string	
createUser	创建人ID	integer	
describe	接口描述	string	
id	主键	integer	
menuId	菜单ID	integer	
method	请求方式	string	
name	接口名称	string	
updateTime	最后修改时间	string	
updateUser	最后修改人ID	integer	
url	请求url地址	string	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1 {
2   "code": 0,
3   "data": {
4     "code": "",
5     "createTime": "",
6     "createUser": 0,
```

```
7         "describe": "",
8         "id": 0,
9         "menuId": 0,
10        "method": "",
11        "name": "",
12        "updateTime": "",
13        "updateUser": 0,
14        "url": ""
15    },
16    "extra": {},
17    "isError": true,
18    "isSuccess": true,
19    "msg": "",
20    "path": "",
21    "timestamp": 0
22 }
```