

# 管理服务

---

**简介:**管理服务

**HOST:**127.0.0.1:13546

**联系人:**

**Version:**1.0

**接口路径:**/v2/api-docs?group=管理服务

## 管理服务

### netty相关

得到各实例以及总在线用户数量

### 服务实例相关

得到netty服务集群的消息-无缓存

### 注册统计

得到最近一个月用户每天注册的次数

得到最近一年每个月用户注册的次数

得到用户某些天用户注册的次数

得到用户某些月用户注册的次数

### 用户相关

分页查询角色

设置用户状态

通过用户名得到用户信息

### 登录统计

得到用户某些天用户登录的次数

得到用户某些天用户登录的大致人数

得到用户某些月用户登录的次数

得到用户某些月用户登录的大致人数

得到最近一个月用户每天登录的次数

得到最近一个月用户每天登录的大致人数

得到最近一年每个月用户登录的次数

得到最近一年每个月用户登录的大致人数

### 统计

得到某一天聊天发送的条数

得到某一月聊天发送的条数

得到某一天群聊聊天发送的条数

得到某一月群聊聊天发送的条数

得到某一天群聊创建的次数

得到某一月群聊创建的次数

得到某一天用户登录的总次数

得到某一天用户登录的大致人数

得到某月用户登录的总次数

得到某一月用户登录的大致人数

得到某一天用户注册的总次数

得到某一月用户注册的总次数

### 群聊创建统计

得到用户某些天群聊创建的次数

得到用户某些月群聊创建的次数

得到最近一个月每天群聊创建的次数

得到最近一年每个月群聊创建的次数

### 群聊聊天消息统计

- 得到用户某些天发送群聊聊天消息的总数
- 得到用户某些月发送群聊聊天消息的总数
- 得到最近一个月每天发送群聊聊天消息的总数
- 得到最近一年每个月发送群聊聊天消息的总数

聊天消息统计

- 得到用户某些天用户发送聊天消息的总数
- 得到用户某些月用户发送聊天消息的总数
- 得到最近一个月用户每天发送聊天消息的总数
- 得到最近一年用户每个月发送聊天消息的总数

# netty相关

## 得到各实例以及总在线用户数量

接口地址: /manage/netty/getOnlineUserCount

请求方式: GET

请求数据类型: \*

响应数据类型: \*/\*

接口描述:

请求参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«OnlineUserCount»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	OnlineUserCount	OnlineUserCount
instanceList	实例列表	array	Instance
count	统计计数		false
host	实例的地址		false
totalCount	当前在线人数总数	integer(int64)	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1  {
2      "code": 0,
3      "data": {
4          "instanceList": [
5              {
6                  "count": 0,
7                  "host": ""
8              }
9          ],
10         "totalCount": 0
11     },
12     "extra": {},
13     "isError": true,
14     "isSuccess": true,
15     "msg": "",
16     "path": "",
17     "timestamp": 0
18 }
```

# 服务实例相关

## 得到netty服务集群的消息-无缓存

接口地址: /manage/server/nettyServer

请求方式: GET

请求数据类型: \*

响应数据类型: \*/\*

接口描述:

请求参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«List«ServiceInstance»»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	array	ServiceInstance
host		string	
instanceId		string	
metadata		object	
port		integer(int32)	
scheme		string	
secure		boolean	
serviceId		string	
uri		URI	URI
absolute			false
authority			false
fragment			false
host			false
opaque			false

参数名称	参数说明	类型	schema
path			false
port			false
query			false
rawAuthority			false
rawFragment			false
rawPath			false
rawQuery			false
rawSchemeSpecificPart			false
rawUserInfo			false
scheme			false
schemeSpecificPart			false
userInfo			false
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

#### 响应示例:

```

1  {
2      "code": 0,
3      "data": [
4          {
5              "host": "",
6              "instanceId": "",
7              "metadata": {},
8              "port": 0,
9              "scheme": "",
10             "secure": true,
11             "serviceId": "",
12             "uri": {
13                 "absolute": true,
14                 "authority": "",
15                 "fragment": "",
16                 "host": "",
17                 "opaque": true,
18                 "path": "",

```

```
19         "port": 0,
20         "query": "",
21         "rawAuthority": "",
22         "rawFragment": "",
23         "rawPath": "",
24         "rawQuery": "",
25         "rawSchemeSpecificPart": "",
26         "rawUserInfo": "",
27         "scheme": "",
28         "schemeSpecificPart": "",
29         "userInfo": ""
30     }
31 }
32 ],
33 "extra": {},
34 "isError": true,
35 "isSuccess": true,
36 "msg": "",
37 "path": "",
38 "timestamp": 0
39 }
```

# 注册统计

## 得到最近一个月用户每天注册的次数

接口地址: /manage/statistics/register/getRecentMonthRegisterDayCount

请求方式: GET

请求数据类型: \*

响应数据类型: \*/\*

接口描述:

请求参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«List«Statistics»»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	array	Statistics
count	统计结果	integer(int64)	
time	时间	string	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1 {
2   "code": 0,
3   "data": [
4     {
5       "count": 0,
6       "time": ""
7     }
8   ],
9   "extra": {},
10  "isError": true,
11  "isSuccess": true,
12  "msg": "",
13  "path": "",
14  "timestamp": 0
15 }
```

## 得到最近一年每个月用户注册的次数

接口地址: /manage/statistics/register/getRecentYearRegisterMonthCount

请求方式: GET

请求数据类型: \*

响应数据类型: \*/\*

接口描述:

请求参数:



暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«List«Statistics»»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	array	Statistics
count	统计结果	integer(int64)	
time	时间	string	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1  {
2      "code": 0,
3      "data": [
4          {
5              "count": 0,
6              "time": ""
7          }
8      ],
9      "extra": {},
10     "isError": true,
11     "isSuccess": true,
12     "msg": "",
13     "path": "",
14     "timestamp": 0
15 }
```

# 得到用户某些天用户注册的次数

接口地址: /manage/statistics/register/getRegisterDayCountList

请求方式: GET

请求数据类型: \*

响应数据类型: \*/\*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
endDay	结束天	query	true	integer(int32)	
endMonth	结束月	query	true	integer(int32)	
endYear	结束年	query	true	integer(int32)	
startDay	起始天	query	true	integer(int32)	
startMonth	起始月	query	true	integer(int32)	
startYear	起始年	query	true	integer(int32)	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«List«Statistics»»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	array	Statistics
count	统计结果	integer(int64)	
time	时间	string	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	

参数名称	参数说明	类型	schema
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1  {
2      "code": 0,
3      "data": [
4          {
5              "count": 0,
6              "time": ""
7          }
8      ],
9      "extra": {},
10     "isError": true,
11     "isSuccess": true,
12     "msg": "",
13     "path": "",
14     "timestamp": 0
15 }
```

## 得到用户某些月用户注册的次数

接口地址: /manage/statistics/register/getRegisterMonthCountList

请求方式: GET

请求数据类型: \*

响应数据类型: \*/\*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
endMonth	结束月	query	true	integer(int32)	
endYear	结束年	query	true	integer(int32)	
startMonth	起始月	query	true	integer(int32)	
startYear	起始年	query	true	integer(int32)	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«List«Statistics»»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	

状态码	说明	schema
-----	----	--------

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	array	Statistics
count	统计结果	integer(int64)	
time	时间	string	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1 {
2   "code": 0,
3   "data": [
4     {
5       "count": 0,
6       "time": ""
7     }
8   ],
9   "extra": {},
10  "isError": true,
11  "isSuccess": true,
12  "msg": "",
13  "path": "",
14  "timestamp": 0
15 }
```

# 用户相关

## 分页查询角色

接口地址: /manage/user/page

请求方式: POST

请求数据类型: application/json

响应数据类型: \*/\*

接口描述:分页查询角色

请求示例:

```
1 {
2   "lastLoginTime": "",
3   "passwordErrorLastTime": "",
4   "passwordErrorNum": 0,
5   "registerTime": "",
6   "status": true,
7   "username": ""
8 }
```

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
param	param	body	true	用户DTO	用户DTO
lastLoginTime	最后登录时间		false	string(date-time)	
passwordErrorLastTime	最后一次输错密码时间		false	string(date-time)	

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
passwordErrorNum	密码错误次数		false	integer(int32)	
registerTime	注册时间		false	string(date-time)	
status	启用状态 1启用 0禁用		false	boolean	
username	用户名		false	string	
current	当前页	query	false	integer(int64)	
size	每页显示几条	query	false	integer(int64)	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

暂无

响应示例:

1
---

## 设置用户状态

接口地址: /manage/user/setUserStatus/{username}/{status}

请求方式: PUT

请求数据类型: application/json

响应数据类型: \*/\*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
status	状态, false表示禁用, ture表示启用	path	true	boolean	
username	用户名	path	true	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

暂无

响应示例:

1
---

## 通过用户名得到用户信息

接口地址: /manage/user/{username}

请求方式: GET

请求数据类型: \*

响应数据类型: \*/\*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
username	username	path	true	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

暂无

响应示例:

1
---

# 登录统计

## 得到用户某些天用户登录的次数

接口地址: /manage/statistics/login/getLoginDayCountList

请求方式: GET

请求数据类型: \*

响应数据类型: \*/\*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
endDay	结束天	query	true	integer(int32)	
endMonth	结束月	query	true	integer(int32)	
endYear	结束年	query	true	integer(int32)	
startDay	起始天	query	true	integer(int32)	
startMonth	起始月	query	true	integer(int32)	
startYear	起始年	query	true	integer(int32)	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«List«Statistics»»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	



状态码	说明Found	schema
-----	---------	--------

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	array	Statistics
count	统计结果	integer(int64)	
time	时间	string	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1  {
2      "code": 0,
3      "data": [
4          {
5              "count": 0,
6              "time": ""
7          }
8      ],
9      "extra": {},
10     "isError": true,
11     "isSuccess": true,
12     "msg": "",
13     "path": "",
14     "timestamp": 0
15 }
```

## 得到用户某些天用户登录的大致人数

接口地址: /manage/statistics/login/getLoginDayUVCountList

请求方式: GET

请求数据类型: \*

响应数据类型: \*/\*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
endDay	结束天	query	true	integer(int32)	
endMonth	结束月	query	true	integer(int32)	
endYear	结束年	query	true	integer(int32)	
startDay	起始天	query	true	integer(int32)	
startMonth	起始月	query	true	integer(int32)	
startYear	起始年	query	true	integer(int32)	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«List«Statistics»»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	array	Statistics
count	统计结果	integer(int64)	
time	时间	string	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1 {
2   "code": 0,
3   "data": [
```

```
4      {
5          "count": 0,
6          "time": ""
7      }
8  ],
9  "extra": {},
10 "isError": true,
11 "isSuccess": true,
12 "msg": "",
13 "path": "",
14 "timestamp": 0
15 }
```

## 得到用户某些月用户登录的次数

接口地址: /manage/statistics/login/getLoginMonthCountList

请求方式: GET

请求数据类型: \*

响应数据类型: \*/\*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
endMonth	结束月	query	true	integer(int32)	
endYear	结束年	query	true	integer(int32)	
startMonth	起始月	query	true	integer(int32)	
startYear	起始年	query	true	integer(int32)	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«List«Statistics»»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	array	Statistics
count	统计结果	integer(int64)	
time	时间	string	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1 {
2   "code": 0,
3   "data": [
4     {
5       "count": 0,
6       "time": ""
7     }
8   ],
9   "extra": {},
10  "isError": true,
11  "isSuccess": true,
12  "msg": "",
13  "path": "",
14  "timestamp": 0
15 }
```

## 得到用户某些月用户登录的大致人数

接口地址: /manage/statistics/login/getLoginMonthUVCountList

请求方式: GET

请求数据类型: \*

响应数据类型: \*/\*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
endMonth	结束月	query	true	integer(int32)	
endYear	结束年	query	true	integer(int32)	
startMonth	起始月	query	true	integer(int32)	
startYear	起始年	query	true	integer(int32)	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«List«Statistics»»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	array	Statistics
count	统计结果	integer(int64)	
time	时间	string	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1 {
2   "code": 0,
```

```
3      "data": [  
4          {  
5              "count": 0,  
6              "time": ""  
7          }  
8      ],  
9      "extra": {},  
10     "isError": true,  
11     "isSuccess": true,  
12     "msg": "",  
13     "path": "",  
14     "timestamp": 0  
15 }
```

## 得到最近一个月用户每天登录的次数

接口地址: /manage/statistics/login/getRecentMonthLoginDayCount

请求方式: GET

请求数据类型: \*

响应数据类型: \*/\*

接口描述:

请求参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«List«Statistics»»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	array	Statistics
count	统计结果	integer(int64)	
time	时间	string	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	

参数名称	参数说明	类型	schema
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1 {
2     "code": 0,
3     "data": [
4         {
5             "count": 0,
6             "time": ""
7         }
8     ],
9     "extra": {},
10    "isError": true,
11    "isSuccess": true,
12    "msg": "",
13    "path": "",
14    "timestamp": 0
15 }
```

## 得到最近一个月用户每天登录的大致人数

接口地址: /manage/statistics/login/getRecentMonthLoginDayUVCount

请求方式: GET

请求数据类型: \*

响应数据类型: \*/\*

接口描述:

请求参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«List«Statistics»»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	array	Statistics
count	统计结果	integer(int64)	
time	时间	string	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1 {
2   "code": 0,
3   "data": [
4     {
5       "count": 0,
6       "time": ""
7     }
8   ],
9   "extra": {},
10  "isError": true,
11  "isSuccess": true,
12  "msg": "",
13  "path": "",
14  "timestamp": 0
15 }
```

## 得到最近一年每个月用户登录的次数

接口地址: /manage/statistics/login/getRecentYearLoginMonthCount

请求方式: GET

请求数据类型: \*

响应数据类型: \*/\*

接口描述:

请求参数:

暂无



响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«List«Statistics»»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	array	Statistics
count	统计结果	integer(int64)	
time	时间	string	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1  {
2    "code": 0,
3    "data": [
4      {
5        "count": 0,
6        "time": ""
7      }
8    ],
9    "extra": {},
10   "isError": true,
11   "isSuccess": true,
12   "msg": "",
13   "path": "",
14   "timestamp": 0
15 }
```

得到最近一年每个月用户登录的大致人数

接口地址: /manage/statistics/login/getRecentYearLoginMonthUVCount

请求方式: GET

请求数据类型: \*

响应数据类型: \*/\*

接口描述:

请求参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«List«Statistics»»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	array	Statistics
count	统计结果	integer(int64)	
time	时间	string	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1 {
2   "code": 0,
```

```
3      "data": [  
4          {  
5              "count": 0,  
6              "time": ""  
7          }  
8      ],  
9      "extra": {},  
10     "isError": true,  
11     "isSuccess": true,  
12     "msg": "",  
13     "path": "",  
14     "timestamp": 0  
15 }
```

# 统计

## 得到某一天聊天发送的条数

接口地址: /manage/statistics/getChatDayCount

请求方式: GET

请求数据类型: \*

响应数据类型: \*/\*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
day	日	query	true	integer(int32)	
month	月	query	true	integer(int32)	
year	年	query	true	integer(int32)	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«long»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	integer(int64)	integer(int64)
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1  {
2      "code": 0,
3      "data": 0,
4      "extra": {},
5      "isError": true,
6      "isSuccess": true,
7      "msg": "",
8      "path": "",
9      "timestamp": 0
10 }
```

## 得到某一月聊天发送的条数

接口地址: /manage/statistics/getChatMonthCount

请求方式: GET

请求数据类型: \*

响应数据类型: \*/\*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
month	月	query	true	integer(int32)	
year	年	query	true	integer(int32)	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«long»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	integer(int64)	integer(int64)
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1 {
2   "code": 0,
3   "data": 0,
4   "extra": {},
5   "isError": true,
6   "isSuccess": true,
7   "msg": "",
8   "path": "",
9   "timestamp": 0
10 }
```

## 得到某一天群聊聊天发送的条数

接口地址: /manage/statistics/getGroupChatDayCount

请求方式: GET

请求数据类型: \*

响应数据类型: \*/\*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
day	日	query	true	integer(int32)	
month	月	query	true	integer(int32)	
year	年	query	true	integer(int32)	

#### 响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«long»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

#### 响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	integer(int64)	integer(int64)
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

#### 响应示例:

```
1 {
2     "code": 0,
3     "data": 0,
4     "extra": {},
5     "isError": true,
6     "isSuccess": true,
7     "msg": "",
8     "path": "",
9     "timestamp": 0
10 }
```

## 得到某一月群聊聊天发送的条数

接口地址: /manage/statistics/getGroupChatMonthCount

请求方式: GET

请求数据类型: \*

响应数据类型: \*/\*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
month	月	query	true	integer(int32)	
year	年	query	true	integer(int32)	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«long»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	integer(int64)	integer(int64)
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	

msg 参数名称	提示信息 参数说明	string 类型	schema
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1 {
2   "code": 0,
3   "data": 0,
4   "extra": {},
5   "isError": true,
6   "isSuccess": true,
7   "msg": "",
8   "path": "",
9   "timestamp": 0
10 }
```

## 得到某一天群聊创建的次数

接口地址: /manage/statistics/getGroupCreateDayCount

请求方式: GET

请求数据类型: \*

响应数据类型: \*/\*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
day	日	query	true	integer(int32)	
month	月	query	true	integer(int32)	
year	年	query	true	integer(int32)	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«long»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:



参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	integer(int64)	integer(int64)
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1 {
2   "code": 0,
3   "data": 0,
4   "extra": {},
5   "isError": true,
6   "isSuccess": true,
7   "msg": "",
8   "path": "",
9   "timestamp": 0
10 }
```

## 得到某一月群聊创建的次数

接口地址: /manage/statistics/getGroupCreateMonthCount

请求方式: GET

请求数据类型: \*

响应数据类型: \*/\*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
month	月	query	true	integer(int32)	
year	年	query	true	integer(int32)	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«long»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	integer(int64)	integer(int64)
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1 {
2   "code": 0,
3   "data": 0,
4   "extra": {},
5   "isError": true,
6   "isSuccess": true,
7   "msg": "",
8   "path": "",
9   "timestamp": 0
10 }
```

## 得到某一天用户登录的总次数

接口地址: /manage/statistics/getLoginDayCount

请求方式: GET

请求数据类型: \*

响应数据类型: \*/\*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
day	日	query	true	integer(int32)	
month	月	query	true	integer(int32)	
year	年	query	true	integer(int32)	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«int»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	integer(int32)	integer(int32)
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1 {
2     "code": 0,
3     "data": 0,
4     "extra": {},
5     "isError": true,
6     "isSuccess": true,
7     "msg": "",
8     "path": "",
9     "timestamp": 0
10 }
```

## 得到某一天用户登录的大致人数

接口地址: /manage/statistics/getLoginDayUVCount

请求方式: GET

请求数据类型: \*

响应数据类型: \*/\*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
day	日	query	true	integer(int32)	
month	月	query	true	integer(int32)	
year	年	query	true	integer(int32)	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«int»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	integer(int32)	integer(int32)
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1 {
2   "code": 0,
3   "data": 0,
4   "extra": {},
5   "isError": true,
6   "isSuccess": true,
7   "msg": "",
8   "path": "",
9   "timestamp": 0
10 }
```

## 得到某月用户登录的总次数

接口地址: /manage/statistics/getLoginMonthCount

请求方式: GET

请求数据类型: \*

响应数据类型: \*/\*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
month	月	query	true	integer(int32)	
year	年	query	true	integer(int32)	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«int»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	integer(int32)	integer(int32)
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1 {
2   "code": 0,
3   "data": 0,
4   "extra": {},
5   "isError": true,
6   "isSuccess": true,
7   "msg": "",
8   "path": "",
9   "timestamp": 0
10 }
```

## 得到某一月用户登录的大致人数

接口地址: /manage/statistics/getLoginMonthUVCount

请求方式: GET

请求数据类型: \*

响应数据类型: \*/\*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
month	月	query	true	integer(int32)	
year	年	query	true	integer(int32)	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«int»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	integer(int32)	integer(int32)
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1 {
2     "code": 0,
3     "data": 0,
4     "extra": {},
5     "isError": true,
6     "isSuccess": true,
7     "msg": "",
8     "path": "",
9     "timestamp": 0
10 }
```

## 得到某一天用户注册的总次数

接口地址: /manage/statistics/getRegisterDayCount

请求方式: GET

请求数据类型: \*

响应数据类型: \*/\*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
day	日	query	true	integer(int32)	
month	月	query	true	integer(int32)	
year	年	query	true	integer(int32)	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«int»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:



参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	integer(int32)	integer(int32)
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1 {
2   "code": 0,
3   "data": 0,
4   "extra": {},
5   "isError": true,
6   "isSuccess": true,
7   "msg": "",
8   "path": "",
9   "timestamp": 0
10 }
```

## 得到某一月用户注册的总次数

接口地址: /manage/statistics/getRegisterMonthCount

请求方式: GET

请求数据类型: \*

响应数据类型: \*/\*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
month	月	query	true	integer(int32)	
year	年	query	true	integer(int32)	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«int»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	integer(int32)	integer(int32)
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1 {
2   "code": 0,
3   "data": 0,
4   "extra": {},
5   "isError": true,
6   "isSuccess": true,
7   "msg": "",
8   "path": "",
9   "timestamp": 0
10 }
```

# 群聊创建统计

## 得到用户某些天群聊创建的次数

接口地址: /manage/statistics/group/create/getCreateDayGroupCountList

请求方式: GET

请求数据类型: \*

响应数据类型: \*/\*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
endDay	结束天	query	true	integer(int32)	
endMonth	结束月	query	true	integer(int32)	
endYear	结束年	query	true	integer(int32)	
startDay	起始天	query	true	integer(int32)	
startMonth	起始月	query	true	integer(int32)	
startYear	起始年	query	true	integer(int32)	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«List«Statistics»»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	array	Statistics
count	统计结果	integer(int64)	
time	时间	string	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1 {
2   "code": 0,
3   "data": [
```

```
4      {
5          "count": 0,
6          "time": ""
7      }
8  ],
9  "extra": {},
10 "isError": true,
11 "isSuccess": true,
12 "msg": "",
13 "path": "",
14 "timestamp": 0
15 }
```

## 得到用户某些月群聊创建的次数

接口地址: /manage/statistics/group/create/getCreateMonthGroupCountList

请求方式: GET

请求数据类型: \*

响应数据类型: \*/\*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
endMonth	结束月	query	true	integer(int32)	
endYear	结束年	query	true	integer(int32)	
startMonth	起始月	query	true	integer(int32)	
startYear	起始年	query	true	integer(int32)	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«List«Statistics»»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	array	Statistics
count	统计结果	integer(int64)	
time	时间	string	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1 {
2   "code": 0,
3   "data": [
4     {
5       "count": 0,
6       "time": ""
7     }
8   ],
9   "extra": {},
10  "isError": true,
11  "isSuccess": true,
12  "msg": "",
13  "path": "",
14  "timestamp": 0
15 }
```

## 得到最近一个月每天群聊创建的次数

接口地址: /manage/statistics/group/create/getRecentMonthGroupCreateDayCount

请求方式: GET

请求数据类型: \*

响应数据类型: \*/\*

接口描述:

请求参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«List«Statistics»»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	array	Statistics
count	统计结果	integer(int64)	
time	时间	string	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1  {
2    "code": 0,
3    "data": [
4      {
5        "count": 0,
6        "time": ""
7      }
8    ],
9    "extra": {},
10   "isError": true,
11   "isSuccess": true,
12   "msg": "",
13   "path": "",
14   "timestamp": 0
15 }
```

得到最近一年每个月群聊创建的次数

接口地址: /manage/statistics/group/create/getRecentYearGroupCreateMonthCount

请求方式: GET

请求数据类型: \*

响应数据类型: \*/\*

接口描述:

请求参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«List«Statistics»»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	array	Statistics
count	统计结果	integer(int64)	
time	时间	string	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1 {
2   "code": 0,
```

```
3      "data": [  
4          {  
5              "count": 0,  
6              "time": ""  
7          }  
8      ],  
9      "extra": {},  
10     "isError": true,  
11     "isSuccess": true,  
12     "msg": "",  
13     "path": "",  
14     "timestamp": 0  
15 }
```

# 群聊聊天消息统计

## 得到用户某些天发送群聊聊天消息的总数

接口地址: /manage/statistics/group/chat/getChatDayGroupCountList

请求方式: GET

请求数据类型: \*

响应数据类型: \*/\*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
endDay	结束天	query	true	integer(int32)	
endMonth	结束月	query	true	integer(int32)	
endYear	结束年	query	true	integer(int32)	
startDay	起始天	query	true	integer(int32)	
startMonth	起始月	query	true	integer(int32)	
startYear	起始年	query	true	integer(int32)	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«List«Statistics»»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	



响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	array	Statistics
count	统计结果	integer(int64)	
time	时间	string	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1  {
2      "code": 0,
3      "data": [
4          {
5              "count": 0,
6              "time": ""
7          }
8      ],
9      "extra": {},
10     "isError": true,
11     "isSuccess": true,
12     "msg": "",
13     "path": "",
14     "timestamp": 0
15 }
```

## 得到用户某些月发送群聊聊天消息的总数

接口地址: /manage/statistics/group/chat/getChatMonthGroupCountList

请求方式: GET

请求数据类型: \*

响应数据类型: \*/\*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
endMonth	结束月	query	true	integer(int32)	
endYear	结束年	query	true	integer(int32)	
startMonth	起始月	query	true	integer(int32)	
startYear	起始年	query	true	integer(int32)	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«List«Statistics»»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	array	Statistics
count	统计结果	integer(int64)	
time	时间	string	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1 {
2   "code": 0,
```

```
3      "data": [  
4          {  
5              "count": 0,  
6              "time": ""  
7          }  
8      ],  
9      "extra": {},  
10     "isError": true,  
11     "isSuccess": true,  
12     "msg": "",  
13     "path": "",  
14     "timestamp": 0  
15 }
```

## 得到最近一个月每天发送群聊聊天消息的总数

接口地址: /manage/statistics/group/chat/getRecentMonthGroupChatDayCount

请求方式: GET

请求数据类型: \*

响应数据类型: \*/\*

接口描述:

请求参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«List«Statistics»»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	array	Statistics
count	统计结果	integer(int64)	
time	时间	string	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	

参数名称	参数说明	类型	schema
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1 {
2     "code": 0,
3     "data": [
4         {
5             "count": 0,
6             "time": ""
7         }
8     ],
9     "extra": {},
10    "isError": true,
11    "isSuccess": true,
12    "msg": "",
13    "path": "",
14    "timestamp": 0
15 }
```

## 得到最近一年每个月发送群聊聊天消息的总数

接口地址: /manage/statistics/group/chat/getRecentYearGroupChatMonthCount

请求方式: GET

请求数据类型: \*

响应数据类型: \*/\*

接口描述:

请求参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«List«Statistics»»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	array	Statistics
count	统计结果	integer(int64)	
time	时间	string	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1 {
2   "code": 0,
3   "data": [
4     {
5       "count": 0,
6       "time": ""
7     }
8   ],
9   "extra": {},
10  "isError": true,
11  "isSuccess": true,
12  "msg": "",
13  "path": "",
14  "timestamp": 0
15 }
```

# 聊天消息统计

## 得到用户某些天用户发送聊天消息的总数

接口地址: /manage/statistics/chat/getChatDayCountList

请求方式: GET

请求数据类型: \*

响应数据类型: \*/\*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
endDay	结束天	query	true	integer(int32)	
endMonth	结束月	query	true	integer(int32)	
endYear	结束年	query	true	integer(int32)	
startDay	起始天	query	true	integer(int32)	
startMonth	起始月	query	true	integer(int32)	
startYear	起始年	query	true	integer(int32)	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«List«Statistics»»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	array	Statistics
count	统计结果	integer(int64)	
time	时间	string	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1 {
2   "code": 0,
3   "data": [
```

```
4      {
5          "count": 0,
6          "time": ""
7      }
8  ],
9  "extra": {},
10 "isError": true,
11 "isSuccess": true,
12 "msg": "",
13 "path": "",
14 "timestamp": 0
15 }
```

## 得到用户某些月用户发送聊天消息的总数

接口地址: /manage/statistics/chat/getChatMonthCountList

请求方式: GET

请求数据类型: \*

响应数据类型: \*/\*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
endMonth	结束月	query	true	integer(int32)	
endYear	结束年	query	true	integer(int32)	
startMonth	起始月	query	true	integer(int32)	
startYear	起始年	query	true	integer(int32)	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«List«Statistics»»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	array	Statistics
count	统计结果	integer(int64)	
time	时间	string	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1 {
2   "code": 0,
3   "data": [
4     {
5       "count": 0,
6       "time": ""
7     }
8   ],
9   "extra": {},
10  "isError": true,
11  "isSuccess": true,
12  "msg": "",
13  "path": "",
14  "timestamp": 0
15 }
```

## 得到最近一个月用户每天发送聊天消息的总数

接口地址: /manage/statistics/chat/getRecentMonthChatDayCount

请求方式: GET

请求数据类型: \*

响应数据类型: \*/\*

接口描述:

请求参数:

暂无



响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«List«Statistics»»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	array	Statistics
count	统计结果	integer(int64)	
time	时间	string	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1  {
2    "code": 0,
3    "data": [
4      {
5        "count": 0,
6        "time": ""
7      }
8    ],
9    "extra": {},
10   "isError": true,
11   "isSuccess": true,
12   "msg": "",
13   "path": "",
14   "timestamp": 0
15 }
```

得到最近一年用户每个月发送聊天消息的总数

接口地址: /manage/statistics/chat/getRecentYearChatMonthCount

请求方式: GET

请求数据类型: \*

响应数据类型: \*/\*

接口描述:

请求参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«List«Statistics»»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	array	Statistics
count	统计结果	integer(int64)	
time	时间	string	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1 {
2   "code": 0,
```

```
3      "data": [  
4          {  
5              "count": 0,  
6              "time": ""  
7          }  
8      ],  
9      "extra": {},  
10     "isError": true,  
11     "isSuccess": true,  
12     "msg": "",  
13     "path": "",  
14     "timestamp": 0  
15 }
```