

公共模块

简介:公共模块

HOST:172.26.48.1:8764

联系人:

Version:1.0

接口路径:/v2/api-docs?group=公共模块

公共模块

测试

[ping服务](#)

[测试事务](#)

登录日志

[删除日志](#)

[新增登录日志](#)

[分页查询登录日志](#)

[查询登录日志](#)

系统操作日志

[删除系统操作日志](#)

[分页查询系统操作日志](#)

[查询系统操作日志](#)

首页

[generate](#)

[index](#)

测试

ping服务

接口地址: /test/ping

请求方式: GET

请求数据类型: *

响应数据类型: */*

接口描述:

ping服务

请求参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«string»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	string	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1  {
2      "code": 0,
3      "data": "",
4      "extra": {},
5      "isError": true,
6      "isSuccess": true,
7      "msg": "",
8      "path": "",
9      "timestamp": 0
10 }
```

测试事务

接口地址: /test/test

请求方式: GET

请求数据类型: *

响应数据类型: */*

接口描述:

测试事务

请求参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

暂无

响应示例:

1

登录日志

删除日志

接口地址: /loginLog

请求方式: DELETE

请求数据类型: *

响应数据类型: */*

接口描述:

根据id物理删除登录日志

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
ids[]	ids[]	query	true	array	integer

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«boolean»
204	No Content	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	boolean	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1  {
2      "code": 0,
3      "data": true,
4      "extra": {},
5      "isError": true,
6      "isSuccess": true,
7      "msg": "",
8      "path": "",
9      "timestamp": 0
10 }
```

新增登录日志

接口地址: /loginLog/anno/login/{account}

请求方式: GET

请求数据类型: *

响应数据类型: */*

接口描述:

新增登录日志不为空的字段

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
account	account	path	true	string	
description	description	query	false	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«LoginLog»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	LoginLog	LoginLog
account	登录人账号	string	
browser	浏览器名称	string	
browserVersion	浏览器版本	string	
createTime	创建时间	string	
createUser	创建人ID	integer	
description	登录描述	string	
id	主键	integer	
location	登录地点	string	
loginDate	登录时间	string	
operatingSystem	操作系统	string	
requestIp	操作IP	string	
ua	浏览器请求头	string	
userId	登录人ID	integer	
userName	登录人姓名	string	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```

1  {
2      "code": 0,
3      "data": {
4          "account": "",
5          "browser": "",
6          "browserVersion": "",
7          "createTime": "",
8          "createUser": 0,
9          "description": "",
10         "id": 0,
11         "location": "",
12         "loginDate": "",

```

```
13         "operatingSystem": "",
14         "requestIp": "",
15         "ua": "",
16         "userId": 0,
17         "userName": ""
18     },
19     "extra": {},
20     "isError": true,
21     "isSuccess": true,
22     "msg": "",
23     "path": "",
24     "timestamp": 0
25 }
```

分页查询登录日志

接口地址: /loginLog/page

请求方式: GET

请求数据类型: *

响应数据类型: */*

接口描述:

分页查询登录日志

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
account	登录人账号	query	false	string	
browser	浏览器名称	query	false	string	
browserVersion	浏览器版本	query	false	string	
createTime	创建时间	query	false	string(date-time)	
createUser	创建人ID	query	false	integer(int64)	
current	当前页	query	false	integer(int64)	
description	登录描述	query	false	string	
id	主键	query	false	integer(int64)	
location	登录地点	query	false	string	
loginDate	登录时间	query	false	string(date)	
operatingSystem	操作系统	query	false	string	
requestIp	操作IP	query	false	string	
size	每页显示几条	query	false	integer(int64)	
ua	浏览器请求头	query	false	string	
userId	登录人ID	query	false	integer(int64)	
userName	登录人姓名	query	false	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«IPage«LoginLog»»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	IPage«LoginLog»	IPage«LoginLog»
current		integer	
pages		integer	
records		array	LoginLog
account	登录人账号	string	
browser	浏览器名称	string	
browserVersion	浏览器版本	string	
createTime	创建时间	string	
createUser	创建人ID	integer	
description	登录描述	string	
id	主键	integer	
location	登录地点	string	
loginDate	登录时间	string	
operatingSystem	操作系统	string	
requestIp	操作IP	string	
ua	浏览器请求头	string	
userId	登录人ID	integer	
userName	登录人姓名	string	
searchCount		boolean	
size		integer	
total		integer	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

--

```
1  {
2      "code": 0,
3      "data": {
4          "current": 0,
5          "pages": 0,
6          "records": [
7              {
8                  "account": "",
9                  "browser": "",
10                 "browserVersion": "",
11                 "createTime": "",
12                 "createUser": 0,
13                 "description": "",
14                 "id": 0,
15                 "location": "",
16                 "loginDate": "",
17                 "operatingSystem": "",
18                 "requestIp": "",
19                 "ua": "",
20                 "userId": 0,
21                 "userName": ""
22             }
23         ],
24         "searchCount": true,
25         "size": 0,
26         "total": 0
27     },
28     "extra": {},
29     "isError": true,
30     "isSuccess": true,
31     "msg": "",
32     "path": "",
33     "timestamp": 0
34 }
```

查询登录日志

接口地址: /loginLog/{id}

请求方式: GET

请求数据类型: *

响应数据类型: */*

接口描述:

查询登录日志

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
id	id	path	true	integer(int64)	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«LoginLog»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	LoginLog	LoginLog
account	登录人账号	string	
browser	浏览器名称	string	
browserVersion	浏览器版本	string	
createTime	创建时间	string	
createUser	创建人ID	integer	
description	登录描述	string	
id	主键	integer	
location	登录地点	string	
loginDate	登录时间	string	
operatingSystem	操作系统	string	
requestIp	操作IP	string	
ua	浏览器请求头	string	
userId	登录人ID	integer	
userName	登录人姓名	string	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

--

```
1  {
2      "code": 0,
3      "data": {
4          "account": "",
5          "browser": "",
6          "browserVersion": "",
7          "createTime": "",
8          "createUser": 0,
9          "description": "",
10         "id": 0,
11         "location": "",
12         "loginDate": "",
13         "operatingSystem": "",
14         "requestIp": "",
15         "ua": "",
16         "userId": 0,
17         "userName": ""
18     },
19     "extra": {},
20     "isError": true,
21     "isSuccess": true,
22     "msg": "",
23     "path": "",
24     "timestamp": 0
25 }
```

系统操作日志

删除系统操作日志

接口地址: /optLog

请求方式: DELETE

请求数据类型: *

响应数据类型: */*

接口描述:

根据id物理删除系统操作日志

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
ids[]	ids[]	query	true	array	integer

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«boolean»
204	No Content	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	boolean	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1  {
2      "code": 0,
3      "data": true,
4      "extra": {},
5      "isError": true,
6      "isSuccess": true,
7      "msg": "",
8      "path": "",
9      "timestamp": 0
10 }
```

分页查询系统操作日志

接口地址: /optLog/page

请求方式: GET

请求数据类型: *

响应数据类型: */*

接口描述:

分页查询系统操作日志

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
actionMethod	请求方法	query	false	string	
classPath	类路径	query	false	string	
consumingTime	消耗时间	query	false	integer(int64)	
createTime	创建时间	query	false	string(date-time)	
createUser	创建人ID	query	false	integer(int64)	
current	当前页	query	false	integer(int64)	
description	操作描述	query	false	string	
exDesc	异常详情信息	query	false	string	
exDetail	异常描述	query	false	string	
finishTime	完成时间	query	false	string(date-time)	
httpMethod.code	编码,可用值:GET,POST,PUT,DELETE,PATCH,TRACE,HEAD,OPTIONS	query	false	string	
httpMethod.declaringClass		query	false	ref	
httpMethod.desc	描述	query	false	string	
id	主键	query	false	integer(int64)	
params	请求参数	query	false	string	
requestIp	操作IP	query	false	string	
requestUri	请求地址	query	false	string	
result	返回值	query	false	string	
size	每页显示几条	query	false	integer(int64)	
startTime	开始时间	query	false	string(date-time)	
type.code	编码,可用值:OPT,EX	query	false	string	
type.declaringClass		query	false	ref	
type.desc	描述	query	false	string	
ua	浏览器	query	false	string	
userName	操作人	query	false	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«IPage«OptLog»»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	IPage«OptLog»	IPage«OptLog»
current		integer	
pages		integer	
records		array	OptLog
actionMethod	请求方法	string	
classPath	类路径	string	
consumingTime	消耗时间	integer	
createTime	创建时间	string	
createUser	创建人ID	integer	
description	操作描述	string	
exDesc	异常详情信息	string	
exDetail	异常描述	string	
finishTime	完成时间	string	
httpMethod	请求类型	HttpMethod	HttpMethod
code	编码,可用 值:GET,POST,PUT,DELETE,PATCH,TRACE,HEAD,OPTIONS	string	
desc	描述	string	
id	主键	integer	
params	请求参数	string	
requestIp	操作IP	string	
requestUri	请求地址	string	
result	返回值	string	
startTime	开始时间	string	
type	日志类型	LogType	LogType
code	编码,可用值:OPT,EX	string	
desc	描述	string	
ua	浏览器	string	
userName	操作人	string	
searchCount		boolean	
size		integer	
total		integer	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```

1  {
2      "code": 0,
3      "data": {

```

```

4      "current": 0,
5      "pages": 0,
6      "records": [
7          {
8              "actionMethod": "",
9              "classPath": "",
10             "consumingTime": 0,
11             "createTime": "",
12             "createUser": 0,
13             "description": "",
14             "exDesc": "",
15             "exDetail": "",
16             "finishTime": "",
17             "httpMethod": {
18                 "code": "GET",
19                 "desc": ""
20             },
21             "id": 0,
22             "params": "",
23             "requestIp": "",
24             "requestUri": "",
25             "result": "",
26             "startTime": "",
27             "type": {
28                 "code": "OPT",
29                 "desc": ""
30             },
31             "ua": "",
32             "userName": ""
33         }
34     ],
35     "searchCount": true,
36     "size": 0,
37     "total": 0
38 },
39 "extra": {},
40 "isError": true,
41 "isSuccess": true,
42 "msg": "",
43 "path": "",
44 "timestamp": 0
45 }

```

查询系统操作日志

接口地址: /optLog/{id}

请求方式: GET

请求数据类型: *

响应数据类型: */*

接口描述:

查询系统操作日志

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
id	id	path	true	integer(int64)	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«OptLog»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	OptLog	OptLog
actionMethod	请求方法	string	
classPath	类路径	string	
consumingTime	消耗时间	integer	
createTime	创建时间	string	
createUser	创建人ID	integer	
description	操作描述	string	
exDesc	异常详情信息	string	
exDetail	异常描述	string	
finishTime	完成时间	string	
httpMethod	请求类型	HttpMethod	HttpMethod
code	编码,可用值:GET,POST,PUT,DELETE,PATCH,TRACE,HEAD,OPTIONS	string	
desc	描述	string	
id	主键	integer	
params	请求参数	string	
requestIp	操作IP	string	
requestUri	请求地址	string	
result	返回值	string	
startTime	开始时间	string	
type	日志类型	LogType	LogType
code	编码,可用值:OPT,EX	string	
desc	描述	string	
ua	浏览器	string	
userName	操作人	string	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```

1  {
2      "code": 0,
3      "data": {
4          "actionMethod": "",
5          "classPath": "",
6          "consumingTime": 0,
7          "createTime": "",
8          "createUser": 0,
9          "description": "",
10         "exDesc": "",
11         "exDetail": "",

```

```
12         "finishTime": "",
13         "httpMethod": {
14             "code": "GET",
15             "desc": ""
16         },
17         "id": 0,
18         "params": "",
19         "requestIp": "",
20         "requestUri": "",
21         "result": "",
22         "startTime": "",
23         "type": {
24             "code": "OPT",
25             "desc": ""
26         },
27         "ua": "",
28         "userName": ""
29     },
30     "extra": {},
31     "isError": true,
32     "isSuccess": true,
33     "msg": "",
34     "path": "",
35     "timestamp": 0
36 }
```

首页

generate

接口地址: /common/generateId

请求方式: GET

请求数据类型: *

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«long»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	integer(int64)	integer(int64)
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1  {
2      "code": 0,
3      "data": 0,
4      "extra": {},
5      "isError": true,
6      "isSuccess": true,
7      "msg": "",
8      "path": "",
9      "timestamp": 0
10 }
```

index

接口地址: /dashboard/visit

请求方式: GET

请求数据类型: *

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«Map«string,object»»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	object	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1  {
2    "code": 0,
3    "data": {},
4    "extra": {},
5    "isError": true,
6    "isSuccess": true,
7    "msg": "",
8    "path": "",
9    "timestamp": 0
10 }
```