

服务

简介:服务

HOST:127.0.0.1:9092

联系人:

Version:1.0

接口路径:/v2/api-docs?group=服务

服务

netty相关

- 得到当前实例在线用户数量
- 成员加入本地群聊
- 得到当前实例的netty的端口号
- 成员退出本地群聊
- 发送聊天消息
- 发送群聊聊天消息
- 发送群聊创建消息

reBalance

- ReBalance处理

用户相关

- 分页查询角色
- 设置用户状态
- 通过用户名得到用户信息

netty相关

得到当前实例在线用户数量

接口地址: /getOnlineUserCount

请求方式: GET

请求数据类型: *

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«int»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	integer(int32)	integer(int32)
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1 {
2   "code": 0,
3   "data": 0,
4   "extra": {},
5   "isError": true,
6   "isSuccess": true,
7   "msg": "",
8   "path": "",
9   "timestamp": 0
10 }
```

成员加入本地群聊

接口地址: /joinMember

请求方式: POST

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
member	member	query	true	string	
name	name	query	true	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«boolean»
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	boolean	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1 {
2     "code": 0,
3     "data": true,
4     "extra": {},
5     "isError": true,
6     "isSuccess": true,
7     "msg": "",
8     "path": "",
9     "timestamp": 0
10 }
```

得到当前实例的netty的端口号

接口地址: /port

请求方式: GET

请求数据类型: *

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«int»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	integer(int32)	integer(int32)
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1  {
2      "code": 0,
3      "data": 0,
4      "extra": {},
5      "isError": true,
6      "isSuccess": true,
7      "msg": "",
8      "path": "",
9      "timestamp": 0
10 }
```

成员退出本地群聊

接口地址: /removeMember

请求方式: POST

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
member	member	query	true	string	
name	name	query	true	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«boolean»
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	boolean	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1 {
2   "code": 0,
3   "data": true,
4   "extra": {},
5   "isError": true,
6   "isSuccess": true,
7   "msg": "",
8   "path": "",
9   "timestamp": 0
10 }
```

发送聊天消息

接口地址: /send

请求方式: POST

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

请求示例:

```
1 {
2     "content": "",
3     "from": "",
4     "messageType": 0,
5     "sequenceId": 0,
6     "time": "",
7     "to": ""
8 }
```

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
chatRequestMessage	chatRequestMessage	body	true	ChatRequestMessage	ChatRequestMessage
content			false	string	
from			false	string	
messageType			false	integer(int32)	
sequenceId			false	integer(int32)	
time			false	string(date-time)	
to			false	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«boolean»
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	boolean	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1  {
2      "code": 0,
3      "data": true,
4      "extra": {},
5      "isError": true,
6      "isSuccess": true,
7      "msg": "",
8      "path": "",
9      "timestamp": 0
10 }
```

发送群聊聊天消息

接口地址: /sendGroupChatMessage

请求方式: POST

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

请求示例:

```
1  {
2      "additionalProperties1": {
3          "content": "",
4          "from": "",
5          "groupName": "",
6          "messageType": 0,
7          "reason": "",
8          "sequenceId": 0,
9          "success": true,
10         "time": ""
11     }
12 }
```

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
map	map	body	true		

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«boolean»
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	boolean	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1  {
2      "code": 0,
3      "data": true,
4      "extra": {},
5      "isError": true,
6      "isSuccess": true,
7      "msg": "",
8      "path": "",
9      "timestamp": 0
10 }
```

发送群聊创建消息

接口地址: /sendGroupCreateMessage

请求方式: POST

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

请求示例:

```
1  [
2      {
3          "members": [],
4          "messageType": 0,
5          "reason": "",
6          "sequenceId": 0,
7          "success": true,
8          "time": ""
9      }
10 ]
```

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
groupCreateResponseMessages	groupCreateResponseMessages	body	true	array	GroupCreateResponseMessage
members			false	array	string
messageType			false	integer(int32)	
reason			false	string	
sequenceId			false	integer(int32)	
success			false	boolean	
time			false	string(date-time)	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«boolean»
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	boolean	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	

参数名称	参数说明	类型	schema
mp	戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1 {
2   "code": 0,
3   "data": true,
4   "extra": {},
5   "isError": true,
6   "isSuccess": true,
7   "msg": "",
8   "path": "",
9   "timestamp": 0
10 }
```

reBalance

ReBalance处理

接口地址: /reBalance/handler

请求方式: POST

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
host	host	query	true	string	
reBalanceNumber	reBalanceNumber	query	true	integer(int32)	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«boolean»
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	boolean	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1 {
2   "code": 0,
3   "data": true,
4   "extra": {},
5   "isError": true,
6   "isSuccess": true,
7   "msg": "",
8   "path": "",
9   "timestamp": 0
10 }
```

用户相关

分页查询角色

接口地址: /user/page

请求方式: POST

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述: 分页查询角色

请求示例:

```
1 {
2     "lastLoginTime": "",
3     "passwordErrorLastTime": "",
4     "passwordErrorNum": 0,
5     "registerTime": "",
6     "status": true,
7     "username": ""
8 }
```

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
param	param	body	true	用户DTO	用户DTO
lastLoginTime	最后登录时间		false	string(date-time)	
passwordErrorLastTime	最后一次输错密码时间		false	string(date-time)	
passwordErrorNum	密码错误次数		false	integer(int32)	
registerTime	注册时间		false	string(date-time)	
status	启用状态 1启用 0禁用		false	boolean	
username	用户名		false	string	
current	当前页	query	false	integer(int64)	
size	每页显示几条	query	false	integer(int64)	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«IPage«用户DTO»»
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	IPage«用户DTO»	IPage«用户DTO»
current		integer(int64)	
pages		integer(int64)	
records		array	用户DTO
lastLoginTime	最后登录时间		false
passwordErrorLastTime	最后一次输错密码时间		false
passwordErrorNum	密码错误次数		false
registerTime	注册时间		false
status	启用状态 1启用 0禁用		false
username	用户名		false
searchCount		boolean	
size		integer(int64)	
total		integer(int64)	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1 {
2   "code": 0,
3   "data": {
4     "current": 0,
5     "pages": 0,
6     "records": [
7       {
8         "lastLoginTime": "",
```

```
9         "passwordErrorLastTime": "",
10        "passwordErrorNum": 0,
11        "registerTime": "",
12        "status": true,
13        "username": ""
14    }
15    ],
16    "searchCount": true,
17    "size": 0,
18    "total": 0
19 },
20 "extra": {},
21 "isError": true,
22 "isSuccess": true,
23 "msg": "",
24 "path": "",
25 "timestamp": 0
26 }
```

设置用户状态

接口地址: /user/setUserStatus/{username}/{status}

请求方式: PUT

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
status	状态, false表示禁用, ture表示启用	path	true	boolean	
username	用户名	path	true	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«boolean»
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	boolean	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1 {
2   "code": 0,
3   "data": true,
4   "extra": {},
5   "isError": true,
6   "isSuccess": true,
7   "msg": "",
8   "path": "",
9   "timestamp": 0
10 }
```

通过用户名得到用户信息

接口地址: /user/{username}

请求方式: GET

请求数据类型: *

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
username	username	path	true	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	R«用户DTO»
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应编码:0/200-请求处理成功	integer(int32)	integer(int32)
data	响应数据	用户DTO	用户DTO
lastLoginTime	最后登录时间	string(date-time)	
passwordErrorLastTime	最后一次输错密码时间	string(date-time)	
passwordErrorNum	密码错误次数	integer(int32)	
registerTime	注册时间	string(date-time)	
status	启用状态 1启用 0禁用	boolean	
username	用户名	string	
extra	附加数据	object	
isError		boolean	
isSuccess		boolean	
msg	提示消息	string	
path	请求路径	string	
timestamp	响应时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
1 {
2   "code": 0,
3   "data": {
4     "lastLoginTime": "",
5     "passwordErrorLastTime": "",
6     "passwordErrorNum": 0,
7     "registerTime": "",
8     "status": true,
```

```
9         "username": ""
10     },
11     "extra": {},
12     "isError": true,
13     "isSuccess": true,
14     "msg": "",
15     "path": "",
16     "timestamp": 0
17 }
```