

Складывание термометр

тесто 103 – Самый маленький
термометр в своем
классе ---

Идеально подходит для применения в
пищевой промышленности ---

Легкий в
эксплуатации

Удобный и компактный – уместится в любой карман брюки или пиджака ---

Прочная прорезиненная измерительная насадка ---

Гигиеничная и легкоочищаемая
измерительная насадка ---

Защищено от брызг в
соответствии с IP55 ---

Сертифицировано согласно EN 13485 °C ---



Длинной 11 см, термометр testo 103 является самым маленьким складным. Складной термометр testo

103 соответствует HACCP ---

термометр индивидуализируется в своем классе. Он занимает два малых места, также и EN 13485. Его узенькая измерительная часть составляет толь

--- (No second text block provided)

вы можете просто положить его в карман на груди или в карман брюк. То небольшое проколы в

продуктах питания, делая его оптимально --- (No second text block provided for

translation)

путь, он всегда быстро доступен и под рукой. Подходит для spot-проверок – например, на

компактный складной термометр немедленно готов к измерению хранения и обработки, в

астрономии, в супермаркете ---

после разворота под углом более 30°, и цепей, в розничной торговле

продуктами питания или в промышленности ---

поэтому гибкий в своем применении. После

измерения

зонд может просто быть сложен в сторону и храниться безопасно

до

следующее измерение.

Технические
данные ---

Тесто 103-30тоНапряжение измерения+220°C Диапазон измерения ---

±0,5°C (-30 до +99,9°C) Точность ±1 цифра ±1% от м.в. (+100 до +220°C) Тест до 103 самых маленьких сгибов

8102.10/l/psm/4649термометрсвоегокласса! 0.1°C/°Fразрешениеоно предлагаетудобный,практичныйисильный ---

поддержка при проведении
контрольно-измерительных
работ. ---

Номер детали.05600103 Температура хранения -30 до +70°C ---

Тип датчика NTC ---

Общетехнические
данные ---

Рабочая температура -20 до +60°C 1890 ---

Тип батареи 2 литийные батарейки (CR2032)

Время работы батареи 300ч (при
+25°C) ---

Размеры 189x35x19мм (зонд разложен) 118x35x19мм
(зонд сложен) ---

Длина звукового датчика/
75мм/Ø3мм диаметр ---

22мм/Ø2,3мм Диаметр наконечника
зонда ---

Дисплей ЖК, 1 строка, неосвещенный ---

Время реакции 10с (в движущейся
жидкости) ---

Включение/выключение C механизмом складывания
(приблизительно 30°)/Автоотключение после 60 мин.

Материал корпуса ABS

Вес 49г ---

Класс защиты IP55 .eciton ---

Стандарт EN13485 ---

Измерительныйцикл 0,5с --- tuohtiw не переведено, так как не
является понятным термином или словом. Если это специальный
термин, пожалуйста, предоставьте контекст или уточните значение.
Если предположить, что "tuohtiw" не является важным для перевода,
то перевод будет: Измерительный цикл 0,5с ---

негажц

буСетцн0

