

Складывание термометр

тесто 103 – Самый маленький
термометр в своем
классе ---

Идеально подходят для применения в
пищевой промышленности ---

Ideally suited for applications in the food sector

Легкий в

эксплуатации

Удобный компактный – уместится в любой карман брюки или пиджака ---

Прочный пробусу строга narrow measurement кончиком

--- (No other text blocks were

provided for translation)

Hygienic and easy-to-clean measurement tip

Гигиенический и легкоочищаемый

измерительный наконечник ---

Защищено от брызг в

соответствии с IP55 ---

Сертифицировано согласно EN 13485 °C ---



Длиной 11 см, термометр testo 103 является самым маленьким складным. Складной термометр testo 103 соответствует HACCP --- ---

термометр инициализируется в своем классе. Он занимает два маломеста, также и EN 13485. Его узенькая измерительная часть составляет толь
--- (No second text block provided)

At a length of 11 cm, the testo 103 is the smallest folding thermometer. The folding thermometer testo 103 is conform to HACCP
вы можете просто положить его в карман на груди или в карман брюк. Эти небольшие проколы в
продуктах питания, делая его оптимально --- --- (No second text block provided for translation)

Simply stow it in your breast or trouser pocket. That small punctures in the foodstuffs, making it optimally
путь, он всегда быстро доступен и под рукой. Подходит для спот-проверок – например, на

производстве, ---
компактный складной термометр немедленно готов к измерению хранения и обработки, в
астрономии, в супермаркете --- ---

after folding out to an angle of greater than 30°, and is ready for use in retail chains, in food retail or in industry
после разворота под углом больше 30°, и цепи, в розничной торговле
продуктами питания или в промышленности --- ---

поэтому гибок в своем применении. После

измерения,

зонд может просто посадиться и храниться в безопасности до

следующее измерение.

Технические
данные ---

тесто 103-30то+220°Цапах измерения ---

±0,5°C (-30 до +99,9°C) Точность ±1 цифра ±1% от м.в. (+100 до +220°C) Тест до 103 самых маленьких сгибов
--- --- (No additional text to translate)

8102.10/l/psm/4649термометрсвоегокласса! 0.1°C/°Fразрешениеоно предлагаетудобный,практичныйинадежный ---

поддержка при проведении
контрольно-измерительных
работ. ---

Номер детали.05600103 Температура хранения -30 до +70°C ---

Тип датчика NTC ---

Общетехнические данные ---	
Рабочая температура	-20 до +60°C 1890 ---
Тип батареи	2 литийные батарейки (CR2032) ---
Время работы батареи	300ч(при +25°C) ---
Размеры	189x35x19мм (зонд разложен) 118x35x19мм (зонд сложен) ---
Длина пробела/ Диаметр	75мм/Ø3мм диаметр ---
Диаметр рабочей части зонда	22мм/Ø2,3мм Диаметр рабочей части зонда ---
Дисплей ЖК, 1 строка, неосвещенный	---
Время реакции	10с (в движущейся жидкости) ---
Включение/выключение	С механизмом складывания (приблизительно 30°)/Автовключение после 60 мин. ---
Материал корпуса	ABS ---
Вес	49г ---
Класс защиты	IP55 .eciton ---
Стандарт	EN13485 ---
Measuring cycle	0.5 s

Измерительныйцикл 0.5с --- tuohtiwMeasuringcycle 0.5s ->
Измерительный цикл 0.5с

∞

ithout

xxdte

буСетияО

