

Складывание термометр

тесто 103 – Самый маленький
термометр в своем
классе ---

Идеально подходит для применения в
пищевой промышленности ---

Легкий в
эксплуатации

Удобный компактный – уместится в любой карман брюки или пиджака ---

Прочная прорезиненная измерительная часть ---

Гигиенический и легко очищаемый
измерительный наконечник ---

Защищено от брызг в
соответствии с IP55 ---

Сертифицировано согласно EN 13485 °C ---



Длинной 11 см, testo 103 является самым маленьким складным. Складной термометр testo 103

соответствует HACCP ---

термометр инициализируется в своем классе. Он занимает мало места, также и EN 13485. Его узенькая измерительная часть занимает два

выможно упростоместить его в карман куртки или брюк. Эти небольшие проколы в упаковке

продуктов питания, делая его оптимально --- (No second text block provided for

translation) путь, он всегда быстро доступен и под рукой. Подходит для спотовых проверок – например, на

компактный складной термометр немедленно готов к измерению хранения и обработки, в

астрономии, в супермаркете ---

после разворота под углом более 30°, и цепи, в розничной торговле продуктами

питания или в промышленности. После

измерения зонд может быть сложен и положен безопасно до

следующее измерение.

Технические
данные ---

Тесто 103-30то+220°C Диапазон измерения ---

±0,5°C (-30 до +99,9°C) Точность ±1 цифра ±1% от м.в. (+100 до +220°C) Тест до 103-самых маленьких складок ---

8102.10/1/psm/4649термометрсвоегокласса! 0.1°C/°Fразрешениеоно предлагаеудобный,практичныйисильный ---

поддержка при проведении
контрольно-измерительных
работ. ---

Номер детали.05600103 Температура хранения -30 до +70°C ---

Тип датчика NTC ---

Общетехнические
данные ---

Рабочая температура -20 до +60°C 1890 ---

Тип батареи 2 литийные батареи (CR2032) ---

Время работы батареи 300ч(при
+25°C) ---

Размеры 189x35x19мм (зонд развернут) 118x35x19мм
(зонд сложен) ---

Длина пробела/ 75мм/Ø3мм диаметр ---

22мм/Ø2,3мм Диаметр наконечника
зонда ---

Дисплей ЖК, 1 строка, неосвещенный ---

Время реакции 10с (в движущейся
жидкости) ---

Включение/выключение C механизмом складывания
(приблизительно 30°)/Автовыключение после 60 мин. ---

Материал корпуса ABS ---

Вес 49г ---

Класс защиты IP55 .eciton ---

Стандарт EN13485 ---

Измерительныйцикл 0,5с ---

хнаге

Безопасность