OpenClaw 使用指南

您自己的个人 AI 助手 · 任何操作系统 · 任何平台

Own Your AI. Lobster Way.

版本: v2026.3 · 官方文档 · openclaw.ai

本指南涵盖：安装配置 · 核心概念 · 技能系统 · 消息渠道 · 安全设置

目录

- 一、什么是 OpenClaw
- 二、安装指南
- 三、首次配置向导
- 四、控制面板
- 五、模型配置
- 六、消息渠道
- 七、技能系统（Skills）
- 八、多 Agent 模式
- 九、安全设置
- 十、常用 CLI 命令
- 十一、更新与升级
- 十二、常见问题

一、什么是 OpenClaw

产品定位

OpenClaw 是一个运行在您自有设备上的**个人 AI 助手**。它通过您日常使用的聊天平台（微信、Telegram、Discord、WhatsApp 等）与您对话，具备语音交互、屏幕控制、自动化任务等能力。所有数据留在本地，Gateway 仅作为控制平面，核心产品是这位助手本身。

> **核心优势：** 开源免费（MIT 协议）· 完全自托管 · 支持 20+ 消息平台 · 支持语音对话 · Canvas 画布交互 · 多 Agent 协作

技术架构

OpenClaw 由以下核心组件构成：

组件	说明
Gateway（网关）	长驻守护进程，管理所有消息渠道连接，通过 WebSocket 与控制面板通信
Workspace（工作区）	AI 助手的工作目录，存放记忆文件、系统提示、工具配置
Agent（Agent）	运行 AI 模型 + 工具调用的核心引擎
Skills（技能）	可扩展的工具包，通过 SKILL.md 定义工具使用方式
Nodes（节点）	配对的设备（手机/电脑），提供摄像头、屏幕录制等能力
Canvas（画布）	实时渲染的 HTML/CSS/JS 界面，Agent 可动态更新

系统要求

项目	要求
Node.js	v24（推荐）或 v22.16+
操作系统	macOS、Linux、Windows (WSL2)、FreeBSD
内存	最低 2GB，推荐 4GB+
磁盘	约 500MB（不含模型缓存）

二、安装指南

推荐安装方式（macOS / Linux）

通过官方安装脚本一键安装（自动检测系统并配置守护进程）：

```
curl -fsSL https://openclaw.ai/install.sh | bash
```

Windows 安装（PowerShell）

```
iwr -useb https://openclaw.ai/install.ps1 | iex
```

> **注意：** Windows 用户强烈建议使用 WSL2（Windows Subsystem for Linux）。OpenClaw 对原生 Windows 的支持仍在完善中，部分功能可能受限。

npm / pnpm 安装

```
npm install -g openclaw@latest
# 或使用 pnpm
pnpm add -g openclaw@latest
```

其他安装方式

- **Docker：** 适合服务器部署，参见 `docs/install/docker.md`
- **Nix：** `nix-shell -p openclaw`
- **源码编译：** 从 GitHub clone 后 `npm install && npm run build`

验证安装

```
openclaw --version
```

三、首次配置向导

启动引导

安装完成后，运行以下命令启动交互式引导程序：

```
openclaw onboard --install-daemon
```

该向导会引导您完成以下配置：

1. 选择 Gateway 运行位置（本地或远程 SSH）
2. 配置认证方式（OAuth 或 API Key）
3. 连接消息渠道（Telegram / Discord / WhatsApp 等）
4. 配置 AI 模型（推荐 OpenAI Codex 或 Anthropic Claude）
5. 安装守护进程（launchd / systemd）

> **提示：** 也可以使用 `openclaw dashboard` 直接打开浏览器控制面板，无需配置任何渠道即可开始对话。

环境变量（可选）

高级用户可通过环境变量自定义路径：

变量名	说明
`OPENCLAW_HOME`	设置 OpenClaw 的主目录
`OPENCLAW_STATE_DIR`	覆盖状态文件目录
`OPENCLAW_CONFIG_PATH`	覆盖配置文件路径
`OPENCLAW_GATEWAY_TOKEN`	设置 WebSocket 连接令牌（增强安全）

四、控制面板

打开控制面板

```
openclaw dashboard
```

然后在浏览器中访问：`http://127.0.0.1:18789/`

主要功能区域

- **Dashboard（仪表盘）：** 概览系统状态、模型使用情况、最近会话
- **Control UI（控制面板）：** 配置渠道、管理技能、调整设置
- **WebChat（网页聊天）：** 直接在浏览器中与助手对话
- **Diagnostics（诊断）：** 调试日志、网络状态、健康检查

五、模型配置

设置主模型

OpenClaw 支持众多 AI 模型提供商，通过 `agents.defaults.model.primary` 设置首选模型：

```
# 通过 CLI 设置
openclaw models set anthropic/claude-sonnet-4-5

# 查看当前状态
openclaw models status
```

支持的主要提供商

提供商	特点	推荐场景
OpenAI (Codex)	OAuth 一键登录，订阅制	通用对话、代码
Anthropic	API Key 或 OAuth	复杂推理、长上下文
DeepSeek	API Key，低成本	代码、推理
Groq	免费高速端点	快速响应
Ollama	本地模型	完全离线
OpenRouter	聚合多个模型	模型比较
DashScope (阿里)	Qwen 系列	中文场景

模型回退策略

配置多级回退，避免单点故障：

```
# 添加回退模型
openclaw models fallbacks add openai/gpt-4o-mini

# 列出当前回退链
openclaw models fallbacks list

# 设置图像模型
openclaw models set-image anthropic/claude-sonnet-4-5
```

> **最佳实践：**将主模型设为可用范围内最强的最新模型。回退模型用于降低成本或应对服务不可用情况。

六、消息渠道

支持的平台一览

WhatsApp — 使用 Baileys，需要扫码配对	**Telegram** — Bot API，最快配置
Discord — Bot API，支持服务器/频道/私聊	**Slack** — Bolt SDK，企业级
Signal — signal-cli，注重隐私	**iMessage** — BlueBubbles macOS 服务器
飞书 (Feishu) — WebSocket 插件	**LINE** — 独立插件
Matrix — 分布式协议	**飞书** — 企业协作
Microsoft Teams — 企业插件	**WebChat** — 浏览器内聊天

Telegram 快速配置（推荐新手）

1. 在 Telegram 中搜索 **@BotFather**，发送 `/newbot` 创建机器人
2. 复制获得的 Bot Token
3. 运行配置命令：

```
openclaw channels add telegram --token "YOUR_BOT_TOKEN"
```

4. 向机器人发送任意消息即可开始对话

WhatsApp 配置

1. 运行 `openclaw channels add whatsapp`
2. 打开控制面板，扫描显示的二维码
3. 扫码后自动保存会话，无需额外配置

> **WhatsApp 注意事项：** 建议使用专用账号，不要与个人日常使用的 WhatsApp 账号混用。建议配合 **BlueBubbles** 使用 iMessage 以获得更稳定的体验。

Discord 配置

1. 在 Discord Developer Portal 创建 Application → Bot
2. 复制 Bot Token
3. 运行 `openclaw channels add discord --token "YOUR_TOKEN"`
4. 在服务器中添加机器人到指定频道

七、技能系统（Skills）

什么是 Skills

Skills 是 OpenClaw 的扩展工具包，每个技能是一个文件夹，内含 `SKILL.md` 说明文档，定义该工具的能力和使用方式。OpenClaw 使用**AgentSkills 兼容格式**。

技能存放位置（优先级从高到低）

1. `<workspace>/skills/` — 工作区专用技能
2. `~/.openclaw/skills/` — 本地管理的共享技能
3. 安装包内置技能 — OpenClaw 自带

安装新技能（通过 ClawHub）

```
# 浏览 https://clawhub.com 查找技能
clawhub install <skill-slug>

# 更新所有已安装的技能
clawhub update --all

# 同步发布更新
clawhub sync --all
```

技能配置示例

在 `~/.openclaw/openclaw.json` 中配置技能：

```
{
  "skills": {
    "entries": {
      "summarize": { "enabled": true },
      "weather": { "enabled": true },
      "sag": { "enabled": false }
    }
  }
}
```

> **安全提示：**第三方技能视为不受信任代码。建议在启用前阅读其 SKILL.md 内容。敏感操作可使用沙箱模式隔离。

常用内置技能

技能名称	功能说明
weather	查询天气和预报（wttr.in / Open-Meteo）
summarize	快速摘要网页、文档、YouTube 链接
git-essentials	Git 版本控制常用命令
feishu-doc	飞书云文档读写操作
clawhub	技能市场浏览、安装、同步
python	Python 代码规范和质量检查
healthcheck	主机安全加固与风险检查

八、多 Agent 模式

多 Agent 架构

OpenClaw 支持运行多个独立的 Agent 实例，每个 Agent 拥有：

- 独立的工作区（Workspace）
- 独立的技能集（Skills）

- 独立的系统提示词
- 独立的模型绑定

创建新 Agent

```
openclaw agents create --name "dev-assistant" --model anthropic/claude-so
```

Agent 间通信

多个 Agent 可以协同工作，通过以下方式交互：

- **sessions_send：** 向其他 Agent 发送消息
- **sessions_spawn：** 派生子 Agent 执行独立任务
- **共享 Skills：** 通过 `~/.openclaw/skills/` 共享技能包

九、安全设置

认证机制

OpenClaw 提供多层次的安全控制：

安全层	说明
设备配对	新设备需经管理员批准（WebSocket 连接时验证）
令牌认证	设置 `OPENCLAW_GATEWAY_TOKEN` 保护 WebSocket 访问
DM 白名单	限制谁能向 Agent 发送消息
工具沙箱	高风险工具在隔离环境中执行
沙箱审计	记录所有沙箱操作的日志

工具权限管理

为不同场景配置工具访问级别：

- **messaging：** 仅消息相关工具（默认安全级别）
- **elevated：** 允许执行系统命令，需明确审批
- **full：** 完整工具集，适用于完全信任的环境

敏感信息保护

- API Key 存储在加密的密钥库中，不写入配置文件
- 使用 `skills.entries.<name>.apiKey` 注入密钥，环境变量优先
- 避免在系统提示词和日志中包含敏感信息

十、常用 CLI 命令

命令	功能
`openclaw onboard`	启动首次配置引导程序
`openclaw dashboard`	打开浏览器控制面板
`openclaw gateway`	前台运行 Gateway（调试用）
`openclaw gateway status`	查看 Gateway 运行状态
`openclaw gateway start`	启动 Gateway 守护进程
`openclaw gateway stop`	停止 Gateway 守护进程
`openclaw gateway restart`	重启 Gateway
`openclaw models status`	查看模型配置状态
`openclaw models set <model>`	设置主模型
`openclaw models fallbacks list`	列出回退模型
`openclaw channels list`	列出已配置的渠道
`openclaw channels add <channel>`	添加新渠道
`openclaw agents list`	列出所有 Agent
`openclaw skills list`	列出已安装的技能
`openclaw message send --to X --message Y`	发送消息
`clawhub install <slug>`	安装技能
`openclaw status`	查看系统整体状态
`openclaw help`	显示帮助信息

十一、更新与升级

更新 OpenClaw

```
# npm 方式
npm install -g openclaw@latest

# 或 pnpm
pnpm add -g openclaw@latest

# 重启 Gateway 守护进程
openclaw gateway restart
```

更新技能

```
clawhub update --all
```

查看版本

```
openclaw --version
```

> **建议：** 使用 `openclaw onboard` 的引导式更新功能，可以自动处理依赖和配置迁移。

十二、常见问题

Q: Gateway 无法启动怎么办？

检查端口占用：`openclaw gateway --port 18789`（如端口被占用可更换）。确认 Node.js 版本 >= 22.16。查看日志：`openclaw gateway`（前台运行查看实时日志）。

Q: 消息发送成功但没有回复？

检查：① Gateway 是否运行中（`openclaw gateway status`）；② 模型是否配置正确（`openclaw models status`）；③ 渠道是否已激活（`openclaw channels list`）。

Q: 如何修改系统提示词？

编辑工作区中的 `SOUL.md` 文件（位于 `<workspace>/SOUL.md`），该文件定义 AI 的人格和语气。

Q: 如何配置中文对话？

在 `SOUL.md` 中设定语言偏好，并在系统提示词中指明使用中文回复。模型方面推荐使用支持中文的模型如 Claude、GPT-4o 或 Qwen。

Q: 数据存储在哪里？

默认在 `~/.openclaw/` 目录下，包括：配置（`openclaw.json`）、会话历史、模型缓存、渠道状态等。状态目录可通过 `OPENCLAW_STATE_DIR` 环境变量自定义。

Q: 支持语音对话吗？

支持。通过 `macOS/iOS/Android` 设备配对后，可使用语音输入和语音合成（TTS）。详见「飞书/Skills/voice-call」。

Q: 可以完全离线使用吗？

可以。使用 Ollama 本地模型（`ollama` CLI）即可完全离线运行，无需任何外部 API 调用。

本指南内容基于 OpenClaw 官方文档和 GitHub 仓库（MIT License）整理