

# megaspin 200-2V

**RAPIDA, SENCILLA Y ELEGANTE**

con pantalla TFT de 17"



MADE IN

EU

CE

ES/P



# megaspin 200-2V

## FÁCIL PARA TRABAJAR

AUTO SELECT	hierro/ALU M/ ALU3 M
Entrada de datos para llantas de aleación	automático
Posición de pesos en llantas de aleación	ilimitado
AUTO SPLIT	incluido
MINISTAT (Patentado)	incluido
AWA	aproximación automática de anchura
Múltiples operadores	2 operadores
Entrada de datos para llantas de hierro	
Distancia	automático
Diámetro	automático
Ancho	manual

## DATOS TÉCNICOS

Alimentación	115/230V - 50/60Hz - 1pH
Potencia máxima consumida	1100W
Precisión	1 gr.
Duración de ciclo	4,7 segundos
Ancho de llanta	1.5" ÷ 20" (40 ÷ 510 mm)
Diámetro de llanta	10" ÷ 30" (265 ÷ 765 mm)
Diámetro máximo de rueda	860 mm
Peso máximo de rueda	70 Kg.
Peso bruto	130 Kg.
Dimensiones paquete	1097 x 937 x 1195 (h) mm



Todas nuestras equilibradoras de ruedas megaspin usan el mismo sistema de sensores de alta precisión, que también están integrados en nuestras equilibradoras industriales para vehículos y fabricantes de neumáticos.

Distribuidor



HOFMANN MEGAPLAN GmbH  
Hauptstraße 67  
A-5302 Henndorf · Austria  
Tel +43-6214-646612 · Fax 646622  
hm-mail@hofmann-megaplan.com  
[www.hofmann-megaplan.com](http://www.hofmann-megaplan.com)