



Desmontadora semiautomática con brazo a bandera

- · Bloqueo de llanta de 10" a 24".
- · Apta para coches, vehículos comerciales y motos (con adaptadores opcionales)
- · Basamento de dimensiones aumentadas para poder trabajar con seguridad en ruedas de grandes dimensiones.
- · Pedalera extraible para un fácil mantenimiento
- · Lubricador
- · Alimentación estándar monofásica de 230V 50 Hz









DOTACIÓN ESTÁNDAR



- · Leva entalonadora
- ·Lubricador
- · Pincel
- · Protecciones en plástico

ACCESORIOS OPCIONALES

- Adaptadores ruedas de moto y filtro regulador de presión con manómetro
- · Dispositivo neumático MEGAFIT 2 para operar sobre neumáticos de perfil bajo

MEGAFIT 2



DATOS TECNICOS

Bloqueo de llanta desde el interior	12" - 24"
Bloqueo de llanta desde el exterior	10" - 22"
Presión de trabajo	10 bar (145 psi)
Alimentación	230V - 50 Hz 1ph
Potencia motor	0,55 kW
Diámetro máximo rueda	1000 mm (39")
Ancho máximo de rueda	330 mm (13")
Fuerza cilindro destalonador a 10 bar	30800 N
Par máximo del madril	1150 Nm
Peso neto	205 Kg
Dimensiones embalaje	1065x760x1065 h (mm)
Dispositivo limitador de presión de inlfado	3,5 bar (50 psi)
Nivel acústico en condiciones de trabajo	< 70 dBA



