

megamount Spacy

**SMONTAGOMME DI ALTA GAMMA
PER I PROFESSIONISTI DEL SETTORE**

**DESMONTADORA DE GAMA ALTA
PARA LOS PROFESIONALES DEL SECTOR**



MADE IN



CE



megamount Spacy



- Smontagomme di alta gamma per i professionisti del settore che consente di operare su ruote sportive, pneumatici a profilo super ribassato e Run-Flat
- Modello dotato di palo verticale telescopico a doppio movimento (sollevamento + traslazione a sinistra) del braccio operante, che permette di risparmiare spazio all'interno dell'area di lavoro.
- Equipaggiamento standard con dispositivi pneumatici Help e Press-Arm.
- Piatto autocentrante a 4 cilindri.
- Doppia velocità di rotazione



- Top of the range tyre changer for the professionals, which allows to operate on large diameter low profile, extra low profile and new flat tyres
- This model is equipped with a telescopic vertical pole with a twin movement (lift and lateral tilt) of the operating arm, that enables to save a lot of space in the working ambient
- Supplied complete with pneumatic devices and press arm
- Four cylinder self-centering turntable (turnplate)
- Double rotating speed of the turn plate




- Desmontadora de gama alta para los profesionales del sector que permite trabajar sobre ruedas deportivas, neumáticos de perfil muy bajo y Run Flat
- Modelo equipado con un mastil vertical con doble movimiento (elevación + traslación izquierda) del brazo de operación, que permite ahorrar espacio en el interior del area de trabajo
- Equipada de serie con dispositivos Help y Press-Arm
- Plato autocentrante con 4 cilindros
- Doble velocidad de rotación




- Hochwertiges Reifenmontiergerät für den Fachhändler. Für Sporträder mit großen Alufelgen, extrabreite Niederquerschnittsreifen und Run-Flat geeignet.
- Das Gerät ist mit einer ausziehbaren vertikalen Montiersäule mit doppelte Bewegung des Montagearms (Heben und Schwenken nach links) ausgestattet, um Arbeitsplatz zu sparen.
- Lieferung stets komplett mit Hilfs- und Pressarm.
- Selbstzentrierender Drehteller mit 4 Zylindern.
- Zwei verschiedene Geschwindigkeiten des Drehtisches zur Auswahlwahl.





Spacy

Dati tecnici	Standard features	Datos tecnicos	Technische Daten	
Bloccaggio cerchio esterno	Rim clamping from outside	Blocaje llanta exterior	Felgeneinspannung von außen	10" - 26"
Bloccaggio cerchio interno	Rim clamping from inside	Blocaje llanta interior	Felgeneinspannung von innen	12" - 28"
Diametro max. ruota	Max. wheel diameter	Max. diámetro rueda	Max. Raddurchmesser	1000 mm (39")
Larghezza max. ruota	Max. wheel width	Max. ancho rueda	Max. Radbreite	380 mm (15")
Pressione d'esercizio	Operating pressure	Presión de trabajo	Betriebsdruck	10 bar (145 psi)
Velocità di rotazione	Rotating speed	Velocidad de rotacion	Drehgeschwindigkeit	7 - 14 rpm
Alimentazione	Power supply	Alimentación	Stromzufuhr	400V 3ph
Potenza motore	Motor power	Potencia motor	Motorleistung	0,8 - 1,1 kW
Coppia max. mandrino	Max. spindle torque	Par máximo del eje	Max. Kräftepaar an der Hauptspindel	1200 Nm
Limitatore pressione gonfiaggio max	Inflating pressure limiting device max.	Max. limitacion presión de inflado	Max. Reifenfülldruckbegrenzung	3,5 bar (50 psi)
Peso lordo	Gross weight	Peso bruto	Bruttogewicht	Kg 279 std - 291 TI - 301 TIE
Dimensioni imballo	Packing dimensions	Dimensiones embalaje	Verpackungsabmessung	1100 x 1400 x 1000 mm



HOFMANN MEGAPLAN GmbH
Hauptstraße 67
A-5302 Henndorf · Austria
Tel +43-6214-646612 · Fax 646622
hm-mail@hofmann-megaplan.com
www.hofmann-megaplan.com

Distribuidor

AGH508140

Tutti i dati di questo catalogo sono unicamente indicativi. Possono essere apportate modifiche senza preavviso.

Toutes les données de ce catalogue sont seulement informatives. On peut faire des modifications sans préavis.