

数据结构与算法第七次作业

麻超 201300066

南京大学人工智能学院

2021 年 11 月 11 日

目录

1	Problem 1	2
1.1	a	2
1.2	b	2
1.3	c	2
1.4	d	3
2	Problem 2	4
2.1	a	4
2.2	b	4
3	Problem 3	5
3.1	a	5
3.2	b	6
3.3	c	6
3.4	d	6
3.5	e	6
4	Problem 4	7
5	Problem 5	7

1 Problem 1

1.1 a

证明: Q_k 表示正好有 k 个关键字被散列到某一特定槽中的概率, 则有 $\binom{n}{k}$ 种方法选出 n 次试验中哪 k 次成功. 被散列到特定槽 X_0 即视为成功, 其成功率就是 $1/n$, 相反则视为失败. 概率为 $1 - \frac{1}{n}$. 其概率服从伯努利二项分布, 即概率为 $(\frac{1}{n})^k$ 在这个过程之后, 剩下了 $n-k$ 个关键字需要散列到 $n-1$ 个槽中, 概率为 $(\frac{n-1}{n})^{n-k}$, 所以总的概率

$$\begin{aligned}
 Q_k &= \left(\frac{1}{n}\right)^k \left(\frac{n-1}{n}\right)^{n-k} \binom{n}{k} \\
 &= \frac{1}{n^k} \frac{(n-1)^{n-k}}{n^{n-k}} \frac{n!}{k!(n-k)!} \\
 &= (1 - 1/n)^{n-k} \cdot \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{n^k} \cdot \frac{1}{k!} \\
 &\leq \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{n^k} \cdot \frac{1}{k!} \\
 &\leq \frac{n \cdot n \cdot n \dots n (\text{total} - k - \text{times})}{n^k} \frac{1}{k!} \\
 &\leq \frac{1}{k!} \\
 &< \frac{e^k}{k^k}
 \end{aligned}$$

1.2 b

被散列到槽中最多的关键字数量视为一个事件 $X = X_1 \cup X_2 \cup \dots \cup X_n$, 其中 X_i 为某个关键字被散列到槽 i 的事件. 所以根据布尔不等式有

$$P_k \leq P(X_1) + P(X_2) + \dots + P(X_n) = nQ_k$$

1.3 c

如果需要证明 $P_k < \frac{1}{n^2}$, 由第二问的结论, 需要证明 $Q_k < \frac{1}{n^3}$, 即需要证明存在常数 $c > 1$, 使得 $Q_{k_0} < \frac{1}{n^3}$ 对 $k_0 = c \lg n / \lg \lg n$ 成立.

由于 $Q_k < \frac{e^k}{k^k}$

所以只需要证明 $n^3 \leq k!$, 即 $3 < \frac{k_0(\lg k_0 - \lg e)}{\lg n}$

即

$$\begin{aligned}
 3 &< \frac{c \lg n}{\lg n \lg \lg n} (\lg \frac{c \lg n}{\lg \lg n} - \lg e) \\
 &= \frac{c}{\lg \lg n} (\lg c + \lg \lg n - \lg \lg \lg n - \lg e) \\
 &= c(1 + \frac{\lg c - \lg e}{\lg \lg n} - \frac{\lg \lg n}{\lg \lg \lg n})
 \end{aligned}$$

选择一个必要的 c 的值取决于 n 的大小, 对括号中表达式有 $\lim_{n \rightarrow \infty} A = 1$

存在一个 n_0 , 当 $n \geq n_0$ 时, $A \geq 1/2$, 因此选择 $c > 6$, 此时必然有当 $n \geq n_0$ 时, $3 < cA$. 接下来需要说明 $n < n_0$ 的情况. 同时, n 一定是大于或等于 3 的, 因为如果不是的话, $\lg \lg 2 = \lg 1 = 0$, 不能作为除数.

当 $3 \leq n < n_0$ 时, 选择任何大到足以满足所有情况的 c , 即 $\max_{3 \leq n < n_0} \{c : 3 < cx\}$, 选择 c 和 6 之间相对较大的一个, 且必然存在这样的数字.(这里的原因还未研究清楚).

1.4 d

$$\begin{aligned}
 E(M) &= \sum_{i=1}^{\frac{c \lg n}{\lg \lg n}} i \times Pr(M=i) + \sum_{i=\frac{c \lg n}{\lg \lg n}+1}^n i \times Pr(M=i) \\
 &< \sum_{i=1}^{\frac{c \lg n}{\lg \lg n}} \frac{c \lg n}{\lg \lg n} \times Pr(M=i) + \sum_{i=\frac{c \lg n}{\lg \lg n}+1}^n n \times Pr(M=i) \\
 &= \frac{c \lg n}{\lg \lg n} \times Pr(M \leq \frac{c \lg n}{\lg \lg n}) + n \times Pr(M > \frac{c \lg n}{\lg \lg n})
 \end{aligned}$$

得证.

对于后一部分, 有

$$Pr(M > \frac{c \lg n}{\lg \lg n}) = \sum_{k=\frac{c \lg n}{\lg \lg n}+1}^n Pr(M=k) \leq \sum_{k=\frac{c \lg n}{\lg \lg n}+1}^n \frac{1}{n^2} \leq n \frac{1}{n^2} = \frac{1}{n}$$

所以

$$\begin{aligned} E(M) &= \frac{c \lg n}{\lg \lg n} \times \Pr(M \leq \frac{c \lg n}{\lg \lg n}) + n \times \Pr(M > \frac{c \lg n}{\lg \lg n}) \\ &\leq \frac{c \lg n}{\lg \lg n} + 1 \\ &= O(\frac{\lg n}{\lg \lg n}) \end{aligned}$$

2 Problem 2

2.1 a

证明: 设字符串 x 的各个字符为 $x = c_{l-1}c_{l-2}\dots c_2c_1c_0$, 其中 c_i 为字符串 x 从右往左数的第 i 个字符, 用 n_i 表示 (n_i 是一个数字), l 为字符串的长度. 可以设 $\alpha = 2^p, \beta = 2^p - 1$

于是有

$$\begin{aligned} h(k) &= (\sum_{i=0}^{l-1} (n_i \cdot 2^{ip})) \mod (2^p - 1) \\ &= (\sum_{i=0}^{l-1} (n_i \cdot \alpha^i)) \mod \beta \\ &= (n_0 + n_1 \cdot \alpha + n_2 \cdot \alpha^2 + \dots + n_{l-1} \cdot \alpha^{l-1}) \mod \beta \\ &= (n_0 \mod \beta + n_1 \cdot \alpha \mod \beta + n_2 \cdot \alpha^2 \mod \beta + \dots + n_{l-1} \cdot \alpha^{l-1} \mod \beta) \mod \beta \\ &= (n_0 \mod \beta + (n_1 \mod \beta) \cdot (\alpha \mod \beta) \mod \beta + (n_2 \mod \beta) \cdot (\alpha^2 \mod \beta) \mod \beta \\ &\quad + \dots + (n_{l-1} \mod \beta) \cdot (\alpha^{l-1} \mod \beta) \mod \beta) \mod \beta \\ &= ((n_0 \mod \beta) + (n_1 \mod \beta) + (n_2 \mod \beta) + \dots + n_{l-1} \mod \beta) \mod \beta \\ &= (n_0 + n_1 + n_2 + \dots + n_{l-1}) \mod \beta \end{aligned}$$

对字符串 x 和 y 来说, 由于只改变了每个字符的顺序, 所以其各个字符位之和不变, 故 $h(k)$ 不变, 即结果与所包含的字符顺序无关. 得证.

2.2 b

证明: 设经过 s 次查找后, 回到了槽 $h_1(k)$. 于是就有 $(h_1(k) + sh_2(k)) \mod m = h_1(k) \mod m$. 此时因为 $sh_2(k)$ 是 m 的倍数, 所以 $m | sh_2(k)$ 由于 $\gcd(m, h_2(k)) = d$ 所以 $(m/d) | s(h_2(k)/d)$ 由于 $\gcd(m/d, h_2(k)/d) = 1$ 所以 $m/d | s$ 故 $s \geq m/d$. 所以在回到

槽 $h_1(k)$ 之前, 必检查散列表总元素数的至少 $\frac{1}{d}$ 个. 当 $d=1$ 时, $\frac{1}{d} = 1$, 所以可能要检查整个散列表.

3 Problem 3

3.1 a

对于一个哈希表而言, 每一个位置的冲突数由该位置存储元素个数决定, 对于任意一个位置 p , 用 n_p 表示实际存储的元素数量, 用 X_p 表示冲突数, 则 $X_p = n_p - 1 (n_p \geq 2)$. 定义 Y 为总冲突数 (也即题目所求的期望), $Y = X_1 + X_2 + \dots + X_m$

易知 $X_i \in [0, n-1]$. 对于每一个元素, 被放到第 i 个位置的概率 $p_1 = \frac{1}{m}$, 放到其他位置的概率 $p_2 = 1 - \frac{1}{m}$. 每一个元素放到第 i 个位置的概率服从二项分布, 假设 b_i 表示该位置放了 i 个元素, 故 $b_i = \binom{m}{i} p_1^i p_2^{m-i}$

所以

$$E(X_i) = 0(b_0 + b_1) + 1b_2 + 2b_3 + \dots + (n-1)b_n$$

而 n_p 的期望

$$E(n_p) = 0b_0 + 1b_1 + 2b_2 + \dots + nb_n$$

两式相减可以得到该位置冲突的数目

$$E(n_p) - E(X_i) = b_1 + b_2 + \dots + b_n = 1 - b_0 = 1 - p_2^n$$

所以进一步可以得到

$$E(X_i) = \frac{n}{m} + \left(\frac{m-1}{m}\right)^n - 1$$

进而可以得到 Y 的期望, 即为所求期望

$$E(Y) = m \cdot E(X_i) = n - m + m \cdot \left(\frac{m-1}{m}\right)^n$$

3.2 b

对于一个完全随机的哈希函数,一共有 n 个关键字, m 个槽的情况下,一个哈希函数是完美的即它是单射. 所以其概率

$$\begin{aligned} P(n) &= \frac{m}{m} \times \frac{m-1}{m} \times \dots \times \frac{m+2-n}{m} \times \frac{m+1-n}{m} \\ &= \frac{m!}{m^n(m-n)!} \end{aligned}$$

3.3 c

由 c 可知, 对于一个随机的哈希函数, 其完美的概率 $P = \frac{m!}{m^n(m-n)!}$, 而多次选取哈希函数以求得一个完美的哈希函数, 符合二项分布的特征, 故 $E(X) = 1/p = \frac{m^n(m-n)!}{m!}$

3.4 d

由 b 和 c 可知, 其服从二项分布, 每一次尝试得到完美的哈希函数概率都不变, 于是尝试的前 N 次都不完美的概率是

$$P(N) = (1-p)^N = \left(\frac{m!}{m^n(m-n)!}\right)^N$$

3.5 e

假设任取了 a 个哈希函数, 其中至少有一个哈希函数是完美的的概率是 $1 - \frac{1}{n}$, 也就是让不存在完美的哈希函数的概率是小于 $\frac{1}{n}$. 对于任意一个哈希函数而言, 其不是完美的的概率是 $p = 1 - \frac{m!}{m^n(m-n)!}$.

那么也就是说任取 a 个哈希函数, 其没有一个完美的概率是 p^a . 那么此时要求 $p^a < \frac{1}{n}$. 所以 $a < \log_p \frac{1}{n}$

4 Problem 4

当 i 严格为 2 的幂次时, 此次调用的代价是 i , 否则为 1, 那么对于有 n 个操作组成的操作序列而言, 共有最多 $\lg n$ 个操作的代价为 n , 其他的均为 1, 于是

$$\begin{aligned}
 cost(n) &= \sum_{i=1}^n c_i \leq n + \sum_{j=0}^{\lceil \lg n \rceil} \frac{n}{2^j} \\
 &\leq n + n + \frac{n}{2} + \frac{n}{4} + \dots + 2 + 1 \\
 &\leq n + \frac{n - \frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}} \\
 &= n + (2n - 1) \\
 &\leq 3n
 \end{aligned}$$

所以每个操作的摊还代价 $\bar{c}_i \leq \frac{3n}{n} = 3$, 即摊还代价为 $O(1)$.

5 Problem 5

对于一个散列表, 如果插入和删除时不涉及散列表大小的调整, 那么其所需时间为 $O(1)$. 假设它此时需要承担插入 n 个元素的任务, 由于散列表的大小 i 只有扩大 2 倍和缩小一半的操作, 所以其必定为 2 的幂次. 所以需要执行的所有代价

$$\begin{aligned}
 cost(n) &= \sum_{i=1}^n c_i \\
 &= n + \sum_{\frac{3}{4}2^i \leq n} \left(\frac{3}{4}2^i - 1 \right) \\
 &\leq n + \sum_{\frac{3}{4}2^i \leq n} \left(\frac{3}{4}2^i \right) \\
 &\leq \frac{5}{2}n
 \end{aligned}$$

所以其每个操作的摊还代价 $\bar{c}_i = \frac{cost(n)}{n} \leq \frac{2.5n}{n} = 2.5$, 即其摊还代价为 $O(1)$. 由于删除操作可以视为插入操作的逆操作, 故可得知对于任何插入和删除序列, 每个操作的摊销时间仍然是 $O(1)$.