

RTON® 4779
OC: 5321 / 5914 / 5968

Sres OIL METAL SA
Lote 4, Manzana 66, Parque Industrial Centenario
(Q8309) Ciudad de Centenario, provincia del Neuquén.

Se certifica que:
Los accesorios se proveen en Acero al Carbono, forma y dimensiones ASME B16.11-2016, Norma de material ASTM A-105-2019
Los nipples se proveen de tubo sin costura ASTM A-106-2019



JGK



ISO 9001:2015



ISO 9001:2015



ISO 9001:2015



ISO 9001:2015



ISO 9001:2015

El material se encuentra identificado con las siglas "JGK"

Cant		Descripción	LOTE	Colada	ANÁLISIS QUÍMICO											PROPIEDADES MECÁNICAS							
					C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	Cu	V	C	Trac. Equiv	Fluen Mpa	Alarg. %	Estirac. %	Drza HB	Trat. Term.		
10.00		TAPONES 1 1/2"	NPT	18309		0,250	0,250	0,720	0,011	0,012	0,040	0,030	-	0,060	-	535	290	35	-	152	-		
4.00		CODO 90° Roscado S/3000 3" Galv	NPT	27028-02022		0,230	0,290	0,730	0,110	0,013	0,040	0,020	0,010	0,040	0,001	509	273	32	51	154	-		
4.00		NIPLES SCH. 80 3"x300mm.	Galv. NPT	38669		0,170	0,230	0,620	0,009	0,001	0,040	0,014	0,010	0,060	0,001	461	303	51	-	-	-		
2.00		UNION DOBLE Roscada S/6000 2"	NPT	22054629		0,257	0,240	0,610	0,019	0,008	0,200	0,060	0,020	0,132	0,002	410	222	25	51	140	-		
				7K (TUERCA)		0,240	0,200	0,660	0,013	0,009	0,190	0,070	0,020	0,220	0,003	518	292	37	23	157	-		
				7K (EMPALME)																			
4.00		TAPA Roscada S/6000 1"	NPT	27230307		0,230	0,160	0,690	0,023	-	0,010	0,010	0,000	0,000	-	483	294	33	58	149	-		
350.00		NIPLES SCH. 160 1"x100mm.	NPT	190308		0,220	0,200	0,450	0,020	0,017	0,013	0,009	-	0,005	-	455	270	30	-	-	-		


Jorge A. Kolman
Socio Gerente