

RTON® 4779
OC: 5321 / 5914 / 5968

Sres OIL METAL SA
Lote 4, Manzana 66, Parque Industrial Centenario
(Q8309) Ciudad de Centenario, provincia del Neuquén.

Se certifica que:
Los accesorios se proveen en Acero al Carbono, forma y dimensiones ASME B16.11-2016, Norma de material ASTM A-105-2019
Los nipples se proveen de tubo sin costura ASTM A-106-2019

233



JGK

JGK ACCESORIOS SRL



MANUFACTURING SYSTEM
CERTIFIED
ISO 9001:2015



MANUFACTURING SYSTEM
CERTIFIED
ISO 9001:2015

GESTION DE LA CALIDAD
RS 9000.3P22

El material se encuentra identificado con las siglas "JGK"

Cant		Descripción	LOTE	Colada	ANÁLISIS QUÍMICO											PROPIEDADES MECÁNICAS							
					C %	Si %	Mn %	P %	S %	Cr %	Ni %	Mo %	Cu %	V %	C Equiv	Trac. Mpa	Fluen Mpa	Alarg. %	Estirac. %	Drza HB	Trat. Term.		
10.00		TAPONES 1 1/2"	NPT		18309	0.250	0.250	0.720	0.011	0.012	0.040	0.030	-	0.060	-	-	535	290	35	-	152	-	
4.00		CODO 90º Roscado S/3000 3" Galv	NPT		27028-10222	0.230	0.290	0.730	0.110	0.013	0.040	0.020	0.010	0.040	0.001	-	509	273	32	51	154	-	
4.00		NIPLES SCH. 80 3"x300mm.	Galv. NPT		38669	0.170	0.230	0.620	0.009	0.001	0.040	0.014	0.010	0.060	0.001	-	461	303	51	-	-	-	
2.00		UNION DOBLE Roscada S/6000 2"	NPT		22054629	0.257	0.240	0.610	0.019	0.008	0.200	0.060	0.020	0.132	0.002	-	410	222	25	51	140	-	
					7K (TUERCA)	0.240	0.200	0.660	0.013	0.009	0.190	0.070	0.020	0.220	0.003	-	518	292	37	23	157	-	
					7K (EMPALME)																		
4.00		TAPA Roscada S/6000 1"	NPT		27230307	0.230	0.160	0.690	0.023	-	0.010	0.010	0.000	0.000	-	-	483	294	33	58	149	-	
350.00		NIPLES SCH. 160 1"x100mm.	NPT		190308	0.220	0.200	0.450	0.020	0.017	0.013	0.009	-	0.005	-	-	455	270	30	-	-	-	


Jorge A. Kolman
Socio Gerente

J.L. Suarez, Jueves 16 de febrero de 2023