

CERTIFICADO DE CALIDAD REF: 4779 023

Sres

OIL METAL SA  
Lote 4, Manzana 66, Parque Industrial Centenario  
(Q8309) Ciudad de Centenario, provincia del Neuquén.

RTON° 4779  
OC: 5321 / 5914 / 5968



JGK ACCESORIOS SRL

Se certifica que:

Los accesorios se proveen en Acero al Carbono, forma y dimensiones ASME B16.11-2016. Norma de material ASTM A-105-2019

Los nipples se proveen de tubo sin costura ASTM A-106-2019



GESTION  
DE LA CALIDAD  
RI 9000.3P22

El material se encuentra identificado con las siglas "JGK"

| Cant   | Descripción                     | LOTE      | Colada      | ANÁLISIS QUÍMICO |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         | PROPIEDADES MECÁNICAS |           |          |            |         |             |  |  |
|--------|---------------------------------|-----------|-------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-----------------------|-----------|----------|------------|---------|-------------|--|--|
|        |                                 |           |             | C %              | Si %  | Mn %  | P %   | S %   | Cr %  | Ni %  | Mo %  | Cu %  | V %   | C Equiv | Trac. Mpa             | Fluen Mpa | Alarg. % | Estirac. % | Drza HB | Trat. Term. |  |  |
| 10.00  | TAPONES 1 1/2"                  | NPT       | 18309       | 0.250            | 0.250 | 0.720 | 0.011 | 0.012 | 0.040 | 0.030 | -     | 0.060 | -     | -       | 535                   | 290       | 35       | -          | 152     | -           |  |  |
| 4.00   | CODO 90° Roscado S/3000 3" Galv | NPT       | 27028-C0202 | 0.230            | 0.290 | 0.730 | 0.110 | 0.013 | 0.040 | 0.020 | 0.010 | 0.040 | 0.001 | -       | 509                   | 273       | 32       | 51         | 154     | -           |  |  |
| 4.00   | NIPLES SCH. 80 3"x300mm.        | Galv. NPT | 38669       | 0.170            | 0.230 | 0.620 | 0.009 | 0.001 | 0.040 | 0.014 | 0.010 | 0.060 | 0.001 | -       | 461                   | 303       | 51       | -          | -       | -           |  |  |
| 2.00   | UNION DOBLE Roscada S/6000 2"   | NPT       | 22054629    | 0.257            | 0.240 | 0.610 | 0.019 | 0.008 | 0.200 | 0.060 | 0.020 | 0.132 | 0.002 | -       | 410                   | 222       | 25       | 51         | 140     | -           |  |  |
|        |                                 |           | 12055639    | 0.240            | 0.200 | 0.660 | 0.013 | 0.009 | 0.190 | 0.070 | 0.020 | 0.220 | 0.003 | -       | 518                   | 292       | 37       | 23         | 157     | -           |  |  |
| 4.00   | TAPA Roscada S/6000 1"          | NPT       | 27230307    | 0.230            | 0.160 | 0.690 | 0.023 | -     | 0.010 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | -     | -       | 483                   | 294       | 33       | 58         | 149     | -           |  |  |
| 350.00 | NIPLES SCH. 160 1"x100mm.       | NPT       | 190308      | 0.220            | 0.200 | 0.450 | 0.020 | 0.017 | 0.013 | 0.009 | -     | 0.005 | -     | -       | 455                   | 270       | 30       | -          | -       | -           |  |  |

Jorge A. Kolman  
Socio Gerente

J.L. Suarez, Jueves 16 de febrero de 2023