

RTON® 4779  
OC: 5321 / 5914 / 5968

Sres OIL METAL SA  
Lote 4, Manzana 66, Parque Industrial Centenario  
(Q8309) Ciudad de Centenario, provincia del Neuquén.

Se certifica que:  
Los accesorios se proveen en Acero al Carbono, forma y dimensiones ASME B16.11-2016, Norma de material ASTM A-105-2019  
Los nipples se proveen de tubo sin costura ASTM A-106-2019

233



**JGK**

**JGK ACCESORIOS SRL**



MANUFACTURING SYSTEM  
CERTIFIED  
ISO 9001:2015



MANUFACTURING SYSTEM  
CERTIFIED  
ISO 9001:2015

GESTION DE LA CALIDAD  
RS 9000.3P22

El material se encuentra identificado con las siglas "JGK"

| Cant   |  | Descripción                     | LOTE      | Colada | ANÁLISIS QUÍMICO |       |       |       |       |       |       |       |       |       | PROPIEDADES MECÁNICAS |           |           |          |            |         |             |   |
|--------|--|---------------------------------|-----------|--------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-----------|-----------|----------|------------|---------|-------------|---|
|        |  |                                 |           |        | C %              | Si %  | Mn %  | P %   | S %   | Cr %  | Ni %  | Mo %  | Cu %  | V %   | C Equiv               | Trac. Mpa | Fluen Mpa | Alarg. % | Estirac. % | Drza HB | Trat. Term. |   |
| 10.00  |  | TAPONES 1 1/2"                  | NPT       |        | 183C9            | 0.250 | 0.250 | 0.720 | 0.011 | 0.012 | 0.040 | 0.030 | -     | 0.060 | -                     | -         | 535       | 290      | 35         | -       | 152         | - |
| 4.00   |  | CODO 90º Roscado S/3000 3" Galv | NPT       |        | 27028-10222      | 0.230 | 0.290 | 0.730 | 0.110 | 0.013 | 0.040 | 0.020 | 0.010 | 0.040 | 0.001                 | -         | 509       | 273      | 32         | 51      | 154         | - |
| 4.00   |  | NIPLES SCH. 80 3"x300mm.        | Galv. NPT |        | 38669            | 0.170 | 0.230 | 0.620 | 0.009 | 0.001 | 0.040 | 0.014 | 0.010 | 0.060 | 0.001                 | -         | 461       | 303      | 51         | -       | -           | - |
| 2.00   |  | UNION DOBLE Roscada S/6000 2"   | NPT       |        | 22054629         | 0.257 | 0.240 | 0.610 | 0.019 | 0.008 | 0.200 | 0.060 | 0.020 | 0.132 | 0.002                 | -         | 410       | 222      | 25         | 51      | 140         | - |
|        |  |                                 |           |        | 7K (TUERCA)      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                       |           |           |          |            |         |             |   |
|        |  |                                 |           |        | 7K (EMPALME)     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                       |           |           |          |            |         |             |   |
| 4.00   |  | TAPA Roscada S/6000 1"          | NPT       |        | 12055639         | 0.240 | 0.200 | 0.660 | 0.013 | 0.009 | 0.190 | 0.070 | 0.020 | 0.220 | 0.003                 | -         | 518       | 292      | 37         | 23      | 157         | - |
|        |  |                                 |           |        | 6A               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                       |           |           |          |            |         |             |   |
|        |  |                                 |           |        | 3G               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                       |           |           |          |            |         |             |   |
| 350.00 |  | NIPLES SCH. 160 1"x100mm.       | NPT       |        | 27230307         | 0.230 | 0.160 | 0.690 | 0.023 | -     | 0.010 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | -                     | -         | 483       | 294      | 33         | 58      | 149         | - |
|        |  |                                 |           |        | 190308           | 0.220 | 0.200 | 0.450 | 0.020 | 0.017 | 0.013 | 0.009 | -     | 0.005 | -                     | -         | 455       | 270      | 30         | -       | -           | - |

  
Jorge A. Kolman  
Socio Gerente