Universidade do Vale do Itajaí Escola do Mar, Ciência e Tecnologia NID (Núcleo Integrado de Disciplinas)

Algoritmos e Programação (22760)

Definição do trabalho da M3

JOGO DA MEMÓRIA

Data de entrega: 06/07/2025. (até 23:59)

Modalidade: 3 integrantes. Qualquer trabalho feito individualmente, em dupla ou com o número de alunos maior que 3, sem consentimento do professor não será aceito.

Visão Geral:

1	4	5	2
7	2	8	7
3	6	1	4
6	5	3	8

O jogo da memória é um clássico jogo formado por peças que apresentam uma figura em um dos lados. Cada figura se repete em duas peças diferentes. Para começar o jogo, as peças são postas com as figuras voltadas para baixo, para que não possam ser vistas. O jogador deve, na sua vez, virar duas peças. Caso as figuras sejam iguais, ele recolhe consigo esse par. Se forem peças diferentes, estas são viradas novamente, e a vez é passada ao participante seguinte. Ganha o jogo quem tiver descoberto mais pares, quando todos eles tiverem sido recolhidos.

Bom jogo!

REGRAS PARA O DESENVOLVIMENTO

O jogo deverá, inicialmente, definir uma matriz principal com todas as posições preenchidas, isso porque o jogo irá utilizar essa matriz principal para gerar a matriz jogo.

A matriz deve ser composta por no mínimo 16 peças (caractere ou número) (8 pares, 4x4). Inicie o jogo, aplicando, **aleatoriamente**, uma das seguintes operações na matriz principal para gerar a matriz gabarito (a matriz gabarito deverá ser preenchida durante a execução do algoritmo, ou seja, não é permitido ter ela já disponível no algoritmo):

- 1. Sem modificação: a matriz gabarito será uma cópia da matriz principal.
- 2. **Transposta**: obtida transportando-se ordenadamente os elementos das linhas da matriz principal para as colunas da matriz gabarito.

MATR	Z P	RII	NCI	L	MATE	RIZ	TR	AN	ISP	OSTA
1	4	5	2			1	7	3	6	
7	2	8	7			4	2	6	5	
3	6	1	4			5	8	1	3	

6 5 3 8	2 7 4 8

3. **Invertida por linha**: obtida transportando-se ordenadamente os elementos das últimas linhas da matriz principal para as primeiras linhas da matriz gabarito.

MATRIZ PRINCIPAL				MATRIZ INVERTIDA POR LINHA						
Ī	4 5	2			<u>.</u>	5 5	3	8		
7	2 8	_			_	3 6	1	4		
3	6 1	4				7 2	8	7		
6	5 3	8			:	L 4	5	2		

4. **Invertida por coluna**: obtida transportando-se ordenadamente os elementos das últimas colunas da matriz principal para as primeiras colunas da matriz gabarito.

MATE	MATRIZ PRINCIPAL					MATRIZ INVERTIDA POR COLUNA						
Γ	1	4	5	2		2	5	4	1			
Ī	7	2	8	7		7	8	2	7			
	3	6	1	4		4	1	6	3			
	6	5	3	8		8	3	5	6			

Após a geração da matriz gabarito deverá ser criada a matriz jogo (com todas as posições vazias). Essa matriz é a matriz que será exibida e utilizada para a marcação dos pares descobertos.

Uma vez que a matriz gabarito e a matriz jogo estão preparadas o jogador poderá iniciar as jogadas respeitando as seguintes regras:

- Haverá apenas um jogador jogando sozinho, "contra o programa" .
- Em cada jogada, o jogador informa a posição (linha e coluna) das peças a serem "viradas" (mostradas).
- O programa deve mostrar o valor destas peças. Caso as peças tenham o mesmo valor, estas ficam indisponíveis e aparece a mensagem "JOGADA OK". Caso contrário, aparece a mensagem "JOGADA NOK".
- O jogador pode fazer um número de jogadas igual ao triplo dos pares. Por exemplo, para 8 pares, 24 jogadas
- O jogo encerra quando o jogador encerrar o número de jogadas ou até ele descobrir todos os pares.
- Durante o jogo, o programa deve mostrar quantidade de jogadas realizadas pelo jogador.
- No encerramento deve ser apresentada uma mensagem de vitória ou derrota.

Obs.: Para o desenvolvimento do código não poderão ser utilizadas funções ou structs. Os Trabalhos que fizerem uso, serão desconsiderados e atribuídos a nota zero.

Dicas de desenvolvimento:

O código, a seguir, exemplifica o uso das funções rand() e srand(), ÚNICAS PERMITIDAS (Exceto as com parecer do professor);

- rand() gera um número pseudo-aleatório entre 0 e RAND_MAX, mas essa faixa pode ser facilmente alterada com o operador de resto da divisão inteira.
- srand() gera uma nova semente aleatória baseada no parâmetro passado entre os parênteses da função. É comum utilizar a função time(), pois ela pega o horário do sistema que muda a cada milésimo de segundo. Note que se a função srand() não for utilizada a sequência de números pseudo-aleatórios gerados pela função rand() será sempre a mesma.

```
1
     #include <iostream>
 2
     #include <time.h> //para habilitar a função time
 3
     using namespace std;
 4
 5
     int main()
 6
     {
 7
          srand(time(NULL)); //semente randomica gerada a partir da hora do sistema
 8
9
          int numeroAleatorio;
10
          numeroAleatorio = rand()%10; //0 %(mod) coloca os números gerados entre 0 e o resto da divisão-1
11
12
13
          cout << numeroAleatorio << endl;</pre>
14
15
```

Outros dois comandos bastante úteis no desenvolvimento de programas no console, são os comandos system("cls") e system("pause").

- system ("cls") é um comando que limpa a tela do console (clear screen). Esse comando é
 bastante útil, pois em uma tela limpa é mais fácil dar destaque aquilo que se está mostrando no
 momento.
- system("pause") é um comando útil, principalmente quando usado em conjunto com o system("cls"), pois ele pausa a execução da aplicação até que o usuário aperte qualquer tecla, bastante útil quando se quer exibir algo antes de limpar a tela para iniciar uma nova execução.

Defesa (Obrigatória)

Durante a defesa serão realizados questionamento sobre o trabalho realizado pelo grupo. A defesa é obrigatória e deverá ser feita pelos integrantes do grupo na aula. Se algum integrante não estiver presente durante a aula de defesa, deverá justificar a falta, o mesmo defenderá posteriormente em data a ser agendada com o professor. Lembre-se que este trabalho é referente a M3 e logo após o mesmo, o semestre se encerra. FIQUE ATENTO.

^{*}Os comandos equivalentes ao system("cls") e system("pause") no linux/MacOS são respectivamente o system("clear") e system("read 0 -p").

Entregas:

- Postar no repositório criado especialmente para o trabalho no material didático:
 Bill, Elon, Steve_TrabalhoT3. (cpp ou .rar)
- Código fonte desenvolvido: é de responsabilidade do grupo verificar se o arquivo postado é o correto. O envio de material inacessível, corrompido ou ausente, terá a nota zerada.

Critérios de Avaliação:

- 1. Organização e clareza do código = 5% da nota.
- 2. Identificação dos autores e Comentários pertinentes e oportunos no código = 10% da nota.
- 3. Funcionamento correto conforme a especificação = 40% da nota.
- 4. Recursos da linguagem utilizados = 20% da nota.
- 5. Apresentação do código = 25% da nota.
- 6. Adicional para o jogo que apresentar um Menu inicial para interação do jogador -dica de opções: Iniciar Jogo, Sobre, Como Jogar e Sair.

Obs.: Todas as notas relativas ao código dependem do desempenho na defesa. Cada um do grupo necessariamente precisa apresentar um trecho do trabalho, cabe ressaltar que o professor irá solicitar que o mesmo explique outro trecho do programa.

Sem a defesa o trabalho terá nota ZERO.

Não será aceito trabalho entregue fora da data prevista no sistema.