

4. Alcance del proyecto (heurística y serendipia) V2.

La aplicación FlickrIt se caracterizará por un algoritmo basado en el machine learning de gustos y el motor de serendipia, basado en el algoritmo de Skinner.

4.1 Funcionalidades que se incluirán

A. Machine learning

- **Mecánica de deslizamiento (swipe):** El algoritmo interpretará cada deslizamiento como una señal de interés.
 - **Swipe a la derecha:** Se registra como un "me gusta". El sistema priorizará mostrar productos de esa misma categoría o con etiquetas similares.
 - **Swipe a la izquierda:** Se registra como un "no me gusta". El sistema temporalmente evitará que vuelva a salir esa categoría para que no canse al usuario.
 - **Tiempo de visión:** Aunque no se toque la pantalla, el tiempo cuenta. Si el usuario se detiene en una foto, el algoritmo lo cuenta como interés. Si hace un deslizamiento rápido hacia abajo, lo interpreta como desinterés.
- **Caducidad del interés :** El sistema entenderá que las necesidades de compra son temporales. Si se detecta la compra de un producto (ej. una mesa), el algoritmo dejará de recomendar mesas inmediatamente, asumiendo que la necesidad está cubierta. Esto corrige el error común de seguir mostrando lo que ya se ha comprado.

Sin embargo, podrá sugerir productos complementarios (ej. una lámpara para esa mesa).

B. El motor de serendipia (El algoritmo de Skinner)

- **Factor sorpresa :** Siguiendo la lógica de la "Caja de Skinner", el sistema no mostrará siempre productos acordes a los gustos del usuario. También introducirá aleatoriamente productos que no tienen nada que ver con el perfil del usuario. El objetivo es generar curiosidad e incertidumbre "¿qué saldrá después?" para mantener al usuario deslizando.
- **Detección de aburrimiento:** El algoritmo será dinámico. Si detecta que el usuario deja de dar "me gusta" o pasa las fotos muy rápido (bajada de interés), el sistema activará automáticamente el factor sorpresa, mostrando productos radicalmente diferentes para intentar captar su atención de nuevo.

4.2. Límites del sistema (qué no se desarrollará)

- **No es un buscador avanzado:** FlickrIt está diseñado para proponer productos, no para recibir órdenes exactas. Por ello, no desarrollaremos un motor de búsqueda complejo por palabras clave. La idea es que el usuario descubra, no que busque.
- **Aprendizaje Interno:** El algoritmo será un sistema cerrado. No utilizaremos datos de otras redes sociales (Instagram, Facebook) ni cookies del navegador. El aprendizaje se limitará exclusivamente a los gestos (swipes) y compras que se realicen dentro de nuestra aplicación.

4.3. Entregables principales

Al finalizar, entregaremos lo siguiente relacionado con el algoritmo:

1. **Código del algoritmo:** El script funcional encargado de decidir el orden y prioridad de los productos.
2. **Diagrama de flujo lógico:** Un esquema visual explicando las decisiones del sistema tras un "me gusta" o "no me gusta" y cómo elige el siguiente producto.

4.4. Criterios de aceptación

El algoritmo se considerará terminado y funcional si cumple lo siguiente:

- **Reacción al swipe:** Comprobar que, tras varios descartes (izquierda) de una categoría, esta deja de aparecer en el feed.
- **Aparición sorpresa:** Verificar que tras un tiempo de navegación, el usuario recibe al menos un producto "inesperado" (fuera de sus gustos) para confirmar que la serendipia funciona.
- **Prueba de caducidad:** Simular una compra y verificar que el sistema deja de recomendar ese producto específico inmediatamente.