

CENTRO DE ENSEÑANZA CONCERTADA "Gregorio Fernández"

GETvsPOST

| | GET | POST |
|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Historial | Los parámetros | Los parámetros no se |
| | permanecen en el historial | guardan en el historial del |
| | porque forman parte de la | navegador |
| | URL | |
| Guardar en Favoritos | Es posible | No es posible |
| Cached | Es posible | No es posible |
| Visibilidad | Es visible para todos, se | No se muestra en la URL |
| | mostrará en la barra de | |
| | direcciones del navegador | |
| Usabilidad | No se debe utilizar para | Utilizado para enviar |
| | enviar contraseñas e | contraseñas y otra |
| O a manufactura in the house | información sensible | información sensible |
| Comportamiento botón | Las solicitudes se vuelven | El navegador suele avisar |
| Atrás y Reenviar | a ejecutar pero no se puede volver a enviar al | al usuario de que los datos tendrán que volver a |
| | servidor, si el HTML se | enviarse |
| | almacena en el cache del | enviaise |
| | navegador | |
| Restricciones en la | El límite de longitud de la | Sin restricciones |
| longitud | URL es de 2048 | Cirrodinedicties |
| 1011911010 | caracteres, pero varía | |
| | según el navegador y el | |
| | servidor web | |
| Seguridad | Es menos seguro porque | Es más seguro ya que no |
| | los datos enviados forman | se guardan en el historial y |
| | parte de la URL | en los log del servidor, |
| | | siempre que los datos |
| | | vayan cifrados en la |
| | | comunicación (SSL/TLS) |
| Hacked | Más fácil de hackear | Más difícil de hackear |