1. ¿Qué ocurre si olvidas añadir la bandera [L] en una regla de reescritura y hay más reglas después?

Apache puede continuar procesando las reglas siguientes, lo que podría provocar nuevas reescrituras y resultados inesperados. [L] detiene el procesamiento de reglas en esa pasada.

2. ¿Por qué es necesario AllowOverride All para que funcionen las reglas definidas en un .htaccess?

Porque permite que Apache acepte directivas como RewriteEngine y RewriteRule dentro de ese archivo. Si está configurado como AllowOverride None, esas directivas no se pueden utilizar allí.

3. ¿Qué diferencia hay entre RewriteRule y RewriteCond?

RewriteRule define el patrón de la URL y la acción que se debe realizar. RewriteCond establece una condición adicional que debe cumplirse para aplicar la regla siguiente.

4. ¿Qué ventaja de rendimiento tendría mover las reglas del .htaccess directamente al VirtualHost?

Puede mejorar el rendimiento porque Apache no necesita buscar y leer los archivos .htaccess durante las peticiones. Las reglas configuradas directamente en el VirtualHost se procesan sin esa comprobación adicional.

5. En la regla de URLs amigables del apartado 5, ¿qué representa $1 y de dónde proviene su valor?

$1 representa el contenido capturado por el primer grupo entre paréntesis de la expresión regular. En ^producto/([0-9]+)$, si solicitamos /producto/15, el grupo captura 15 y ese valor se utiliza en el parámetro id.