

中山大学博士学位论文

中山大学博士毕业论文 LATEX 模板(试用)

LAT_EX Template for Master's Thesis of Sun Yat-sen University (Draft)

专业名称: 核技术及应用

学位申请人: 小明

指导教师: 大明(副教授)

论文答辩委员会主席:	
4 П.	
成员:	

论文题目:中山大学博士毕业论文 IATEX 模板(试用)

专业:核技术及应用

硕士生:小明

指导教师: 大明(副教授)

摘 要

摘要内容应概括地反映出本论文的主要内容,主要说明本论文的研究目的、内容、方法、成果和结论。要突出本论文的创造性成果或新见解,不要与引言相混淆。语言力求精练、准确,硕士论文摘要以800-1200字为宜。在摘要的下方另起一行,注明本文的关键词(3-5个)。关键词是供检索用的主题词条,应采用能覆盖论文主要内容的通用技术词条(参照相应的技术术语标准)。按词条的外延层次排列,外延大的排在前面,每个关键词用";"分开,最后一个关键词不打标点符号。

关键词:博士学位论文; LATEX 模板; 中山大学

Title: LATEX Template for Master's Thesis of Sun Yat-sen University (Draft)

Major: Nuclear Technology and Application

Name: Xiaoming

Supervisor: Assoc. Prof. Daming

ABSTRACT

The content of the abstract should generally reflect the main content of this paper, and mainly explain the research purpose, content, methods, results and conclusions of this paper. The creative achievements or new ideas of this paper should be highlighted, and should not be confused with the introduction. The language should be concise and accurate, and the length of abstract of the master's thesis should be properly. Start another line at the bottom of the summary, indicating the keywords of this article. Keywords are subject terms for retrieval, and general technical terms that can cover the main contents of the paper shall be adopted (refer to the corresponding technical terminology standards). According to the extension level of the entries, the ones with large extension are in the front, and each keyword is marked with "," separate, the last keyword is not punctuated.

Keywords: Undergraduate thesis, LATEX template, Sun Yat-sen University

目 录

第1章 简介	1
1.1 节标题	1
1.1.1 小节标题	1
1.2 脚注	1
第2章 浮动体	2
2.1 三线表	2
2.2 插图	3
2.3 算法环境	3
第3章 数学	4
3.1 符号及公式	4
3.2 定理与证明	4
参考文献	6
攻读博士学位期间取得的研究成果	7
附录 A 补充材料	8
A.1 补充章节	8
致谢	9

插图目录

A 1	되다고 (-) Mi	\sim
·, ı	冬 岸布 Λ 元物	
Z- I	乳	,
	→ 1 1 1田~ / /1 1 1/ 1 · · · · · · · · · · · · · · ·	_

表格目录

2-1	典型的实验对比表格	2
2-2	较为复杂的表格(涉及单元格的合并与拆分)	2

符号说明

- R 实数空间
- λ 通常表示矩阵的特征值,也用于最优化目标的正则化参数
- *i*, *j*, *k* 一般用作集合或序列的指标
- $\|\cdot\|_1$ 向量的 ℓ^1 范数
- $\|\cdot\|_2$ 向量的 ℓ^2 范数
- $\|\cdot\|_F$ 矩阵的 Frobenius 范数

$$\sum_{i=1}^{n} a_i$$
 对 a_i 求和

第1章 简介

1.1 节标题

1.1.1 小节标题

1.1.1.1 小小节标题

本模板 SYSUThesis 作为中山大学研究生学位论文的 LATEX 试用模板,参照《中山大学本科生毕业论文(设计)写作与印制规范》、《中山大学研究生学位论文格式要求》 以及中国科学技术大学研究生学位论文 LATEX 模板编写。

1.2 脚注

加脚注①。

^①测试一下脚注: Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

第2章 浮动体

本章将介绍本模板的浮动体,包括表格、插图以及算法环境。

2.1 三线表

三线表是论文写作中常见的表格形式,一般的表格如表2-1所示:

Method	Pixel Acc.	Mean Acc.	Mean Iu.
Liu 等人 ^[1]	76.7	-	-
Tighe 等人 ^[2]	78.6	39.2	-
FCN-16s ^[3]	85.2	51.7	39.5
Deeplab-LargeFOV ^[4]	85.6	51.2	39.7
Grid-LSTM5	86.2	51.0	41.2

表 2-1 典型的实验对比表格

较为复杂的表格:

表 2-2 较为复杂的表格(涉及单元格的合并与拆分)

区域	外侧核热功率 (MW)	内侧核热功率 (MW)	结构	结构核热功率 (MW)
第一壁涂层	20.0	13.4	第一壁	151.7
第一壁结构层	70.2	48.1	为 空	131.7
Be-1 区	37.9	26.5		
Li₄SiO₄-1 ⊠	126.7	86.8	氚增殖区	736.2
Be-2 区	133.6	94.1	川(七百7年12	130.2
Li ₄ SiO ₄ -2 ⊠	134.4	96.2		

编制表格应简单明了,表达一致,明晰易懂,表文呼应、内容一致。排版时表格字 号略小,或变换字体,尽量不分页,尽量不跨节。表格太大需要转页时,需要在续表上 方注明"续表",表头页应重复排出。

2.2 插图

有些人可能听说"IATEX 只能使用 eps 格式的图片",甚至把 jpg 格式转为 eps。事实上,这种做法已经过时。而且每次编译时都要要调用外部工具解析 eps,导致降低编译速度。所以我们推荐矢量图直接使用 pdf 格式,位图使用 jpeg 或 png 格式。




图 2-1 图片插入示例

关于图片的并排,推荐使用较新的 subcaption 宏包,不建议使用 subfigure 或 subfig 等宏包,但对于多张图片还是不宜使用 LATEX 直接插入,应将所需插入的图片先用 PowerPoint 排列、拼接,再标号,生成一张图片,再整个插入论文中。

2.3 算法环境

模板中使用 algorithm2e 宏包实现算法环境。关于该宏包的具体用法,请阅读宏包的官方文档。

```
算法 2.1
            算法示例1
   Data: this text
   Result: how to write algorithm with LATEX2e
1 initialization;
2 while not at end of this document do
      read current;
3
      if understand then
5
          go to next section;
          current section becomes this one;
6
7
      else
          go back to the beginning of current section;
8
      end
10 end
```

注意,我们可以在论文中插入算法,但是不推荐在正文部分插入大段代码。

第3章 数学

3.1 符号及公式

带左半边大括号的核反应方程式,如式(3-1)所示:

$$\begin{cases} D + D \rightarrow T \, (1.01 \; MeV) + p \, (3.03 \; MeV) \\ D + D \rightarrow {}^{3}He \, (0.82 \; MeV) + n \, (2.45 \; MeV) \\ D + T \rightarrow \alpha \, (3.52 \; MeV) + n \, (14.06 \; MeV) \\ D + {}^{3}He \rightarrow \alpha \, (3.67 \; MeV) + p \, (14.67 \; MeV) \end{cases} \tag{3-1}$$

狄拉克函数 δ_{ij} 的表达式:

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$
 (3-2)

一般的公式:

$$\vec{v}_{cm} = \frac{m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2}{m_1 + m_2} \tag{3-3}$$

超长的公式[5]:

$$\int_{0}^{\pi} \int_{0}^{2\pi} \sin \theta_{3} \frac{\exp(-\alpha v_{cm}^{2})}{v_{cm}} \sinh(\mu \gamma v_{r} v_{cm}) d\phi_{3} d\theta_{3} = \frac{2\pi \sqrt{\pi}}{4\sqrt{\alpha} v_{3} u_{3}} \exp\left(\frac{(\mu \gamma v_{r})^{2}}{4\alpha}\right)$$

$$\times \left(\operatorname{erf}\left(\frac{\mu \gamma v_{r} + 2\alpha(v_{3} - u_{3})}{2\sqrt{\alpha}}\right) - \operatorname{erf}\left(\frac{-\mu \gamma v_{r} + 2\alpha(v_{3} - u_{3})}{2\sqrt{\alpha}}\right) \right)$$

$$+ \operatorname{erf}\left(\frac{-\mu \gamma v_{r} + 2\alpha(v_{3} + u_{3})}{2\sqrt{\alpha}}\right) - \operatorname{erf}\left(\frac{\mu \gamma v_{r} + 2\alpha(v_{3} + u_{3})}{2\sqrt{\alpha}}\right) \right)$$

$$(3-4)$$

输入矩阵:

$$A_{m \times n} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$
(3-5)

3.2 定理与证明

定义 3.1 这是一个定义。

假设	3.1	这是一个	个假设。

证明 这是一个证明。

参考文献

- [1] LIU C, YUEN J, TORRALBA A. Sift flow: Dense correspondence across scenes and its applications [J]. Pattern Analysis and Machine Intelligence, IEEE Transactions on, 2011, 33(5): 978-994.
- [2] TIGHE J, LAZEBNIK S. Finding things: Image parsing with regions and per-exemplar detectors[C]// Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2013: 3001-3008.
- [3] LONG J, SHELHAMER E, DARRELL T. Fully convolutional networks for semantic segmentation[C]// Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2015: 3431-3440.
- [4] CHEN L C, PAPANDREOU G, KOKKINOS I, et al. Semantic image segmentation with deep convolutional nets and fully connected crfs[C/OL]//ICLR. 2015. http://arxiv.org/abs/1412.7062.
- [5] APPELBE B, CHITTENDEN J. The production spectrum in fusion plasmas[J]. Plasma Physics and Controlled Fusion, 2011, 53(4): 045002.

攻读博士学位期间取得的研究成果

- [1] **Qiu H**, Lai J, Huang J, et al. Semi-supervised discriminant analysis based on UDP regularization[C]//2008 19th International Conference on Pattern Recognition. IEEE, 2008: 1-4.
- [2] **Qiu H**, Liu W, Lai J H. Gender recognition via locality preserving tensor analysis on face images[C]//Asian Conference on Computer Vision. Springer, Berlin, Heidelberg, 2009: 601-610.
- [3] **Qiu H**, Pham D S, Venkatesh S, et al. A fast extension for sparse representation on robust face recognition[C]//2010 20th International Conference on Pattern Recognition. IEEE, 2010: 1023-1027.
- [4] **Qiu H**, Pham D S, Venkatesh S, et al. Innovative sparse representation algorithms for robust face recognition[J]. International journal of innovative computing, information & control, 2011, 7(10): 5645-5667.
- [5] **Qiu H**, Chen X, Liu W, et al. A fast ℓ_1 -solver and its applications to robust face recognition[J]. Journal of Industrial and Management Optimization (JIMO), 2012, 8: 163-178.

附录 A 补充材料

A.1 补充章节

补充内容。

致谢

在我的博士论文完成之际,首先感谢我的导师大明副教授以及同课题组的 C 老师。两位老师时常监督论文进度,并对论文的结构与逻辑提出很多宝贵意见,为论文按时、有质量地完成起了关键作用。感谢我的父母和家人,在中法核的七年中,我的每一个重要决定都有着他们的支持,让我能一步一步坚定地走下去。感谢同课题组的 Z 师姐和W 师弟,在课题组一年,带我下的馆子数量比我前六年的总和都多。

感谢 Microsoft 旗下的 GitHub 为本论文的代码提供托管服务; 感谢中山大学中法核的 X 同学以及 585 所的工程师 L 提供了本论文所需要的数据以及对计算方法进行了一定指导; 感谢中山大学超算队为论文提供了 Latex 模板; 感谢法国 CEA 的 Y 同学对Latex 使用上的指导; 感谢 728 所的工程师 D 提供了 Notability 的使用权; 感谢我的朋友们,一路走来,有友情相伴,生活便多了几分色彩。感谢 Diana,粉红色的小羽毛球每次都会提醒我要好好吃饭; 感谢 Eileen,让我知道生活再忙再累,也要抽空去吃自己喜欢的火锅,也告诉我某些东西对我来说是一颗糖,应该是锦上添花的那种,而不是戒断反应的那种; 感谢 Bella,告诉我要好好锻炼身体,也告诉我勇敢牛牛,不怕困难,干就完事了; 感谢 Ava,告诉我就算是一只随波漂流的水母,也要拥有自己的梦想; 感谢 Carol,告诉我要珍惜眼前人,否则拥有再多的骑士也找不回失去的公主。

短短致谢,不能表达对每一个人的感谢,正如短短论文,不能代表在中法核的七年,也如短短七年,不能代表我的人生。凡是过往,皆为序章,望自己在未来的生活中能牢牢把握前进的方向,不忘初心。