

BridgeHs

KEM ctxt

auth value

padding

mark

mac

seedPacketPayload

32B b' \x14C|\xdb\xd8\x[...]

32B b'\x8e")6/\x978\x0[...]

45B b' <> \xd7; \xfb \xd8 \[...]

32B b' \x97\xd3Gh_XIR\x|...

```
32B b'0\xbe\x0b\xad\xfa|...
```

0E b'

14	43	49	db	d8	f6	13	74	7b	d3	67	bf	e9	4e	c9	25
a9	13	f7	94	34	71	a7	c6	dc	6c	03	a1	99	f7	4b	47
8e	22	29	36	2f	97	38	08	66	8a	2e	a8	69	e5	a9	8c
6d	89	92	e0	34	a9	e7	6f	a6	d6	3b	fd	89	a2	f7	48
3c	3e	d7	3b	fb	d8	ae	e4	5c	16	e6	9b	26	56	c4	ae
32	3e	0b	4f	fa	84	08	9e	77	ef	a8	9a	c1	95	71	64
4b	b6	77	3a	b1	4e	1a	56	9c	cd	31	d4	25	97	d3	47
68	5f	58	49	52	8c	5e	b6	70	65	0f	6f	d1	2e	bc	89
e6	47	83	8b	41	6d	21	4a	ed	2c	de	be	1a	30	be	0b
ad	f8	c8	61	02	ba	b6	5f	82	41	53	5b	28	96	42	19
9e	c3	d4	7e	05	dc	2f	2e	e8	9d	35	e9	bb			