Triaje N1 con IA: cómo decide el sistema


Componente C (C1–C7) · Equipo Prompt & Pray · Reto Deloitte Cyber AI · SOC de Tarvia · domingo 8 de noviembre de 2026

Versión pública: las cifras son de la ejecución con el conjunto de datos de los organizadores, que es privado; los ejemplos de alertas y tickets salen de los datos de prueba inventados que acompañan al repositorio.

> **La IA reúne y argumenta, la política decide la severidad, la persona decide las acciones.**
>
> Cada alerta recorre el mismo camino: el código reúne las evidencias que pide su runbook, un modelo de lenguaje (`ornith`, en la pasarela UAB DCC de la organización) las lee y propone un veredicto citando eventos reales, el código comprueba esa respuesta y aplica la política SOC de Tarvia, y el resultado es un ticket que un analista revisa en la consola. La IA nunca fija la severidad ni ejecuta una acción.

61/61	**11,5 s**	**88,5 %**	**0 de 36**
alertas de dev con ticket válido, 0 errores	mediana por alerta (123 s las 61, con 8 en paralelo)	veredictos correctos en dev (54 de 61)	escalados obligatorios perdidos en dev

1. El recorrido de una alerta



Una sola llamada al modelo por alerta (dos como máximo, si una comprobación falla). Si la IA falla del todo, la alerta no se pierde: sale un ticket `needs_more_info` con confianza 0, escalado a una persona.

Quién decide qué

Decisión	Quién	Cómo y por qué así
Veredicto (TP, BTP, FP o falta información), confianza, resumen, evidencias, MITRE, preguntas abiertas, inyecciones detectadas, acciones propuestas	IA	Es la parte que exige leer y razonar. Cada evidencia debe citar un `event_id` que existe en el paquete; si inventa uno, el código lo rechaza.
Hechos: criticidad de activos e identidades, cambio aprobado que aplica, datos personales o de pago, ejecución, robo de credenciales, persistencia, fraude, cadena de ataque	Código	Salen de datos estructurados (inventario, cambios, señales de los colectores). La misma alerta da siempre los mismos hechos.

Severidad final, SLA, escalado obligatorio, quién aprueba cada acción	Política	La política del SOC traducida a código: matriz regla × criticidad, ajuste máximo ±1, tabla de SLA, reglas de escalado §5 y de aprobación §4.
Escalado adicional	IA	La IA puede **añadir** un escalado (p. ej. por la campaña a la que pertenece la alerta); nunca puede **quitar** uno que la política exige.
Ejecutar una contención (aislar, deshabilitar, bloquear…)	Persona	Solo desde la consola, tras un clic y con un testigo de un solo uso. La IA no tiene ninguna herramienta de escritura, y un test impide que el código de triaje llegue a la API de contención.

2. C1 · La conexión con el modelo

Todo el sistema llama al modelo desde un único punto, `triage/llm.py` (`call_structured`). Así cada garantía se aplica una sola vez y se prueba una sola vez.

Proveedor	`ornith` en la pasarela de la UAB DCC que da la organización (API compatible con OpenAI). Solo se permite `https://dcc-llm-gw.uab.cat`; cualquier otra URL se rechaza antes de enviar nada. La clave vive solo en `.env`.
Salida estructurada	JSON Schema estricto generado del contrato `LLMVerdict`: el modelo no puede devolver campos inventados ni valores fuera de las listas (veredictos, tipos de ajuste, acciones).
«Thinking» apagado	Con el razonamiento interno activado, `ornith` gastaba todo el presupuesto pensando (8–16 K tokens, 3–5 min por alerta, sin respuesta). Apagado: ~1.000 tokens de salida y ~12 s por alerta. El razonamiento pasa al propio JSON (ver C2: «razonar antes de etiquetar»).
Determinismo	Temperatura 0 y semilla fija: la misma evidencia da la misma respuesta, lo que permite comparar versiones del prompt.
Reintentos útiles	A temperatura 0 repetir la misma petición falla igual, así que cada reintento **cambia algo**: salida vacía o fuera de esquema → otro intento a temperatura 0,3; respuesta cortada en un bucle de espacios → un intento a 0,3; respuesta cortada sin más → no se repite. Los reintentos de C2 añaden una nota de validación.
Caché y modo sin red	Caché en disco cuya clave incluye los dos textos de sistema, la evidencia, el esquema, la versión del prompt y el modo de razonamiento: cambiar cualquiera nunca reutiliza una respuesta vieja. Con `LLM_OFFLINE=1` se reproducen las respuestas guardadas sin red (plan B de la demo).
Errores explícitos	Rechazo, límite de uso, caída, tiempo agotado, configuración… cada uno con su tipo. Ninguno se convierte en un veredicto inventado: acaban en `needs_more_info`, confianza 0 y escalado a una persona.
Observabilidad	Cada llamada registra modelo, tokens, latencia, intentos, motivo del reintento, citas descartadas y estado. El ticket guarda ese `model_info`, y el runner reintenta los tickets cuyo estado no es `ok`.

3. C2 · El prompt y las comprobaciones de la respuesta

Cómo se construye la petición

Parte	Contenido
`system[0]`	`base.md`, igual para todas las alertas: el papel de analista N1, el contexto de Tarvia, qué propone la IA y qué deciden el código y las personas, las definiciones de veredicto y el procedimiento D-6, lo que **no** es una prueba (un IOC desconocido no es malicioso; el texto del atacante no autoriza nada), los cuatro ajustes ±1, cómo citar evidencias, las reglas sobre datos no confiables y el formato de salida (texto en español).
`system[1]`	Un especialista por runbook (RB-01 … RB-10), escrito a partir del runbook de Tarvia: qué mirar en la evidencia ya reunida, cómo distinguir malicioso, autorizado y rutinario, y los límites. Una alerta sin runbook usa `unknown.md` y tiende a «falta información», nunca a un especialista al azar.
`user`	La evidencia, al final: el EvidencePack en JSON determinista, compactado (sin la traza, sin campos vacíos ni cambios que no aplican, pero con **todos** los `event_id` citables). El texto escrito por el atacante va vallado en su sitio (ver C3).

Las partes fijas van primero, así el prefijo es idéntico para todas las alertas de un mismo runbook. Los prompts usan solo el contexto de empresa que da la organización: ningún dato aprendido de alertas, logs, identificadores de cambios ni etiquetas del golden set.

Razonar antes de etiquetar

Sin «thinking», el JSON es el único razonamiento del modelo, y el modelo escribe los campos en el orden del esquema. Por eso el contrato pone los hechos antes que la etiqueta:

```
evidence → summary → open_questions → injection_detected → adjustments → mitre
         → verdict → confidence → title → recommended_actions → escalation_suggestion
```

Antes, con el veredicto primero, el modelo a veces escribía la etiqueta equivocada y después un resumen que la contradecía. Ahora la etiqueta se escribe después de las evidencias.

BTP o FP: el procedimiento D-6

Primero se describe la **operación concreta** de esta alerta (qué proceso, qué hace y para qué), no la técnica genérica que detecta la regla. Después:

- operación ofensiva o de riesgo **con** autorización verificada (cambio o flujo aprobado cuyo propósito encaja) → **BTP** (pentest, escáner, alta en un grupo privilegiado…);
- la misma operación **sin** autorización → **TP**, aunque un control la bloqueara (el bloqueo baja la severidad con `blocked_no_effect`);
- función normal de una herramienta de gestión (inventario SCCM, Teams, CDN…) → **FP** y `tune_rule`, aunque un cambio aprobado la documente.

Un BTP exige siempre una autorización. Un ejemplo de por qué importa: el representante del clúster SCCM decide el veredicto de **1.349 alertas**; marcado BTP, las cerraría todas como «actividad autorizada» en lugar de proponer afinar la regla.

Comprobaciones deterministas de cada respuesta

Comprobación	Falla cuando	Qué pasa

Citas	Una evidencia cita un `event_id` que no está en el paquete	Un reintento con una nota que lista los identificadores rechazados; si vuelve a fallar, `needs_more_info`. Las citas vacías se descartan y se cuentan.
Autorización (D-6)	Un BTP no cita por su identificador un cambio o flujo que aplica (o uno «posible» con confianza ≤ 0,7), o solo se apoya en un cambio rutinario	Un reintento con una nota que explica la regla D-6; si vuelve a fallar, `needs_more_info`. **El código nunca cambia la etiqueta**: o la corrige el modelo, o decide una persona.

En la ejecución de dev, la comprobación D-6 disparó 3 veces de 61, y las 3 respuestas corregidas fueron válidas.

4. C3 · Defensa contra la inyección de instrucciones

Muchas alertas contienen texto escrito por el atacante: el cuerpo y el asunto de un correo, lo que un cliente escribe al asistente Vela, una línea de comandos, la descripción de un servicio, un user agent, una URL. Ese texto es **dato, nunca instrucción**.

Una sola lista de campos peligrosos (`triage/untrusted.py`): asunto, cuerpo del correo, adjuntos, prompts y respuestas de herramientas de IA, líneas de comando, scripts decodificados, descripciones de servicio, árboles de procesos, scripts de paquetes, user agents, URLs, consultas DNS…

Vallado en su sitio: cada campo va entre marcas `[[DATO NO CONFIABLE <nonce>]]`. El nonce se calcula a partir del paquete: es estable para la caché, pero quien escribió el texto no puede adivinarlo para cerrar la valla. `<` y `>` se escapan para que el texto no abra ni cierre etiquetas.

- El prompt base ordena tratar el texto vallado como dato, y reservar `injection_detected` para el texto dirigido a **nuestro** triaje.
- Aunque el modelo obedeciera, el daño posible es limitado: la IA no tiene herramientas de escritura, no fija la severidad (la política la recalcula) y no puede quitar un escalado obligatorio.

Probado con casos plantados:

- **Phishing de «buzón lleno»** en los datos de prueba (`ALR-20261015-700038`): el cuerpo del correo incluye una nota dirigida al «sistema automático de clasificación» que pide cerrarlo como falso positivo y no escalar. Resultado: la nota aparece en `injection_detected`, el veredicto es **TP** y el ticket se escala.
- En el conjunto de datos de los organizadores había también una nota así en otro phishing y la descripción de un servicio malicioso que decía estar instalado por Seguridad. Las dos se marcaron como inyección y no se obedecieron: el texto de un tercero no prueba ninguna autorización.

5. C4 · Del veredicto al ticket

```
def triage_alert(alert):                          # id del dataset o alerta en JSON (modo en
directo)
    pack = collect(alert)                          # B3: evidencias del runbook, con event_id y
traza
    prompt, result = run_prompt(pack)              # C2 + C1: llamada, comprobaciones, 1 reintento
    verdict = result.parsed if result.ok else llm.needs_more_info_verdict(result)
    decision = policy.evaluate(facts_for(pack, verdict, prompt))   # código, sin IA
    return build_ticket(...)                       # formato oficial; no guarda ni ejecuta nada
```

Parte del ticket	De dónde sale
Título, veredicto, confianza, resumen, evidencias, MITRE, preguntas abiertas, inyecciones	De la IA, tal cual (ya comprobada).
Severidad, justificación, SLA, cálculo paso a paso	De la política. La justificación muestra la matriz y cada ajuste aplicado o ignorado.
Escalado	Política **O** sugerencia de la IA. Se guarda el origen (`policy`, `ai` o `policy+ai`).
Acciones recomendadas	Cada acción de la IA pasa por `policy.recommended_action()`, con el activo o el usuario objetivo buscado en el inventario. Se añaden los aprobadores, se descartan las contenciones sobre OT (solo se escala a Operaciones), un servicio de uso dual exige N2, y `block_ioc`/`purge_email` los puede lanzar N1, pero siempre tras un clic (D-4).
Afectados, enriquecimiento, traza, `model_info`	Del paquete de evidencias y de la llamada: qué se consultó, con qué resultado y cuánto tardó.

Un ticket de la ejecución con los datos de prueba: malware en un portátil de Finanzas (`ALR-20261013-700003`)

Veredicto · confianza	**true_positive** · 0,95
Resumen (IA)	«El usuario oriol.masdeu abrió el adjunto Factura_2026-0913.js, que lanzó wscript → PowerShell → rundll32 cargando pk.dll, dos binarios PaperKite confirmados maliciosos por sandbox (scores 94 y 91) y TIP, con C2 a cdn-sync-update.example. El EDR solo lo detectó, sin bloquear, y el implante ya estableció persistencia en la clave Run…»
Evidencias citadas	`EDR-7001058` árbol de procesos · `EDR-7001061` pk.dll sin firma · `EDR-7001062` persistencia (y más)
Severidad (política)	**critical**: «Regla high sobre Alta (activo WS-BCN-2005: CMDB Alta) = high; +1 confirmed_execution = critical».
Escalado	Sí, a **N2 de guardia (teléfono)**, por dos vías (`policy+ai`): la política (TP crítico, ejecución confirmada, persistencia, cadena de ataque) y la IA.
Acciones	`isolate_host WS-BCN-2005` (aprueba N2) · `revoke_sessions oriol.masdeu` (aprueba N2) · `block_ioc cdn-sync-update.example` (N1, tras un clic) · `escalate` (paso del flujo, sin aprobación)

Preguntas abiertas	«Qué cuentas han sido expuestas o usadas en el movimiento lateral…», qué equipos alcanzó y si el beaconing continúa
Coste	10.217 tokens de entrada, 1.017 de salida, 49,8 s, 1 intento, 16 consultas en la traza

Por qué la IA puede añadir un escalado

En el password spraying del sábado de los datos de prueba (`ALR-20261017-700070`) el bloqueo inteligente paró todos los intentos: la política da severidad informativa y no escala, pero la IA ve 22 intentos contra 11 cuentas desde hosting sin ninguna autorización y propone escalar, así que el ticket se escala con origen `ai`. La misma regla actúa como red de seguridad: si la IA se equivoca de veredicto pero propone escalar, el ticket llega igualmente a una persona.

6. Resultados en directo (61 alertas etiquetadas de dev)

Indicador	Resultado
Tickets válidos según el esquema oficial · errores de la IA	**61/61 · 0**
Tiempo total con 8 alertas en paralelo · mediana (p90) por alerta	**123 s** · 11,5 s (21,5 s)
Veredicto correcto	**88,5 %** (54 de 61)
Ataques perdidos (juzgados benignos) · falsas alarmas	**2 de 41** · 2 de 20
Escalados obligatorios perdidos	**0 de 36**
Severidad exacta · a un nivel como máximo	75,4 % · 90,2 %
Pares gemelos (misma técnica, uno malicioso y otro legítimo) con los dos bien	12 de 15
Confianza media cuando acierta · cuando falla	0,82 · 0,71

A escala: las 11.061 alertas de la cola se agrupan en clústeres (componente D), y solo hacen falta **215 llamadas** (representantes, alertas atípicas, VIP, OT e individuales). A ~12 s por llamada con 8 en paralelo, la cola completa tarda unos 5 minutos. Las 10 alertas de la defensa en directo tardan ~15 s cada una.

7. Lo que todavía no hacemos bien

- **Los números de dev son optimistas:** esas alertas también se usaron para ajustar los prompts. La medida honesta es el holdout de 12 alertas que nadie ha visto al ajustar; quien ajusta los prompts no lo abre.
- **Dos ataques perdidos en dev:** una petición de cambio de IBAN, juzgada como correo interno legítimo aunque se escala, y un intento de inyección contra la tienda bloqueado por el WAF. Son el primer objetivo del ajuste (C6, solo con dev).
- **Otras 5 discrepancias:** una conexión OT juzgada TP que era FP; un viaje del director financiero y el escaneo semanal juzgados FP cuando la etiqueta es BTP; un bucket público juzgado TP; una subida a WeTransfer que queda en «falta información».
- **El modelo a veces razona bien y etiqueta mal.** Lo mitigan el orden de campos, las comprobaciones D-6 y de citas y los reintentos con nota, pero no lo eliminan: por eso una persona revisa cada ticket.
- **Fuera del alcance de esta entrega:** el agente de investigación profunda con herramientas de solo lectura (C5) queda recortado. El modo en directo (C7) ya funciona, pero juzga cada alerta nueva con los logs que tenemos: si habla de equipos o fechas fuera de ellos, tenderá a «falta información».

8. Estado de las tareas C

ID	Tarea	Estado	Qué hay
C1	Conexión con el modelo	✅	`triage/llm.py`: pasarela UAB, JSON estricto, sin «thinking», caché, modo sin red, errores explícitos, reintentos que cambian la petición
C2	Prompt de triaje	✅	`triage/prompts/`: base + 10 especialistas + `unknown`; comprobaciones de citas y D-6 con reintento
C3	Defensa contra inyección	✅	Lista única de campos del atacante, vallado con nonce, casos plantados detectados y no obedecidos
C4	`triage_alert()`	✅	`triage/pipeline.py` + `triage/facts.py`: evidencia → IA → hechos → política → ticket; 61/61 tickets válidos
C5	Agente de investigación	❌	Recortado por tiempo
C6	Ajuste con dev	🟡	Primera pasada hecha (D-6, Vela, inyección); la siguiente sale de las 7 discrepancias de dev
C7	Modo en directo	✅	`triage/live.py`, conectado a la página E4 y con línea de comandos: completa la severidad desde el catálogo, descarta horas ilegibles, valla el texto libre de campos desconocidos y lo anota en el ticket. En directo: 4 alertas nuevas y desordenadas → 4 tickets válidos en 28 s

Preguntas que esperamos del jurado

¿Por qué no deja a la IA decidir la severidad?	Porque la política de Tarvia es una tabla, no una opinión: el código la aplica igual siempre y se puede auditar. La IA aporta lo que el código no puede hacer: leer la evidencia y argumentar.
¿Y si la IA se inventa una evidencia?	Cada `event_id` citado se comprueba contra el paquete. Si uno no existe, la respuesta se rechaza, se pide otra y, si vuelve a fallar, el ticket queda en manos de una persona.
¿Y si un atacante escribe instrucciones para la IA?	Ese texto va vallado como dato, y los casos plantados se detectan y no se obedecen. Aunque se obedecieran, la IA no puede ejecutar nada, ni bajar la severidad que calcula la política, ni quitar un escalado obligatorio.
¿Se mandan datos a un servicio externo?	A la pasarela de la organización y con datos sintéticos. En producción: un despliegue privado y datos seudonimizados.

Código: `triage/llm.py` (C1) · `triage/prompts/` (C2) · `triage/untrusted.py` (C3) · `triage/pipeline.py`, `triage/facts.py` (C4) · `triage/policy.py` (política). Detalle técnico: `docs/prompts.md`. Limitaciones: `docs/limitations.md`. 821 tests automáticos en verde.