

kde instalado no freeBSD como iniciar ele , pois ele inicia em uma shell

Se o KDE Plasma já está instalado no FreeBSD, mas ao iniciar você cai apenas em uma **shell (TTY)**, provavelmente falta configurar o servidor gráfico e/ou o gerenciador de login.

1. Verifique se o KDE está instalado

Na shell, rode:

```
Bash
```

Se estiver instalado, podemos configurar o Xorg e o KDE.

2. Instale os componentes necessários

```
Bash
```

Se você estiver usando uma versão do FreeBSD em que os nomes dos pacotes sejam diferentes, me diga qual versão:

```
Bash
```

3. Ative o SDDM

O **SDDM** é a tela gráfica de login do KDE.

Edite:

```
Bash
```

e adicione:

```
dbus_enable="YES"  
sddm_enable="YES"
```

≡ ChatGPT ▾

Entrar

Cadastre-se gratuitamente

4. Ative o serviço

Sem precisar reiniciar:

Bash

```
sudo service dbus start  
sudo service sddm start
```

Se tudo estiver correto, deverá aparecer a **tela gráfica de login do KDE**.

Depois, para iniciar automaticamente o KDE toda vez que o computador ligar, o `sddm_enable="YES"` no `/etc/rc.conf` já cuida disso.

Se você prefere não usar SDDM

Também é possível iniciar o KDE diretamente com `startx`, mas para um desktop KDE completo no FreeBSD eu recomendo **SDDM + Plasma**.

Se você me passar o resultado de:

Bash

```
freebsd-version  
pkg info | grep -Ei 'kde|plasma|xorg|sddm'
```

eu posso te dizer **exatamente o que está faltando na sua instalação** e quais comandos executar.



Atomic Solutions

Anúncio ...

Outsourcing de TI

Outsourcing de TI sob medida: alocamos o profissional de tecnologia certo!

Anúncios não influenciam as respostas obtidas do ChatGPT. Seus chats continuam privados. Saiba mais sobre anúncios e personalização >

not enough space on var/cache/pkg

Esse erro significa que o `/var` **está sem espaço**, especificamente em `/var/cache/pkg`. O `pkg` está tentando baixar/armazenar os pacotes ali e não consegue.

Primeiro veja quanto espaço existe:

Bash

```
df -h /var
df -h /
```

Depois, você pode limpar o cache de pacotes com:

Bash

```
sudo pkg clean -ay
```

Isso remove os pacotes `.pkg` já baixados e normalmente libera bastante espaço.

Também veja o tamanho do cache:

Bash

```
sudo du -sh /var/cache/pkg
```

Se ainda estiver sem espaço, procure o que está ocupando o `/var` :

Bash

```
sudo du -h -d 1 /var | sort -h
```

Se o `/var` estiver em uma partição pequena

Isso é relativamente comum em instalações do FreeBSD com particionamento manual. Nesse caso, limpar o cache pode não ser suficiente. Podemos verificar exatamente como seu disco está particionado:

Bash

```
df -h
```

gpart show

Não apague arquivos manualmente de /var ainda, principalmente de /var/db/pkg .

Se você mandar aqui a saída de:

Bash

df -h

gpart show

eu consigo te indicar **o que pode ser removido ou como aumentar o espaço do /var** sem correr o risco de quebrar o FreeBSD.



ChatGPT é uma IA e pode cometer erros.