Laboratório de Programação IV (DCC156)

Aula 09 - 2014.1

www.ufjf.br/ciro_barbosa

Depto. Ciência da Computação

Local L205 -2as e 5as de 21-23 hs

Java Server Pages (JSP)

Recursos

- Scripts
- Ações
- Diretivas
- Tags

Ações - useBean

setProperty

```
<jsp:useBean id = "guest" scope = "page"
  class = "com.ufjf.si.lab4.GuestBean" />
<jsp:setProperty name = "guest" property = "*" />
```

Java Server Pages (JSP)

Recursos

- Scripts
- Ações
- Diretivas : page, include, taglib <%@ %>
- Tags

Diretivas Page

Define configurações de página para o container de JSP processar.

Atributos

language, extends, import, session, buffer autoFlush, isThreadSafe, info, errorPage isErrorPage, ContentType, pageEncoding isELIgnored

language

A linguagem de criação de scripts usada no JSP

extends

Especifica a classe do qual o JSP pode herdar.

import

Especifica nomes de tipos e/ou pacotes que o JSP pode usar.

session

Especifica se a página participa de uma sessão.

buffer

Especifica o tamanho do buffer do objeto out.

autoFlush

Especifica (true) se esvaziamento do buffer deve ser automático, quando preenchido.

isThreadSafe

Especifica (true) se a página é segura para thread.

info

Especifica uma string de informações que descreve a página.

errorPage

Especifica página de erro para a qual a execução será direcionada se uma excessão não for capturada.

isErrorPage

Especifica se a página atual é uma página de erro que será invocada em resposta a um erro em outra página.

True: objeto implicito exception será criado.

False: erro de tradução no uso do exception.

ContentType

Especifica o tipo MIME da resposta ao cliente.

O tipo text/html é o padrão.

pageEncoding

Especifica a codificação de caractere da página JSP. O padrão é ISO-8859-1.

isELIgnored

Especifica se o centainer deve avaliar expressões que utilizam a *Expression Language* (EL) [4].

Diretiva - page

Exemplos

```
<%-- configurações de página --%>
```

- <%@ page errorPage = "guestBookErrorPage.jsp" %>
- <%@ page import = "java.util.*" %>
- <%@ page import = "com.ufjf.si.lab4.*" %>

JSP - Diretivas

Include

Inclui o conteúdo de outro recurso uma vez, em tempo de tradução do JSP.

JSP - Diretivas


taglib

Permite aos programadores utilizarem novos tags de bibliotecas de tags que encapsulam funcionalidades complexas.

JSP - Exemplo

Guest Book

```
web
guestBookErrorPage.jsp
guestBookLogin.jsp
guestBookView.jsp
src
guestBean.java
guestDataBean.java
```



JSP - Exercícios

 Modifique o exemplo GuestBook para permitir que o usuário veja os resultados da pesquisa sem respondê-la. Envie sua solução zipada pelo Moodle.

Os fontes estão disponíveis no site do professor.

JSP - Exercícios

2) Preencha as lacunas em cada uma das seguintes afirmações:

a)	A açãotem a capacidade de corresponder parâmetros de solicitação com as propriedades do mesmo nome em um bean.
b)	Há quatro componentes-chaves para os JSPs:,, e
c)	Os objetos implicitos tem 4 escopos:,, e
d)	A diretivaé processada uma vez em tempo de tradução do JSP e faz com que o conteúdo seja copiado no JSP.
e)	As classes e interfaces específicas à programação JSP são encontradas nos pacotes e
f)	Os JSPs normalmente executam como parte de um servidor Web que é referido como o(a)
g)	Os componentes de script do JSP incluem,,, e

Envie suas respostas como solução de um exercício do Moodle.

Referências

- [1] Site Prof. Ciro. http://www.ufjf.br/ciro_barbosa
- [2] Internet & World Wide Web Como Programar. Terceira Edição. Deitel. Bookman.
- [3] Java como programa. 6a edição. Deitel. Prentice Hall. (Pap.27, tem na biblioteca).
- [4]ExpressionLanguages.

http://Java.sun.com/developer/EJTechTips/2004/tt0126.html