

Activer la page de connexion

La plateforme peut demander une connexion avant d'afficher quoi que ce soit. Tant que rien n'est configure, elle démarre sans connexion : c'est le mode poste local, et c'est normal.

Aucun mot de passe n'est stocké ni envoyé par l'application. L'identification est déléguée à Google, qui gère déjà les mots de passe et la double authentification. L'application ne répond qu'à une question : **cette adresse a-t-elle le droit d'entrer ?** La réponse vit dans `.streamlit/secrets.toml`, un fichier que seul l'administrateur peut modifier — un droit d'accès modifiable depuis l'application protégée ne protégerait rien.

1. Créer l'identifiant Google (une seule fois, ~10 minutes)

1. Ouvrir <https://console.cloud.google.com/> et créer un projet (nom libre).
2. Menu **APIs et services** → **Ecran de consentement OAuth**. - Type **Externe**, renseigner le nom de l'application et un email de contact. - Dans **Utilisateurs test**, ajouter les adresses qui se connecteront tant que l'application n'est pas publiée.
3. Menu **Identifiants** → **Créer des identifiants** → **ID client OAuth**. - Type : **Application Web**. - **URI de redirection autorisés** : `http://localhost:8501/oauth2callback` (ajouter aussi l'adresse en ligne le jour d'un déploiement, avec le même suffixe `/oauth2callback`).
4. Copier l'**ID client** et le **Code secret du client**.

2. Remplir le fichier de secrets

```
cp .streamlit/secrets.toml.template .streamlit/secrets.toml
python -c "import secrets; print(secrets.token_hex(32))" # pour cookie_secret
```

Puis renseigner dans `.streamlit/secrets.toml` : `cookie_secret`, `client_id`, `client_secret`, et les adresses dans `[acces]`.

```
[acces]
emails = ["collaboratrice@exemple.fr"] # liste VIDE = tout compte Google entre
admins = ["ton.adresse@exemple.fr"]
```

3. Verifier

```
streamlit run CHRUTH_APP.py
```

Attendu : un écran « Se connecter », puis la plateforme. La barre laterale affiche l'adresse connectee et un bouton **Se deconnecter**.

Gerer les acces au quotidien

Objectif	Geste
Ouvrir l'acces a quelqu'un	Ajouter son adresse dans <code>emails</code> , relancer l'app
Retirer un acces	Retirer son adresse de <code>emails</code> , relancer l'app
Ouvrir a tout compte Google	Laisser <code>emails = []</code>
Desactiver la connexion	Commenter toute la section <code>[auth]</code>

Une adresse refusee voit un message qui nomme les administrateurs a contacter : un refus sans recours transforme un reglage a corriger en impasse.

Points de vigilance

- `.streamlit/secrets.toml` est ignore par git. Ne jamais le commiter, ne jamais le joindre a une livraison — il ouvre l'acces a l'application.
- En deploiement Streamlit Community Cloud, ces valeurs se saisissent dans **Settings** → **Secrets**, pas dans un fichier.
- Changer `cookie_secret` deconnecte tout le monde. C'est le geste a faire si on soupconne une fuite.