

Activer la page de connexion

La plateforme peut demander une connexion avant d'afficher quoi que ce soit. Tant que rien n'est configure, elle démarre sans connexion : c'est le mode poste local, et c'est normal.

Aucun mot de passe n'est stocké ni envoyé par l'application. L'identification est déléguée à Google, qui gère déjà les mots de passe et la double authentification. L'application ne répond qu'à une question : **cette adresse a-t-elle le droit d'entrer ?** La réponse vit dans `.streamlit/secrets.toml`, un fichier que seul l'administrateur peut modifier — un droit d'accès modifiable depuis l'application protégée ne protégerait rien.

1. Créer l'identifiant Google (une seule fois, ~10 minutes)

1. Ouvrir <https://console.cloud.google.com/> et créer un projet (nom libre).
2. Menu **APIs et services** → **Ecran de consentement OAuth**. - Type **Externe**, renseigner le nom de l'application et un email de contact. - Dans **Utilisateurs test**, ajouter les adresses qui se connecteront tant que l'application n'est pas publiée.
3. Menu **Identifiants** → **Créer des identifiants** → **ID client OAuth**. - Type : **Application Web**. - **URI de redirection autorisés** : `http://localhost:8501/oauth2callback` (pour l'application en ligne, ajouter aussi son adresse suivie du même suffixe — voir l'étape 4).
4. Copier l'**ID client** et le **Code secret du client**.

2. Remplir le fichier de secrets

```
cp .streamlit/secrets.toml.template .streamlit/secrets.toml
python -c "import secrets; print(secrets.token_hex(32))" # pour cookie_secret
```

Puis renseigner dans `.streamlit/secrets.toml` : `cookie_secret`, `client_id`, `client_secret`, et les adresses dans `[acces]`.

```
[acces]
emails = ["collaboratrice@exemple.fr"] # liste VIDE = tout compte Google entre
admins = ["ton.adresse@exemple.fr"]
```

3. Verifier

```
streamlit run CHRUTH_APP.py
```

Attendu : un écran « Se connecter », puis la plateforme. La barre latérale affiche l'adresse connectée et un bouton **Se déconnecter**.

4. Activer la connexion sur l'application en ligne

L'application déployée sur Streamlit Community Cloud ne lit pas `.streamlit/secrets.toml` : ce fichier n'est pas envoyé, et c'est voulu. Les mêmes valeurs se saisissent dans le tableau de bord, ou seul le propriétaire du compte entre.

Tant que rien n'y est saisi, **l'application en ligne démarre sans connexion** : le mode poste local devient alors une porte ouverte sur Internet. C'est la seule étape qui sépare les deux situations.

1. Google Cloud → **Identifiants** → l'ID client de l'étape 1 → **URI de redirection autorisées** → ajouter l'adresse en ligne suivie de `/oauth2callback`, par exemple `https://chruth-plateforme.streamlit.app/oauth2callback`. Garder aussi l'adresse locale : les deux cohabitent dans la même liste.
2. Ouvrir <https://share.streamlit.io>, puis l'application → menu : → **Settings** → **Secrets**.
3. Coller le contenu ci-dessous, rempli. `redirect_uri` prend ici l'adresse en ligne, pas `localhost` — c'est la différence avec le poste local.

```
[access]
emails = ["collaboratrice@exemple.fr"]
admins = ["ton.adresse@exemple.fr"]

[auth]
redirect_uri = "https://chruth-plateforme.streamlit.app/oauth2callback"
cookie_secret = "" # python -c "import secrets; print(secrets.token_hex(32))"

[auth.google]
client_id = ""
client_secret = ""
server_metadata_url = "https://accounts.google.com/.well-known/openid-configuration"
```

4. **Save**. L'application redémarre seule. Recharger la page doit afficher l'écran « Se connecter » à la place de l'accueil.

Tant que l'écran de consentement Google reste en mode **Test**, seules les adresses inscrites en **Utilisateurs test** peuvent se connecter, même si elles figurent dans `emails`. Deux listes, à deux endroits : une adresse absente de l'une ou de l'autre n'entre pas.

Gerer les acces au quotidien

Objectif	Geste
Ouvrir l'acces a quelqu'un	Ajouter son adresse dans <code>emails</code> , relancer l'app
Retirer un acces	Retirer son adresse de <code>emails</code> , relancer l'app
Ouvrir a tout compte Google	Laisser <code>emails = []</code> (poste local seulement)
Desactiver la connexion	Commenter toute la section <code>[auth]</code>

En ligne, ces gestes se font dans **Settings** → **Secrets** ; l'application redemarre seule apres l'enregistrement, sans relance manuelle.

Une adresse refusee voit un message qui nomme les administrateurs a contacter : un refus sans recours transforme un reglage a corriger en impasse.

Points de vigilance

- `.streamlit/secrets.toml` est ignore par git. Ne jamais le commiter, ne jamais le joindre a une livraison — il ouvre l'acces a l'application.
- Une liste `emails` vide est un raccourci commode sur un poste local. Sur une adresse publique, c'est une porte ouverte : n'importe quel compte Google entre, et la base de donnees comme le CRM sont derriere. En ligne, la liste se remplit.
- Le `client_secret` se colle dans le tableau de bord Streamlit et nulle part ailleurs : ni dans le depot, ni dans un message, ni dans un fichier livre.
- Changer `cookie_secret` deconnecte tout le monde. C'est le geste a faire si on soupconne une fuite.
- Une adresse en ligne qui change (renommage de l'application) invalide le `redirect_uri` : la connexion echoue tant que Google et les secrets ne portent pas la nouvelle adresse.