



# GUIA COMPLETO: DEPLOYMENT NETLIFY + SUPABASE



## Objetivo

Fazer deploy do site "Casamento Thalita & Marcelo" no Netlify com banco de dados Supabase, mantendo 100% de funcionalidade no seu domínio personalizado.



## PRÉ-REQUISITOS

- ☐ Conta GitHub (gratuita)
- ☐ Conta Netlify (gratuita)
- ☐ Conta Supabase (gratuita)
- ☐ Domínio registrado no Registro.br (thalitaemarcelo.com.br)
- ☐ Acesso ao painel de controle do seu registrador



## PASSO 1: PREPARAR O CÓDIGO

### 1.1 Extrair o Arquivo

Bash

```
tar -xzf casamento-site-vercel.tar.gz  
cd casamento-thalita-marcelo-deploy
```

### 1.2 Instalar Dependências

Bash

```
npm install  
# ou  
pnpm install
```

### 1.3 Criar arquivo `netlify.toml`

Na raiz do projeto, crie este arquivo:

Plain Text

```
[build]
  command = "npm run build"
  functions = "netlify/functions"
  publish = "dist"

[dev]
  command = "npm run dev"
  port = 3000

[[redirects]]
  from = "/*"
  to = "/index.html"
  status = 200

[[headers]]
  for = "/*"
  [headers.values]
    X-Frame-Options = "SAMEORIGIN"
    X-Content-Type-Options = "nosniff"
    X-XSS-Protection = "1; mode=block"
    Referrer-Policy = "strict-origin-when-cross-origin"
```

## 1.4 Criar arquivo `.env.local`

Plain Text

```
# Supabase
VITE_SUPABASE_URL=https://seu-projeto.supabase.co
VITE_SUPABASE_ANON_KEY=sua-chave-anonima-aqui

# App
VITE_APP_TITLE=Casamento Thalita & Marcelo
VITE_APP_ID=seu-app-id
VITE_APP_LOGO=https://seu-dominio.com/logo.png

# API
VITE_FRONTEND_FORGE_API_URL=https://api.seu-dominio.com
VITE_FRONTEND_FORGE_API_KEY=sua-chave-api
```

## 1.5 Testar Localmente

Bash

```
npm run dev
# Acesse http://localhost:5173
```

## PASSO 2: CONFIGURAR SUPABASE

### 2.1 Criar Projeto Supabase

1. Acesse <https://supabase.com>
2. Clique "New Project"
3. Nome: "casamento-thalita-marcelo"
4. Senha: Guarde com segurança
5. Região: São Paulo (sa-east-1 )
6. Clique "Create new project"
7. Aguarde 2-3 minutos

### 2.2 Executar Script SQL

1. Vá para "SQL Editor"
2. Clique "New Query"
3. Cole o conteúdo de `database-schema-supabase.sql`
4. Clique "Run"
5. Aguarde conclusão (deve aparecer "Success")

### 2.3 Copiar Credenciais

1. Vá para "Settings" → "API"
2. Copie:
  - **Project URL** → `VITE_SUPABASE_URL`
  - **anon public** → `VITE_SUPABASE_ANON_KEY`
3. Salve em local seguro

### 2.4 Configurar CORS no Supabase

1. Vá para "Settings" → "API"
2. Scroll até "Allowed Origins"

### 3. Adicione:

Plain Text

```
https://seu-dominio.netlify.app  
https://thalitaemarclo.com.br  
http://localhost:3000  
http://localhost:5173
```

### 4. Clique "Save"



## PASSO 3: FAZER PUSH PARA GITHUB

### 3.1 Criar Repositório no GitHub

1. Acesse <https://github.com/new>
2. Nome: `casamento-thalita-marcelo`
3. Descrição: "Site de casamento Thalita & Marcelo"
4. Escolha: Público ou Privado
5. Clique "Create repository"

### 3.2 Fazer Push do Código

Bash

```
git init  
git add .  
git commit -m "Initial commit: Casamento Thalita & Marcelo"  
git branch -M main  
git remote add origin https://github.com/seu-usuario/casamento-thalita-marcelo.  
git push -u origin main
```

### 3.3 Verificar `.gitignore`

Certifique-se de que contém:

Plain Text

```
node_modules/  
.env  
.env.local  
.env.*.local
```

```
dist/  
.DS_Store  
.netlify/
```

## PASSO 4: FAZER DEPLOY NO NETLIFY

### 4.1 Conectar Netlify ao GitHub

1. Acesse <https://netlify.com>
2. Clique "Add new site"
3. Clique "Import an existing project"
4. Clique "GitHub"
5. Autorize Netlify a acessar GitHub
6. Selecione o repositório `casamento-thalita-marcelo`
7. Clique "Open"

### 4.2 Configurar Build

Na página de configuração:

#### Build Settings:

- Base directory: (deixe vazio )
- Build command: `npm run build`
- Publish directory: `dist`

#### Environment Variables:

Clique "Add environment variables" e adicione:

Plain Text

```
VITE_SUPABASE_URL = https://seu-projeto.supabase.co  
VITE_SUPABASE_ANON_KEY = sua-chave-anonima  
VITE_APP_TITLE = Casamento Thalita & Marcelo  
VITE_APP_ID = seu-app-id  
VITE_APP_LOGO = https://seu-dominio.com/logo.png
```

### 4.3 Fazer Deploy

1. Clique "Deploy site"

2. Aguarde 2-5 minutos
3. Você receberá uma URL: `https://seu-site-aleatorio.netlify.app`

## 4.4 Verificar Deploy

1. Clique em "Deploys"
  2. Verifique se o status é "Published"
  3. Clique na URL para testar
- 

## PASSO 5: CONFIGURAR DOMÍNIO PERSONALIZADO

### 5.1 Adicionar Domínio no Netlify

1. No painel Netlify, vá para "Site settings"
2. Clique "Domain management"
3. Clique "Add custom domain"
4. Digite: `thalitaemarclo.com.br`
5. Clique "Verify"

### 5.2 Configurar DNS no Registro.br

1. Acesse o painel de controle do Registro.br
2. Vá para "Meus Domínios" → `thalitaemarclo.com.br`
3. Clique "Editar Zona de DNS"
4. Adicione os registros que Netlify forneceu:

**Exemplo (substitua pelos valores do Netlify):**

Plain Text

Tipo: CNAME

Nome: `www`

Dados: `seu-site.netlify.app`

Tipo: A

Nome: `@`

Dados: `75.2.60.5`

1. Salve as alterações

2. Aguarde 24-48 horas para propagação (geralmente 5-30 minutos)

## 5.3 Configurar Redirects

Netlify já tem `netlify.toml` configurado, mas verifique:

1. No painel Netlify, vá para "Redirects"
2. Deve haver uma regra: `/* → /index.html 200`
3. Se não houver, adicione manualmente



## PASSO 6: CONFIGURAR HTTPS/SSL

### 6.1 Netlify (Automático)

- Netlify gera SSL automaticamente
- Seu site terá HTTPS em minutos
- Renovação automática

### 6.2 Supabase (Automático)

- Supabase fornece HTTPS por padrão
- Nenhuma configuração necessária



## PASSO 7: VARIÁVEIS DE AMBIENTE

### Arquivo `.env.local` (Local)

Plain Text

```
# Supabase
VITE_SUPABASE_URL=https://seu-projeto.supabase.co
VITE_SUPABASE_ANON_KEY=sua-chave-anonima-aqui
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=sua-chave-service-role

# App
VITE_APP_TITLE=Casamento Thalita & Marcelo
VITE_APP_ID=seu-app-id
VITE_APP_LOGO=https://seu-dominio.com/logo.png

# API
```

```
VITE_FRONTEND_FORGE_API_URL=https://api.seu-dominio.com
VITE_FRONTEND_FORGE_API_KEY=sua-chave-api
```

## Netlify (Environment Variables)

1. Site settings → Build & deploy → Environment
2. Adicione cada variável
3. Clique "Save"



## PASSO 8: ATUALIZAR CÓDIGO PARA SUPABASE

### 8.1 Criar Cliente Supabase

Crie arquivo `src/lib/supabase.ts` :

TypeScript

```
import { createClient } from '@supabase/supabase-js'

const supabaseUrl = import.meta.env.VITE_SUPABASE_URL
const supabaseAnonKey = import.meta.env.VITE_SUPABASE_ANON_KEY

export const supabase = createClient(supabaseUrl, supabaseAnonKey)
```

### 8.2 Instalar Supabase Client

Bash

```
npm install @supabase/supabase-js
```

### 8.3 Usar em Componentes

TypeScript

```
import { supabase } from '@lib/supabase'

// Buscar dados
const { data, error } = await supabase
  .from('wedding_guests')
  .select('*')

// Inserir dados
```



```
const { data, error } = await supabase
  .from('wedding_guests')
  .insert([[{ name: 'João', email: 'joao@example.com' }]])

// Atualizar dados
const { data, error } = await supabase
  .from('wedding_guests')
  .update({ rsvp_status: 'confirmed' })
  .eq('id', 1)

// Deletar dados
const { error } = await supabase
  .from('wedding_guests')
  .delete()
  .eq('id', 1)
```

## PASSO 9: TESTAR TUDO

### 9.1 Testes Locais

Bash

```
npm run dev
# Testar:
# - Login/Signup
# - Criar convidados
# - Adicionar presentes
# - Enviar mensagens
# - RSVP
```

### 9.2 Testes em Produção

1. Acesse <https://thalitaemarclo.com.br>
2. Teste todas as funcionalidades
3. Verifique console do navegador (F12)
4. Verifique logs do Netlify

### 9.3 Verificar Banco de Dados

1. Acesse Supabase
2. Vá para "Table Editor"

3. Verifique se dados estão sendo salvos
  4. Teste queries SQL
- 



## MONITORAMENTO NO NETLIFY

### Analytics

1. Painel Netlify → "Analytics"
2. Veja: requisições, performance, erros

### Logs

1. Painel Netlify → "Logs"
2. Veja: build logs, deploy logs, função logs

### Alertas

1. Site settings → "Notifications"
  2. Configure alertas para falhas de deploy
- 



## ATUALIZAÇÕES FUTURAS

### Fazer Alterações

1. Edite o código localmente
2. Teste: `npm run dev`
3. Commit: `git commit -m "descrição"`
4. Push: `git push`
5. Netlify faz deploy automaticamente (webhook do GitHub)

### Acompanhar Deploy

1. Vá para "Deploys" no painel Netlify
2. Veja status em tempo real
3. Clique para ver logs

### Atualizar Banco de Dados

1. Faça alterações no Supabase
  2. Ou execute novos scripts SQL
  3. Atualize código para usar novos campos
- 



## TROUBLESHOOTING

### Problema: "Build failed"

#### Solução:

1. Verifique logs: Painel Netlify → Deploys → Ver logs
2. Instale dependências: `npm install`
3. Teste localmente: `npm run dev`
4. Faça push novamente

### Problema: "Cannot find module '@supabase/supabase-js'"

#### Solução:

Bash

```
npm install @supabase/supabase-js
git commit -m "Add supabase dependency"
git push
```

### Problema: "CORS error"

#### Solução:

1. Vá para Supabase → Settings → API
2. Adicione seu domínio em "Allowed Origins"
3. Exemplo: `https://thalitaemarcelo.com.br`

### Problema: "Environment variables not found"

#### Solução:

1. Verifique variáveis no Netlify: Site settings → Environment
2. Redeploy: Painel Netlify → Deploys → Trigger deploy
3. Aguarde 2-5 minutos

## Problema: "Domínio não funciona"

### Solução:

1. Aguarde 24-48h para propagação DNS
2. Verifique registros DNS: `nslookup thalitaemarclo.com.br`
3. Verifique se domínio está verificado no Netlify

## Problema: "SSL Certificate Error"

### Solução:

1. Aguarde 5-10 minutos para Netlify gerar certificado
2. Limpe cache do navegador
3. Tente em modo incógnito

## Problema: "Site retorna 404"

### Solução:

1. Verifique `netlify.toml` está na raiz
  2. Verifique `publish = "dist"` está correto
  3. Verifique build command: `npm run build`
- 



## CHECKLIST FINAL

- ☐ Supabase criado e configurado
- ☐ Script SQL executado
- ☐ Código em GitHub
- ☐ Netlify conectado ao GitHub
- ☐ Environment variables configuradas
- ☐ Build bem-sucedido
- ☐ Site acessível em `seu-site.netlify.app`
- ☐ Domínio personalizado adicionado
- ☐ DNS configurado
- ☐ HTTPS funcionando
- ☐ Banco de dados salvando dados

☐ Todas as funcionalidades testadas

---

## PRONTO!

Seu site está online em:

- **URL:** `https://thalitaemarcelo.com.br`
  - **Banco de Dados:** Supabase (PostgreSQL )
  - **Hospedagem:** Netlify
  - **Domínio:** Seu domínio personalizado
- 

## SUPORTE

### Documentações Úteis

- Netlify: <https://docs.netlify.com>
- Supabase: <https://supabase.com/docs>
- React: <https://react.dev/learn>

### Comunidades

- Netlify Community: <https://community.netlify.com>
  - Supabase Community: <https://github.com/supabase/supabase/discussions>
- 

## DICAS EXTRAS

### Otimizações

- Ative "Asset optimization" no Netlify
- Configure "Preload" para fontes
- Comprima imagens com TinyPNG

### Segurança

- Configure "Security headers" no Netlify
- Use "Signed URLs" no Supabase para arquivos
- Ative "Rate limiting" se necessário

## Performance

- Use CDN do Netlify (automático )
  - Cache de assets (automático)
  - Lazy loading de imagens
- 

**Criado em:** 15/05/2026

**Versão:** 1.0

**Compatível com:** Netlify + Supabase + React