OUBRA — Soumbala Granulés 500 g · Fichier d'impression / Print file

Doypack (stand-up pouch) avec zip · 180 × 260 mm + soufflet 2 × 50 mm · Échelle 1:1 · CMJN/CMYK · Fond perdu / bleed 3 mm · Polices incorporées / fonts embedded · Dieline = ton direct « Dieline » en surimpression

RECTO / FRONT — 180 × 260 mm



VERSO / BACK — 180 × 260 mm



SOUFFLET / BOTTOM GUSSET — 180 × 100 mm (2 × 50 mm)



Couleurs CMJN / CMYK colours (Fogra39)

- Vert forêt / Forest green — C90 M30 Y100 K35
- Vert feuille / Leaf green — C85 M20 Y100 K15
- Vert tendre / Light green — C55 M0 Y100 K0
- Crème / Cream — C0 M3 Y12 K0
- Crème foncé / Dark cream — C5 M10 Y25 K0
- Brun soumbala / Brown — C30 M75 Y100 K40
- Brun néré / Dark brown — C40 M75 Y95 K60
- Rouge OUBRA / OUBRA red — C15 M100 Y70 K10
- Or / Gold — C0 M25 Y95 K0
- Or profond / Deep gold — C15 M45 Y100 K5
- Noir texte / Text black (K only) — C0 M0 Y0 K100

Repères / Marks (ne pas imprimer / do not print)

- Dieline (ton direct / spot) — trait de coupe / cut line
- Soudures / Seals
- Zip
- Zone de sécurité / Safe zone (texte à l'intérieur)

Fiche technique / Technical specification
OUBRA Soumbala Granulés 500 g

Type d'emballage / Pouch type	Sachet tenant debout à soufflet de fond (doypack) avec zip refermable et encoches de déchirure / Stand-up pouch with bottom gusset, press-to-close zipper and tear notches
Dimensions finies / Finished size	L 180 mm × H 260 mm + soufflet de fond 50 mm (100 mm à plat) — soit 18 × 26 + 5 cm / W 180 × H 260 mm + 50 mm bottom gusset (100 mm flat)
Contenance / Fill	500 g soumbala en granulés / 500 g fermented néré granules — à valider par un essai de remplissage / confirm with a fill test
Matériau conseillé / Suggested material	PET mat 12 µm / ALU 7 µm ou VMPET 12 µm / PE 80–100 µm (barrière humidité et odeur, contact alimentaire) / Matte PET 12µ / AL 7µ or VMPET 12µ / LLDPE 80–100µ, food-grade, moisture & odour barrier
Finition / Finish	Mat intégral / Full matte (option : vernis brillant sélectif sur OUBRA et SOUMBALA / optional spot gloss)
Impression / Printing	Héliogravure, 4 couleurs CMJN + blanc de soutien sous toute la surface si film métallisé / Rotogravure, CMYK + white underlay if metallised film
Soudures / Seals	Latérales 8 mm, haut 10 mm, fond 8 mm / Side 8 mm, top 10 mm, bottom 8 mm
Zip & encoches / Zipper & notches	Zip à 35 mm du haut, encoches à 25 mm du haut, des deux côtés / Zipper 35 mm from top, tear notches 25 mm from top, both sides
Coins / Corners	Coins droits (option : arrondis R 5 mm) / Square corners (option: R 5 mm rounded)
Code-barres / Barcode	EAN-13, barres noir 100 % K sur fond blanc, grossissement 94 % / EAN-13, 100% K bars on white, 94% magnification
Lot & dates / Coding	N° de lot, date de fabrication et DLUO à imprimer au jet d'encre sur la soudure du haut / Lot number, production and best-before dates: inkjet-coded on the top seal
Couleurs / Colours	Voir page 1. Respecter les valeurs CMJN ; BAT couleur physique exigé avant production / See page 1. Physical colour proof required before production
Repères / Marks	Dieline, soudures, zip et zone de sécurité sont en tons directs « Dieline » / « Safe_zone » : NE PAS IMPRIMER / Dieline & safe-zone spot colours: DO NOT PRINT

À faire avant d'envoyer en production / Before production:

1. Remplacer le gabarit par celui du fournisseur s'il diffère (dimensions, soudures, zip) / Replace with the supplier's own dieline if different.

2. Remplacer le logo rond provisoire par le fichier original vectoriel / Replace the provisional round logo with the original vector logo file.

3. Code-barres : 6 899000 12345 est un numéro d'exemple. Obtenir un vrai code GS1 et le remplacer / Barcode number is a placeholder — replace with a registered GS1 number.

4. Faire valider le tableau nutritionnel par un laboratoire (l'énergie calculée à partir des protéines, lipides et glucides donne 500 kcal, pas 432 kcal) / Nutrition values to be lab-verified.

5. Vérifier le nom de l'entreprise et les coordonnées, puis signer le BAT / Check company name and contact details, then sign the proof.