TECNOISO

REGISTRO DE CALIBRAÇÃO DE INSTRUMENTO DE DIMENSIONAL - MICRÔMETROS - FAIXA

Cliente:	
Proprietário:	
Instrumento:	Código:
Fabricante:	Modelo:
Tipo:	Escala:
Resolução:	Resolução adotada:
Nº de Série:	Nº de Patrimônio:
Erro Admissível:	Local:
Nº da OS:	Periodicidade:

Parâmetros de Calibração

Condições Ambientais	Nº Certificado:
Temperatura: Mín.: Máx.:	Data de Calibração: / /
Umidade: Mín.: Máx.:	Local de Calibração: ( )Lab. Tecnoiso ( )Inst. do Cliente
	Técnico de Calibração:
Sem ajuste ( ) Pós ajuste ( )	Técnico de Certificados:

Leitura			
Padrão	**Ciclo 1**	**Ciclo 2**	**Ciclo 3**

Método de Calibração:

Calibração conforme procedimento técnico PTDI 12

Modo da Calibração:

Calibração: ( ) Acreditada ( )Rastreável

Padrões Utilizados:

- ☐ IP 56 - Jogo de Blocos Padrão
- ☐ IP 30/1 - Haste Padrão - 25
- ☐ IP 30/3 - Haste Padrão - 75
- ☐ IP 30/2 - Haste Padrão - 50
- ☐ IP 59 - Bloco Padrão
- ☐ IP 85 - Haste Padrão - 975
- ☐ IP 84 - Haste Padrão - 775
- ☐ IP 30/4 - Haste Padrão - 100
- ☐ IP 198 - Jogo de Bloco Padrão
- ☐ IP 202 - Jogo de Bloco Padrão

TECNOISO

REGISTRO DE CALIBRAÇÃO DE INSTRUMENTO DE DIMENSIONAL - MICRÔMETRO EXTERNO - 0 -25MM

Cliente:	
Proprietário:	
Instrumento:	Código:
Fabricante:	Modelo:
Tipo:	Escala:
Resolução:	Resolução adotada:
Nº de Série:	Nº de Patrimônio:
Erro Admissível:	Local:
Nº da OS:	Periodicidade:

Parâmetros de Calibração

Condições Ambientais	Nº Certificado:
Temperatura: Mín.: Máx.:	Data de Calibração: / /
Umidade: Mín.: Máx.:	Local de Calibração: ( )Lab. Tecnoiso ( )Inst. do Cliente
	Técnico de Calibração:
Sem ajuste ( ) Pós ajuste ( )	Técnico de Certificados:

Leitura			
Padrão	**Ciclo 1**	**Ciclo 2**	**Ciclo 3**
0.0			
2.5			
5.1			
7.7			
10.3			
12.9			
15.0			
17.6			
20.2			
22.8			
25.0			

Método de Calibração:

Calibração conforme procedimento técnico PTDI 12

Modo da Calibração:

Calibração: ( ) Acreditada ( )Rastreável

Padrões Utilizados:

- ☐ IP 56 - Jogo de Blocos Padrão
- ☐ IP 30/1 - Haste Padrão - 25
- ☐ IP 30/3 - Haste Padrão - 75
- ☐ IP 30/2 - Haste Padrão - 50
- ☐ IP 59 - Bloco Padrão
- ☐ IP 85 - Haste Padrão - 975
- ☐ IP 84 - Haste Padrão - 775
- ☐ IP 30/4 - Haste Padrão - 100
- ☐ IP 198 - Jogo de Bloco Padrão
- ☐ IP 202 - Jogo de Bloco Padrão

TECNOISO

REGISTRO DE CALIBRAÇÃO DE INSTRUMENTO DE DIMENSIONAL - MICRÔMETRO EXTERNO - 25 -50MM

Cliente:	
Proprietário:	
Instrumento:	Código:
Fabricante:	Modelo:
Tipo:	Escala:
Resolução:	Resolução adotada:
Nº de Série:	Nº de Patrimônio:
Erro Admissível:	Local:
Nº da OS:	Periodicidade:

Parâmetros de Calibração

Condições Ambientais	Nº Certificado:
Temperatura: Mín.: Máx.:	Data de Calibração: / /
Umidade: Mín.: Máx.:	Local de Calibração: ( )Lab. Tecnoiso ( )Inst. do Cliente
	Técnico de Calibração:
Sem ajuste ( ) Pós ajuste ( )	Técnico de Certificados:

Leitura			
Padrão	**Ciclo 1**	**Ciclo 2**	**Ciclo 3**
25.0			
27.5			
30.1			
32.7			
35.3			
37.9			
40.0			
42.6			
45.2			
47.8			
50.0			

Método de Calibração:

Calibração conforme procedimento técnico PTDI 12

Modo da Calibração:

Calibração: ( ) Acreditada ( )Rastreável

Padrões Utilizados:

- ☐ IP 56 - Jogo de Blocos Padrão
- ☐ IP 30/1 - Haste Padrão - 25
- ☐ IP 30/3 - Haste Padrão - 75
- ☐ IP 30/2 - Haste Padrão - 50
- ☐ IP 59 - Bloco Padrão
- ☐ IP 85 - Haste Padrão - 975
- ☐ IP 84 - Haste Padrão - 775
- ☐ IP 30/4 - Haste Padrão - 100
- ☐ IP 198 - Jogo de Bloco Pad
- ☐ IP 202 - Jogo de Bloco Pad

TECNOISO

rão

rão

TECNOISO

REGISTRO DE CALIBRAÇÃO DE INSTRUMENTO DE DIMENSIONAL - MICRÔMETRO EXTERNO - 50 - 75MM

Cliente:	
Proprietário:	
Instrumento:	Código:
Fabricante:	Modelo:
Tipo:	Escala:
Resolução:	Resolução adotada:
Nº de Série:	Nº de Patrimônio:
Erro Admissível:	Local:
Nº da OS:	Periodicidade:

Parâmetros de Calibração

Condições Ambientais			Nº Certificado:
Temperatura:	Mín.:	Máx.:	Data de Calibração: / /
Umidade:	Mín.:	Máx.:	Local de Calibração: ( )Lab. Tecnoiso ( )Inst. do Cliente
			Técnico de Calibração:
Sem ajuste ( )	Pós ajuste ( )		Técnico de Certificados:

Leitura			
Padrão	**Ciclo 1**	**Ciclo 2**	**Ciclo 3**
50.000			
52.500			
55.100			
57.700			
60.300			
62.900			
65.000			
67.600			
70.200			
72.800			
75.000			

Método de Calibração:

Calibração conforme procedimento técnico PTDI 12

Modo da Calibração:

Calibração: ( ) Acreditada ( )Rastreável

Padrões Utilizados:

- ☐ IP 56 - Jogo de Blocos Padrão
- ☐ IP 30/1 - Haste Padrão - 25
- ☐ IP 30/3 - Haste Padrão - 75
- ☐ IP 30/2 - Haste Padrão - 50
- ☐ IP 59 - Bloco Padrão
- ☐ IP 85 - Haste Padrão - 975
- ☐ IP 84 - Haste Padrão - 775
- ☐ IP 30/4 - Haste Padrão - 100
- ☐ IP 198 - Jogo de Bloco Padrão
- ☐ IP 202 - Jogo de Bloco Padrão

TECNOISO

REGISTRO DE CALIBRAÇÃO DE INSTRUMENTO DE DIMENSIONAL - MICRÔMETRO EXTERNO - 75 - 100MM

Cliente:	
Proprietário:	
Instrumento:	Código:
Fabricante:	Modelo:
Tipo:	Escala:
Resolução:	adotada:
Nº de Série:	Patrimônio:
Erro Admissível:	Local:
Nº da OS:	Periodicidade:

Parâmetros de Calibração

Condições Ambientais			Nº
Temperatura:	Mín.:	Máx.:	Data de Calibração: / /
Umidade:	Mín.:	Máx.:	Local de Calibração: ( )Lab. Tecnoiso ( )Inst. do Cliente
			Técnico de
Sem ajuste ( ) Pós ajuste ( )			Técnico de Certificados:

Leitura			
Padrão	**Ciclo 1**	**Ciclo 2**	**Ciclo 3**
75.000			
77.500			
80.100			
82.700			
85.300			
87.900			
90.000			
92.600			
95.200			
97.800			
100.000			

Método de Calibração:

Calibração conforme procedimento técnico PTDI 12

Modo da Calibração:

Calibração: ( ) Acreditada ( )Rastreável

Padrões Utilizados:

- ☐ IP 56 - Jogo de Blocos Padrão
- ☐ IP 30/1 - Haste Padrão - 25
- ☐ IP 30/3 - Haste Padrão - 75
- ☐ IP 30/2 - Haste Padrão - 50
- ☐ IP 198 - Jogo de Bloco Padrão
- ☐ IP 202 - Jogo de Bloco Padrão

Observações:	**Mês Preferencial Definido Pelo Cliente:**

TECNOISO

REGISTRO DE CALIBRAÇÃO DE INSTRUMENTO DE DIMENSIONAL - MICRÔMETRO EXTERNO - 100 - 125MM

Cliente:	
Proprietário:	
Instrumento:	Código:
Fabricante:	Modelo:
Tipo:	Escala:
Resolução:	adotada:
Nº de Série:	Patrimônio:
Erro Admissível:	Local:
Nº da OS:	Periodicidade:

Parâmetros de Calibração

Condições Ambientais			Nº
Temperatura:	Mín.:	Máx.:	Data de Calibração: / /
Umidade:	Mín.:	Máx.:	Local de Calibração: ( )Lab. Tecnoiso ( )Inst. do Cliente
			Técnico de
Sem ajuste ( ) Pós ajuste ( )			Técnico de Certificados:

Leitura			
Padrão	**Ciclo 1**	**Ciclo 2**	**Ciclo 3**
100.000			
102.500			
105.100			
107.700			
110.300			
112.900			
115.000			
117.600			
120.200			
122.800			
125.000			

Método de Calibração:

Calibração conforme procedimento técnico PTDI 12

Modo da Calibração:

Calibração: ( ) Acreditada ( )Rastreável

Padrões Utilizados:

- ☐ IP 56 - Jogo de Blocos Padrão
- ☐ IP 30/1 - Haste Padrão - 25
- ☐ IP 30/3 - Haste Padrão - 75
- ☐ IP 30/2 - Haste Padrão - 50
- ☐ IP 198 - Jogo de Bloco Padrão
- ☐ IP 202 - Jogo de Bloco Padrão

TECNOISO

REGISTRO DE CALIBRAÇÃO DE INSTRUMENTO DE DIMENSIONAL - MICRÔMETRO EXTERNO - 125 - 150MM

Cliente:	
Proprietário:	
Instrumento:	Código:
Fabricante:	Modelo:
Tipo:	Escala:
Resolução:	Resolução adotada:
Nº de Série:	Nº de Patrimônio:
Erro Admissível:	Local:
Nº da OS:	Periodicidade:

Parâmetros de Calibração

Condições Ambientais			Nº Certificado:
Temperatura:	Mín.:	Máx.:	Data de Calibração: / /
Umidade:	Mín.:	Máx.:	Local de Calibração: ( )Lab. Tecnoiso ( )Inst. do Cliente
			Técnico de Calibração:
Sem ajuste ( ) Pós ajuste ( )			Técnico de Certificados:

Leitura			
Padrão	**Ciclo 1**	**Ciclo 2**	**Ciclo 3**
125			
127.5			
130.1			
132.7			
135.3			
137.9			
140.0			
142.6			
145.2			
147.8			
150.0			

Método de Calibração:

Calibração conforme procedimento técnico PTDI 12

Modo da Calibração:

Calibração: ( ) Acreditada ( )Rastreável

Padrões Utilizados:

- ☐ IP 56 - Jogo de Blocos Padrão
- ☐ IP 30/1 - Haste Padrão - 25
- ☐ IP 30/3 - Haste Padrão - 75
- ☐ IP 30/2 - Haste Padrão - 50
- ☐ IP 59 - Bloco Padrão
- ☐ IP 85 - Haste Padrão - 975
- ☐ IP 84 - Haste Padrão - 775
- ☐ IP 30/4 - Haste Padrão - 100
- ☐ IP 198 - Jogo de Bloco Padrão
- ☐ IP 202 - Jogo de Bloco Padrão

TECNOISO

REGISTRO DE CALIBRAÇÃO DE INSTRUMENTO DE DIMENSIONAL - MICRÔMETRO EXTERNO - 150 - 175MM

Cliente:	
Proprietário:	
Instrumento:	Código:
Fabricante:	Modelo:
Tipo:	Escala:
Resolução:	Resolução adotada:
Nº de Série:	Nº de Patrimônio:
Erro Admissível:	Local:
Nº da OS:	Periodicidade:

Parâmetros de Calibração

Condições Ambientais			Nº Certificado:
Temperatura:	Mín.:	Máx.:	Data de Calibração: / /
Umidade:	Mín.:	Máx.:	Local de Calibração: ( )Lab. Tecnoiso ( )Inst. do Cliente
			Técnico de Calibração:
Sem ajuste ( ) Pós ajuste ( )			Técnico de Certificados:

Leitura			
Padrão	**Ciclo 1**	**Ciclo 2**	**Ciclo 3**
150.0			
152.5			
155.1			
157.7			
160.3			
162.9			
165.0			
167.6			
170.2			
172.8			
175.0			

Método de Calibração:

Calibração conforme procedimento técnico PTDI 12

Modo da Calibração:

Calibração: ( ) Acreditada ( )Rastreável

Padrões Utilizados:

- ☐ IP 56 - Jogo de Blocos Padrão
- ☐ IP 30/1 - Haste Padrão - 25
- ☐ IP 30/3 - Haste Padrão - 75
- ☐ IP 30/2 - Haste Padrão - 50
- ☐ IP 59 - Bloco Padrão
- ☐ IP 85 - Haste Padrão - 975
- ☐ IP 84 - Haste Padrão - 775
- ☐ IP 30/4 - Haste Padrão - 100
- ☐ IP 198 - Jogo de Bloco Padrão
- ☐ IP 202 - Jogo de Bloco Padrão

TECNOISO

REGISTRO DE CALIBRAÇÃO DE INSTRUMENTO DE DIMENSIONAL - MICRÔMETRO EXTERNO - 175 - 200MM

Cliente:	
Proprietário:	
Instrumento:	Código:
Fabricante:	Modelo:
Tipo:	Escala:
Resolução:	Resolução adotada:
Nº de Série:	Nº de Patrimônio:
Erro Admissível:	Local:
Nº da OS:	Periodicidade:

Parâmetros de Calibração

Condições Ambientais			Nº Certificado:
Temperatura:	Mín.:	Máx.:	Data de Calibração: / /
Umidade:	Mín.:	Máx.:	Local de Calibração: ( )Lab. Tecnoiso ( )Inst. do Cliente
			Técnico de Calibração:
Sem ajuste ( )	Pós ajuste ( )		Técnico de Certificados:

Leitura			
Padrão	**Ciclo 1**	**Ciclo 2**	**Ciclo 3**
175.0			
177.5			
180.1			
182.7			
185.3			
187.9			
190.0			
192.6			
195.2			
197.8			
200.0			

Método de Calibração:

Calibração conforme procedimento técnico PTDI 12

Modo da Calibração:

Calibração: ( ) Acreditada ( )Rastreável

Padrões Utilizados:

- ☐ IP 56 - Jogo de Blocos Padrão
- ☐ IP 30/1 - Haste Padrão - 25
- ☐ IP 30/3 - Haste Padrão - 75
- ☐ IP 30/2 - Haste Padrão - 50
- ☐ IP 59 - Bloco Padrão
- ☐ IP 85 - Haste Padrão - 975
- ☐ IP 84 - Haste Padrão - 775
- ☐ IP 30/4 - Haste Padrão - 100
- ☐ IP 198 - Jogo de Bloco Padrão
- ☐ IP 202 - Jogo de Bloco Padrão

TECNOISO

REGISTRO DE CALIBRAÇÃO DE INSTRUMENTO DE DIMENSIONAL - MICRÔMETRO EXTERNO 0 - 100MM

Cliente:	
Proprietário:	
Instrumento:	Código:
Fabricante:	Modelo:
Tipo:	Escala:
Resolução:	Resolução adotada:
Nº de Série:	Nº de Patrimônio:
Erro Admissível:	Local:
Nº da OS:	Periodicidade:

Parâmetros de Calibração

Condições Ambientais	Nº Certificado:
Temperatura: Mín.: Máx.:	Data de Calibração: / /
Umidade: Mín.: Máx.:	Local de Calibração: ( )Lab. Tecnoiso ( )Inst. do Cliente
	Técnico de Calibração:
Sem ajuste ( ) Pós ajuste ( )	Técnico de Certificados:

Leitura			
Padrão	**Ciclo 1**	**Ciclo 2**	**Ciclo 3**
0.0			
2.5			
5.1			
7.7			
10.3			
12.9			
15.0			
17.6			
20.2			
22.8			
25.0			

Método de Calibração:

Calibração conforme procedimento técnico PTDI 12

Modo da Calibração:

Calibração: ( ) Acreditada ( )Rastreável

Padrões Utilizados:

- ☐ IP 56 - Jogo de Blocos Padrão
- ☐ IP 30/1 - Haste Padrão - 25
- ☐ IP 30/3 - Haste Padrão - 75
- ☐ IP 30/2 - Haste Padrão - 50
- ☐ IP 198 - Jogo de Bloco Padrão
- ☐ IP 202 - Jogo de Bloco Padrão

TECNOISO

REGISTRO DE CALIBRAÇÃO DE INSTRUMENTO DE DIMENSIONAL - MICRÔMETRO EXTERNO - 0 -150MM

Cliente:	
Proprietário:	
Instrumento:	Código:
Fabricante:	Modelo:
Tipo:	Escala:
Resolução:	Resolução adotada:
Nº de Série:	Nº de Patrimônio:
Erro Admissível:	Local:
Nº da OS:	Periodicidade:

Parâmetros de Calibração

Condições Ambientais	Nº Certificado:
Temperatura: Mín.: Máx.:	Data de Calibração: / /
Umidade: Mín.: Máx.:	Local de Calibração: ( )Lab. Tecnoiso ( )Inst. do Cliente
	Técnico de Calibração:
Sem ajuste ( ) Pós ajuste ( )	Técnico de Certificados:

Leitura			
Padrão	**Ciclo 1**	**Ciclo 2**	**Ciclo 3**
0.0			
2.5			
5.1			
7.7			
10.3			
12.9			
15.0			
17.6			
20.2			
22.8			
25.0			

Método de Calibração:

Calibração conforme procedimento técnico PTDI 12

Modo da Calibração:

Calibração: ( ) Acreditada ( )Rastreável

Padrões Utilizados:

- ☐ IP 56 - Jogo de Blocos Padrão
- ☐ IP 30/1 - Haste Padrão - 25
- ☐ IP 30/3 - Haste Padrão - 75
- ☐ IP 30/2 - Haste Padrão - 50
- ☐ IP 59 - Bloco Padrão
- ☐ IP 85 - Haste Padrão - 975
- ☐ IP 84 - Haste Padrão - 775
- ☐ IP 30/4 - Haste Padrão - 100
- ☐ IP 198 - Jogo de Bloco Padrão
- ☐ IP 202 - Jogo de Bloco Padrão

TECNOISO

REGISTRO DE CALIBRAÇÃO DE INSTRUMENTO DE DIMENSIONAL - MICRÔMETRO EXTERNO - 150 - 300MM

Cliente:	
Proprietário:	
Instrumento:	Código:
Fabricante:	Modelo:
Tipo:	Escala:
Resolução:	Resolução adotada:
Nº de Série:	Nº de Patrimônio:
Erro Admissível:	Local:
Nº da OS:	Periodicidade:

Parâmetros de Calibração

Condições Ambientais			Nº Certificado:
Temperatura:	Mín.:	Máx.:	Data de Calibração: / /
Umidade:	Mín.:	Máx.:	Local de Calibração: ( )Lab. Tecnoiso ( )Inst. do Cliente
			Técnico de Calibração:
Sem ajuste ( ) Pós ajuste ( )			Técnico de Certificados:

Leitura			
Padrão	**Ciclo 1**	**Ciclo 2**	**Ciclo 3**
150.0			
152.5			
155.1			
157.7			
160.3			
162.9			
165.0			
167.6			
170.2			
172.8			
175.0			

Método de Calibração:

Calibração conforme procedimento técnico PTDI 12

Modo da Calibração:

Calibração: ( ) Acreditada ( )Rastreável

Padrões Utilizados:

- ☐ IP 56 - Jogo de Blocos Padrão
- ☐ IP 30/1 - Haste Padrão - 25
- ☐ IP 30/3 - Haste Padrão - 75
- ☐ IP 30/2 - Haste Padrão - 50
- ☐ IP 59 - Bloco Padrão
- ☐ IP 85 - Haste Padrão - 975
- ☐ IP 84 - Haste Padrão - 775
- ☐ IP 30/4 - Haste Padrão - 100
- ☐ IP 198 - Jogo de Bloco Padrão
- ☐ IP 202 - Jogo de Bloco Padrão

TECNOISO

REGISTRO DE CALIBRAÇÃO DE INSTRUMENTO DE DIMENSIONAL - MICRÔMETRO EXTERNO - 200 - 300MM

Cliente:	
Proprietário:	
Instrumento:	Código:
Fabricante:	Modelo:
Tipo:	Escala:
Resolução:	Resolução adotada:
Nº de Série:	Nº de Patrimônio:
Erro Admissível:	Local:
Nº da OS:	Periodicidade:

Parâmetros de Calibração

Condições Ambientais			Nº Certificado:
Temperatura:	Mín.:	Máx.:	Data de Calibração: / /
Umidade:	Mín.:	Máx.:	Local de Calibração: ( )Lab. Tecnoiso ( )Inst. do Cliente
			Técnico de Calibração:
Sem ajuste ( ) Pós ajuste ( )			Técnico de Certificados:

	Leitura		
Padrão	**Ciclo 1**	**Ciclo 2**	**Ciclo 3**
200.000			
202.500			
205.100			
207.700			
210.300			
212.900			
215.000			
217.600			
220.200			
222.800			
225.000			

Método de Calibração:

Calibração conforme procedimento técnico PTDI 12

Modo da Calibração:

Calibração: ( ) Acreditada ( )Rastreável

Padrões Utilizados:

- ☐ IP 56 - Jogo de Blocos Padrão
- ☐ IP 30/1 - Haste Padrão - 25
- ☐ IP 30/3 - Haste Padrão - 75
- ☐ IP 30/2 - Haste Padrão - 50
- ☐ IP 59 - Bloco Padrão
- ☐ IP 85 - Haste Padrão - 975
- ☐ IP 84 - Haste Padrão - 775
- ☐ IP 30/4 - Haste Padrão - 100
- ☐ IP 198 - Jogo de Bloco Padrão
- ☐ IP 202 - Jogo de Bloco Padrão

TECNOISO

REGISTRO DE CALIBRAÇÃO DE INSTRUMENTO DE DIMENSIONAL - MICRÔMETRO DE PROFUNDIDADE

Cliente:	
Proprietário:	
Instrumento:	Código:
Fabricante:	Modelo:
Tipo:	Escala:
Resolução:	Resolução adotada:
Nº de Série:	Nº de Patrimônio:
Erro Admissível:	Local:
Nº da OS:	Periodicidade:

Parâmetros de Calibração

Condições Ambientais	Nº Certificado:
Temperatura: Mín.: Máx.:	Data de Calibração: / /
Umidade: Mín.: Máx.:	Local de Calibração: ( )Lab. Tecnoiso ( )Inst. do Cliente
	Técnico de Calibração:
Sem ajuste ( ) Pós ajuste ( )	Técnico de Certificados:

Leitura			
Padrão	**Ciclo 1**	**Ciclo 2**	**Ciclo 3**
0.0			
2.5			
5.1			
7.7			
10.3			
12.9			
15.0			
17.6			
20.2			
22.8			
25.0			

Método de Calibração:

Calibração conforme procedimento técnico PTDI 12

Modo da Calibração:

Calibração: ( ) Acreditada ( )Rastreável

Padrões Utilizados:

- ☐ IP 56 - Jogo de Blocos Padrão
- ☐ IP 30/1 - Haste Padrão - 25
- ☐ IP 30/3 - Haste Padrão - 75
- ☐ IP 30/2 - Haste Padrão - 50
- ☐ IP 59 - Bloco Padrão
- ☐ IP 85 - Haste Padrão - 975
- ☐ IP 84 - Haste Padrão - 775
- ☐ IP 30/4 - Haste Padrão - 100
- ☐ IP 198 - Jogo de Bloco Padrão
- ☐ IP 202 - Jogo de Bloco Padrão

TECNOISO

REGISTRO DE CALIBRAÇÃO DE INSTRUMENTO DE DIMENSIONAL - MICRÔMETRO MICRÔMETRO DE PROFUNDIDADE

Cliente:	
Proprietário:	
Instrumento:	Código:
Fabricante:	Modelo:
Tipo:	Escala:
Resolução:	Resolução adotada:
Nº de Série:	Nº de Patrimônio:
Erro Admissível:	Local:
Nº da OS:	Periodicidade:

Parâmetros de Calibração

Condições Ambientais			Nº Certificado:
Temperatura:	Mín.:	Máx.:	Data de Calibração: / /
Umidade:	Mín.:	Máx.:	Local de Calibração: ( )Lab. Tecnoiso ( )Inst. do Cliente
			Técnico de Calibração:
Sem ajuste ( ) Pós ajuste ( )			Técnico de Certificados:

Leitura			
Padrão	**Ciclo 1**	**Ciclo 2**	**Ciclo 3**
25.0			
27.5			
30.1			
32.7			
35.3			
37.9			
40.0			
42.6			
45.2			
47.8			
50.0			

Método de Calibração:

Calibração conforme procedimento técnico PTDI 12

Modo da Calibração:

Calibração: ( ) Acreditada ( )Rastreável

Padrões Utilizados:

- ☐ IP 56 - Jogo de Blocos Padrão
- ☐ IP 30/1 - Haste Padrão - 25
- ☐ IP 30/3 - Haste Padrão - 75
- ☐ IP 30/2 - Haste Padrão - 50
- ☐ IP 59 - Bloco Padrão
- ☐ IP 85 - Haste Padrão - 975
- ☐ IP 84 - Haste Padrão - 775
- ☐ IP 30/4 - Haste Padrão - 100
- ☐ IP 198 - Jogo de Bloco Padrão
- ☐ IP 202 - Jogo de Bloco Padrão