

hoje 14:40

 **Código colado.py**
Python

para o código colado, realizar alteração no link do qr code, mudando de endereço local, para um endereço que permita que qualquer usuário possa ler o qr code e ver as formas geométricas com todas suas funções

⌵⌶ **Código colado(1).py**
Python

realizei a criação do endereço no render. Faça a alteração no código para que os botões **QR** gerem automaticamente os QR Codes usando a URL do Render



SUV.glb
Arquivo

por enquanto, não faça nenhuma substituição no código, apenas acrescente o que for necessário para que o carro apareça da mesmo jeito que as formas geométricas e com o seu respectivo qr code

Você **não precisa substituir tudo**. Como o `SUV.glb` já está funcionando no Render, faça assim:

No GitHub

1. Substitua apenas o `app.py`

É nele que está a correção da rota `/objeto/suv`.

2. Não mexa nestes arquivos:

- `Procfile` — mantenha o atual.
- `requirements.txt` — mantenha o atual.
- `.python-version` — mantenha o atual.
- `modelos/SUV.glb` — mantenha o atual, pois já está funcionando.

Então, no seu GitHub, a estrutura deve continuar:

```
seu-projeto/  
├─ app.py           ← SUBSTITUIR  
├─ Procfile         ← manter  
├─ requirements.txt ← manter  
├─ .python-version  ← manter  
└─ modelos/  
    └─ SUV.glb      ← manter
```

Depois de substituir **somente o** `app.py`, faça o **Commit changes**. O Render deverá iniciar um novo deploy automaticamente.

Quando aparecer **Live/Deploy successful**, teste:

`https://visualizador-3d-xvr4.onrender.com/objeto/suv`

Não altere o `SUV.glb`, porque o fato de ele já fazer download confirma que essa parte está correta.



```
deu certo. quanto ao código no python informou esse
erro: QR Code carregado na interface.
:assimp(error): Unable to open file
"/c/Users/USER01/Documents/10_CETAM/Trabalho_obj_3D
/c:\Users\USER01\Documents\10_CETAM\Trabalho_obj_3D
\SUV.glb".
:assimp(error): Unable to open file
"/c/Users/USER01/AppData/Local/Programs/Python/Pytho
n314/Lib/site-
packages/panda3d/etc/./c:\Users\USER01\Documents\10_
CETAM\Trabalho_obj_3D\SUV.glb".
```

Mostrar mais ∨

Sim. Esse erro é **diferente do problema do Render**. O `suv.glb` está no lugar correto, mas o Panda3D está interpretando o caminho absoluto do Windows de forma incorreta.

O erro mostra isso claramente:

```
c:\Users\USER01\Documents\10_CETAM\Trabalho_obj_3D\SUV.glb
```

está sendo transformado internamente em algo como:

```
/c/Users/USER01/Documents/10_CETAM/Trabalho_obj_3D/c:\Users\USER01\...
```

Correção

No código atual, provavelmente temos algo parecido com:

```
caminho_suv = os.path.join(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)), "SUV.glb")
```

Python

Executar

Vamos fazer o Panda3D receber o caminho usando `Filename.fromOsSpecific()`, que é apropriado para caminhos do Windows:

Python

Executar

E no carregamento:

```

caminho_suv = os.path.join(
    os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)),
    "SUV.glb"
)

arquivo_suv = Filename.fromOsSpecific(caminho_suv)

if not os.path.isfile(caminho_suv):
    print(f"ERRO: SUV.glb não encontrado em: {caminho_suv}")
    return

suv = self.loader.loadModel(arquivo_suv)

if suv.isEmpty():
    print("Erro ao carregar SUV.glb")
    return

suv.reparentTo(self.render)
suv.setScale(2.5)
suv.setPos(0, 0, 0)

```

Em resumo

O problema não é o arquivo GLB.

O problema é como o caminho do Windows está sendo passado para o Panda3D.

Se você quiser, posso pegar o seu código Python atual e devolver o arquivo completo já corrigido, alterando somente o necessário para o SUV funcionar e mantendo Cubo, Esfera, Triângulo, Cone e seus QR Codes.



Pegue o meu código Python atual e devolva o arquivo completo já corrigido

Pensou por 12s >

Pronto. Peguei o código Python atual e corriji somente o carregamento local do SUV.glb .

A correção utiliza `Filename.fromOsSpecific()` , que faz o Panda3D interpretar corretamente o caminho do Windows. Também mantive:

- Cubo
- Esfera
- Triângulo
- Cone
- SUV
- QR Codes existentes
- Integração com o Render
- Estrutura original do programa

A sintaxe do arquivo foi validada com sucesso.

Arquivo completo corrigido

[Baixar o código Python completo corrigido](#)

Importante

Coloque estes dois arquivos **na mesma pasta**:

```
Trabalho_obj_3D/  
├─ Codigo_colado_QR_Render_SUV_corrigido.py  
└─ SUV.glb
```

Depois execute o Python normalmente.

Se tudo estiver correto, o erro:

```
Unable to open file ... SUV.glb
```

não deverá mais ocorrer.

Não é necessário alterar nada no GitHub/Render para essa correção, pois ela é apenas para o carregamento do SUV no programa Python local.

 **Codigo_colado_QR_Render_SUV_corrigido.py**
Código



O ChatGPT pode cometer erros. Por isso, lembre-se de conferir informações relevantes.