# Linguagem C Uma revisão com foco em sistemas embarcados

Marcelo Barros

UFU/FEELT

23 de setembro de 2022

#### Outline

**Fundamentos** 

# Definições

- ► Revisão C11 (ISO/IEC 9899:2011)
- ► Compilador GNU GCC

# Linha do tempo da linguagem C

- ▶ B (1972): Primeira implementação, Dennis Ritchie and Ken Thompson e colegas para o PDP11.
- K&R (1978): Primeira especificação informal.
- C89/C90 (1989/1990): Adoção como padrão pela ANSI (C89) e depois pela ISO (C90).
- ► C99 (1999): Primeira grande revisão do padrão, amplamente utilizada.
- ► C11 (2011): Segunda revisão da linguagem. Aproximação ao C++. Ainda em uso moderado.
- C17 (2018): Sem características novas. Apenas correções.
- ► C2x (2023?)<sup>1</sup>

### Existe mesmo uma linguagem "Embedded C"?


- ▶ Norma: Programming languages C Extensions to support embedded processors ISO/IEC TR 18037:2008
- ► Tecnicamente é apenas uma extensão do C, cobrindo:
  - Aritmética de ponto fixo
  - Espaço de endereçamento
  - Endereçamento de hardware básico para I/O

#### Palavras Reservadas

- ▶ Não devem ser usadas como nomes de funções ou variáveis
- São case sensitives
- ► Em azul, as adições do C11 em relação ao C99

```
auto break case char const continue default do double else enum extern float for goto if inline int long register restrict return short signed sizeof static struct switch typedef union unsigned void volatile while _Bool _Complex _Imaginary _Alignas _Alignof _Atomic _Generic _Noreturn _Static_assert _Thread_local
```

## Estrutura de uma aplicação



#### Arquivos de inclusão

```
#ifndef DEMO H
#define ___DEMO_H__
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
// defines
// tipos de dados compartilhados
// (estruturas, unioes, typedefs)
// prototipo de funcoes
#ifdef __cplusplus
#endif
#endif /* __DEMO_H_ */
```

- Pense como API: só exporte interfaces e o que elas precisarem!
- Não esqueça a proteção de inclusão recursiva!
- Não é ANSI-C mas #pragma once pode ser interessante
- Evite incluir arquivos de inclusão como boa prática

#### Arquivos de inclusão

```
#ifndef ACCEL H
#define __ACCEL_H_
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
#define ACCEL NUM AXIS 3
typedef struct accel_data_s
 float axis[ACCEL_NUM_AXIS];
 accel data t;
void accel_read(accel_data_t *data);
void accel init(void);
#ifdef __cplusplus
#endif
#endif /* ___ACCEL_H__ */
```

#### Especificadores de classe de armazenamento

#### static extern auto register

- Uma das características pouco entendidas da linguagem C e frequentemente mal empregadas.
- Permitem detalhar a declaração de uma variável, com relação a linkagem, localização, escopo e valores iniciais.
- É confuso pois o significado pode mudar de acordo com a posição no código fonte.
- Mas, precisamos entender antes como as variáveis são armazenadas!

# Stack (Pilha)

- Geralmente usado para alocação de variáveis temporárias ou passagem de parâmetros.
- ► É uma região linear de memória, gerida por um registro denominado de *Stack Pointer*.
- O compilador analisa o código e gerar instruções para uso do stack.

# Stack (Pilha)

```
#include <stdint.h>
#include <stdio.h>
uint32 t global sum = 0;
uint32_t sum(uint32_t *values,
       uint32 t size)
 uint32_t sum = 0;
  for(size_t n = 0; n < size; n++)</pre>
    sum += values[n];
 return sum;
int main (void)
 uint32_t data[] = { 1, 2, 3 };
 global_sum = sum(data, 3);
  printf("Sum is %u\r\n", global_sum);
  return 0;
```

#### Análise:

## Cuidados no uso da pilha

- ► Tamanho de variáveis e estouro de pilha
- Recursão ou longo encadeamento de chamadas
- Retorno de valores locais
- Dimensionamento da pilha

#### Uso de static em variáveis locais

- Escopo local (não visível fora da função)
- Armazenamento em área global (não usa pilha)
- Permite valores de inicialização.

# Stack (Pilha)

```
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#define DATA SIZE 128
int drv_init(void)
  static bool initialized = false;
  static uint32_t data[DATA_SIZE];
  if(!initialized)
    for(size_t n = 0 ; n < DATA_SIZE,</pre>
        n++)
      data[n] = n;
    initialized = true;
```

#### Análise:

```
typedef struct accel_s {
 float x;
 float v;
 float z:
} accel t;
uint32_t rand_perc(void)
 uint32_t val = rand() % 100;
 return val;
accel_t accel_axis_get1(void)
  accel_t accel = { 0 };
  accel_read(&accel_t);
 return accel;
accel_t accel_axis_get2 (void)
  accel_t *accel = calloc(1, sizeof(accel_t));
  accel read(accel t);
  return *accel;
```

```
typedef struct accel_s {
 float x;
 float v;
 float z;
} accel t;
uint32_t rand_perc(void)
 uint32_t val = rand() % 100;
  return val;
accel_t accel_axis_get1(void)
  accel_t accel = { 0 };
  accel_read(&accel_t);
  return accel;
accel_t accel_axis_get2 (void)
  accel_t *accel = calloc(1, sizeof(accel_t));
  accel read(accel t);
  return *accel;
```

```
typedef struct accel_s {
 float x;
 float y;
 float z;
} accel t;
accel t *accel axis get3(void)
  accel_t *accel = calloc(1, sizeof(accel_t));
  accel read(accel t);
  return accel;
accel t *accel axis get4(void)
 /* auto */ accel_t accel = { 0 };
  accel read(&accel t);
  return &accel:
accel_t *accel_axis_get5(void)
  static accel t accel = { 0 };
  accel_read(&accel_t);
  return &accel:
```

```
typedef struct accel_s {
 float x;
 float v;
 float z;
} accel t;
accel t *accel axis get3(void)
  accel_t *accel = calloc(1, sizeof(accel_t));
  accel read(accel t);
  return accel;
accel t *accel axis get4(void)
 /* auto */ accel_t accel = { 0 };
  accel read(&accel t);
  return &accel:
accel_t *accel_axis_get5(void)
  static accel t accel = { 0 };
  accel_read(&accel_t);
  return &accel:
```

### Passagem por valor x passagem por referência

- Passagem por valor: o valor original é copiado e não pode ser alterado pela função
- Passagem por referência:
  - O valor original não é copiado e pode ser alterado pela função.
     É utilizado um ponteiro para essa operação.
  - ► Também é interessante quando se passam estruturas muito grandes, economizando memória e processamento

#### **Ponteiros**

- Um ponteiro armazena um valor e não um valor !
- São referências indiretas para outras variáveis ou funções
- ▶ São declarados com o emprego do asterisco "\*"
- Endereços podem ser obtidos com o uso do operador "&"
- Declaração básica de variável ponteiro:

```
<tipo_de_dado> *variavel;
uint8_t *pbuffer;
struct accel_s *paccel;
```

#### Ponteiros para variáveis simples

```
#include <stdint.h>
#include <stdio.h>
void add(uint32_t *pv)
    *pv = *pv + 1:
int main (void)
    uint32 t var = 10;
    uint32_t *pvar = &var;
    add (pvar);
    printf("%u\r\n", var);
    add(&var);
    printf("%u\r\n", var);
```

```
Memory (32 bits)
+------+
0x20000000 | var (10) | <---+
| 0x20000004 | ... | |
0x20000008 | pvar (0x20000000) | ----+
| 0x20000000 | |
0x20000000 | |
0x20000000 | |
0x20000000 | |
```

### Ponteiros para estruturas simples

```
#include <stdint.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
typedef struct frame s
 uint8_t size;
 uint8 t cmd;
 uint8_t payload[32];
 frame_t;
void frame print(frame t *cmd)
 printf("C:%u S:%u P:%s\r\n",
    cmd->cmd,cmd->size,(char *)cmd->payload);
int main(void)
  frame t frame = { 0 };
  frame.cmd = 1:
  frame.size = 6;
  strcpy((char *) frame.payload, "teste");
  frame_print(&frame);
  return 0;
```

### Formas de dimensionamento da pilha

- Análises estáticas
  - Usando o próprio compilador (-fstack-usage e -fcallgraph-info no GCC) e analisando o uso da pilha a partir do main() (análise estática)
  - Usando ferramentas (PC-Lint, valgrind, cppcheck)
  - Problemas: podem falhar em casos de recursão, interrupções, chamadas indiretas (ponteiros para função)
- Análises dinâmicas: técnica da marca d'agua na região do stack (verificação dinâmica, útil em caso de recursão, interrupção)

# Especificadores de classe de armazenamento (auto)

```
#include <stdint.h>
#include <stdio.h>
int main (void)
 /* auto */ uint32 t val = 0:
 printf("Val is %u\r\n", val);
  { // creating a new scope
   /* auto */ uint32 t val = 10;
   printf("Val is %u\r\n", val);
 val++;
 printf("Val is %u\r\n", val);
 return 0;
```

#### auto

- É a classe padrão, de escopo local, armazenadas na RAM (pilha), valor inicial pode ser lixo.
- Pode ser omitida, por simplicidade.

#### Especificadores de classe de armazenamento

#### static

- Se usada com variáveis dentro de funções: gera variáveis que mantem valores entre chamadas e são alocadas na área de variáveis globais. São inicializadas com zero, caso não explicitamente especificado.
- Se usada com variáveis no escopo do arquivo (fora das funções) o comportamento é o mesmo mas existem diferenças em relação a sua visibilidade.
- static também pode ser usada em declarações de função. Novamente, implica em mudança de visibilidade.
- Novo conceito requerido: linkagem padrão da linguagem C !

## Especificadores de classe de armazenamento (extern)

```
// file1.c
uint32_t var = 10;
uint32_t var_get(void)
{
  return var;
}
```

```
// file2.c
#include <stdint.h>
#include <stdio.h>
// not recommended!
extern uint32 t var;
extern uint32_t var_get(void);
int main (void)
 printf("Val is %u\r\n", var);
 printf("Val is %u\r\n", var_get());
 return 0;
```

- Por default, o compilador C externa todos os símbolos gerados (main,var).
- Com extern, você pode explicitamente dizer que existe algo externo ao seu arquivo (file2.c) e que pretende usar.
- No entanto, mesmo que não especifique nada, o linker vai tentar encontrar algo na tabela de símbolos que resolva a referência.

#### Especificadores de classe de armazenamento (static/extern)

```
// file1.h
uint32_t var_get(void);

// file1.c
static uint32_t var = 10;
uint32_t var_get(void)
{
   return var;
}
```

```
// file2.c
#include <stdint.h>
#include <stdio.h>
#include "file1.h"

int main(void)
{
   printf("Val is %u\r\n",var_get());
   return 0;
}
```

- Agora var tem linkagem interna, não é mais vista fora de file2.c (o símbolo não é exportado)
- Conceito também válido para funções static!
- Princípio de encapsulamento ou API.

### Especificadores de classe de armazenamento

#### register

- Se usada com variáveis dentro de funções.
- Indica ao compilador que deseja o armazenamento da variável em um registro do processador (geralmente para maior performance).
- Pouco útil atualmente, em geral o compilador resolve bem essas situações.

#### Arquivos de código fonte

```
// inclusoes da linguagem C
// inclusoes do projeto
// defines internos
// tipos de dados internas
// (estruturas, unioes, typedefs)
// constante internas (const)
// variaveis internas (static)
// prototipos de funcoes internas
// funcoes internas (static)
// ou exportadas (ver .h)
```

- Externe via funções o acesso a seus dados internos (encapsulamento)
- Dê escopo de arquivo para as suas funções e variáveis com static!
- Salve RAM colocando como const o que for realmente constante.

### Arquivos de código fonte

```
#include <stdint.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "demo.h"
static bool started = false;
static void accel_init_drv(void)
void accel read(accel data t *data)
void accel_init(void)
  if(!started)
    accel_init_drv();
    started = true;
```

```
// test
#include <stdio.h>
int main(void)
{
   printf("Hello World!");
}
```

#### Palavras Reservadas

