

Cobertura del modelo 5P

Mapea las cinco "P" del modelo pedagógico de Capacity AR a piezas concretas del backend.

Los documentos del modelo dividen las P en dos grupos:

- **3 P que generan contenido del plan** — son unidades del plan generado.
- **2 P transversales en runtime** — son comportamientos del sistema durante el uso del plan, no fases del plan.

Cita textual de `docs/training-module-design.md`:

"Paciencia y Perseverancia operan transversalmente (no son fases separadas)."

Mapa

P	Tipo	Estado	Dónde
Pasión	Contenido del plan	✓ Implementada	<code>learning_paths/plan_generator/prompts.py</code> (fase <code>pasion</code>)
Play	Contenido del plan	✓ Implementada	<code>prompts.py</code> (fase <code>play</code>)
Práctica	Contenido del plan	✓ Implementada	<code>prompts.py</code> (fase <code>practica</code>)
Paciencia	Transversal	✓ Implementada	<code>attempts/feedback.py</code> (feedback empático al fallar)
Perseverancia	Transversal	⚠ Pendiente	irá en <code>student_metrics/</code> + <code>alerts/</code>

Cómo verificar en producción

- **Pasión:** `modules[*].units[0].content` de cualquier plan generado menciona el nombre del estudiante, sus intereses y la empresa objetivo.
- **Play:** `modules[*].units[1].content` con tono lúdico e invitación a experimentar. `exercises: []`.
- **Práctica:** `modules[*].units[2].exercises` con 5 multiple_choice (A/B/C/D, `expected_answer` letra).
- **Paciencia:** `POST /attempts` con respuesta incorrecta devuelve `ai_feedback` con mensaje empático que **no revela la respuesta correcta**.
- **Perseverancia:** aún no expuesta. Cuando esté `GET /students/{email}/progress`, ahí va.

Lo que falta de Paciencia y Perseverancia

- **Detección de patrones agregados de frustración** (varios fallos seguidos, lenguaje agresivo): módulo `alerts/` (no implementado).
- **Visualización del progreso del alumno** (% completado, streak, hitos): módulo `student_metrics/` (no implementado).
- Diseño detallado de ambos en `training-module-design.md`.