

Matriz de accesos

Define que rol puede hacer que en el sistema. Sirve para:

- Diseñar endpoints respetando permisos desde el día 1.
- Que el frontend sepa que pantallas mostrar a cada rol.
- Implementar auth cuando llegue el momento sin rediseñar.

Roles

Rol	Quien
student	Estudiante que cursa la capacitacion
tutor	Acompañante humano de un grupo de estudiantes
company_admin	Referente de una empresa con ofertas laborales
admin	Operacion interna de la plataforma

Convenciones

- ALL -> acceso total
- OWN -> solo lo propio (su perfil, sus datos)
- READ -> solo lectura
- WRITE_OWN -> escritura solo sobre lo propio
- WRITE_ASSIGNED -> escritura solo sobre estudiantes asignados (tutor)
- NONE -> sin acceso

Nota: Para el MVP, la empresa NO ve informacion del avance de estudiantes. Solo carga ofertas y nada mas. La visibilidad de la empresa sobre aplicantes queda para post-MVP.

Matriz Por Entidad

Cuenta propia

Accion	Student	Tutor	Empresa	Admin
Ver mi perfil	OWN	OWN	OWN	ALL
Editar mi perfil	OWN	OWN	OWN	ALL

Empresas

Accion	Student	Tutor	Empresa	Admin
Listar empresas	READ	READ	OWN	ALL
Ver empresa	READ	READ	OWN	ALL
Crear empresa	NONE	NONE	ALL	ALL
Editar empresa	NONE	NONE	OWN	ALL

Ofertas y posiciones

Accion	Student	Tutor	Empresa	Admin
Listar ofertas	READ	READ	OWN	ALL
Crear oferta	NONE	NONE	ALL	ALL
Editar oferta	NONE	NONE	OWN	ALL

Estudiantes

Accion	Student	Tutor	Empresa	Admin
Listar estudiantes	NONE	READ (asignados)	NONE	ALL
Ver perfil estudiante	OWN	READ (asignados)	NONE	ALL
Crear estudiante	NONE	NONE	NONE	ALL (via form Google)

Gap Report

Accion	Student	Tutor	Empresa	Admin
Ver mi gap	OWN	READ (asignados)	NONE	ALL
Generar gap	NONE	NONE	NONE	ALL (auto al elegir oferta)

Learning Path

Accion	Student	Tutor	Empresa	Admin
Ver mi path	OWN	READ (asignados)	NONE	ALL
Avanzar en path (ejercicios)	OWN	NONE	NONE	NONE
Modificar path	NONE	WRITE_ASSIGNED	NONE	ALL

Sesiones y attempts

Accion	Student	Tutor	Empresa	Admin
Crear sesion / intentar ejercicio	OWN	NONE	NONE	NONE
Ver historial de intentos	OWN	READ (asignados)	NONE	ALL

Tutores

Accion	Student	Tutor	Empresa	Admin
Listar tutores	NONE	READ	NONE	ALL
Asignar tutor a estudiante	NONE	NONE	NONE	ALL

Alertas (riesgo abandono, frustracion, etc.)

Accion	Student	Tutor	Empresa	Admin
Ver alertas	NONE	READ (asignados)	NONE	ALL
Resolver alerta	NONE	WRITE_ASSIGNED	NONE	ALL

Nota: el estudiante NO ve sus propias alertas. Si las viera el sistema perderia su rol motivacional.

Validaciones criticas

Accion	Student	Tutor	Empresa	Admin
Subir entregable	OWN	NONE	NONE	NONE
Validar entregable	NONE	WRITE_ASSIGNED	NONE	ALL
Ver feedback	OWN	READ (los que valido)	NONE	ALL

Metricas

Accion	Student	Tutor	Empresa	Admin
Ver mi progreso	OWN	NONE	NONE	NONE
Ver progreso de mis asignados	NONE	READ	NONE	ALL
Ver metricas globales del sistema	NONE	NONE	NONE	ALL

Reglas Que Se Desprenden

1. El estudiante solo se ve a si mismo. No conoce a otros estudiantes ni tutores.

2. El tutor solo ve a sus asignados. No puede meterse en estudiantes ajenos.
3. La empresa para MVP NO ve avance de estudiantes. Solo carga sus ofertas.
4. El admin ve y puede todo. Es el rol operativo.
5. Solo el estudiante puede avanzar en su propio path.
6. El tutor puede modificar el path del asignado (agregar refuerzo, saltar unidad).
7. Las alertas son internas. El estudiante no las ve.

Casos Delicados

A - Visibilidad de la empresa sobre el aprendizaje

Para MVP, la empresa NO ve avance de estudiantes. Solo carga sus ofertas.

Para post-MVP, la empresa podra ver un RESUMEN del path del aplicante (% completado, habilidades dominadas), no el detalle de intentos. Para cuidar la dignidad del aprendiz y no exponer sus dificultades al futuro empleador.

B - Score numerico al estudiante

El estudiante NO ve el `readiness_score` numerico crudo. Ve el progreso en terminos motivacionales:

```
"Dominaste 3 de 7 habilidades"  
"Te faltan 2 ejercicios para dominar SQL"
```

El score numerico queda para tutor, empresa y admin.

C - Cambio de tutor por parte del estudiante

Para MVP el estudiante no puede pedir cambio de tutor. Funcionalidad post-MVP.

D - Multiples company_admin por empresa

Para MVP, todos los company_admin de una misma empresa tienen los mismos permisos. A futuro pueden haber niveles (supervisor, recruiter, etc.).

Implementacion EnCodigo

En MVP sin login, se simula el usuario con headers:

```
X-User-Id: 1  
X-User-Role: student
```

Cada endpoint se marca con el rol o roles requeridos. Sugerencia inicial:

```
@router.get("/learning-paths/{id}")  
# allowed: student:own | tutor:assigned | company_admin:applicants | admin:all
```

```
def get_learning_path(id: int):  
    ...
```

Cuando se suma `auth/`, se reemplaza el header mock por un decoder JWT que llena `current_user` con role y permisos. Los chequeos quedan iguales.

Resumen

- 4 roles definidos.
- Visibilidad estricta por defecto.
- Sin login en MVP, pero con la matriz aplicable apenas se suma `auth/`.
- El estudiante ve solo lo propio, en terminos motivacionales.
- Las alertas son internas para tutor y admin, nunca para el estudiante.