

Teste Prático — Desenvolvedor .NET Senior

Contexto

Você está construindo o backend de um sistema de gestão de pedidos para um e-commerce simples. O foco é na qualidade arquitetural — não na quantidade de features. Código limpo, bem estruturado e testável vale mais do que muitos endpoints mal implementados.

Domínio

Trabalhe com as seguintes entidades:

Order

- Id (Guid)
- CustomerId (Guid)
- Status (enum: Pending, Confirmed, Cancelled)
- CreatedAt (DateTime)
- Items (lista de OrderItem)

OrderItem

- Id (Guid)
 - OrderId (Guid)
 - ProductName (string)
 - Quantity (int)
 - UnitPrice (decimal)
-

Stack Obrigatória

- **.NET 10** (Minimal API ou Controllers — justifique a escolha no README)
- **Clean Architecture:** camadas Domain, Application, Infrastructure, API
- **CQRS com MediatR:** commands e queries separados

- **Entity Framework Core** com **SQLite** + migrations aplicadas automaticamente na inicialização
- **Autenticação JWT**: endpoint de login com usuário fixo em memória é suficiente
- **FluentValidation** com pipeline behavior de validação no MediatR
- **xUnit** com testes unitários para os handlers
- **Docker**: Dockerfile e docker-compose.yml
- **README** com instruções para rodar local e via Docker

Endpoints Esperados

Método	Rota	Descrição
POST	/auth/login	Retorna JWT. Usuário fixo: dev@martech.com / Senha@123
POST	/api/orders	Cria um novo pedido (requer auth)
GET	/api/orders	Lista pedidos com paginação: ?page=1&pageSize=10 (requer auth)
GET	/api/orders/{id}	Retorna pedido por ID (requer auth)
PATCH	/api/orders/{id}/cancel	Cancela um pedido (requer auth)

Regras de Negócio

- Um pedido deve ter pelo menos 1 item.
- UnitPrice e Quantity devem ser maiores que zero.
- Apenas pedidos com status Pending podem ser cancelados.
- O TotalAmount (soma de UnitPrice * Quantity) deve ser calculado no domínio, não na camada de aplicação.

Desejável (não eliminatório)

- Pipeline behavior de logging com Serilog: loga request/response de todas as commands/queries com tempo de execução.
 - Teste de integração com WebApplicationFactory para pelo menos um endpoint.
 - Configuração de SonarQube ou dotnet-sonarscanner no docker-compose.
 - OpenTelemetry básico com export para console.
-

O que Não Fazer

- Não coloque lógica de negócio em Controllers ou em Infrastructure.
 - Não faça repositórios genéricos (IRepository<T>) sem motivo real — justifique se usar.
 - Não entregue sem pelo menos os testes unitários dos handlers.
-

Entrega

- Repositório privado no GitHub com acesso concedido ao avaliador, ou um .zip enviado por e-mail.
 - Prazo combinado no momento do envio deste teste.
-

Dicas

- Durante a entrevista, você vai abrir este código ao vivo e implementar uma extensão pequena. Garanta que você entende cada decisão que tomou — o avaliador vai perguntar o porquê.
- README bem escrito conta pontos: mostra comunicação técnica.