

**Universidade Federal da Fronteira Sul**  
**Curso de Ciência da Computação, Chapecó/SC**  
**CCR: Redes de Computadores – 2020.1**  
**Prof. Marco Aurélio Spohn**

**Programação Socket e Roteamento**

Descrição geral	<p>Nesse trabalho você praticará programação com <i>sockets</i> e simulação de um protocolo de roteamento em redes. Você executará processos representando os roteadores (nós) da rede, os quais trocarão pacotes de roteamento via <i>sockets</i> UDP. Na versão final do trabalho, os nós executarão o algoritmo <b><u>Bellman-Ford distribuído</u></b> para computar as suas tabelas de roteamento.</p> <p>→ <b>LEIA ATENTAMENTE A DESCRIÇÃO DO PROJETO.</b></p>
Observações:	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>O projeto deve ser implementado em linguagem C.</b></li><li>• <b>O projeto deve ser desenvolvido SOMENTE na plataforma Linux!</b></li><li>• Utilizar somente <b><i>sockets</i> UDP!</b></li><li>• <b>Cada NÓ deve executar como um processo individual!!!! (obs.: no entanto cada processo pode, caso desejável, ser <i>multithread</i>)</b></li><li>• Submeter todos os arquivos necessários para a compilação e execução do sistema. Isto inclui um arquivo do tipo <b>LEIAME</b> com instruções de como utilizar o seu sistema.</li></ul>
Modalidade:	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Individual OU dupla</b></li></ul>
Descrição:	<p>Desenvolva um programa que simule os roteadores de uma rede. O programa deve obter as informações de configuração via arquivos. Cada roteador deve ser capaz de se comunicar com outros roteadores (<i>i.e.</i>, mesmo programa instanciado múltiplas vezes) através de <i>sockets</i> UDP.</p> <p style="text-align: center;"><b><u>Informações Gerais</u></b></p> <p>O programa lê pelo menos um parâmetro da linha de comando, sendo este o identificador (ID) do roteador instanciado. Informações sobre os enlaces existentes entre os roteadores são obtidas do arquivo de configuração “<i>enlaces.config</i>”. Informações sobre em quais portas UDP cada roteador está se comunicando com os demais roteadores são obtidas do arquivo de configuração “<i>roteador.config</i>”.</p> <p>Inicialmente, cada roteador conhece apenas os seus vizinhos imediatos e a distância (<i>i.e.</i>, custo dos enlaces) até os mesmos. Os roteadores trocam informações de roteamento utilizando o algoritmo <b>Bellman-Ford distribuído</b>.</p> <p>Os roteadores devem trocar informações de roteamento periodicamente para manter as rotas atualizadas. Assumindo uma rede conectada, as tabelas de roteamento convergem após um determinado tempo.</p>

	<p>A qualquer momento, os roteadores podem ser “ligados” ou “desligados” (e.g., criando ou matando os processos correspondentes). O roteamento deve se adaptar a estas situações. Você também deve tratar o problema de contagem ao infinito (<i>count to infinity</i>). <b>Observe que você não vai resolver o problema da contagem ao infinito: apenas defina um valor finito (i.e., valor maior que o diâmetro da rede) para parar a contagem, caso ela ocorra!</b></p> <p>Após cada atualização da tabela de rotas, o roteador deve retornar a tabela no console com o <i>timestamp</i> da mudança. Ele também deve apresentar uma mensagem quando recebe ou envia pacotes.</p> <p>Cada roteador se comunica somente com os seus vizinhos imediatos (adjacentes), utilizando os seus respectivos endereços de <i>sockets</i> (informação obtida do arquivo de configuração <b>roteador.config</b> para enviar e receber mensagens.</p> <p>--&gt; <b>Implementar uma aplicação de transmissão confiável</b> de mensagens de texto, limitadas a 100 caracteres. A mensagem deve ser roteada da origem até o destino segundo a rota computada pelos roteadores. Da origem até o destino, qualquer roteador encaminhando o pacote deve apresentar uma mensagem na tela (e.g., “Roteador X encaminhando mensagem com # sequência N para o destino Y”).</p>
Dicas	<p>Vocês podem discutir com os demais colegas, mas <b>em hipótese alguma compartilhem código!!!</b></p> <p>Teste o seu programa com cenários diferentes. Desative e ative roteadores para observar como a topologia da rede muda. Você pode tentar verificar o resultado primeiro no papel para comparar com os resultados obtidos com o seu programa em execução.</p> <p><b>Não espere até o último minuto para começar a trabalhar no seu projeto (mesmo que você seja um programador experiente!).</b></p>
Arquivos exemplo	<p style="text-align: center;"><b>roteador.config</b></p> <p>O formato do arquivo é (por linha): identificador do roteador (inteiro), número da porta e número IP (<b>espaçamento livre entre parâmetros</b>).</p> <p>O programa recebe na entrada o identificador do roteador em questão, basta então ler do arquivo de entrada o seu IP e qual a porta do seu <i>socket</i>.</p> <p>Exemplo:</p> <pre> 1 25001 127.0.0.1 2 25002 127.0.0.1 3 25003 127.0.0.1 4 25004 127.0.0.1 5 25005 127.0.0.1 </pre>

	<p>6 25006 127.0.0.1</p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>enlaces.config</b></p> <p>O formato de cada linha do arquivo é:</p> <p>ID ID custo (<b>espaçamento livre entre parâmetros</b>).</p> <p>Ou seja, o identificador dos dois roteadores conectados e o custo do enlace. Assume-se que os enlaces são simétricos (bidirecionais).</p> <p>Exemplo:</p> <hr/> <pre> 1   2   10 1   3   15 2   4    2 2   5    5 3   4    2 4   6   10 5   6    5 </pre>
Documentação	<p>O código fonte deve ser acompanhado de documentação. Também deve incluir um arquivo com instruções <b>DETALHADAS</b> de como operar o programa.</p>
<b>O que e quando submeter</b>	<p><b><u>O que:</u></b> ao final do semestre letivo, submeter (via <i>moodle</i>) um arquivo compactado com todos os arquivos necessários para a execução do sistema.</p> <p><b><u>Quando:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Até 16/12/2020</li> </ul> <p><b>Data de apresentação será divulgada via <i>moodle</i>!!</b></p>