

Totem API Mock - Documentacao

Versao 1.2.0 | Data: 2026-04-23 | Projeto: Riser 3 - Modulo Totem
Task: NEXTPROJ-68

1. Visao Geral

A Totem API Mock e uma API REST standalone que simula o backend do modulo de autoatendimento (Totem) do Riser 3. Implementa contratos de tres especificacoes:

- Totem API v1.1: Configuracao e bootstrap de kiosks
- Scalar Catalog API: Catalogo de produtos
- Open Delivery v1.7.0: Recebimento e consulta de pedidos

A API roda em PHP puro usando o router AltoRouter e autenticacao via ApiKey.

2. Autenticacao

Todas as requisicoes devem incluir o header:

Authorization: ApiKey {sua_chave}

Chaves mock disponiveis

Chave	Tenant	Tipo
ksk_mock_altec_001	tnt_altec	Fixo
ksk_mock_altec_002	tnt_altec	Fixo
ksk_mock_wildcard_001	*	Wildcard (mock only)

ATENCAO: As chaves ksk_mock_* sao APENAS para desenvolvimento. NUNCA usar em producao.

3. Ambientes

Ambiente	Base URL
QA	http://k9tec.r3.riser.com.br:8083/v1
Local (PHP built-in)	http://localhost:9999/v1

4. Endpoints

4.1 GET /tenants/{tenantId}/establishments/{establishmentId}/kiosks/{kioskId}/config

Retorna a configuracao completa de um kiosk. Suporta filtro por blocos (include) e cache condicional (ETag / If-None-Match).

Parametros: tenantId, establishmentId, kioskId (path); locale, include (query); If-None-Match (header).

Respostas: 200 (configuracao), 304 (Not Modified), 401, 403, 404 (CONFIG_NOT_FOUND), 503.

4.2 POST /kiosks/bootstrap

Ativa um kiosk usando codigo de ativacao. Retorna credenciais temporarias.

Body obrigatorio: activation_code, device_serial, app_version.

Respostas: 200 (bootstrap ok), 400 (INVALID_REQUEST), 401, 404 (codigo desconhecido), 422 (VALIDATION_ERROR).

4.3 GET /catalog

Retorna o catalogo completo no formato Scalar Catalog API. Estrutura: Category > Product > Composition/Combination.
Suporta cache condicional via ETag.
Respostas: 200 (catalogo), 304 (Not Modified), 401, 503.

4.4 POST /orderUpdate

Webhook para recebimento de eventos do Ordering Application (Open Delivery). Aceita apenas eventType = CREATED.
Body: Event com eventId, eventType, orderId, metadata.order (Order completo).
Validacoes: eventType deve ser CREATED; orderId obrigatorio; metadata.order obrigatorio; campos obrigatorios do Order.
Respostas: 202 (ACCEPTED), 400 (INVALID_REQUEST), 401, 422 (VALIDATION_ERROR).

4.5 GET /orders/{orderId}

Retorna os detalhes de um pedido. Busca primeiro no armazenamento dinamico (POST /orderUpdate), depois no mock estatico.
Respostas: 200 (pedido encontrado), 401, 404 (ORDER_NOT_FOUND).

5. Schemas

5.1 Order (Open Delivery)

Campo	Tipo	Obrig.	Descricao
id	string	sim	UUID do pedido
type	string	sim	INDOOR, TAKEOUT, DELIVERY
displayId	string	sim	ID amigavel (ex: PED-001)
createdAt	ISO 8601	sim	Data de criacao
orderTiming	string	sim	INSTANT ou SCHEDULED
preparationStartDateTime	ISO 8601	sim	Inicio da preparacao
merchant	object	sim	Dados do merchant
items	array	sim	Itens do pedido
total	object	sim	Totais
payments	object	sim	Pagamentos
customer	object	nao	Dados do cliente
delivery	object	nao	Dados de entrega

5.2 Category (Scalar Catalog API)

Campo	Tipo	Descricao
id	string	Identificador da categoria
description	string	Nome da categoria
products	array[Product]	Produtos desta categoria
children	array[Category]	Subcategorias

5.3 Product (Scalar Catalog API)

Campo	Tipo	Descricao
id	string	Identificador do produto
description	string	Nome do produto

price	string	Preco unitario (string para precisao)
compositions	array[Composition]	Composicoes vinculadas
combinations	array[Combination]	Combinacoes vinculadas

5.4 Composition

Campo	Tipo	Descricao
id	string	Identificador
type	enum	SUGGESTED, EXTRA, COMPLEMENT
product	Product	Produto da composicao

5.5 Combination

Campo	Tipo	Descricao
id	string	Identificador
description	string	Nome da combinacao
priceRule	enum	FIXED, MEDIUM, HIGHER, SUM, LOWER
minQuantity	integer	Quantidade minima
maxQuantity	integer	Quantidade maxima
children	array[Combination]	Subcombinacoes

6. Codigos de Erro

Todos os erros seguem o formato padronizado com code, message, details, request_id, trace_id e timestamp.

Code	HTTP	Message
INVALID_REQUEST	400	Body ou parametros malformados.
UNAUTHORIZED	401	API key ausente ou invalida.
FORBIDDEN	403	API key valida, mas sem acesso.
CONFIG_NOT_FOUND	404	Nenhuma configuracao encontrada.
ORDER_NOT_FOUND	404	Pedido nao encontrado.
VALIDATION_ERROR	422	Campos obrigatorios faltando.
RATE_LIMITED	429	Muitas requisicoes.
SERVICE_UNAVAILABLE	503	Backend temporariamente fora.

7. Testes

7.1 Unitarios

```
php tests/totem/test_totem_unit.php
```

Resultado: 87 assertions, 100% pass.

7.2 E2E (HTTP)

```
php -S 127.0.0.1:9999 /tmp/totem_router.php
php tests/totem/test_totem_e2e.php
```

Resultado: 63 assertions, 100% pass.

7.3 Cenarios cobertos

- Config: 200, 304 ETag, auth, 404, include filter

- Bootstrap: 200, 400, 401, 404, 422
- Catalog: 200, 304 ETag, auth
- orderUpdate: 202, 400, 401, 422 (multiplas validacoes)
- getOrder: 200 (dinamico + estatico), 401, 404

8. Arquivos Relacionados

Arquivo	Descricao
api/totem/index.php	Entry point e rotas
class/totem/TotemAPI.class.php	Handlers e validacoes
class/totem/TotemMockData.class.php	Loader de mocks e persistencia
api/totem/mock/config_full.json	Mock de configuracao completa
api/totem/mock/bootstrap_response.json	Mock de bootstrap
api/totem/mock/catalog.json	Mock do catalogo Scalar
api/totem/mock/orders.json	Mock estatico de pedidos
api/totem/mock/orders_dynamic.json	Persistencia dinamica (runtime)
api/totem/mock/errors.json	Templates de erro
tests/totem/test_totem_unit.php	Testes unitarios
tests/totem/test_totem_e2e.php	Testes E2E HTTP

