

INF1608 – Análise Numérica

Lab 11: Métodos Iterativos para Sistemas Lineares

Prof. Waldemar Celes
Departamento de Informática, PUC-Rio

Para estes exercícios, considere a representação de matrizes quadradas $M_{n \times n}$ como um vetor de vetores do Lab 0.

Para a solução de sistemas lineares na forma $Ax = b$, pede-se:

1. Implemente o método iterativo de Jacobi:

$$A = L + D + U$$
$$x_{k+1} = D^{-1}(b - (L + U)x_k)$$

Escreva uma função que receba como parâmetros a dimensão do problema n , a matriz A , o vetor independente b , a aproximação inicial da solução x e a tolerância de erro aceitável. A iteração deve terminar quando a norma-2 do vetor diferença das duas últimas iterações tiver valor menor ou igual à tolerância. A função deve armazenar a solução final em x e retornar o número de iterações efetuado. O protótipo da função é dado por:

```
int Jacobi (int n, double** A, double* b, double* x, double tol);
```

2. Implemente o método iterativo de Gauss-Seidel:

$$A = L + D + U$$
$$x_{k+1} = D^{-1}(b - Ux_k - Lx_{k+1})$$

O protótipo da função é dado por:

```
int GaussSeidel (int n, double** A, double* b, double* x, double tol);
```

3. Implemente o método iterativo de Gauss-Seidel com sobre-relaxamento ($w > 1.0$):

$$x_{k+1} = (1 - w)x_k + wx_{k+1}$$

A função também deve receber o fator de relaxamento. O protótipo da função é dado por:

```
int SOR (int n, double** A, double* b, double* x, double tol, double w);
```

4. Teste, analise e compare a eficiência dos métodos achando as soluções dos sistemas abaixo, usando tolerância 10^{-7} , fator de relaxamento igual a 1.1 e solução inicial igual ao vetor nulo. Seu programa deve exibir na tela o número de iterações e a solução encontrada para cada um dos métodos.

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 5 \end{bmatrix} \quad e \quad \begin{bmatrix} 3 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0.5 \\ -1 & 3 & -1 & 0 & 0.5 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & 0.5 & 0 & -1 & 3 & -1 \\ 0.5 & 0 & 0 & 0 & -1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.5 \\ 1.5 \\ 1 \\ 1 \\ 1.5 \\ 2.5 \end{bmatrix}$$

Sabe-se que as soluções destes sistemas são $[1 \ 2]$ e $[1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1]$, respectivamente.

Organize seu código, as funções dos métodos e a função *main* de teste, no arquivo “met_iter.c”.

Entrega: O código fonte deste trabalho (isto é, o arquivo “met_iter.c”) deve ser enviado para inf1608@tecgraf.puc-rio.br (não envie o arquivo comprimido). A implementação completa deve ser enviada até **quarta-feira, dia 30 de novembro (prazo final)**. O assunto da mensagem para envio da implementação completa deve ser: **Lab10: XXXXXXXX**, onde **XXXXXXX** representa o número de matrícula do aluno sem o dígito de controle.