

# Funções nativas em JS:

Descobrimos que as funções consegue encapsular instruções para o computador, podendo reutilizar o código de maneira muito bacana! Mas e se eu te contar que o JavaScript tem uma série de funções nativas que podem nos ajudar!

## Funções de Array

Quando estávamos usando for para percorrer os arrays, descobrimos que todo array tem uma propriedade chamada length que retorna o comprimento de um array. Porém os array, tem mais funções que podemos usar a partir deles!

### Função array.pop()

A função pop é sempre utilizada a partir de um array, e ela remove sempre o último elemento de um array e por fim retorna o seu valor. Veja esse exemplo:

```
var frutas = [ "Bananas", "Uva", "Maçã", "Laranja" ]  
  
// além de remover a função pop, retorna o valor removido!  
var ultimaFruta = frutas.pop() // "Laranja"  
  
console.log(frutas)  
// [ "Bananas", "Uva", "Maçã"]
```

### Função array.push()

Você já se perguntou como podemos adicionar novos itens em um array criado? Bom, fazemos isso com a função push. Iremos passar a informação que queremos inserir dentro do array como parâmetro, e ela por sua vez irá adicionar o novo item na última posição do array:

```
var frutas = [ "Bananas", "Uva", "Maçã", "Laranja" ]
frutas.push("Goiaba")

console.log(frutas)
// ["Bananas", "Uva", "Maçã", "Laranja", "Goiaba" ]
```

### Função array.indexOf()

Essa função vai te ajudar muito quando você quiser descobrir se um elemento existe dentro de um array. Você deverá passar o valor procurado como parâmetro dessa função, e se ela encontrar o valor, ela irá retornar a **posição do item dentro do array**. Caso não encontre, ela irá sempre retornar -1.

```
var frutas = [ "Bananas", "Uva", "Maçã", "Laranja" ]

console.log(frutas.indexOf('Melancia'))
// Irá retornar -1, pois não existem nenhum elemento que faça match

console.log(frutas.indexOf('Uva'))
// Irá retornar 1, pois é a posição que a uva se encontra
```

## Funções Math

Você já deve ter ouvido em algum lugar que para aprender programação

### Função Math.random()

A função Math.random() retorna um número aleatório entre 0 e 1. Exemplo:

```
Math.random() // retorna 0.4031609856267999
```

Digamos que se deseja gerar um número aleatório inteiro entre 0 e 50. Para fazer isso realizamos dois passos. Multiplicamos o número por 50:

```
Math.random() * 50 // retorna 20.158049281
```

Depois utilize a função **Math.round()** para arredondar e obter o número inteiro:

```
Math.round(Math.random() * 50) // retornou 20
```

### Math.min()

A função **Math.min()** recebe 2 ou mais parâmetros e retorna o menor valor. Exemplo:

```
Math.min(16, 10, 15) // retorna 10
```

O interessante é que podemos utilizar variáveis como argumentos para tornar mais dinâmico. Vamos ver em um cenário on queremos comparar preços de produtos:

```
var precoTubaina = 3.50  
var precoGuarana = 4.00  
  
Math.min(precoTubaina, precoGuarana) // retorna 3.50 (precoTubaina)
```

### Math.max()

A função **Math.max()** é muito semelhante a Math.min(), mas nesse caso retorna o **maior** número entre os parâmetros.

```
Math.min(16, 10, 15) // retorna 16
```

Voltando ao exemplo dos produtos, desta vez quero trazer o maior valor, o mais caro:

```
var precoTubaina = 3.50  
var precoGuarana = 4.00  
  
Math.min(precoTubaina, precoGuarana) // retorna 4.00 (precoGuarana)
```

## Funções String

Entre as funções nativas da linguagem JS, temos algumas funções que trabalham exclusivamente com o tipo de dado String.

### String.repeat()

A função **.repeat()** é utilizada para repetir uma string. Para utilizar basta chamar a função logo após a string e passar por parâmetro quantas vezes a string deve se repetir:

```
"Azul".repeat(3) // retorna "AzulAzulAzul"
```

Também pode ser utilizada com uma variável pré definida:

```
var bomDia = "Bom dia! "  
  
bomDia.repeat(3) // retorna "Bom dia! Bom dia! Bom dia! "
```

### String.toUpperCase()

A função **.toUpperCase()** modifica a string e converte todas os caracteres para letras maiúsculas:

```
var bomDia = "Bom dia"  
  
bomDia.toUpperCase() // retorna "BOM DIA"
```

Além das funções que apresentamos aqui, existem várias outras funções nativas disponíveis. Saiba mais: [https://www.w3schools.com/jsref/jsref\\_obj\\_global.asp](https://www.w3schools.com/jsref/jsref_obj_global.asp)