

Prompt: 3 Fixes Formulario de Reserva + Planning

Fix 1 — Camaje no queda seleccionado en el formulario de reserva

Problema

El `Select` de tipo de camaje en `ReservationFormDialog` no muestra el valor seleccionado aunque esté en `formData.bedTypeId`. Esto ocurre porque:

- `bedTypeId` puede llegar como `null`, `string` o `number` según el origen
- El `parseInt(value)` al guardar falla si `value` es `""` (deseleccionar)
- El `Select` de `shadcn/ui` necesita que `value` sea exactamente igual al `value` del `SelectItem`

Fix en `ReservationFormDialog`

Buscar el `Select` de camaje (cerca de `data-testid="select-bed-type"`) y reemplazar:

```
// ANTES
<Select
  value={formData.bedTypeId ? String(formData.bedTypeId) : ""}
  onChange={ (value) => setFormData({ ...formData, bedTypeId: parseInt(value) }) }
>

// DESPUÉS
<Select
  value={formData.bedTypeId !== null ? String(formData.bedTypeId) : "none"}
  onChange={ (value) =>
    setFormData({
      ...formData,
      bedTypeId: value === "none" ? null : parseInt(value, 10),
    })
  }
>
<SelectTrigger data-testid="select-bed-type">
  <SelectValue placeholder="Seleccionar tipo de camaje" />
</SelectTrigger>
<SelectContent>
```

```

        <SelectedItem value="none">Sin preferencia</SelectedItem>
        {bedTypes?.filter(bt => bt.isActive).map((bt) => (
            <SelectedItem key={bt.id} value={String(bt.id)}>
                {bt.name}
            </SelectedItem>
        ))}
    </SelectContent>
</Select>

```

Por qué funciona: `value="none"` es un string válido que siempre matchea con el placeholder. Evita el problema de `""` vs `null` vs `0`.

Fix 2 — Edición de reserva no guarda los cambios

Problema

Al editar una reserva y guardar, el PATCH no persiste los cambios. Hay dos causas:

Causa A: `formData` se inicializa al montar el componente con `useState`. Si el componente no se desmonta entre aperturas (el Dialog reutiliza el mismo componente), `formData` mantiene los valores de la edición anterior.

Causa B: Algunos campos en `formData` tienen tipos incorrectos que el backend rechaza silenciosamente (ej: `bedTypeId` como string en vez de number, `nights` como string).

Fix — Agregar `useEffect` para reinicializar el form al abrir

En `ReservationFormDialog`, agregar este `useEffect` después de los `useState`:

```

// Reinicializar el formulario cada vez que cambia la reserva o se abre el dialog
useEffect(() => {
    if (open) {
        setSelectedGuest(reservation?.guest || null);
        setSelectedCompany(reservation?.company || null);
        setSelectedRoomTypeId(reservation?.roomTypeId || "");
        setFormData({
            reservationCode: reservation?.reservationCode || "",
            guestId: reservation?.guestId || "",
            companyId: reservation?.companyId || "",
            roomTypeId: reservation?.roomTypeId || "",
            roomId: reservation?.roomId || "",
            ratePlanId: reservation?.ratePlanId || "",
            checkInDate: reservation?.checkInDate || today,

```

```

        checkOutDate: reservation?.checkOutDate || tomorrow,
        nights: reservation?.nights || 1,
        numberOfGuests: reservation?.numberOfGuests || 1,
        status: reservation?.status || "confirmed",
        source: reservation?.source || "directo",
        discountType: reservation?.discountType || "none",
        discountValue: reservation?.discountValue || "0",
        baseRatePerNight: reservation?.baseRatePerNight || "",
        finalRatePerNight: reservation?.finalRatePerNight || "",
        totalRoomAmount: reservation?.totalRoomAmount || "",
        // bedTypeId: asegurar que sea number o null, nunca string
        bedTypeId: reservation?.bedTypeId != null
            ? Number(reservation.bedTypeId)
            : null,
        bedTypeNotes: reservation?.bedTypeNotes || "",
        earlyCheckIn: reservation?.earlyCheckIn || false,
        earlyCheckInTime: reservation?.earlyCheckInTime || "",
        earlyCheckInCharge: reservation?.earlyCheckInCharge || "",
        lateCheckOut: reservation?.lateCheckOut || false,
        lateCheckOutTime: reservation?.lateCheckOutTime || "",
        lateCheckOutCharge: reservation?.lateCheckOutCharge || "",
        notes: reservation?.notes || "",
    });
}
}, [open, reservation?.id]); // Se dispara cuando se abre o cambia la reserva

```

Fix — Limpiar el payload antes de enviar el PATCH

En la función `handleSubmit` o en el `mutationFn` del PATCH, asegurar tipos correctos:

```

// ANTES
mutation.mutate(formData);

// DESPUÉS
mutation.mutate({
    ...formData,
    // Asegurar tipos correctos
    bedTypeId: formData.bedTypeId != null ? Number(formData.bedTypeId) : null,
    nights: Number(formData.nights),
    numberOfGuests: Number(formData.numberOfGuests),
    baseRatePerNight: String(formData.baseRatePerNight || "0"),
    finalRatePerNight: String(formData.finalRatePerNight || "0"),
    totalRoomAmount: String(formData.totalRoomAmount || "0"),
    discountValue: String(formData.discountValue || "0"),
});

```

Fix 3 — Click en planning abre reserva incorrecta

Problema

`data.cellReservations[room.id]?.[day]` solo tiene el `reservationId` mapeado para el **primer día de la reserva**. Los días del medio y el final tienen `undefined`, por lo que al hacer clic en ellos o bien no pasa nada, o bien se abre el modal equivocado (el del último `selectedReservationId` que quedó en el estado).

Fix en `handleCellClick` del Planning

Buscar la función `handleCellClick` en `PlanningPage` y modificar la lógica de resolución del `reservationId`:

```
// ANTES
const handleCellClick = (room: RoomWithType, day: string, status: PlanningCellSta
  if (status === "available") {
    setSelectedCell({ roomId: room.id, roomNumber: room.roomNumber, roomTypeName:
    setQuickReservationOpen(true);
  } else if (reservationId) {
    setSelectedReservationId(reservationId);
    setReservationDetailOpen(true);
  }
};

// DESPUÉS
const handleCellClick = (room: RoomWithType, day: string, status: PlanningCellSta
  if (status === "available") {
    setSelectedCell({ roomId: room.id, roomNumber: room.roomNumber, roomTypeName:
    setQuickReservationOpen(true);
  } else {
    // Si el día clickeado no tiene reservationId directo,
    // buscar la reserva activa para esa habitación en ese día
    const resolvedId = reservationId || findReservationForRoomAndDay(room.id, day
    if (resolvedId) {
      setSelectedReservationId(resolvedId);
      setReservationDetailOpen(true);
    }
  }
};
```

Agregar la función helper `findReservationForRoomAndDay` dentro de `PlanningPage`, antes del return:

```

const findReservationForRoomAndDay = (roomId: string, day: string): string | null
  if (!data?.reservations) return null;

  // Buscar en todas las reservas la que cubre esta habitación en este día
  const targetDate = new Date(day);

  for (const [reservationId, reservation] of Object.entries(data.reservations)) {
    if (reservation.roomId !== roomId) continue;

    const checkIn = new Date(reservation.checkIn);
    const checkOut = new Date(reservation.checkOut);

    // La reserva cubre este día si checkIn <= day < checkOut
    if (targetDate >= checkIn && targetDate < checkOut) {
      return reservationId;
    }
  }

  return null;
};

```

Nota: `data.reservations` es el mapa de reservas que ya viene en el response del `planning`. Verificar el nombre exacto del campo según el tipo `PlanningData` del proyecto — puede llamarse `reservations`, `reservationMap` o similar.

Fix en el render de la celda

También corregir cómo se pasa el `reservationId` al `onClick` para que siempre intente resolver:

```

// ANTES
const reservationId = data.cellReservations[room.id]?.[day];

// DESPUÉS
const reservationId = data.cellReservations[room.id]?.[day] || null;
// El handleClick ya resuelve el ID correcto si llega null

```

Resultado

- **Camaje:** se muestra correctamente al abrir una reserva existente y se guarda al editar

- **Edición:** los cambios se persisten correctamente, el form se reinicia al abrir cada vez
- **Planning:** hacer clic en cualquier día de una reserva (inicio, medio o final) abre siempre la reserva correcta