

MARAN PMS — Prompt 53: Housekeeping — Mejoras Operativas

Archivo

- `client/src/pages/housekeeping.tsx` — `HousekeepingPage`

Principio

No cambiar la lógica existente. Dos agregados puntuales sobre lo que ya funciona.

CAMBIO 1 — Panel resumen del día

Agregar un panel encima de los filtros de piso/estado dentro del `TabContent "rooms"`.

Queries a agregar

```
const { data: checkouts = [] } = useQuery({
  queryKey: ["/api/reservations/check-out"],
});
```

```
const { data: checkins = [] } = useQuery({
  queryKey: ["/api/reservations/check-in"],
});
```

Cálculos

```
const today = new Date().toLocaleDateString("en-CA", {
  timeZone: "America/Argentina/Buenos_Aires"
});
```

```
const salidashoy = checkouts.filter(r => r.checkOutDate === today).length;
const entradasHoy = checkins.filter(r => r.checkInDate === today && r.status === "occupied").length ?? 0;
const continuaciones = rooms?.filter(r => r.status === "occupied").length ?? 0;
const tareasHoy = tasks?.length ?? 0;
const tareasCompletadas = tasks?.filter(t => t.status === "completed" || t.status === "in-progress").length ?? 0;
```

UI — colocar antes de los filtros de piso/estado

```
<div className="grid grid-cols-2 sm:grid-cols-4 gap-3 p-4 bg-muted/30 rounded-lg">

  <div className="flex items-center gap-3">
    <div className="p-2 rounded-md bg-amber-100 dark:bg-amber-900/30">
      <LogOut className="h-4 w-4 text-amber-600 dark:text-amber-400" />
    </div>
    <div>
      <p className="text-xl font-bold">{salidashoy}</p>
      <p className="text-xs text-muted-foreground">Salidas hoy</p>
    </div>
  </div>

  <div className="flex items-center gap-3">
    <div className="p-2 rounded-md bg-blue-100 dark:bg-blue-900/30">
      <Bed className="h-4 w-4 text-blue-600 dark:text-blue-400" />
    </div>
    <div>
      <p className="text-xl font-bold">{continuaciones}</p>
      <p className="text-xs text-muted-foreground">Continuaciones</p>
    </div>
  </div>

  <div className="flex items-center gap-3">
    <div className="p-2 rounded-md bg-green-100 dark:bg-green-900/30">
      <LogIn className="h-4 w-4 text-green-600 dark:text-green-400" />
    </div>
    <div>
      <p className="text-xl font-bold">{entradasHoy}</p>
      <p className="text-xs text-muted-foreground">Entradas hoy</p>
    </div>
  </div>

  <div className="flex items-center gap-3">
    <div className="p-2 rounded-md bg-purple-100 dark:bg-purple-900/30">
      <CheckCircle className="h-4 w-4 text-purple-600 dark:text-purple-400" />
    </div>
    <div>
      <p className="text-xl font-bold">
        {tareasCompletadas}
        <span className="text-sm font-normal text-muted-foreground">/{tareasHoy}<
      </p>
      <p className="text-xs text-muted-foreground">Tareas listas</p>
    </div>
  </div>
```

```

</div>

{tareasHoy > 0 && (
  <div className="h-1.5 w-full bg-muted rounded-full overflow-hidden -mt-2">
    <div
      className="h-full bg-green-500 transition-all duration-500"
      style={{ width: `${Math.round((tareasCompletadas / tareasHoy) * 100)}%` }}
    />
  </div>
)}

```

Agregar a imports de lucide-react: `LogIn`, `LogOut` (verificar que `Bed`, `CheckCircle` ya estén).

CAMBIO 2 — Nota visible en RoomCard

Dentro de la función `RoomCard`, agregar indicador cuando la tarea activa tiene nota:

```

// Antes del return del card:
const taskWithNote = tasks.find(t =>
  t.notes && (t.status === "pending" || t.status === "in_progress")
);

// En el render, al final del card body:
{taskWithNote?.notes && (
  <div
    className="flex items-start gap-1 mt-1 text-xs text-muted-foreground italic"
    title={taskWithNote.notes}
  >
    <MessageSquare className="h-3 w-3 shrink-0 mt-0.5" />
    <span className="line-clamp-1">{taskWithNote.notes}</span>
  </div>
)}

```

El `title` HTML es suficiente para el hover — no hace falta el componente `Tooltip`.

NOTAS TÉCNICAS

- Sin cambios de DB, sin nuevos endpoints, sin nuevas tablas.
- Las dos queries nuevas usan endpoints ya existentes y funcionales.

- **Usar** `toLocaleDateString("en-CA", { timeZone: "America/Argentina/Buenos_Aires" })` — **no** `toISOString()` .