

Prompt: Integración MARA → Sistema Maran (Webhook)

Objetivo

Cuando MARA crea un ticket nuevo, también lo envía automáticamente al módulo “MARA Chatbot” del sistema Maran, para que el staff pueda verlo desde un solo lugar.

Contexto para el desarrollador

MARA (sistema Flask en Replit) ya tiene un webhook receptor en el sistema Maran:

- **Endpoint:** `POST /api/webhook/chatbot`
 - **Autenticación:** Header `X-Chatbot-Secret`
 - **El sistema Maran ya está esperando estos mensajes**
-

Cambios a realizar en `main.py` de MARA

PASO 1 — Agregar variables de entorno en Replit

En el panel de Secrets de Replit, agregar:

```
MARAN_WEBHOOK_URL = https://TU-PROYECTO.replit.app/api/webhook/chatbot
MARAN_WEBHOOK_SECRET = (copiar el valor que aparece en la pantalla MARA Chatbot d
```

PASO 2 — Agregar función helper al inicio de `main.py`

Copiar esta función después de `init_db()` y antes de las rutas:

```
def notify_maran_system(intent, details, message, session_id=None):
    """Envía el ticket al sistema Maran via webhook."""
    try:
        import requests as req_lib
```

```

maran_url = os.environ.get("MARAN_WEBHOOK_URL")
maran_secret = os.environ.get("MARAN_WEBHOOK_SECRET")

if not maran_url or not maran_secret:
    print("MARA→Maran: Variables de entorno no configuradas, saltando not")
    return False

# Mapeo de intents de MARA a áreas del sistema Maran
area_map = {
    "restaurant": "restaurant",
    "restaurant_cancel": "restaurant",
    "spa": "spa",
    "valet": "reception",
    "reception": "reception",
    "breakfast": "restaurant",
    "faq": "reception",
    "info": "reception",
}

# Prioridad según intent
priority_map = {
    "spa": "high",
    "restaurant_cancel": "high",
    "valet": "normal",
    "restaurant": "normal",
    "breakfast": "normal",
    "reception": "normal",
    "faq": "normal",
    "info": "normal",
}

# Extraer datos del huésped desde details
if isinstance(details, str):
    try:
        details_dict = json.loads(details)
    except:
        details_dict = {}
else:
    details_dict = details or {}

guest_name = details_dict.get("name") or details_dict.get("guest") or "Hu"
room_number = details_dict.get("room") or details_dict.get("habitacion")

area = area_map.get(intent, "reception")
priority = priority_map.get(intent, "normal")

```

```

payload = {
    "eventType": "guest_request",
    "area": area,
    "priority": priority,
    "guestName": guest_name,
    "roomNumber": str(room_number),
    "message": message,
    "timestamp": datetime.now().isoformat()
}

if session_id:
    payload["sessionId"] = session_id

response = req_lib.post(
    maran_url,
    headers={
        "X-Chatbot-Secret": maran_secret,
        "Content-Type": "application/json"
    },
    json=payload,
    timeout=5
)

if response.status_code == 200:
    print(f"MARA→Maran: Ticket enviado correctamente (área: {area})")
    return True
else:
    print(f"MARA→Maran: Error {response.status_code} - {response.text}")
    return False

except Exception as e:
    print(f"MARA→Maran: Excepción al enviar webhook: {e}")
    return False

```

PASO 3 — Llamar la función cuando se crea un ticket

Buscar en `main.py` el endpoint `/message` (o donde se inserta en la base de datos `requests`).

Buscar el bloque que hace el `INSERT` en `SQLite`, que se ve así:

```

conn.execute(
    'INSERT INTO requests (timestamp, intent, details, message, session_id) VALUE
    (timestamp, intent, json.dumps(details), user_message, session_id)

```

```
)  
conn.commit()
```

Inmediatamente después del `conn.commit()` , agregar:

```
# Notificar al sistema Maran  
if intent not in ("faq", "info"): # Solo tickets reales, no preguntas frecuentes  
    notify_maran_system(intent, details, user_message, session_id)
```

Si también querés que las FAQs aparezcan en el sistema Maran (como consultas), cambiar la condición a:

```
notify_maran_system(intent, details, user_message, session_id)
```

Cómo obtener el **MARAN_WEBHOOK_SECRET**

1. Entrar al sistema Maran
 2. Ir al módulo **MARA Chatbot** en el menú lateral
 3. Abajo de la pantalla hay una sección "Configuración del Webhook"
 4. Copiar el valor de **Header de Autenticación** (el secret que aparece)
 5. Pegarlo en Replit Secrets como `MARAN_WEBHOOK_SECRET`
-

Resultado final

Cuando un huésped haga una solicitud por el QR de MARA:

```
Huésped escanea QR → Chat MARA  
↓  
MARA crea ticket en su base de datos (como siempre)  
↓ (nuevo)  
MARA envía webhook al sistema Maran  
↓  
Aparece en módulo "MARA Chatbot" del sistema Maran  
clasificado por área con prioridad  
↓  
Staff lo ve desde el sistema Maran sin abrir otra pestaña
```

MARA sigue funcionando igual que antes. Solo se agrega una notificación silenciosa al sistema Maran. Si el webhook falla (red, etc.), MARA no se rompe — el `try/except` lo maneja silenciosamente.

Testing

Para probar sin tocar MARA, podés simular el webhook desde la terminal:

```
curl -X POST https://TU-PROYECTO.replit.app/api/webhook/chatbot \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "X-Chatbot-Secret: TU_SECRET" \
-d '{
  "eventType": "guest_request",
  "area": "restaurant",
  "priority": "normal",
  "guestName": "Juan Pérez",
  "roomNumber": "503",
  "message": "Reserva para 2 personas esta noche a las 21hs"
}'
```

Si en el módulo MARA Chatbot del sistema Maran aparece el mensaje, la integración está funcionando.