

PROMPT — Verificación final y seed de PostgreSQL

Pegar en Replit

El sistema ya está conectado a PostgreSQL correctamente. Necesito verificar que los datos iniciales se cargan bien y que todo funciona end-to-end.

PASO 1 — Verificar que el seed de PostgreSQL funciona

En `server/seed.ts` verificar que el archivo existe y tiene lógica para insertar los datos de ejemplo en PostgreSQL. Si el archivo está vacío o incompleto, completarlo con los datos mínimos necesarios para que el sistema funcione:

- Al menos 5 tipos de habitación
- Al menos 34 habitaciones distribuidas en pisos 2-6
- Al menos 3 tipos de camaje (BedTypes)
- Al menos 7 planes tarifarios
- Al menos 2 sectores de restaurante con sus mesas
- Al menos 5 categorías de menú y 10 platos
- Al menos 3 cabinas de SPA con tratamientos
- El usuario admin inicial: username `admin`, password `maran2026` (hasheado con `bcrypt`), role `admin`, isActive `true`

El seed debe usar lógica "upsert" o verificar si los datos ya existen antes de insertarlos, para que se pueda correr más de una vez sin errores.

PASO 2 — Verificar que el seed se ejecuta al iniciar

En `server/index.ts` verificar que hay una llamada al seed al arrancar el servidor. Debe verse algo así:

```
const { seedDatabase } = await import("../seed");
await seedDatabase();
```

Si no está, agregarlo dentro del bloque `(async () => { ... })()` antes de `registerRoutes`.

PASO 3 — Verificar endpoints críticos

Con el servidor corriendo, confirmar que estos endpoints devuelven datos (no arrays vacíos):

- `GET /api/rooms` → debe devolver las 34 habitaciones
- `GET /api/room-types` → debe devolver los 5 tipos
- `GET /api/dashboard/stats` → debe devolver estadísticas reales
- `POST /api/auth/login` con `{ username: "admin", password: "maran2026" }` → debe devolver el usuario

PASO 4 — Verificar persistencia

1. Crear un huésped de prueba desde la interfaz
2. Reiniciar el servidor
3. Verificar que el huésped sigue existiendo después del reinicio

Si el huésped persiste, la migración a PostgreSQL está completa y funcionando correctamente.

Nota importante: Si algún endpoint devuelve error 401 (no autorizado), es correcto — significa que la autenticación está funcionando. Para probar los endpoints hay que estar logueado primero.