

## Specifikacija aktivnosti

sifra	26.3.4.1
opis	Sve površine ostrugati i oprati, a zatim obrisati, oštiti i izvršiti impregnaciju. Pregledati i kitovati manja oštećenja i pukotine. Kitovati i gletovati emulzionim kitom prvi put. Sve površine fino prebrusiti pa kitovati i gletovati emulzionim kitom drugi put.
jedinica mere	m2
jedinicna cena	1.4
kolicina	3
vrednost rada	4.199999999999999
sifra	26.3.19.1
opis	Glave holirfova ili eksera minizirati, površine natopiti firnisom i kitovati fuge disperzionim kitom. Bojiti poludisperzivnom bojom prvi put. Ispraviti toniranim disperzionim kitom. Bojiti poludisperzivnom bojom drugi i treći put. Boja i ton po izboru projektanta.
jedinica mere	m2
jedinicna cena	1.25
kolicina	3
vrednost rada	3.75
sifra	26.10.16.1
opis	Fasadne površine prečišćiti i opajati, a zatim gletovati glet masom Unifix S. Pre bojenja fasadne površine brusiti i opajati, a zatim impregnirati Podlogom A u dva premaza. Unikolor S po potrebi razrediti do 5% sa vodom i naneti u dva premaza na fasadu. Razmak između prvog i drugog premaza je 2-4 časa. Ivice različitih tonova izvući precizno. Malterisane površine moraju biti potpuno suve pre bojenja. Pre početka bojenja u saradnji sa projektantom uraditi probne uzorke.
jedinica mere	m2
jedinicna cena	4.5
kolicina	3
vrednost rada	13.5

**Suma: 21.45**